

前端接口

平台主页

地址：
<http://ip:port/fightingPlatform/index.htm>

请求类型：

GET

请求参数说明：

无

返回参数说明：

参数名称	描述				
content	List<Ad> ads				
error	明细: <table><tr><th>errorCode</th><th>errorMsg</th></tr><tr><td>0</td><td>操作成功</td></tr></table>	errorCode	errorMsg	0	操作成功
errorCode	errorMsg				
0	操作成功				

Ad明细：

字段	描述
id	广告ID
type	0：平台主页 1：我的信息
location	0：顶部 1：中部 2：底部
path	广告图片访问地址
uri	广告图片超链接

返回示例：

```
{
  "content": [
    {
      "createBy": "1",
      "createTime": "2016-02-02 09:34:44",
      "enabled": true,
      "id": 1,
      "location": 1,
      "path": "1",
      "type": 0,
      "updateBy": "1",
      "updateTime": "2016-02-02 09:34:47",
      "uri": "1"
    }
  ],
  "error": {
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "操作成功"
  }
}
```

获取短信验证码

地址：
<http://ip:port/fightingPlatform/user/smsCaptcha.htm>

请求类型：

GET

请求参数说明：

参数名称	是否必填	描述	示例值
mobile	Y	手机号码	13951657704

返回参数说明：

参数名称	描述
content	true/false
error	明细:

短信文案：
您的验证码100100，请在15分钟内完成验证；为保障账号安全，请勿转发验证码给他人【拼了平台】

返回示例：

```
{
  "content": true,
  "error": {
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "操作成功"
  }
}
```

用户注册

地址：
<http://ip:port/fightingPlatform/user/register.htm>
请求类型：
POST
请求参数说明：**@requestBoty**

参数名称	是否必填	描述	示例值
mobile	Y	手机号码	13951657704
userName	Y	用户名	hhf
password	Y	密码	*****
captcha	Y	验证码	110123

返回参数说明：

参数名称	描述												
content	true/false												
error	明细：												
	<table><tr><th>errorCode</th><th>errorMsg</th></tr><tr><td>0</td><td>操作成功</td></tr><tr><td>1004</td><td>验证码过期</td></tr><tr><td>1005</td><td>验证码错误</td></tr><tr><td>1001</td><td>注册失败</td></tr><tr><td>1012</td><td>手机号已被注册</td></tr></table>	errorCode	errorMsg	0	操作成功	1004	验证码过期	1005	验证码错误	1001	注册失败	1012	手机号已被注册
	errorCode	errorMsg											
	0	操作成功											
	1004	验证码过期											
	1005	验证码错误											
	1001	注册失败											
	1012	手机号已被注册											

返回示例：

验证码过期：

```
{
  "content": false,
  "error": {
    "errorCode": "1004",
    "errorMsg": "验证码过期"
  }
}
```

手机号已被注册：

```
{
  "content": false,
  "error": {
    "errorCode": "1012",
    "errorMsg": "手机号已被注册"
  }
}
```

```
}  
}
```

用户登录

地址：

<http://ip:port/fightingPlatform/user/login.htm>

请求类型：

POST

请求参数说明：

参数名称	是否必填	描述	示例值
mobile	Y	手机号码	13951657704
password	Y	密码	*****

返回参数说明：

参数名称	描述								
content	true/false								
error	明细： <table><tr><th>errorCode</th><th>errorMsg</th></tr><tr><td>0</td><td>操作成功</td></tr><tr><td>1006</td><td>用户不存在</td></tr><tr><td>1007</td><td>密码错误</td></tr></table>	errorCode	errorMsg	0	操作成功	1006	用户不存在	1007	密码错误
errorCode	errorMsg								
0	操作成功								
1006	用户不存在								
1007	密码错误								

返回示例：

```
{  
  "content": false,  
  "error": {  
    "errorCode": "1006",  
    "errorMsg": "用户不存在"  
  }  
}
```

密码重置

地址：

<http://ip:port/fightingPlatform/user/resetPassW.htm>

请求类型：

POST

请求参数说明：@requestBoty

参数名称	是否必填	描述	示例值
mobile	Y	手机号码	13951657704
password	Y	密码	*****
captcha	Y	验证码	110123

返回参数说明：

参数名称	描述												
content	true/false												
error	明细： <table><tr><th>errorCode</th><th>errorMsg</th></tr><tr><td>0</td><td>操作成功</td></tr><tr><td>1004</td><td>验证码过期</td></tr><tr><td>1005</td><td>验证码错误</td></tr><tr><td>1008</td><td>密码重设失败</td></tr><tr><td>1006</td><td>用户不存在</td></tr></table>	errorCode	errorMsg	0	操作成功	1004	验证码过期	1005	验证码错误	1008	密码重设失败	1006	用户不存在
errorCode	errorMsg												
0	操作成功												
1004	验证码过期												
1005	验证码错误												
1008	密码重设失败												
1006	用户不存在												

返回示例：

```
{
```

```
"content": false,
"error": {
  "errorCode": "1006",
  "errorMsg": "用户不存在"
}
}
```

修改密码

地址：

<http://ip:port/fightingPlatform/user/modifyPassW.htm>

请求类型：

POST

请求参数说明：

参数名称	是否必填	描述	示例值
fighting_login_token	Y	@CookieValue(" fighting_login_token") 无需前端传递，服务端从cookie中获取	user_info_be7ab22b5498459b8d9a4886855c66f8
newPaasW	Y	新密码	*****
oldPaasW	Y	旧密码	*****

返回参数说明：

参数名称	描述								
content	true/false								
error	明细: <table><tr><th>errorCode</th><th>errorMsg</th></tr><tr><td>0</td><td>操作成功</td></tr><tr><td>1009</td><td>密码校验失败</td></tr><tr><td>1013</td><td>密码修改失败</td></tr></table>	errorCode	errorMsg	0	操作成功	1009	密码校验失败	1013	密码修改失败
errorCode	errorMsg								
0	操作成功								
1009	密码校验失败								
1013	密码修改失败								

返回示例：

```
{
  "content": true,
  "error": {
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "操作成功"
  }
}
```

修改用户信息

地址：

<http://ip:port/fightingPlatform/user/modifyUserInfo.htm>

请求类型：

POST

请求参数说明：@requestBoty

参数名称	是否必填	描述	示例值
fighting_login_token	Y	@CookieValue(" fighting_login_token") 无需前端传递，服务端从cookie中获取	user_info_be7ab22b5498459b8d9a4886855c66f8
userName	Y	用户姓名	hhf
mobile	Y	手机号	13951657703
password	Y	密码	*****

返回参数说明：

参数名称	描述
content	true/false

参数名称	描述
error	明细:

返回示例：

```
{
  "content": true,
  "error": {
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "操作成功"
  }
}
```

我的信息

地址：
<http://ip:port/fightingPlatform/user/myInfo.htm>
请求类型：
GET
请求参数说明：

参数名称	是否必填	描述	示例值
fighting_login_token	Y	@CookieValue(" fighting_login_token") 无需前端传递，服务端从cookie中获取	user_info_be7ab22b5498459b8d9a4886855c66f8

返回参数说明：

参数名称	描述				
content	myInfoResp				
error	明细:				
	<table><tr><th>errorCode</th><th>errorMsg</th></tr><tr><td>0</td><td>操作成功</td></tr></table>	errorCode	errorMsg	0	操作成功
	errorCode	errorMsg			
0	操作成功				

myInfoResp明细

userId	用户ID
userName	用户姓名
mobile	手机号码
balance	余额
List<Ad> ads	广告

Ad明细：

字段	描述
id	广告ID
type	0：平台主页 1：我的信息
location	0：顶部 1：中部 2：底部
path	广告图片访问地址
uri	广告图片超链接

返回示例：

```
{
```

```
{
  "content": {
    "balance": 100.00,
    "mobile": "13951657704",
    "userId": 2,
    "userName": "黄海枫"
  },
  "error": {
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "操作成功"
  }
}
```

发起任务

地址：
<http://ip:port/fightingPlatform//task/launch.htm>
请求类型：
POST
请求参数说明：

参数名称	是否必填	描述	示例值
fighting_login_token	Y	@CookieValue(" fighting_login_token") 无需前端传递，服务端从cookie中获取	user_info_be7ab22b5498459b8d9a4886855c66f8
joinCount	Y	参与人数	10
joinAmount	Y	每人支付	1

返回参数说明：

参数名称	描述	
content	true/false	
error	明细:	
	errorCode	errorMsg
	0	操作成功
	2006	每人参与最低1元最高100元
	2004	任务发起金额最大为1W
	2005	任务发起失败

返回示例：

```
{
  "content": true,
  "error": {
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "操作成功"
  }
}
```

参与任务（步骤1） 获取任务信息、用户余额

地址：
<http://ip:port/fightingPlatform//task/joinFirstStep.htm>
请求类型：
GET
请求参数说明：

参数名称	是否必填	描述	示例值
fighting_login_token	Y	@CookieValue(" fighting_login_token") 无需前端传递，服务端从cookie中获取	user_info_be7ab22b5498459b8d9a4886855c66f8
taskId	Y	任务ID	10

返回参数说明：

参数名称	描述								
content	JoinTaskResp								
error	明细: <table><tr><th>errorCode</th><th>errorMsg</th></tr><tr><td>0</td><td>操作成功</td></tr><tr><td>2001</td><td>参与人数已满</td></tr><tr><td>2003</td><td>参与任务失败</td></tr></table>	errorCode	errorMsg	0	操作成功	2001	参与人数已满	2003	参与任务失败
errorCode	errorMsg								
0	操作成功								
2001	参与人数已满								
2003	参与任务失败								

JoinTaskResp明细:

```
/**
 * 任务ID
 */
private Long id;

/**
 * 任务发起人
 */
private Long userId;

/**
 * 任务可参与人数
 */
private Integer joinCount;

/**
 * 任务参与金额
 */
private BigDecimal joinAmount;

private Byte status;

/**
 * 任务已参与人数
 */
private Integer joinedCount;

private Boolean enabled;

private Date createTime;

private Date updateTime;

/**
 * 账户余额
 */
private BigDecimal balance;

/**
 * 发起人手机号
 */
private String mobile;
```

参与任务（步骤2）付款

地址：
<http://ip:port/fightingPlatform//task/joinSecondStep.htm>
请求类型：
POST
请求参数说明：@requestBoty

参数名称	是否必填	描述	示例值
fighting_login_token	Y	@CookieValue(" fighting_login_token") 无需前端传递，服务端从cookie中获取	user_info_be7ab22b5498459b8d9a4886855c66f8
taskId	Y	任务ID	10
balancePay	Y	boolean类型 余额支付	true
yunPay	Y	boolean类型 云支付	true

返回参数说明：

参数名称	描述										
content	JoinTaskResp										
error	明细：										
	<table><tr><th>errorCode</th><th>errorMsg</th></tr><tr><td>0</td><td>操作成功</td></tr><tr><td>2001</td><td>参与人数已满</td></tr><tr><td>2002</td><td>账户余额不足</td></tr><tr><td>2003</td><td>参与任务失败</td></tr></table>	errorCode	errorMsg	0	操作成功	2001	参与人数已满	2002	账户余额不足	2003	参与任务失败
	errorCode	errorMsg									
	0	操作成功									
	2001	参与人数已满									
	2002	账户余额不足									
2003	参与任务失败										

拆红包

地址：

<http://ip:port/fightingPlatform//task/openGift.htm>

请求类型：

POST

请求参数说明：

参数名称	是否必填	描述	示例值
fighting_login_token	Y	@CookieValue(" fighting_login_token") 无需前端传递，服务端从cookie中获取	user_info_be7ab22b5498459b8d9a4886855c66f8
taskId	Y	任务ID	1

返回参数说明：

参数名称	描述								
content	成功返回红包金额，失败返回false								
error	明细：								
	<table><tr><th>errorCode</th><th>errorMsg</th></tr><tr><td>0</td><td>操作成功</td></tr><tr><td>2007</td><td>红包已拆过</td></tr><tr><td>2008</td><td>用户未参与该红包任务</td></tr></table>	errorCode	errorMsg	0	操作成功	2007	红包已拆过	2008	用户未参与该红包任务
	errorCode	errorMsg							
	0	操作成功							
	2007	红包已拆过							
2008	用户未参与该红包任务								

返回示例：

```
{
  "content": 1.50,
  "error": {
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "操作成功"
  }
}
```

我发起的任务

地址：

<http://ip:port/fightingPlatform//task/myLaunch.htm>

请求类型：

GET

请求参数说明：

参数名称	是否必填	描述	示例值
fighting_login_token	Y	@CookieValue(" fighting_login_token") 无需前端传递，服务端从cookie中获取	user_info_be7ab22b5498459b8d9a4886855c66f8
pageIndex	Y	起始页码	1
pageSize	Y	页面大小	

返回参数说明：

参数名称	描述				
content	PageInfo<TaskGiftExtends>				
error	明细:				
	<table><tr><th>errorCode</th><th>errorMsg</th></tr><tr><td>0</td><td>操作成功</td></tr></table>	errorCode	errorMsg	0	操作成功
	errorCode	errorMsg			
0	操作成功				

TaskGiftExtends明细：

id	任务ID
userId	用户ID
joinCount	参与人数
joinAmount	每人参与金额
joinedCount	已参与人数
opened	是否已拆
earnAmount	拆红包金额
enabled	任务是否有效
createTime	任务创建时间
updateTime	任务更新时间

分页相关信息	描述
pageIndex	当前页码
pageSize	页面大小
recordCount	总记录数
pageCount	总页数
firstPage	第一页
prePage	前一页
nextPage	后一页
lastPage	最后一页
hasPreviousPage	是否有前一页
hasNextPage	是否有后一页
bfirstPage	是否是第一页
blastPage	是否是最后一页

返回示例：

```
{
  "content": [
    {
      "createTime": "2016-01-25 16:52:21",
      "earnAmount": 1.50,
      "enabled": true,
      "id": 1,
      "joinAmount": 1.00,
      "joinCount": 2,
      "joinedCount": 2,
      "opened": true,
      "updateTime": "2016-01-25 16:52:34",
      "userId": 2
    },
    {
      "createTime": "2016-01-25 17:14:10",
      "earnAmount": 1.00,
      "enabled": true,
      "id": 2,
      "joinAmount": 1.00,
      "joinCount": 2,
      "joinedCount": 1,
      "opened": false,
      "updateTime": "2016-01-25 17:14:10",
    }
  ]
}
```

```
        "userId": 2
    },
    "error": {
        "errorCode": "0",
        "errorMsg": "操作成功"
    }
}
```

我参与的任务

地址：
<http://ip:port/fightingPlatform/task/myJoin.htm>

请求类型：
GET

请求参数说明：

参数名称	是否必填	描述	示例值
fighting_login_token	Y	@CookieValue(" fighting_login_token") 无需前端传递，服务端从cookie中获取	user_info_be7ab22b5498459b8d9a4886855c66f8
pageIndex	Y	起始页码	1
pageSize	Y	页面大小	

返回参数说明：

参数名称	描述				
content	PageInfo<TaskGiftExtends>				
error	明细： <table><tr><th>errorCode</th><th>errorMsg</th></tr><tr><td>0</td><td>操作成功</td></tr></table>	errorCode	errorMsg	0	操作成功
errorCode	errorMsg				
0	操作成功				

TaskGiftExtends明细：

id	任务ID
userId	用户ID
joinCount	参与人数
joinAmount	每人参与金额
joinedCount	已参与人数
opened	是否已拆
earnAmount	拆红包金额
enabled	任务是否有效
createTime	任务创建时间
updateTime	任务更新时间

分页相关信息	描述
pageIndex	当前页码
pageSize	页面大小
recordCount	总记录数
pageCount	总页数
firstPage	第一页
prePage	前一页
nextPage	后一页
lastPage	最后一页
hasPreviousPage	是否有前一页
hasNextPage	是否有后一页
bfirstPage	是否是第一页
blastPage	是否是最后一页

返回示例：

```
{
  "content": [
    {
      "createTime": "2016-01-25 16:52:21",
      "earnAmount": 1.50,
      "enabled": true,
      "id": 1,
      "joinAmount": 1.00,
      "joinCount": 2,
      "joinedCount": 2,
      "opened": true,
      "updateTime": "2016-01-25 16:52:34",
      "userId": 2
    },
    {
      "createTime": "2016-01-25 17:14:10",
      "earnAmount": 1.00,
      "enabled": true,
      "id": 2,
      "joinAmount": 1.00,
      "joinCount": 2,
      "joinedCount": 1,
      "opened": false,
      "updateTime": "2016-01-25 17:14:10",
      "userId": 2
    },
    {
      "createTime": "2016-01-25 17:14:10",
      "earnAmount": 1.00,
      "enabled": true,
      "id": 3,
      "joinAmount": 1.00,
      "joinCount": 2,
      "joinedCount": 2,
      "opened": false,
      "updateTime": "2016-01-25 17:14:10",
      "userId": 3
    }
  ],
  "error": {
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "操作成功"
  }
}
```

未参与的任务

地址：

<http://ip:port/fightingPlatform/task/notJoin.htm>

请求类型：

GET

请求参数说明：

参数名称	是否必填	描述	示例值
fighting_login_token	Y	@CookieValue(" fighting_login_token") 无需前端传递，服务端从cookie中获取	user_info_be7ab22b5498459b8d9a4886855c66f8
pageIndex	Y	起始页码	1
pageSize	Y	页面大小	

返回参数说明：

参数名称	描述				
content	PageInfo<TaskGiftExtends>				
error	明细: <table><tr><th>errorCode</th><th>errorMsg</th></tr><tr><td>0</td><td>操作成功</td></tr></table>	errorCode	errorMsg	0	操作成功
errorCode	errorMsg				
0	操作成功				

TaskGiftExtends明细：

id	任务ID
----	------

userId	用户ID
joinCount	参与人数
joinAmount	每人参与金额
joinedCount	已参与人数
enabled	任务是否有效
createTime	任务创建时间
updateTime	任务更新时间

分页相关信息	描述
pageIndex	当前页码
pageSize	页面大小
recordCount	总记录数
pageCount	总页数
firstPage	第一页
prePage	前一页
nextPage	后一页
lastPage	最后一页
hasPreviousPage	是否有前一页
hasNextPage	是否有后一页
bfirstPage	是否是第一页
blastPage	是否是最后一页

返回示例：

```
{
  "content": [
    {
      "attr3": "",
      "attr4": "",
      "createTime": "2016-01-25 17:14:10",
      "enabled": true,
      "id": 4,
      "joinAmount": 1.00,
      "joinCount": 2,
      "joinedCount": 1,
      "updateTime": "2016-01-25 17:14:10",
      "userId": 3
    }
  ],
  "error": {
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "操作成功"
  }
}
```

我的信息

地址：
<http://ip:port/fightingPlatform//task/myGift.htm>
请求类型：
GET
请求参数说明：

参数名称	是否必填	描述	示例值
fighting_login_token	Y	@CookieValue(" fighting_login_token") 无需前端传递，服务端从cookie中获取	user_info_be7ab22b5498459b8d9a4886855c66f8

返回参数说明：

参数名称	描述
content	MyGiftResp

参数名称	描述	
error	明细:	
	errorCode	errorMsg
	0	操作成功

MyGiftResp明细:
tasks明细:

id	任务ID
userId	用户ID
joinCount	参与人数
joinAmount	每人参与金额
joinedCount	已参与人数
opened	是否已打开
earnAmount	已拆红包金额
enabled	任务是否有效
createTime	任务创建时间
updateTime	任务更新时间

totalExpend 总支出
totalEarning 总收入

返回示例：

```
{
  "content": {
    "tasks": [
      {
        "createTime": "2016-01-25 16:52:21",
        "earnAmount": 1.50,
        "enabled": true,
        "id": 1,
        "joinAmount": 1.00,
        "joinCount": 2,
        "joinedCount": 2,
        "opened": true,
        "updateTime": "2016-01-25 16:52:34",
        "userId": 2
      }
    ],
    "totalEarning": 1.50,
    "totalExpend": 3.00
  },
  "error": {
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "操作成功"
  }
}
```

充值

地址：
<http://ip:port/fightingPlatform/account/recharge.htm>
请求类型：
POST
请求参数说明：

参数名称	是否必填	描述	示例值
fighting_login_token	Y	@CookieValue(" fighting_login_token") 无需前端传递，服务端从cookie中获取	user_info_be7ab22b5498459b8d9a4886855c66f8
amount	Y	充值金额	1000000

返回参数说明：

参数名称	描述	
content	true/false	
error	明细：	
	errorCode	errorMsg
	0	操作成功
	3003	充值失败

提现

地址：

<http://ip:port/fightingPlatform//account/transfer.htm>

请求类型：

POST

请求参数说明：**@RequestBody**

参数名称	是否必填	描述	示例值
fighting_login_token	Y	@CookieValue("fighting_login_token") 无需前端传递，服务端从cookie中获取	user_info_be7ab22b5498459b8d9a4886855c66f8
payUsername	Y	转账人姓名	黄海枫
payType	Y	转账类型	0: 支付宝 1: 工商银行 2: 建设银行 3: 农业银行 4: 中国银行
payAccount	Y	账号	XXXXX
payAmount	Y	提现金额	100

返回参数说明：

参数名称	描述	
content	true/false	
error	明细:	
	errorCode	errorMsg
	0	操作成功
	3001	提现金额大于账户余额
	3002	用户账户不存在

返回示例：

```
{
  "content": false,
  "error": {
    "errorCode": "3001",
    "errorMsg": "提现金额大于账户余额"
  }
}
```

提现历史

地址：

<http://ip:port/fightingPlatform//account/transferHistory.htm>

请求类型：

GET

请求参数说明：

参数名称	是否必填	描述	示例值
fighting_login_token	Y	@CookieValue("fighting_login_token") 无需前端传递，服务端从cookie中获取	user_info_be7ab22b5498459b8d9a4886855c66f8

参数名称	是否必填	描述	示例值
pageIndex	Y	起始页码	1
pageSize	Y	页面大小	

返回参数说明：

参数名称	描述	
content	PageInfo<TransferCash>	
error	明细:	
	errorCode	errorMsg
	0	操作成功

TransferCash明细：

id	ID
payUsername	转账人姓名
payType	0：支付宝 1：工商银行 2：建设银行 3：农业银行 4：中国银行
payAccount	账号
userId	用户ID
status	已转账
createTime	创建时间
updateTime	更新时间

分页相关信息	描述
pageIndex	当前页码
pageSize	页面大小
recordCount	总记录数
pageCount	总页数
firstPage	第一页
prePage	前一页
nextPage	后一页
lastPage	最后一页
hasPreviousPage	是否有前一页
hasNextPage	是否有后一页
bfirstPage	是否是第一页
blastPage	是否是最后一页