

前端接口

一、获取短信验证码

地址：
<http://ip:port/fightingPlatform/user/smsCaptcha>

请求类型：

GET

请求参数说明：

参数名称	是否必填	描述	示例值
mobile	Y	手机号码	13951657704

返回参数说明：

参数名称	描述								
content	true/false								
error	明细: <table><tr><th>errorCode</th><th>errorMsg</th></tr><tr><td>0</td><td>操作成功</td></tr><tr><td>1003</td><td>验证码获取失败</td></tr><tr><td>1002</td><td>手机号不能为空</td></tr></table>	errorCode	errorMsg	0	操作成功	1003	验证码获取失败	1002	手机号不能为空
errorCode	errorMsg								
0	操作成功								
1003	验证码获取失败								
1002	手机号不能为空								

短信文案：
您的验证码100100，请在15分钟内完成验证；为保障账号安全，请勿转发验证码给他人【拼了平台】

返回示例：

```
{
  "content": true,
  "error": {
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "操作成功"
  }
}
```

二、用户注册

地址：
<http://ip:port/fightingPlatform/user/register>

请求类型：

POST

请求参数说明：**@requestBoty**

参数名称	是否必填	描述	示例值
mobile	Y	手机号码	13951657704
userName	Y	用户名	hhf
password	Y	密码	*****
captcha	Y	验证码	110123

返回参数说明：

参数名称	描述
content	true/false

参数名称	描述	
error	明细：	
	errorCode	errorMsg
	0	操作成功
	1004	验证码过期
	1005	验证码错误
	1001	注册失败
	1012	手机号已被注册

返回示例：

验证码过期：

```
{
  "content": false,
  "error": {
    "errorCode": "1004",
    "errorMsg": "验证码过期"
  }
}
```

手机号已被注册：

```
{
  "content": false,
  "error": {
    "errorCode": "1012",
    "errorMsg": "手机号已被注册"
  }
}
```

三、用户登录

地址：

<http://ip:port/fightingPlatform/user/login>

请求类型：

POST

请求参数说明：

参数名称	是否必填	描述	示例值
mobile	Y	手机号码	13951657704
password	Y	密码	*****

返回参数说明：

参数名称	描述								
content	true/false								
error	明细：								
	<table><tr><th>errorCode</th><th>errorMsg</th></tr><tr><td>0</td><td>操作成功</td></tr><tr><td>1006</td><td>用户不存在</td></tr><tr><td>1007</td><td>密码错误</td></tr></table>	errorCode	errorMsg	0	操作成功	1006	用户不存在	1007	密码错误
	errorCode	errorMsg							
	0	操作成功							
	1006	用户不存在							
1007	密码错误								

返回示例：

```
{
  "content": false,
  "error": {
    "errorCode": "1006",
    "errorMsg": "用户不存在"
  }
}
```

四、密码重置

地址：

<http://ip:port/fightingPlatform/user/resetPassW>

请求类型：
POST
请求参数说明：@requestBoty

参数名称	是否必填	描述	示例值
mobile	Y	手机号码	13951657704
password	Y	密码	*****
captcha	Y	验证码	110123

返回参数说明：

参数名称	描述												
content	true/false												
error	明细： <table><tr><th>errorCode</th><th>errorMsg</th></tr><tr><td>0</td><td>操作成功</td></tr><tr><td>1004</td><td>验证码过期</td></tr><tr><td>1005</td><td>验证码错误</td></tr><tr><td>1008</td><td>密码重设失败</td></tr><tr><td>1006</td><td>用户不存在</td></tr></table>	errorCode	errorMsg	0	操作成功	1004	验证码过期	1005	验证码错误	1008	密码重设失败	1006	用户不存在
errorCode	errorMsg												
0	操作成功												
1004	验证码过期												
1005	验证码错误												
1008	密码重设失败												
1006	用户不存在												

返回示例：

```
{
  "content": false,
  "error": {
    "errorCode": "1006",
    "errorMsg": "用户不存在"
  }
}
```

五、校验密码

地址：
<http://ip:port/fightingPlatform/user/verifyPassW>
请求类型：
POST
请求参数说明：

参数名称	是否必填	描述	示例值
fighting_login_token	Y	@CookieValue(" fighting_login_token") 无需前端传递，服务端从cookie中获取	user_info_be7ab22b5498459b8d9a4886855c66f8
password	Y	密码	*****

返回参数说明：

参数名称	描述						
content	true/false						
error	明细： <table><tr><th>errorCode</th><th>errorMsg</th></tr><tr><td>0</td><td>操作成功</td></tr><tr><td>1009</td><td>密码校验失败</td></tr></table>	errorCode	errorMsg	0	操作成功	1009	密码校验失败
errorCode	errorMsg						
0	操作成功						
1009	密码校验失败						

返回示例：

```
{
  "content": true,
  "error": {
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "操作成功"
  }
}
```

}

六、修改密码

地址：

<http://ip:port/fightingPlatform/user/modifyPassW>

请求类型：

POST

请求参数说明：

参数名称	是否必填	描述	示例值
fighting_login_token	Y	@CookieValue(" fighting_login_token") 无需前端传递，服务端从cookie中获取	user_info_be7ab22b5498459b8d9a4886855c66f8
password	Y	密码	*****

返回参数说明：

参数名称	描述						
content	true/false						
error	明细: <table><tr><th>errorCode</th><th>errorMsg</th></tr><tr><td>0</td><td>操作成功</td></tr><tr><td>1013</td><td>密码修改失败</td></tr></table>	errorCode	errorMsg	0	操作成功	1013	密码修改失败
errorCode	errorMsg						
0	操作成功						
1013	密码修改失败						

返回示例：

```
{
  "content": true,
  "error": {
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "操作成功"
  }
}
```

七、修改用户信息

地址：

<http://ip:port/fightingPlatform/user/modifyUserInfo>

请求类型：

POST

请求参数说明：

参数名称	是否必填	描述	示例值
fighting_login_token	Y	@CookieValue(" fighting_login_token") 无需前端传递，服务端从cookie中获取	user_info_be7ab22b5498459b8d9a4886855c66f8
userName	Y	用户姓名	hhf
mobile	Y	手机号	13951657703

返回参数说明：

参数名称	描述						
content	true/false						
error	明细: <table><tr><th>errorCode</th><th>errorMsg</th></tr><tr><td>0</td><td>操作成功</td></tr><tr><td>1010</td><td>用户信息修改失败</td></tr></table>	errorCode	errorMsg	0	操作成功	1010	用户信息修改失败
errorCode	errorMsg						
0	操作成功						
1010	用户信息修改失败						

返回示例：

```
{
  "content": true,
  "error": {
    "errorCode": "0",
```

"errorMsg": "操作成功"

八、我的信息

地址：

<http://ip:port/fightingPlatform/user/myInfo>

请求类型：

GET

请求参数说明：

参数名称	是否必填	描述	示例值
fighting_login_token	Y	@CookieValue(" fighting_login_token") 无需前端传递，服务端从cookie中获取	user_info_be7ab22b5498459b8d9a4886855c66f8

返回参数说明：

参数名称	描述				
content	myInfoResp				
error	明细: <table><tr><th>errorCode</th><th>errorMsg</th></tr><tr><td>0</td><td>操作成功</td></tr></table>	errorCode	errorMsg	0	操作成功
errorCode	errorMsg				
0	操作成功				

myInfoResp明细

userId	用户ID
userName	用户姓名
mobile	手机号码
balance	余额

返回示例：

```
{
  "content": {
    "balance": 100.00,
    "mobile": "13951657704",
    "userId": 2,
    "userName": "黄海枫"
  },
  "error": {
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "操作成功"
  }
}
```

九、发起任务

地址：

<http://ip:port/fightingPlatform//task/launch>

请求类型：

POST

请求参数说明：

参数名称	是否必填	描述	示例值
fighting_login_token	Y	@CookieValue(" fighting_login_token") 无需前端传递，服务端从cookie中获取	user_info_be7ab22b5498459b8d9a4886855c66f8
joinCount	Y	参与人数	10
joinAmount	Y	每人支付	1

返回参数说明：

参数名称	描述
content	true/false

参数名称	描述	
error	明细:	
	errorCode	errorMsg
	0	操作成功
	2006	每人参与最低1元最高100元
	2004	任务发起金额最大为1W
	2005	任务发起失败

返回示例:

```
{
  "content": true,
  "error": {
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "操作成功"
  }
}
```

十、拆红包

地址:

<http://ip:port/fightingPlatform//task/openGift>

请求类型:

POST

请求参数说明:

参数名称	是否必填	描述	示例值
fighting_login_token	Y	@CookieValue(" fighting_login_token") 无需前端传递，服务端从cookie中获取	user_info_be7ab22b5498459b8d9a4886855c66f8
taskId	Y	任务ID	1

返回参数说明:

参数名称	描述								
content	成功返回红包金额，失败返回false								
error	明细：								
	<table><tr><th>errorCode</th><th>errorMsg</th></tr><tr><td>0</td><td>操作成功</td></tr><tr><td>2007</td><td>红包已拆过</td></tr><tr><td>2008</td><td>用户未参与该红包任务</td></tr></table>	errorCode	errorMsg	0	操作成功	2007	红包已拆过	2008	用户未参与该红包任务
	errorCode	errorMsg							
	0	操作成功							
	2007	红包已拆过							
2008	用户未参与该红包任务								

返回示例:

```
{
  "content": 1.50,
  "error": {
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "操作成功"
  }
}
```

十一、我发起的任务

地址:

<http://ip:port/fightingPlatform//task/myLaunch>

请求类型:

GET

请求参数说明:

参数名称	是否必填	描述	示例值
fighting_login_token	Y	@CookieValue(" fighting_login_token") 无需前端传递，服务端从cookie中获取	user_info_be7ab22b5498459b8d9a4886855c66f8

返回参数说明：

参数名称	描述				
content	List<TaskGiftExtends>				
error	明细: <table><tr><th>errorCode</th><th>errorMsg</th></tr><tr><td>0</td><td>操作成功</td></tr></table>	errorCode	errorMsg	0	操作成功
errorCode	errorMsg				
0	操作成功				

TaskGiftExtends明细：

id	任务ID
userId	用户ID
joinCount	参与人数
joinAmount	每人参与金额
joinedCount	已参与人数
opened	是否已拆
earnAmount	拆红包金额
enabled	任务是否有效
createTime	任务创建时间
updateTime	任务更新时间

返回示例：

```
{
  "content": [
    {
      "createTime": "2016-01-25 16:52:21",
      "earnAmount": 1.50,
      "enabled": true,
      "id": 1,
      "joinAmount": 1.00,
      "joinCount": 2,
      "joinedCount": 2,
      "opened": true,
      "updateTime": "2016-01-25 16:52:34",
      "userId": 2
    },
    {
      "createTime": "2016-01-25 17:14:10",
      "earnAmount": 1.00,
      "enabled": true,
      "id": 2,
      "joinAmount": 1.00,
      "joinCount": 2,
      "joinedCount": 1,
      "opened": false,
      "updateTime": "2016-01-25 17:14:10",
      "userId": 2
    }
  ],
  "error": {
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "操作成功"
  }
}
```

十二、我参与的任务

地址：

<http://ip:port/fightingPlatform//task/myJoin>

请求类型：

GET

请求参数说明：

参数名称	是否必填	描述	示例值
fighting_login_token	Y	@CookieValue("fighting_login_token") 无需前端传递，服务端从cookie中获取	user_info_be7ab22b5498459b8d9a4886855c66f8

返回参数说明：

参数名称	描述				
content	List<TaskGiftExtends>				
error	明细: <table><tr><th>errorCode</th><th>errorMsg</th></tr><tr><td>0</td><td>操作成功</td></tr></table>	errorCode	errorMsg	0	操作成功
errorCode	errorMsg				
0	操作成功				

TaskGiftExtends明细：

id	任务ID
userId	用户ID
joinCount	参与人数
joinAmount	每人参与金额
joinedCount	已参与人数
opened	是否已拆
earnAmount	拆红包金额
enabled	任务是否有效
createTime	任务创建时间
updateTime	任务更新时间

返回示例：

```
{
  "content": [
    {
      "createTime": "2016-01-25 16:52:21",
      "earnAmount": 1.50,
      "enabled": true,
      "id": 1,
      "joinAmount": 1.00,
      "joinCount": 2,
      "joinedCount": 2,
      "opened": true,
      "updateTime": "2016-01-25 16:52:34",
      "userId": 2
    },
    {
      "createTime": "2016-01-25 17:14:10",
      "earnAmount": 1.00,
      "enabled": true,
      "id": 2,
      "joinAmount": 1.00,
      "joinCount": 2,
      "joinedCount": 1,
      "opened": false,
      "updateTime": "2016-01-25 17:14:10",
      "userId": 2
    },
    {
      "createTime": "2016-01-25 17:14:10",
      "earnAmount": 1.00,
      "enabled": true,
      "id": 3,
      "joinAmount": 1.00,
      "joinCount": 2,
      "joinedCount": 2,
      "opened": false,
      "updateTime": "2016-01-25 17:14:10",
      "userId": 3
    }
  ],
}
```



```
"error": {
  "errorCode": "0",
  "errorMsg": "操作成功"
}
```

十三、未参与的任务

地址：
<http://ip:port/fightingPlatform//task/notJoin>
请求类型：
GET
请求参数说明：

参数名称	是否必填	描述	示例值
fighting_login_token	Y	@CookieValue(" fighting_login_token") 无需前端传递，服务端从cookie中获取	user_info_be7ab22b5498459b8d9a4886855c66f8

返回参数说明：

参数名称	描述				
content	List<TaskGiftExtends>				
error	明细： <table><tr><th>errorCode</th><th>errorMsg</th></tr><tr><td>0</td><td>操作成功</td></tr></table>	errorCode	errorMsg	0	操作成功
errorCode	errorMsg				
0	操作成功				

TaskGiftExtends明细：

id	任务ID
userId	用户ID
joinCount	参与人数
joinAmount	每人参与金额
joinedCount	已参与人数
enabled	任务是否有效
createTime	任务创建时间
updateTime	任务更新时间

返回示例：

```
{
  "content": [
    {
      "attr3": "",
      "attr4": "",
      "createTime": "2016-01-25 17:14:10",
      "enabled": true,
      "id": 4,
      "joinAmount": 1.00,
      "joinCount": 2,
      "joinedCount": 1,
      "updateTime": "2016-01-25 17:14:10",
      "userId": 3
    }
  ],
  "error": {
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "操作成功"
  }
}
```

十四、我的信息

地址：
<http://ip:port/fightingPlatform//task/myGift>
请求类型：
GET
请求参数说明：

参数名称	是否必填	描述	示例值
fighting_login_token	Y	@CookieValue("fighting_login_token") 无需前端传递，服务端从cookie中获取	user_info_be7ab22b5498459b8d9a4886855c66f8

返回参数说明：

参数名称	描述				
content	MyGiftResp				
error	明细： <table><tr><th>errorCode</th><th>errorMsg</th></tr><tr><td>0</td><td>操作成功</td></tr></table>	errorCode	errorMsg	0	操作成功
errorCode	errorMsg				
0	操作成功				

MyGiftResp明细：

tasks明细：

id	任务ID
userId	用户ID
joinCount	参与人数
joinAmount	每人参与金额
joinedCount	已参与人数
opened	是否已打开
earnAmount	已拆红包金额
enabled	任务是否有效
createTime	任务创建时间
updateTime	任务更新时间

totalExpend 总支出

totalEarning 总收入

返回示例：

```
{
  "content": {
    "tasks": [
      {
        "createTime": "2016-01-25 16:52:21",
        "earnAmount": 1.50,
        "enabled": true,
        "id": 1,
        "joinAmount": 1.00,
        "joinCount": 2,
        "joinedCount": 2,
        "opened": true,
        "updateTime": "2016-01-25 16:52:34",
        "userId": 2
      }
    ],
    "totalEarning": 1.50,
    "totalExpend": 3.00
  },
  "error": {
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "操作成功"
  }
}
```

十四、提现

地址：

<http://ip:port/fightingPlatform//account/transfer>

请求类型：

POST

请求参数说明：@RequestBody

参数名称	是否必填	描述	示例值
fighting_login_token	Y	@CookieValue(" fighting_login_token") 无需前端传递，服务端从cookie中获取	user_info_be7ab22b5498459b8d9a4886855c66f8
payUsername	Y	转账人姓名	黄海枫
payType	Y	转账类型	0: 支付宝 1: 工商银行 2: 建设银行 3: 农业银行 4: 中国银行
payAccount	Y	账号	xxxxxx
payAmount	Y	提现金额	100

返回参数说明：

参数名称	描述								
content	true/false								
error	明细： <table><tr><th>errorCode</th><th>errorMsg</th></tr><tr><td>0</td><td>操作成功</td></tr><tr><td>3001</td><td>提现金额大于账户余额</td></tr><tr><td>3002</td><td>用户账户不存在</td></tr></table>	errorCode	errorMsg	0	操作成功	3001	提现金额大于账户余额	3002	用户账户不存在
errorCode	errorMsg								
0	操作成功								
3001	提现金额大于账户余额								
3002	用户账户不存在								

返回示例：

```
{
  "content": false,
  "error": {
    "errorCode": "3001",
    "errorMsg": "提现金额大于账户余额"
  }
}
```

十四、提现历史

地址：

<http://ip:port/fightingPlatform/account/transferHistory>

请求类型：

GET

请求参数说明：

参数名称	是否必填	描述	示例值
fighting_login_token	Y	@CookieValue(" fighting_login_token") 无需前端传递，服务端从cookie中获取	user_info_be7ab22b5498459b8d9a4886855c66f8

返回参数说明：

参数名称	描述				
content	List<TransferCashHistory>				
error	明细： <table><tr><th>errorCode</th><th>errorMsg</th></tr><tr><td>0</td><td>操作成功</td></tr></table>	errorCode	errorMsg	0	操作成功
errorCode	errorMsg				
0	操作成功				

TransferCashHistory明细：

id	转账历史ID
cashId	转账ID

payUsername	转账人姓名
payType	0: 支付宝 1: 工商银行 2: 建设银行 3: 农业银行 4: 中国银行
payAccount	账号
userId	用户ID
status	已转账
createTime	创建时间
updateTime	更新时间

返回示例：

```
{
  "content": [
    {
      "cashId": 1,
      "createTime": "2016-01-25 22:30:58",
      "id": 1,
      "payAccount": "13951657704",
      "payAmount": 100.00,
      "payType": 0,
      "payUsername": "黄海枫",
      "status": 1,
      "updateTime": "2016-01-25 22:31:02",
      "userId": 2
    }
  ],
  "error": {
    "errorCode": "0",
    "errorMsg": "操作成功"
  }
}
```