

Trabalho de Avaliação de Políticas Sociais

Ana Di Nur, Gabriel Figueiredo, Tiago Brancher

- Diferença em relação à versão de 14/11/2025: Vou juntar dt_municipios_eleicoes com dt_emendas antes de cada exercício em vez de tentar juntar tudo no começo e ir alterando depois.
- Diferença em relação à versão de 15/11/2025: Mudei os dados selecionados de características municipais (para serem mais recentes) e a fonte de dados de emendas parlamentares (para que o ano da emenda refletisse seu ano de empenho, não proposição)
- Diferença em relação à versão de 21/11/2025: Filtrei por eleições acirradas só mais tarde para poder fazer os gráficos de (des)continuidades de características e valor empenhado por razão de votos do candidato a prefeito do PP; não analisei as emendas de bancada após constatar que elas são poucas

0) Preparativos

```
# Instalar pacotes
library(readxl) # para obtenção dos dados
library(basedosdados) # para obtenção dos dados
library(dplyr) # para transformação dos dados
library(data.table) # para transformação dos dados
library(tibble) # para transformação dos dados
library(janitor) # para transformação dos dados
library(ggplot2) # para visualização dos dados
library(cowplot) # para visualização dos dados (plotá-los lado a lado)
library(scales) # para visualização dos dados (fazer eixos bonito)
library(showtext) # para usar outras fontes
library(estimatr) # para modelagem
library(modelsummary) # para visualização de resultados dos modelos

# Carregar fonte Computer Modern
font_add("CMU Serif", "Fontes/cmunrm.ttf")
showtext_auto()
```

1) Coleta e junção de dados

1.1) Coleta de dados

1.1.1) Características municipais

- Origem dos dados: Acessar [IBGE Cidades](#) > Selecionar UFs > Selecionar variáveis de interesse
- Hipótese: Perfil municipal não mudou significativamente entre os anos de coleta dos dados (2021, 2022) e o ano da eleição (2020) e do empenho das emendas (2021)
- Variáveis selecionadas:
 - População no último censo (2022)
 - Densidade\ndemográfica (2022)
 - PIB *per capita* municipal (2021)
 - Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade (2022)
 - Mortalidade infantil (2023)

```
# Carregar planilha montada a partir dos relatórios do IBGE Cidades
dt_municipios <- read_excel("Bases de dados/Brasil/IBGE_municipios.xlsx")
setDT(dt_municipios)

# Renomear colunas
nomes <- c("id_municipio_nome", "sigla_uf", "mortalidade_infantil", "PIBpc",
  ↪ "taxa_escolarizacao", "pop", "densidade_demografica")
colnames(dt_municipios) <- nomes
rm(nomes)

# Transformar gentílico na sigla do UF
dt_municipios[, sigla_uf := fcase(
  sigla_uf == "acriano", "AC",
  sigla_uf == "alagoano", "AL",
  sigla_uf == "amapaense", "AP",
  sigla_uf == "amazonense", "AM",
  sigla_uf == "baiano", "BA",
  sigla_uf == "cearense", "CE",
```

```

sigla_uf == "brasiliense", "DF",
sigla_uf == "capixaba ou espírito-santense", "ES",
sigla_uf == "goiano", "GO",
sigla_uf == "maranhense", "MA",
sigla_uf == "mato-grossense", "MT",
sigla_uf == "sul-mato-grossense ou mato-grossense-do-sul", "MS",
sigla_uf == "mineiro", "MG",
sigla_uf == "paranaense", "PR",
sigla_uf == "paraibano", "PB",
sigla_uf == "paraense", "PA",
sigla_uf == "pernambucano", "PE",
sigla_uf == "piauiense", "PI",
sigla_uf == "potiguar, norte-rio-grandense, rio-grandense-do-norte", "RN",
sigla_uf == "gaúcho ou sul-rio-grandense", "RS",
sigla_uf == "fluminense", "RJ",
sigla_uf == "rondoniense ou rondoniano", "RO",
sigla_uf == "roraimense", "RR",
sigla_uf == "catarinense ou barriga-verde", "SC",
sigla_uf == "sergipano ou sergipense", "SE",
sigla_uf == "paulista", "SP",
sigla_uf == "tocantinense", "TO"
)]

# Criar coluna de região
dt_municipios[, regioao := fcase(
  sigla_uf %in% c("AC", "AM", "AP", "PA", "RO", "RR", "TO"), "Norte",
  sigla_uf %in% c("AL", "BA", "CE", "MA", "PE", "PB", "PI", "RN", "SE"),
  ↪ "Nordeste",
  sigla_uf %in% c("DF", "GO", "MS", "MT"), "Centro-Oeste",
  sigla_uf %in% c("ES", "MG", "RJ", "SP"), "Sudeste",
  sigla_uf %in% c("PR", "RS", "SC"), "Sul")]

# Transformar colunas em variáveis numéricas
## Inteiros
dt_municipios[, pop := gsub("[^0-9.-]", "", pop) %>% as.numeric()]
## Decimais
dt_municipios[,
  densidade_demografica := as.numeric(
    gsub(",", ".", gsub("[^0-9,]", "", densidade_demografica))
  )
]
dt_municipios[,

```

```

    mortalidade_infantil := as.numeric(
      gsub(",", ".", gsub("[^0-9,]", "", mortalidade_infantil))
    )
  ]
dt_municipios[,
  PIBpc := as.numeric(
    gsub(",", ".", gsub("[^0-9,]", "", PIBpc))
  )
]
dt_municipios[,
  taxa_escolarizacao := as.numeric(
    gsub(",", ".", gsub("[^0-9,]", "", taxa_escolarizacao))
  )/100
]

# Dar uma olhada na base
str(dt_municipios)

```

Classes 'data.table' and 'data.frame': 5571 obs. of 8 variables:

```

$ id_municipio_nome      : chr  "Acrelândia" "Assis Brasil" "Brasiléia" "Bujari" ...
$ sigla_uf               : chr  "AC" "AC" "AC" "AC" ...
$ mortalidade_infantil   : num  NA 7.78 5.78 19.53 11.11 ...
$ PIBpc                  : num  25363 17508 25279 28455 41723 ...
$ taxa_escolarizacao     : num  0.961 0.957 0.959 0.957 0.96 ...
$ pop                    : num  14021 8100 26000 12917 10392 ...
$ densidade_demografica : num  7.74 1.63 6.62 4.26 6.09 ...
$ regiao                 : chr  "Norte" "Norte" "Norte" "Norte" ...
- attr(*, ".internal.selfref")=<externalptr>

```

1.1.2) Eleições

- Origem dos dados: Acessar [Base dos Dados > Eleições Brasileiras](#) > Resultados por Candidato e Município

```

# # Fazer query
# query <- "SELECT
#   dados.ano AS ano,
#   dados.turno AS turno,
#   dados.sigla_uf AS sigla_uf,
#   diretorio_sigla_uf.nome AS sigla_uf_nome,

```

```

#      dados.id_municipio AS id_municipio,
#      diretorio_id_municipio.nome AS id_municipio_nome,
#      dados.cargo AS cargo,
#      dados.numero_partido AS numero_partido,
#      dados.sigla_partido AS sigla_partido,
#      dados.resultado AS resultado,
#      dados.votos AS votos
# FROM `basedosdados.br_tse_eleicoes.resultados_candidato_municipio` AS dados
# LEFT JOIN (
#     SELECT DISTINCT sigla, nome
#     FROM `basedosdados.br_bd_diretorios_brasil.uf`
# ) AS diretorio_sigla_uf
#     ON dados.sigla_uf = diretorio_sigla_uf.sigla
# LEFT JOIN (
#     SELECT DISTINCT id_municipio, nome
#     FROM `basedosdados.br_bd_diretorios_brasil.municipio`
# ) AS diretorio_id_municipio
#     ON dados.id_municipio = diretorio_id_municipio.id_municipio
# WHERE
#     dados.ano IN (2020)
#     AND dados.cargo = 'prefeito'
# "
# dt_eleicoes <- read_sql(query, billing_project_id = "pub-450900")
# setDT(dt_eleicoes)
# rm(query)
#
# # Salvar base de dados resultante
# saveRDS(dt_eleicoes, "Bases de dados/Brasil/TSE_eleicoes.rds")

# Carregar base de dados de eleições
dt_eleicoes <- readRDS("Bases de dados/Brasil/TSE_eleicoes.rds")
setDT(dt_eleicoes)

# Retirar municípios que tiveram eleições suplementares (identificados pela
↪ presença de mais de um candidato eleito na base) e Cachoeira dos Índios,
↪ que parece ter passado por algo parecido
municipios_com_mais_de_um_eleito <- dt_eleicoes[resultado == "eleito", .N, by
↪   = id_municipio][N>1, unique(id_municipio)]
dt_eleicoes <- dt_eleicoes[!(id_municipio %in%
↪   municipios_com_mais_de_um_eleito) & id_municipio != 2503308]
rm(municipios_com_mais_de_um_eleito)

```

```

# Retirar primeiro turno dos municípios que tiveram segundo turno
municipios_com_segundo_turno <- dt_eleicoes[turno == 2, unique(id_municipio)]
dt_eleicoes <- dt_eleicoes[!(turno == 1 &
                             id_municipio %in%
                             ↪ municipios_com_segundo_turno)]
rm(municipios_com_segundo_turno)

# Selecionar os dois candidatos mais votados
setorder(dt_eleicoes, -votos)
dt_eleicoes <- dt_eleicoes[, head(.SD, 2), by = id_municipio]

# Definir razão de votos dos top 2 (contando somente os votos desses 2)
dt_eleicoes[, votos_total := sum(votos), by = id_municipio]
dt_eleicoes[, votos_razao := votos/votos_total]

# Retirar municípios em que nenhum dos dois primeiros colocados são do PP
municipios_com_candidato_pp <- dt_eleicoes[sigla_partido == "PP",
      ↪ unique(id_municipio)]
dt_eleicoes <- dt_eleicoes[id_municipio %in% municipios_com_candidato_pp]
rm(municipios_com_candidato_pp)

# Criar dummy que indica se o candidato do PP ganhou
municipios_com_vitoria_pp <- dt_eleicoes[sigla_partido == "PP" & resultado ==
      ↪ "eleito",
                                     unique(id_municipio)]
dt_eleicoes[, vitoria_pp := ifelse(id_municipio %in%
      ↪ municipios_com_vitoria_pp, 1, 0)]
rm(municipios_com_vitoria_pp)

# Selecionar só colunas e linhas relevantes
dt_eleicoes <- dt_eleicoes[
  sigla_partido == "PP",
  .(
    id_municipio,
    id_municipio_nome,
    sigla_uf,
    vitoria_pp,
    votos_razao
  )
]
setnames(dt_eleicoes, "votos_razao", "votos_razao_pp")

```

```
# Criar coluna com razão de votos centralizada
dt_eleicoes[, votos_razao_pp_centra := votos_razao_pp - 0.5]

# Criar coluna com razão de votos centralizada ao quadrado
dt_eleicoes[, votos_razao_pp_centra_sq := votos_razao_pp_centra^2]

# Dar uma olhada na base de dados resultante
str(dt_eleicoes)
```

Classes 'data.table' and 'data.frame': 1196 obs. of 7 variables:

```
$ id_municipio      : chr  "3170206" "3303500" "2507507" "3143302" ...
$ id_municipio_nome : chr  "Uberlândia" "Nova Iguaçu" "João Pessoa" "Montes Claros" ..
$ sigla_uf          : chr  "MG" "RJ" "PB" "MG" ...
$ vitoria_pp        : num  1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 ...
$ votos_razao_pp     : num  0.8523 0.8175 0.5316 0.0788 0.9127 ...
$ votos_razao_pp_centra : num  0.3523 0.3175 0.0316 -0.4212 0.4127 ...
$ votos_razao_pp_centra_sq: num  0.124 0.101 0.001 0.177 0.17 ...
- attr(*, ".internal.selfref")=<externalptr>
```

Note que:

- 5567 municípios brasileiros tiveram eleições para prefeito em 2020;
- 1204 (22% dos 5567) tiveram um candidato do PP entre os dois candidatos mais votados

1.1.3) Emendas parlamentares

- A base principal virá do Siga Brasil. No entanto, essa base não contém o código IBGE do município favorecido pela emenda. Por isso, vamos começar carregando dados da Base dos Dados (originados nos dados da CGU) que associam o identificador da emenda parlamentar ao município de destinação.
- Origem dos dados: [Base dos Dados > Emendas Parlamentares](#)
- Variáveis selecionadas:

– ano_emenda

*Filtro: “2021”. Apesar de essa variável representar o ano em que a emenda foi proposta, não o ano do empenho, o Siga Brasil mostra que todas as 1183 emendas destinadas a municípios com empenho em 2021 foram propostas em 2021.

- id_emenda
- numero_emenda
- id_municipio_gasto

```
# # Fazer query
# query <- "
# SELECT
#     dados.id_emenda as id_emenda,
#     dados.ano_emenda as ano_emenda,
#     dados.id_autor_emenda as id_autor_emenda,
#     dados.numero_emenda as numero_emenda,
#     dados.id_municipio_gasto as id_municipio
# FROM `basedosdados.br_cgu_emendas_parlamentares.microdados` AS dados
# WHERE
#     dados.ano_emenda IN (2021)
# "
# de_para_emendas_municipios <- read_sql(query, billing_project_id =
#   ↪ "pub-450900")
# setDT(de_para_emendas_municipios)
# rm(query)
#
# # Criar emenda (número/ano) igual à base de emendas do Siga Brasil
# de_para_emendas_municipios[, emenda_numero_ano := paste0(id_autor_emenda,
#   ↪                                     numero_emenda,
#   ↪                                     "-",
#   ↪                                     ano_emenda)]
#
# # Selecionar somente as colunas de de-para
# de_para_emendas_municipios <- de_para_emendas_municipios[,
#   ↪   .(emenda_numero_ano, id_municipio)]
#
# # Salvar base de dados resultante
# saveRDS(de_para_emendas_municipios, "Bases de
#   ↪   dados/Brasil/BD_id_emenda_municipio.rds")
#
# Carregar base de dados que relaciona emendas e municípios (por código do
#   ↪   IBGE)
de_para_emendas_municipios <- readRDS("Bases de
#   ↪   dados/Brasil/BD_id_emenda_municipio.rds")
```

- Origem dos dados: [Senado Federal](#) > [Portal do Orçamento](#) > [Siga Brasil](#) > [Painel Emendas](#) > Gráficos customizados

- Variáveis selecionadas:
- Autor (Tipo)
- Emenda (Número-Ano)
- Empenho (Ano)

*Filtro: “2021”

- Função (Desc)
- Funcional Localidade (Desc)
- Funcional Localidade (Tipo)

*Filtro: “MUNICÍPIO”

- GND (Desc)
- Empenhado (IPCA)

```
# Carregar base de dados de emendas parlamentares
dt_emendas <- read_excel("Bases de dados/Brasil/SigaBrasil_emendas.xlsx")
setDT(dt_emendas)

# Renomear colunas
colnames(dt_emendas) <- make_clean_names(colnames(dt_emendas))

# Juntar com informação de códigos IBGE
dt_emendas <- merge(dt_emendas, de_para_emendas_municipios, all.x = T)
rm(de_para_emendas_municipios)

# Substituir id_municipio manualmente para as 4 emendas sem essa informação
↪ na base
dt_emendas[emenda_numero_ano == "14510004-2021" , id_municipio := "5002704"]
dt_emendas[emenda_numero_ano == "37390008-2021", id_municipio := "2504009"]
dt_emendas[emenda_numero_ano == "40680005-2021", id_municipio := "1301605"]

# Garantir que não há NAs
colSums(is.na(dt_emendas))
```

| emenda_numero_ano | autor_tipo | ano_emissao_empenho |
|-------------------|----------------------|---------------------------|
| 0 | 0 | 0 |
| funcao | funcional_localidade | funcional_localidade_tipo |
| 0 | 0 | 0 |
| gnd_desc | empenhado_ipca | id_municipio |
| 0 | 0 | 0 |

```

# Renomear coluna de tipo
setnames(dt_emendas, "autor_tipo", "tipo_emenda")

# Resumir dados por município, tipo de emenda, função e GND e armazenar dt
↪ para eventuais análises de heterogeneidade
dt_emendas_com_funcao_gnd <- dt_emendas[,
  .(valor_empenhado_ipca = sum(empenhado_ipca)),
  by = .(id_municipio, tipo_emenda, funcao, gnd_desc)
]

# Resumir dados por município e tipo de emenda
dt_emendas <- dt_emendas[,
  .(valor_empenhado_ipca = sum(empenhado_ipca)),
  by = .(id_municipio, tipo_emenda)
]

# Ver quais tipos de emendas há na base
dt_emendas[, unique(tipo_emenda)]

```

```

[1] "INDIVIDUAL"          "BANCADA ESTADUAL (RP 7)"
[3] "RELATOR (RP 9)"

```

```

# Simplificar nome do tipo de emenda
dt_emendas[, tipo_emenda := fcase(
  tipo_emenda == "INDIVIDUAL", "individual",
  tipo_emenda == "BANCADA ESTADUAL (RP 7)", "bancada",
  tipo_emenda == "RELATOR (RP 9)", "relator"
)]

# Dar uma olhada na base
head(dt_emendas)

```

| | id_municipio | tipo_emenda | valor_empenhado_ipca |
|----|--------------|-------------|----------------------|
| | <char> | <char> | <num> |
| 1: | 2607109 | individual | 122383.8 |
| 2: | 2612604 | individual | 131423.8 |
| 3: | 2607000 | individual | 252882.8 |
| 4: | 2603009 | individual | 316103.5 |
| 5: | 2210201 | individual | 255310.4 |
| 6: | 2206670 | individual | 379324.2 |

```
# Resumir valor empenhado de emendas por tipo
dt_emendas[, .(valor_empenhado_ipca = sum(valor_empenhado_ipca)), by =
  ↳ tipo_emenda]
```

| | tipo_emenda | valor_empenhado_ipca |
|----|-------------|----------------------|
| | <char> | <num> |
| 1: | individual | 943753489 |
| 2: | bancada | 1482525667 |
| 3: | relator | 15760159 |

```
# Resumir qtde de municípios que receberam cada tipo de emenda
writeLines(paste0(
  "Quantidade de municípios a receberem qualquer tipo de emenda: ",
  ↳ length(dt_emendas[, unique(id_municipio)]),
  "\nQuantidade de municípios a receberem emendas individuais: ",
  ↳ length(dt_emendas[tipo_emenda == "individual", unique(id_municipio)]),
  "\nQuantidade de municípios a receberem emendas de bancada: ",
  ↳ length(dt_emendas[tipo_emenda == "bancada", unique(id_municipio)]),
  "\nQuantidade de municípios a receberem emendas de relator: ",
  ↳ length(dt_emendas[tipo_emenda == "relator", unique(id_municipio)])
))
```

Quantidade de municípios a receberem qualquer tipo de emenda: 666
 Quantidade de municípios a receberem emendas individuais: 633
 Quantidade de municípios a receberem emendas de bancada: 66
 Quantidade de municípios a receberem emendas de relator: 1

- Note que 666 municípios brasileiros foram favorecidos por algum empenho de emenda em 2021 e que essas emendas foram somente individuais, de bancada ou de relator.

1.2) Junção de dados

1.2.1) Juntar bases de municípios e eleições

```
# Ver se algum município de dt_eleicoes não está em dt_municípios
municipios_dt_eleicoes <- unique(dt_eleicoes[, paste0(id_municipio_nome,
  ↳ sigla_uf)])
municipios_dt_municipios <- unique(dt_municipios[, paste0(id_municipio_nome,
  ↳ sigla_uf)])
```

```

for (muni in municipios_dt_eleicoes) {
  if (!muni %in% municipios_dt_municipios) {
    print(muni)
  }
}

```

```

[1] "Restinga SecaRS"
[1] "São Vicente FerrerPE"
[1] "Lauro MullerSC"
[1] "Santa TeresinhaBA"
[1] "Grão ParáSC"
[1] "São Cristovão do SulSC"
[1] "São Thomé das LetrasMG"
[1] "Amparo de São FranciscoSE"
[1] "WestfaliaRS"
[1] "Vespasiano CorreaRS"

```

```

rm(municipios_dt_eleicoes, municipios_dt_municipios, muni)

# Renomear municípios de dt_municipios fora do padrão de dt_eleicoes
dt_municipios[id_municipio_nome == "Santa Terezinha" & sigla_uf == "BA",
               id_municipio_nome := "Santa Teresinha"]
dt_municipios[id_municipio_nome == "São Tomé das Letras" & sigla_uf == "MG",
               id_municipio_nome := "São Thomé das Letras"]
dt_municipios[id_municipio_nome == "São Vicente Férrer" & sigla_uf == "PE",
               id_municipio_nome := "São Vicente Ferrer"]
dt_municipios[id_municipio_nome == "Restinga Sêca" & sigla_uf == "RS",
               id_municipio_nome := "Restinga Seca"]
dt_municipios[id_municipio_nome == "Vespasiano Corrêa" & sigla_uf == "RS",
               id_municipio_nome := "Vespasiano Correa"]
dt_municipios[id_municipio_nome == "Westfália" & sigla_uf == "RS",
               id_municipio_nome := "Westfalia"]
dt_municipios[id_municipio_nome == "Grão-Pará" & sigla_uf == "SC",
               id_municipio_nome := "Grão Pará"]
dt_municipios[id_municipio_nome == "Lauro Müller" & sigla_uf == "SC",
               id_municipio_nome := "Lauro Muller"]
dt_municipios[id_municipio_nome == "São Cristóvão do Sul" & sigla_uf == "SC",
               id_municipio_nome := "São Cristovão do Sul"]
dt_municipios[id_municipio_nome == "Amparo do São Francisco" & sigla_uf ==
  ↪ "SE",
               id_municipio_nome := "Amparo de São Francisco"]

```

```

# Repetir procedimento para ver se deu certo
municipios_dt_eleicoes <- unique(dt_eleicoes[, paste0(id_municipio_nome,
  ↪ sigla_uf)])
municipios_dt_municipios <- unique(dt_municipios[, paste0(id_municipio_nome,
  ↪ sigla_uf)])
for (muni in municipios_dt_eleicoes) {
  if (!muni %in% municipios_dt_municipios) {
    print(muni)
  }
}
rm(municipios_dt_eleicoes, municipios_dt_municipios, muni)

# Adicionar dados sobre os municípios com eleições de interesse
dt_municipios_eleicoes <- merge(dt_eleicoes, dt_municipios, all.x = T)
rm(dt_eleicoes, dt_municipios)

# Dar uma olhada na base de dados resultante
str(dt_municipios_eleicoes)

```

Classes 'data.table' and 'data.frame': 1196 obs. of 13 variables:

```

$ id_municipio_nome      : chr  "Abadia de Goiás" "Abadiânia" "Abel Figueiredo" "Acrelândia"
$ sigla_uf               : chr  "GO" "GO" "PA" "AC" ...
$ id_municipio           : chr  "5200050" "5200100" "1500131" "1200013" ...
$ vitoria_pp             : num  1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 ...
$ votos_razao_pp         : num  0.694 0.601 0.491 0.477 0.502 ...
$ votos_razao_pp_centra : num  0.19419 0.10064 -0.00885 -0.0231 0.00169 ...
$ votos_razao_pp_centra_sq: num  3.77e-02 1.01e-02 7.83e-05 5.34e-04 2.85e-06 ...
$ mortalidade_infantil   : num  13.94 16.13 NA NA 7.52 ...
$ PIBpc                  : num  38622 21335 13999 25363 46316 ...
$ taxa_escolarizacao     : num  0.945 0.99 0.997 0.961 0.982 ...
$ pop                    : num  19128 17232 6136 14021 21568 ...
$ densidade_demografica  : num  133.43 16.5 9.99 7.74 13.77 ...
$ regio                 : chr  "Centro-Oeste" "Centro-Oeste" "Norte" "Norte" ...
- attr(*, ".internal.selfref")=<externalptr>
- attr(*, "sorted")= chr [1:2] "id_municipio_nome" "sigla_uf"

```

```

# Verificar se houve algum NA
colSums(is.na(dt_municipios_eleicoes))

```

id_municipio_nome

sigla_uf

id_municipio

| | | | |
|---------------------------|---|----------------------|------------------------|
| | 0 | 0 | 0 |
| vitoria_pp | | votos_razao_pp | votos_razao_pp_central |
| | 0 | 0 | 0 |
| votos_razao_pp_central_sq | | mortalidade_infantil | PIBpc |
| | 0 | 362 | 0 |
| taxa_escolarizacao | | pop | densidade_demografica |
| | 0 | 0 | 0 |
| regiao | | | |
| | 0 | | |

- Como mortalidade infantil tem vários valores NA, não vamos analisá-la nem usá-la como controle.

1.2.2) Juntar base de municípios e eleições com bases de emendas

1.2.2.1) Para emendas de todos os tipos

```
# Resumir emendas por id_municipio, independentemente de tipo
dt_emendas_todas <- dt_emendas[,
  .(valor_empenhado_ipca =
    ↪ sum(valor_empenhado_ipca)),
  by = id_municipio]

# Adicionar dados sobre emendas ao dt_municipios_eleicoes
dt_todas <- merge(dt_municipios_eleicoes, dt_emendas_todas, all.x = T, by =
  ↪ "id_municipio")
rm(dt_emendas_todas)

# Transformar NAs em 0
dt_todas[is.na(valor_empenhado_ipca), valor_empenhado_ipca := 0]

# Adicionar coluna de valor empenhado per capita (usando valor de 2021 e pop
  ↪ de 2022)
dt_todas[, valor_empenhado_ipca_pc := valor_empenhado_ipca/pop]
```

1.2.2.2) Para emendas individuais

```
# Filtrar por somente emendas individuais
dt_emendas_individuais <- dt_emendas[tipo_emenda == "individual"]
# Remover coluna de tipo
dt_emendas_individuais[, tipo_emenda := NULL]
```

```

# Adicionar dados sobre emendas ao dt_municipios_eleicoes
dt_individuais <- merge(dt_municipios_eleicoes, dt_emendas_individuais, all.x
  ↪ = T, by = "id_municipio")
rm(dt_emendas_individuais)

# Transformar NAs em 0
dt_individuais[is.na(valor_empenhado_ipca), valor_empenhado_ipca := 0]

# Adicionar coluna de valor empenhado per capita (usando valor de 2021 e pop
  ↪ de 2022)
dt_individuais[, valor_empenhado_ipca_pc := valor_empenhado_ipca/pop]

```

1.2.2.3) Para emendas de bancada

```

# Filtrar por somente emendas de bancada
dt_emendas_bancada <- dt_emendas[tipo_emenda == "bancada"]
# Remover coluna de tipo
dt_emendas_bancada[, tipo_emenda := NULL]

# Adicionar dados sobre emendas ao dt_municipios_eleicoes
dt_bancada <- merge(dt_municipios_eleicoes, dt_emendas_bancada, all.x = T, by
  ↪ = "id_municipio")
rm(dt_emendas_bancada)

# Transformar NAs em 0
dt_bancada[is.na(valor_empenhado_ipca), valor_empenhado_ipca := 0]

# Adicionar coluna de valor empenhado per capita (usando valor de 2021 e pop
  ↪ de 2022)
dt_bancada[, valor_empenhado_ipca_pc := valor_empenhado_ipca/pop]

```

1.2.2.4) Para emendas de relator

```

# Filtrar por somente emendas de relator
dt_emendas_relator <- dt_emendas[tipo_emenda == "relator"]
# Remover coluna de tipo
dt_emendas_relator[, tipo_emenda := NULL]

```

```
# Adicionar dados sobre emendas ao dt_municipios_eleicoes
dt_relator <- merge(dt_municipios_eleicoes, dt_emendas_relator, all.x = T, by
  ↪ = "id_municipio")
rm(dt_emendas_relator)

# Transformar NAs em 0
dt_relator[is.na(valor_empenhado_ipca), valor_empenhado_ipca := 0]

# Adicionar coluna de valor empenhado per capita (usando valor de 2021 e pop
  ↪ de 2022)
dt_relator[, valor_empenhado_ipca_pc := valor_empenhado_ipca/pop]

rm(dt_emendas)
```

2) Estatísticas descritivas

2.1) Verificação de (des)continuidades

Note que filtramos os municípios para os percentis 2 a 99 de cada característica para evitar distorções causadas por outliers.

2.1.1) Características municipais

```
# Linear
g_pop <- dt_todas[pop %between% quantile(pop, c(.02, .99), na.rm = TRUE)] %>%
  ggplot(aes(x = votos_razao_pp_central, y = pop, color =
    ↪ as.factor(vitoria_pp))) +
  geom_point(shape = 21, size = 0.5, color = "black") +
  stat_smooth(method = "lm", se = F) +
  scale_color_brewer(palette = "Dark2", direction = -1) +
  geom_vline(xintercept = 0.5, linetype = "dashed") +
  scale_y_continuous(labels = label_number()) +
  theme_minimal(base_family = "CMU Serif") + guides(color = "none") +
  labs(title = "",
    y = "População",
    x = "Margem de vitória do PP") + scale_x_continuous(labels =
    ↪ label_percent()) + scale_x_continuous(labels = label_percent())
```



```

g_densidade_demografica <- dt_todas[densidade_demografica %between%
  ↪ quantile(densidade_demografica, c(.02, .99), na.rm = TRUE)] %>%
  ggplot(aes(x = votos_razao_pp_cent, y = densidade_demografica, color =
    ↪ as.factor(vitoria_pp))) +
  geom_point(shape = 21, size = 0.5, color = "black") +
  stat_smooth(method = "lm", se = F) +
  scale_color_brewer(palette = "Dark2", direction = -1) +
  geom_vline(xintercept = 0.5, linetype = "dashed") +
  scale_y_continuous(labels = label_number()) +
  theme_minimal(base_family = "CMU Serif") + guides(color = "none") +
  labs(title = "",
    y = "Densidade\ndemográfica",
    x = "Margem de vitória do PP") + scale_x_continuous(labels =
    ↪ label_percent())

g_PIBpc <- dt_todas[PIBpc %between% quantile(PIBpc, c(.02, .99), na.rm =
  ↪ TRUE)] %>%
  ggplot(aes(x = votos_razao_pp_cent, y = PIBpc, color =
    ↪ as.factor(vitoria_pp))) +
  geom_point(shape = 21, size = 0.5, color = "black") +
  stat_smooth(method = "lm", se = F) +
  scale_color_brewer(palette = "Dark2", direction = -1) +
  geom_vline(xintercept = 0.5, linetype = "dashed") +
  scale_y_continuous(labels = label_number()) +
  theme_minimal(base_family = "CMU Serif") + guides(color = "none") +
  labs(title = "",
    y = "PIB per capita",
    x = "Margem de vitória do PP") + scale_x_continuous(labels =
    ↪ label_percent())

g_taxa_escolarizacao <- dt_todas[taxa_escolarizacao %between%
  ↪ quantile(taxa_escolarizacao, c(.02, .99), na.rm = TRUE)] %>%
  ggplot(aes(x = votos_razao_pp_cent, y = taxa_escolarizacao, color =
    ↪ as.factor(vitoria_pp))) +
  geom_point(shape = 21, size = 0.5, color = "black") +
  stat_smooth(method = "lm", se = F) +
  scale_color_brewer(palette = "Dark2", direction = -1) +
  geom_vline(xintercept = 0.5, linetype = "dashed") +
  scale_y_continuous(labels = label_number()) +
  theme_minimal(base_family = "CMU Serif") + guides(color = "none") +
  labs(title = "",
    y = "Taxa de\nescolarização",


```

```

x = "Margem de vitória do PP") + scale_x_continuous(labels =
  ↪ label_percent())

plot_grid(g_pop, g_densidade_demografica, g_PIBpc, g_taxa_escolarizacao, ncol
  ↪ = 2)

```



```

# Quadrático
g_pop <- dt_todas[pop %between% quantile(pop, c(.02, .99), na.rm = TRUE)] %>%
  ggplot(aes(x = votos_razao_pp_cent, y = pop, color =
    ↪ as.factor(vitoria_pp))) +
  geom_point(shape = 21, size = 0.5, color = "black") +
  stat_smooth(method = "lm", se = F, formula = y ~ poly(x, 2)) +
  scale_color_brewer(palette = "Dark2", direction = -1) +
  geom_vline(xintercept = 0.5, linetype = "dashed") +
  scale_y_continuous(labels = label_number()) +
  theme_minimal(base_family = "CMU Serif") + guides(color = "none") +
  labs(title = "",
    y = "População",
    x = "Margem de vitória do PP") + scale_x_continuous(labels =
    ↪ label_percent())

g_densidade_demografica <- dt_todas[densidade_demografica %between%
  ↪ quantile(densidade_demografica, c(.02, .99), na.rm = TRUE)] %>%

```

```


ggplot(aes(x = votos_razao_pp_cent, y = densidade_demografica, color =
  ↪ as.factor(vitoria_pp))) +
geom_point(shape = 21, size = 0.5, color = "black") +
stat_smooth(method = "lm", se = F, formula = y ~ poly(x, 2)) +
scale_color_brewer(palette = "Dark2", direction = -1) +
geom_vline(xintercept = 0.5, linetype = "dashed") +
scale_y_continuous(labels = label_number()) +
theme_minimal(base_family = "CMU Serif") + guides(color = "none") +
labs(title = "",
      y = "Densidade\ndemográfica",
      x = "Margem de vitória do PP") + scale_x_continuous(labels =
  ↪ label_percent())

g_PIBpc <- dt_todas[PIBpc %between% quantile(PIBpc, c(.02, .99), na.rm =
  ↪ TRUE)] %>%
ggplot(aes(x = votos_razao_pp_cent, y = PIBpc, color =
  ↪ as.factor(vitoria_pp))) +
geom_point(shape = 21, size = 0.5, color = "black") +
stat_smooth(method = "lm", se = F, formula = y ~ poly(x, 2)) +
scale_color_brewer(palette = "Dark2", direction = -1) +
geom_vline(xintercept = 0.5, linetype = "dashed") +
scale_y_continuous(labels = label_number()) +
theme_minimal(base_family = "CMU Serif") + guides(color = "none") +
labs(title = "",
      y = "PIB per capita",
      x = "Margem de vitória do PP") + scale_x_continuous(labels =
  ↪ label_percent())

g_taxa_escolarizacao <- dt_todas[taxa_escolarizacao %between%
  ↪ quantile(taxa_escolarizacao, c(.02, .99), na.rm = TRUE)] %>%
ggplot(aes(x = votos_razao_pp_cent, y = taxa_escolarizacao, color =
  ↪ as.factor(vitoria_pp))) +
geom_point(shape = 21, size = 0.5, color = "black") +
stat_smooth(method = "lm", se = F, formula = y ~ poly(x, 2)) +
scale_color_brewer(palette = "Dark2", direction = -1) +
geom_vline(xintercept = 0.5, linetype = "dashed") +
scale_y_continuous(labels = label_number()) +
theme_minimal(base_family = "CMU Serif") + guides(color = "none") +
labs(title = "",
      y = "Taxa de\nescolarização",
      x = "Margem de vitória do PP") + scale_x_continuous(labels =
  ↪ label_percent())


```

```
plot_grid(g_pop, g_densidade_demografica, g_PIBpc, g_taxa_escolarizacao, ncol
  ↪ = 2)
```




2.2.1) Valor empenhado *per capita* de emendas parlamentares

```
# Linear
dt_individuais[valor_empenhado_ipca_pc %between%
  ↪ quantile(valor_empenhado_ipca_pc, c(.02, .99), na.rm = TRUE)] %>%
  ggplot(aes(x = votos_razao_pp_cent, y = valor_empenhado_ipca_pc, color =
    ↪ as.factor(vitoria_pp))) +
  geom_point(shape = 21, color = "black") +
  stat_smooth(method = "lm", formula = y ~ x, se = F) +
  scale_color_brewer(palette = "Dark2", direction = -1) +
  geom_vline(xintercept = 0.5, linetype = "dashed") +
  scale_y_continuous(labels = label_number()) +
  theme_minimal(base_family = "CMU Serif") + guides(color = "none") +
  labs(title = "",
    y = "Valor empenhado per capita",
    x = "Margem de vitória do PP") + scale_x_continuous(labels =
    ↪ label_percent())
```



```
# Quadrático
dt_individuais[valor_empenhado_ipca_pc %between%
  ↪ quantile(valor_empenhado_ipca_pc, c(.02, .99), na.rm = TRUE)] %>%
  ggplot(aes(x = votos_razao_pp_cent, y = valor_empenhado_ipca_pc, color =
    ↪ as.factor(vitoria_pp))) +
  geom_point(shape = 21, color = "black") +
  stat_smooth(method = "lm", formula = y ~ poly(x, 2), se = F) +
  scale_color_brewer(palette = "Dark2", direction = -1) +
  geom_vline(xintercept = 0.5, linetype = "dashed") +
  scale_y_continuous(labels = label_number()) +
  theme_minimal(base_family = "CMU Serif") + guides(color = "none") +
  labs(title = "",
    y = "Valor empenhado per capita",
    x = "Margem de vitória do PP") + scale_x_continuous(labels =
    ↪ label_percent())
```



2.2) Comparação entre tratados e controles

2.2.0) Filtrar bases de dados

Agora, vamos mostrar que os municípios em que o candidato do PP ganhou vs. perdeu por pouco de fato são semelhantes. Para isso, vamos filtrar as bases de dados por eleições acirradas.

```
# Filtrar bases de dados para municípios em que a margem de vitória foi de 5%
↳ ou menos
dt_todas <- dt_todas[votos_razao_pp >= 0.45 & votos_razao_pp <= 0.55]
dt_individuais <- dt_individuais[votos_razao_pp >= 0.45 & votos_razao_pp <=
↳ 0.55]
dt_bancada <- dt_bancada[votos_razao_pp >= 0.45 & votos_razao_pp <= 0.55]
dt_relator <- dt_relator[votos_razao_pp >= 0.45 & votos_razao_pp <= 0.55]

# Ver quantos municípios com eleições acirradas receberam emendas
writeLines(paste0(
  "Quantidade de municípios com eleições acirradas: ",
  nrow(dt_todas),

  "\nQuantidade de municípios com eleições acirradas que receberam emendas:
  ↳ ",
```

```

nrow(dt_todas[valor_empenhado_ipca != 0]),

"\nQuantidade de municípios com eleições acirradas que receberam emendas
↪ individuais: ",
nrow(dt_individuais[valor_empenhado_ipca != 0]),

"\nQuantidade de municípios com eleições acirradas que receberam emendas de
↪ bancada: ",
nrow(dt_bancada[valor_empenhado_ipca != 0]),

"\nQuantidade de municípios com eleições acirradas que receberam emendas de
↪ relator: ",
nrow(dt_relator[valor_empenhado_ipca != 0]))

```

Quantidade de municípios com eleições acirradas: 483

Quantidade de municípios com eleições acirradas que receberam emendas: 39

Quantidade de municípios com eleições acirradas que receberam emendas individuais: 36

Quantidade de municípios com eleições acirradas que receberam emendas de bancada: 5

Quantidade de municípios com eleições acirradas que receberam emendas de relator: 0

- Note que nenhum município com eleições acirradas recebeu emendas de relator e somente 5 receberam emendas de bancada, então vamos analisar somente emendas individuais.

2.2.1) Características municipais

2.2.1.1) Via médias

```

# Criar dt com médias
medias_municipios_eleicoes <- dt_municipios_eleicoes[
  ,
  .(
    media_pop = mean(pop),
    media_densidade_demografica = mean(densidade_demografica),
    media_PIBpc = mean(PIBpc),
    media_taxa_escolarizacao = mean(taxa_escolarizacao),
    media_mortalidade_infantil = mean(mortalidade_infantil, na.rm = T)
  ),
  by = vitoria_pp
]

# Plotar médias de quem venceu vs. não venceu - formatar

```

```

titulo <- ggplot() +
  labs(title = "Comparação das médias de características municipais",
    ↪ subtitle = "Fontes dos dados: TSE, IBGE (2021, 2022). Elaboração
    ↪ própria.") +
  theme_minimal(base_family = "CMU Serif")

g1 <- medias_municipios_eleicoes %>%
  ggplot(aes(y = media_pop, x = as.factor(vitoria_pp))) +
  geom_col() +
  theme_minimal(base_family = "CMU Serif") + guides(color = "none") +
  labs(title = "",
    y = "População",
    x = "Prefeito do PP?")

g2 <- medias_municipios_eleicoes %>%
  ggplot(aes(y = media_densidade_demografica, x = as.factor(vitoria_pp))) +
  geom_col() +
  theme_minimal(base_family = "CMU Serif") +
  labs(title = "",
    y = "Densidade\ndemográfica",
    x = "Prefeito do PP?")

g3 <- medias_municipios_eleicoes %>%
  ggplot(aes(y = media_PIBpc, x = as.factor(vitoria_pp))) +
  geom_col() +
  theme_minimal(base_family = "CMU Serif") +
  labs(title = "",
    y = "PIB per capita",
    x = "Prefeito do PP?")

g4 <- medias_municipios_eleicoes %>%
  ggplot(aes(y = media_taxa_escolarizacao, x = as.factor(vitoria_pp))) +
  geom_col() +
  theme_minimal(base_family = "CMU Serif") +
  labs(title = "",
    y = "Taxa de escolarização",
    x = "Prefeito do PP?")

g5 <- medias_municipios_eleicoes %>%
  ggplot(aes(y = media_mortalidade_infantil, x = as.factor(vitoria_pp))) +
  geom_col() +
  theme_minimal(base_family = "CMU Serif") +

```




```

labs(title = "",
      y = "Mortalidade infantil",
      x = "Prefeito do PP?")

graficos <- plot_grid(g1, g2, g3, g4, g5)

# plot_grid(graficos, ncol = 1, rel_heights = c(0.15, 1))
graficos

```



```

rm(medias_municipios_eleicoes, titulo, graficos, g1, g2, g3, g4, g5)

# Mostrar quais diferenças são estatisticamente significantes - fazer teste
↪ de comparação des

```

- As médias de população e Densidade\ndemográfica são bastante diferentes entre os dois grupos. Vamos olhar para a mediana, que reduz o efeito de outliers:

2.2.1.1) Via medianas

```

# Criar dt com medianas
medianas_municipios_eleicoes <- dt_municipios_eleicoes[
  ,
  .(
    mediana_pop = median(pop),
    mediana_densidade_demografica = median(densidade_demografica),
    mediana_PIBpc = median(PIBpc),
    mediana_taxa_escolarizacao = median(taxa_escolarizacao),
    mediana_mortalidade_infantil = median(mortalidade_infantil, na.rm = T)
  ),
  by = vitoria_pp
]

# Plotar medianas de quem venceu vs. não venceu - formatar
titulo <- ggplot() +
  labs(title = "Comparação das medianas de características municipais",
    ↪ subtitle = "Fontes dos dados: TSE (2021), IBGE (2021, 2022). Elaboração
    ↪ própria.") +
  theme_minimal(base_family = "CMU Serif")

g1 <- medianas_municipios_eleicoes %>%
  ggplot(aes(y = mediana_pop, x = as.factor(vitoria_pp), data = )) +
  geom_col() +
  theme_minimal(base_family = "CMU Serif") +
  labs(title = "",
    y = "População",
    x = "Prefeito do PP?")

g2 <- medianas_municipios_eleicoes %>%
  ggplot(aes(y = mediana_densidade_demografica, x = as.factor(vitoria_pp))) +
  geom_col() +
  theme_minimal(base_family = "CMU Serif") +
  labs(title = "",
    y = "Densidade\ndemográfica",
    x = "Prefeito do PP?")

g3 <- medianas_municipios_eleicoes %>%
  ggplot(aes(y = mediana_PIBpc, x = as.factor(vitoria_pp))) +
  geom_col() +
  theme_minimal(base_family = "CMU Serif") +
  labs(title = "",
    y = "PIB per capita",

```

```

x = "Prefeito do PP?")


g4 <- medianas_municipios_eleicoes %>%
  ggplot(aes(y = mediana_taxa_escolarizacao, x = as.factor(vitoria_pp))) +
  geom_col() +
  theme_minimal(base_family = "CMU Serif") +
  labs(title = "",
        y = "Taxa de escolarização",
        x = "Prefeito do PP?")

g5 <- medianas_municipios_eleicoes %>%
  ggplot(aes(y = mediana_mortalidade_infantil, x = as.factor(vitoria_pp))) +
  geom_col() +
  theme_minimal(base_family = "CMU Serif") +
  labs(title = "",
        y = "Mortalidade infantil",
        x = "Prefeito do PP?")

graficos <- plot_grid(g1, g2, g3, g4, g5)

# plot_grid(titulo, graficos, ncol = 1, rel_heights = c(0.15, 1))
graficos

```



```
rm(mediana_municipios_eleicoes, titulo, graficos, g1, g2, g3, g4, g5)
```

- Usando a mediana, as médias de população e Densidade\ndemográfica ficaram bem mais parecidas.

2.2.2) Valores empenhados de emendas parlamentares

Vamos calcular a diferença de médias dos valores empenhados per capita dos municípios que tiveram eleições acirradas e elegeram ou não o candidato do PP, o que seria equivalente a ATT dado homogeneidade dos grupos de controle e tratamento.

```
medias_valor_empenhado_ipca_pc <- dt_individuais[, .(media_empenho =  
  ↪ mean(valor_empenhado_ipca_pc)), by = vitoria_pp]  
  
medias_valor_empenhado_ipca_pc[vitoria_pp == 1, media_empenho] -  
  ↪ medias_valor_empenhado_ipca_pc[vitoria_pp == 0, media_empenho]
```

```
[1] -0.06417101
```

- Perceba que é uma diferença pequena e negativa, o que não corrobora nossa hipótese.

3) Estimação

Vamos estimar o valor adicional recebido via emendas parlamentares individuais pelos municípios em que o candidato a prefeito do PP ganhou por pouco, usando alguns modelos diferentes.

- Note que, quando o modelo inclui a running variable, é sua versão centralizada (votos_razao_pp_cent), porque isso evita que o intercepto tenha valores sem sentido (como valores empenhados negativos).

```
# Duas regressões lineares sem controles de município  
regs_lineares <- lm_robust(valor_empenhado_ipca_pc ~  
  ↪ vitoria_pp*votos_razao_pp_cent, data = dt_individuais)  
  
# Duas regressões lineares com controles de município  
regs_lineares_controles <- lm_robust(valor_empenhado_ipca_pc ~  
  ↪ vitoria_pp*votos_razao_pp_cent + regioao + pop + densidade_demografica +  
  ↪ PIBpc + taxa_escolarizacao, data = dt_individuais)
```

```

# Duas regressões quadráticas sem controles de município
regs_flexiveis <- lm_robust(valor_empenhado_ipca_pc ~
  ↪ vitoria_pp*votos_razao_pp_centra + vitoria_pp*votos_razao_pp_centra_sq,
  ↪ data = dt_individuais)

# Duas regressões quadráticas com controles de município
regs_flexiveis_controles <- lm_robust(valor_empenhado_ipca_pc ~
  ↪ vitoria_pp*votos_razao_pp_centra + vitoria_pp*votos_razao_pp_centra_sq +
  ↪ regioao + pop + densidade_demografica + PIBpc + taxa_escolarizacao, data =
  ↪ dt_individuais)

# Resultados
## Completo
nomes_variaveis <- c(
  "votos_razao_pp_centra_sq" = "Margem de vitória do PP ao quadrado",
  "votos_razao_pp_centra" = "Margem de vitória do PP",
  "vitoria_pp" = "Prefeito do PP"
)
linhas_adicionais <- tribble(~variavel, ~linear, ~linear_controles, ~quad,
  ↪ ~quad_controles,
  'Forma funcional', "Linear", "Linear", "Quadrática",
  ↪ "Quadrática",
  'Controles municipais', "Não", "Sim", "Não", "Sim")
modelsummary(list(
  "Linear sem controles" = regs_lineares,
  "Linear com controles" = regs_lineares_controles,
  "Quadrático sem controles" = regs_flexiveis,
  "Quadrático com controles" = regs_flexiveis_controles
),
  statistic = NULL,
  stars = T,
  gof_omit = "R2|AIC|BIC|RMSE",
  coef_rename = nomes_variaveis,
  coef_omit = 5:12,
  add_rows = linhas_adicionais,
  output = "Resultados/ValorEmpenhadoPerCapitaIndividuaisFinal.png"
)

## Linear
nomes_variaveis <- c(

```

```

    "votos_razao_pp_centra" = "Margem de vitória do PP",
    "vitoria_pp" = "Prefeito do PP"
  )
linhas_adicionais <- tribble(~variavel, ~linear, ~linear_controles,
                             'Forma funcional', "Linear", "Linear",
                             'Controles municipais', "Não", "Sim")
modelsummary(list(
  "Linear sem controles" = regs_lineares,
  "Linear com controles" = regs_lineares_controles
),
  statistic = NULL,
  stars = T,
  gof_omit = "R2|AIC|BIC|RMSE",
  coef_rename = nomes_variaveis,
  coef_omit = 5:12,
  add_rows = linhas_adicionais,
  output = "Resultados/ValorEmpenhadoPerCapitaIndividuaisLinear.png"
)

## Quadrático
nomes_variaveis <- c(
  "votos_razao_pp_centra_sq" = "Margem de vitória do PP ao quadrado",
  "votos_razao_pp_centra" = "Margem de vitória do PP",
  "vitoria_pp" = "Prefeito do PP"
)
linhas_adicionais <- tribble(~variavel, ~quad, ~quad_controles,
                             'Forma funcional', "Quadrática", "Quadrática",
                             'Controles municipais', "Não", "Sim")
modelsummary(list(
  "Quadrático sem controles" = regs_flexiveis,
  "Quadrático com controles" = regs_flexiveis_controles
),
  statistic = NULL,
  stars = T,
  gof_omit = "R2|AIC|BIC|RMSE",
  coef_rename = nomes_variaveis,
  coef_omit = 7:14,
  add_rows = linhas_adicionais,
  output = "Resultados/ValorEmpenhadoPerCapitaIndividuaisQuad.png"
)

```

4) Teste de heterogeneidade

Vamos repetir a estimação por região, mas precisamos prestar atenção no número de observações e de tratados.

4.1) Norte

```
# Filtrar base de dados pra região Norte  
  
# Repetir estimação
```

4.2) Nordeste

```
# Filtrar base de dados pra região Nordeste  
  
# Repetir estimação
```

4.3) Sudeste

```
# Filtrar base de dados pra região Sudeste  
  
# Repetir estimação
```

4.4) Sul

```
# Filtrar base de dados pra região Sul  
  
# Repetir estimação
```

4.5) Centro-Oeste

```
# Filtrar base de dados pra região Centro-Oeste  
  
# Repetir estimação
```

5) Teste placebo

Não vamos fazer, já que não encontramos efeito. (Se encontramos efeito para certa região, fazer para ela.)