

TraveloAPP Web Page API

Upute za izrađivača web stranice

Sučelje kojim web stranica dohvaća luke, polaske s cijenama i obavijesti, te posjetitelja šalje u prodaju karata.

VERZIJA 1.1 · IZDANJE 30.08.2026.

Prije početka

Osnovna adresa (test):

```
https://bookingtest.krilo.hr/web_sale
```

Za produkciju se mijenja samo domena; putanje i tijela zahtjeva ostaju isti.

Ključ. Svaki zahtjev nosi zaglavlje `x-api-key` s ključem koji dobiješ od nas. Ključ je vezan uz jednog korisnika i može se povući bez dodirivanja ostalih, pa ga nemoj dijeliti dalje.

```
x-api-key: <tvoj-kljuc>
```

Odakle zvati. Ključ ne smije završiti u pregledniku — svatko tko otvori stranicu vidio bi ga u mrežnom prometu. Zovi sa svog poslužitelja i podatke proslijedi stranici. Ako baš treba zvati iz preglednika, javi nam domenu pa je upišemo u popis dopuštenih (CORS); bez toga preglednik odbija odgovor.

Ograničenje. 30 zahtjeva u minuti po IP adresi. Popis luka i obavijesti se mijenjaju rijetko — zapamti odgovor na nekoliko minuta umjesto da ih dohvaćaš pri svakom otvaranju stranice.

Format. `Content-Type: application/json` za POST. Datum je uvijek `YYYY-MM-DD`.

Endpointi

Metoda	Putanja	Čemu služi
GET	<code>/web_page_harbors</code>	popis luka
POST	<code>/web_page_search_trips</code>	polasci i cijene za relaciju i datum
GET	<code>/web_page_info</code>	obavijesti za prikaz na stranici
POST	<code>/web_page_redirect</code>	adresa za slanje posjetitelja u prodaju

Metoda	Putanja	Čemu služi
GET	/web_page_business_premises	prodajna mjesta
GET	/web_page_documentations	ove upute u PDF-u

1. Luke

```
GET /web_sale/web_page_harbors
x-api-key: <tvoj-kljuc>
```

```
{
  "status": 200,
  "harbors": [
    {
      "uuid": "843436c0-8d15-4060-8c1f-c04a7956f99b",
      "name": "Split",
      "code": "HR479",
      "longitude": null,
      "latitude": null,
      "city": null,
      "region_uuid": "0eb249b6-e564-4a68-a231-bef9654c96f8",
      "country": null
    }
  ]
}
```

Za sve daljnje pozive luku identificira **code** (HR479), ne **uuid** i ne naziv. Naziv se mijenja, šifra ne.

2. Polasci i cijene

```
POST /web_sale/web_page_search_trips
Content-Type: application/json
x-api-key: <tvoj-kljuc>
```

```
{
  "travel_from_code": "HR479",
  "travel_to_code": "HR364",
  "travel_date": "2026-09-05"
}
```

```
{
  "status": 200,
```

```

"trips": [
  {
    "id": 1702,
    "uuid": "9d01110a-2c95-44d4-b301-784708d9ff94",
    "departure": "05.09.2026. 08:00",
    "actual_departure": "05.09.2026. 08:00",
    "arrival": "05.09.2026. 09:00",
    "actual_arrival": "05.09.2026. 09:00",
    "departure_harbor_id": "HR479",
    "departure_harbor_name": "Split",
    "arrival_harbor_id": "HR364",
    "arrival_harbor_name": "Hvar",
    "line_code": "647",
    "line_name": "Split - Milna - Hvar - Korčula - Pomena - Dubrovnik",
    "prices": [
      {
        "ticket_type_uuid": "f6a99f5f-174d-4f00-a38b-f3e79dfc91a0",
        "ticket_type_name": "Redovna",
        "price": "25",
        "is_island": false,
        "vat_base": "18.8",
        "vat": "4.7",
        "harbor_tax": "1.5",
        "description": null
      }
    ]
  }
]
}

```

Što treba znati o odgovoru:

- **departure je planirano vrijeme, actual_departure stvarno.** Kad se polazak pomakne, razlikuju se — prikaži `actual_departure`.
- **Cijena je konačna, s PDV-om i lučkom pristojbom.** `vat_base`, `vat` i `harbor_tax` su razrada istog iznosa, ne dodaci na njega.
- **Vrsta karte `is_island: true`** je povlaštena otočna karta; nju se ne nudi javno jer traži provjeru otočne iskaznice.
- **Prazan `trips`** znači da tog dana na toj relaciji nema polaska — nije greška.
- **Otkazani polasci se ne vraćaju**, kao ni oni kojima je prošlo vrijeme zatvaranja prodaje. Popis je uvijek ono što se u tom trenutku može kupiti.
- **Broj slobodnih mjesta se ne vraća.** Raspoloživost se provjerava u samoj prodaji, pri kupnji.

3. Obavijesti

```
GET /web_sale/web_page_info
x-api-key: <tvoj-kljuc>
```

```
{
  "status": 200,
  "informations": [
    {
      "uuid": "125046da-8662-41c0-a3ec-9d9280c9e5a9",
      "title": "Prekid plovidbe",
      "text": "Zbog nevremena polazak u 17:00 ne plovi.",
      "severity": "urgent",
      "valid_from": "2026-08-30T14:10:59.172Z",
      "valid_to": "2026-08-30T16:10:59.172Z"
    }
  ]
}
```

Obavijesti piše naša služba, a stranica ih samo prikazuje. **Vraćaju se samo one koje trenutno vrijede** — razdoblje prikaza računamo mi, pa ga ne treba ponovno provjeravati. Prazan popis znači da nema ničega za prikazati; tada blok obavijesti ne prikazuje.

`severity` govori koliko je obavijest ozbiljna i po njemu biraj prikaz:

Vrijednost	Značenje	Prijedlog prikaza
<code>info</code>	obavijest	neutralna traka
<code>warning</code>	upozorenje	žuta traka
<code>urgent</code>	hitno	crvena traka, na vrhu stranice

`valid_from` i `valid_to` su informativni (mogu biti `null` = bez granice); služe ako uz obavijest želiš ispisati do kada vrijedi.

4. Slanje posjetitelja u prodaju

```
POST /web_sale/web_page_redirect
Content-Type: application/json
x-api-key: <tvoj-kljuc>
```

```
{
  "travel_from_code": "HR479",
  "travel_to_code": "HR364",
```

```
"travel_date": "2026-09-05"
}
```

```
{
  "redirectUrl": "https://bookingtest.krilo.hr/?from=HR479&to=HR364&date=2026-09-05&part"
}
```

Posjetitelja preusmjeri na dobivenu adresu. Prodaja se otvara s **već popunjenom pretragom** i dohvaćenim polascima za taj dan — putnik samo bira polazak.

Adresu nemoj sastavljati sam: u njoj je i oznaka po kojoj u prodaji vidimo odakle je posjetitelj došao, a domena se razlikuje na testu i u produkciji.

5. Prodajna mjesta

```
GET /web_sale/web_page_business_premises
x-api-key: <tvoj-kljuc>
```

```
{
  "business_premises": [
    {
      "name": "Split 1",
      "type": "POSL",
      "address": null,
      "postal_code": null,
      "town": null,
      "country": null,
      "working_time": null
    }
  ]
}
```

Koristi se za stranicu s prodajnim mjestima. Polja koja nisu popunjena dolaze kao `null` — ispisuj samo ona koja imaju vrijednost.

Greške

Status	Kada	Tijelo
400	neispravno tijelo ili format datuma	<code>{"error": "travel_date must be in YYYY-MM-DD format"}</code>
401	nema zaglavlja <code>x-api-key</code>	<code>{"error": "Missing x-api-key header"}</code>

Status	Kada	Tijelo
403	ključ nije prepoznat	<code>{"error": "Unauthorized partner"}</code>
429	previše zahtjeva u minuti	<code>{"error": "Too many requests. Try again in a minute."}</code>

Na 429 pričekaj i ponovi; ne vrti pokušaje u petlji. Ako poslužitelj ne odgovori, prikaži stranicu bez tog dijela — obavijesti i popis polazaka nisu razlog da stranica ne radi.

Provjera prije objave

- ☐ ključ stoji na poslužitelju, ne u kodu stranice
- ☐ luke se traže po `code`
- ☐ prikazuje se `actual_departure`, ne `departure`
- ☐ prazan `trips` daje poruku „nema polaska”, ne grešku
- ☐ obavijesti se prikazuju po `severity`, a prazan popis skriva blok
- ☐ posjetitelj se šalje na `redirectUrl` iz odgovora, ne na ručno složenu adresu
- ☐ odgovori se pamte nekoliko minuta, zbog ograničenja od 30 zahtjeva u minuti

Za ključ, dopuštenu domenu ili prelazak na produkcijsku adresu javi se podršci.