

Helpdesk systém pro evidenci zákaznických požadavků (tiketů).

1. Ochrana rozepsaného textu (sessionStorage)

- Při každé změně ulož aktuální text v textarea do sessionStorage (třeba pod klíčem draftTicket).
- **Při načtení stránky:** Zkontroluj, zda v sessionStorage nějaký koncept existuje. Pokud ano, vlož ho zpět do textového pole, aby operátor mohl pokračovat tam, kde přestal.

2. Uložení finálního tiketu (localStorage a JSON)

- Po kliknutí na tlačítko „Ulož...“ a zkontroluj, jestli nejsou pole prázdná (jednoduchá validace).
- Vytvoř JavaScriptový objekt reprezentující tiket. Např.: { id: Date.now(), client: "Jan Novák", description: "Nefunguje mi přihlášení...", date: new Date().toLocaleString() }
- Získej stávající pole tiketů z localStorage (pozor, pokud tam ještě nic není, musíš inicializovat prázdné pole []).
- Přidej nový objekt tiketu do pole.
- Pole převed' na JSON string a ulož ho zpět do localStorage (pod klíčem např. savedTickets).

3. Vykreslení historie a úklid UI

- Jakmile se tiket úspěšně uloží, vyčisti obě pole ve formuláři (jméno i popis).
- **Nezapomeň vymazat koncept ze sessionStorage** – protože tiket je už odeslaný, nepotřebujeme ho držet v konceptech.
- Napiš funkci, která načte data z localStorage, převede je z stringu a pomocí cyklu vytvoří pro každý tiket HTML strukturu (použij třídy ticket-item, ticket-date atd., jak jsou v CSS).
- Tuto vykreslovací funkci zavolej po každém přidání nového tiketu a také **ihned po načtení stránky**, aby byly minulé tikety rovnou vidět.