

# Interpolation polynomiale

Méthode d'Hermite - analytique - FHE friendly

- Forme close donnée dans [AKP25] en fonction des puissances de  $e^{2\pi ix}$

$$T(x) = a_0 + \sum_{k=1}^{p-1} (a_k \cdot e^{2\pi i k x})$$

$$a_0 = \frac{1}{p} \sum_{l=0}^{p-1} f(l) \qquad a_k = \frac{2(p-k)}{p^2} \sum_{l=0}^{p-1} (f(l) \cdot e^{-2\pi k l i / p})$$

- Nécessite une seule évaluation aveugle de  $x \mapsto e^{2\pi ix}$
- Puisque  $T(x) = P(e^{2\pi ix})$  pour  $P(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_{p-1} x^{p-1}$

# Re: Bootstrapping Fonctionnel

Algorithme pour évaluer en aveugle  $f: \mathbb{Z}_p \rightarrow \mathbb{Z}_p$  et réduire le bruit

- Étant donné une LUT  $L = (f(0), f(1), \dots, f(p-1))$  et un chiffré  $[x]$  de vecteur  $x \in \mathbb{Z}_p^w$ 
    1.  $T(X) \leftarrow \textit{Hermite}(L)$  // Interpolation “nettoyante” en un polynôme en  $X = e^{2\pi i x}$
    2.  $P(X) \leftarrow \textit{Chebyshev}(x \mapsto e^{2\pi i x})$  // Interpolation “précise” de l’exponentielle complexe
    3.  $[e^{2\pi i x}] \leftarrow \textit{Evaluate}(P(X), [x])$
    4.  $\uparrow \textit{Evaluate}(T(X), [e^{2\pi i x}])$
- Évaluation avec l’algorithme de Paterson-Stockmeyer
- 