

INGENIERIA EN DISEÑOS ELECTRICOS Y AUTOMATIZACION I.D.E.A.				
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS EN LOS RESTAURANTES SAYONARA PEREIRA				
PUNTO	MALL PORTAL CERRITOS	FECHA	JULIO 30 DEL 2022	
TIPO DE MANTENIMIENTO		ACTIVO FIJO	070	TIPO DE EQUIPO
PREVENTIVO		MARCA	PARRILLA	N/A
CORRECTIVO	X	KANDELL	PLANCHA	X
FALLA	BAJA POTENCIA CALORIFICA Y ALGUNAS FLAUTAS NO ENCIENDEN			
REPUESTOS				
VALVULAS	N/A	TUBO DE COBRE	N/A	
FISTOS	N/A	RACOR PILOTO	N/A	
MANIJAS	N/A	BANDEJAS TRAM. GRASA	N/A	
FLAUTAS	N/A	REGULADOR	N/A	
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO				
<p>SE REvisa EL EQUIPO ENCENDIENDO CADA UNA DE LAS FLAUTAS Y SE OBSERVA QUE EL TIRO ES MUY CORTO Y TIENDE A VERSE COMO EFECTO FANTASMA LA LLAMA, SE PROCEDE DESARMAR EL SISTEMA DE CALENTAMIENTO Y SE HALLA GRASA SOLIDIFICADA EN LA SECCION DE LAS VALVULAS PROVOCANDO QUE LAS VALVULAS SE BLOQUEEN Y REDUZCA EL PASO DE GAS A LAS FLAUTAS, REALIZA LIMPIEZA A LA SECCION DE VALVULAS RETIRANDO TODO RESIDUO DE GRASA, LIMPIANDO LOS RACORES PILOTOS Y LUBRICANDO LAS VALVULAS, TAMBIEN SE LAVAN FLAUTAS Y SE DESTAPAN ALGUNAS PERFORACIONES OBSTRUIDAS, SE PROCEDE A REALIZAR EL ARME DEL EQUIPO Y TOMAS DE FOTOS DEL PROEDIMIENTO, SE HACEN PRUEBAS A SASTIFACCION Y SE ENTREGA AL ADMINITRADOR ROBERTO CARLOS NADALES</p>				
RECOMENDACIONES				
<p>EN LA LIMPIEZA SE DEBE DE USAR DESEGRASANTE TIPO INDUSTRIAL, APLICAR POR 20 MINUTOS Y LUEGO RESTREGAR PARA EVITAR SOLIDIFICACION DE LA GRASA EN TODAS LAS ZONAS DE LA PLANCHA, SE DEBE USAR GUANTES DE LATEX. FALTA BANDEJA TRAMPA DE GRASA SE INSTALA EN LA PROXIMA VISITA</p>				
PRESION DE GAS NATURAL		7 PSI	TIPO DE GAS	NATURAL
TIPO DE REGULADOR		2DA ETAPA	CONDICIONES DEL EQUIPO	OK
PROXIMO MANTENIMIENTO				
TECNICO RESPONSABLE	E. ALEXANDER MENDOZA			
ADMINISTRADOR SAYONARA	ROBERTO CARLOS NADALES			

SE ADJUNTA FOTOS DEL PROCEDIMIENTO.







