

**Algorithm S3** Asynchronous advantage actor-critic - pseudocode for each actor-learner thread.

// Assume global shared parameter vectors  $\theta$  and  $\theta_v$  and global shared counter  $T = 0$

// Assume thread-specific parameter vectors  $\theta'$  and  $\theta'_v$

Initialize thread step counter  $t \leftarrow 1$

**repeat**

Reset gradients:  $d\theta \leftarrow 0$  and  $d\theta_v \leftarrow 0$ .

Synchronize thread-specific parameters  $\theta' = \theta$  and  $\theta'_v = \theta_v$

$t_{start} = t$

Get state  $s_t$

**repeat**

Perform  $a_t$  according to policy  $\pi(a_t|s_t; \theta')$

Receive reward  $r_t$  and new state  $s_{t+1}$

$t \leftarrow t + 1$

$T \leftarrow T + 1$

**until** terminal  $s_t$  **or**  $t - t_{start} == t_{max}$

$R = \begin{cases} 0 & \text{for terminal } s_t \\ V(s_t, \theta'_v) & \text{for non-terminal } s_t // \text{ Bootstrap from last state} \end{cases}$

**for**  $i \in \{t - 1, \dots, t_{start}\}$  **do**

$R \leftarrow r_i + \gamma R$

Accumulate gradients wrt  $\theta'$ :  $d\theta \leftarrow d\theta + \nabla_{\theta'} \log \pi(a_i|s_i; \theta')(R - V(s_i; \theta'_v))$

Accumulate gradients wrt  $\theta'_v$ :  $d\theta_v \leftarrow d\theta_v + \partial (R - V(s_i; \theta'_v))^2 / \partial \theta'_v$

**end for**

Perform asynchronous update of  $\theta$  using  $d\theta$  and of  $\theta_v$  using  $d\theta_v$ .

**until**  $T > T_{max}$