


53 45 52 45 49 20 46 49 45 4c 20  
41 4f 53 20 50 52 45 43 45 49 54  
4f 53 20 44 41 20 48 4f 4e 52 41  
20 45 20 44 41 20 43 49 c3 8a 4e  
43 49 41 2c 20 50 52 4f 4d 4f 56  
45 4e 44 4f 20 4f 20 55 53 4f 20  
45 20 4f 20 44 45 53 45 4e 56 4f  
4c 56 49 4d 45 4e 54 4f 20 44 41  
20 49 4e 46 4f 52 4d c3 81 54 49  
43 41 20 45 4d 20 42 45 4e 45 46  
c3 8d 43 49 4f 20 44 4f 20 43 49  
44 41 44 c3 83 4f 20 45 20 44 41  
20 53 4f 43 49 45 44 41 44 45 2e

## RESIDÊNCIA DE SOFTWARE

**CAPACITAR**  
**TREINAR**  
**EMPREGAR**  
**TRANSFORMAR**



## Lógica de Programação



Aula 2  
Roni Schanuel  
07-03-2023

# O que mais precisamos aprender :

- Desvios condicionais ( se e senão )
- Operadores lógicos ( E, OU ... )
- Laços de repetição ( enquanto )
- Estruturas de dados ( Vetores, Matrizes, Filas e Pilhas )
- Subrotinas ( Funções )
  - Recursividade
  - Bibliotecas

**Com menos teoria e mais prática pois programar  
é treinar bastante!! =D**



# Lembram do exemplo de escrever e imprimir?

programa

```
{  
    funcao inicio ()  
    {  
        cadeia nome  
        escreva("Digite seu nome: ")  
        leia(nome)  
        escreva("Seu nome é : ", nome , "\n")  
    }  
}
```


Vamos transformar este programa para ser capaz de **validar** o nome do usuário e conceder acesso ao sistema!  
Apenas o usuário cadastrado poderá entrar no sistema.

# Lembram do exemplo de escrever e imprimir?

Para resolver este problema podemos usar os condicionais **se** e **senao** (**if** e **else** do inglês).

**programa**

```
{  
    funcao inicio () {  
        cadeia nome  
        escreva("Digite seu nome de usuário: ")  
        leia(nome)  
        se(nome == "Raul") {  
            escreva("Bem vindo ", nome, "\n")  
        }  
        senao {  
            escreva("Acesso negado!!! \n")  
        }  
    }  
}
```



# Se... então ... senão

- Como vimos, podemos utilizar as cláusulas **se** e **senão** para direcionar a execução de nosso código. A estrutura consiste em basicamente :

```
se (condição) {  
    // Execute uma parte de código  
}  
senao {  
    // Execute outra parte de código  
}
```



# Será que apenas o nome de usuário é suficiente?

- Para validarmos corretamente um usuário precisamos também verificarmos se sua senha está correta. Assim precisamos validar o **nome** de usuário **E** sua **senha**.

programa

```
{
    funcao inicio () {
        cadeia nome
        escreva("Digite seu nome de usuário: ")
        leia(nome)
        se(nome == "Raul" e senha == "MinhaSenha") { /*Note o operador lógico E para verificar o usuário E senha*/
            escreva("Bem vindo ", nome, "\n")
        }
        senao {
            escreva("Acesso negado!!! \n")
        }
    }
}
```

# Operadores

## Exemplos

Operadores

Maior >

Menor <

Maior ou Igual >=

Menor ou Igual <=

Igual ==

Diferente !=

20 > 50 = F


10 == 10 = V

11 != 12 = V

15 >= 10 = F

# Operadores Lógicos

- Podemos usar os operadores lógicos E , OU e NÃO (!) para melhorar ainda mais nossas condições.
  - Entendo melhor os resultados dos operadores lógicos:
    - Verdadeiro **E** Verdadeiro = Verdadeiro
    - Verdadeiro **E** Falso = Falso
    - Falso **E** Falso = Falso
    - Verdadeiro **OU** Falso = Verdadeiro
    - Falso **OU** Falso = Falso
    - !Verdadeiro = Falso
    - !Falso = Verdadeiro
    - == ( igual )
    - != ( diferente, ou seja **não** igual )




Entendido?



# Mais sobre operadores lógicos

- Na maioria das linguagens os operadores E , OU, e NÃO são representados por &&, || e ! , respectivamente.
  - Então :
    - E == && == AND
    - OU == || == OR
    - NAO == ! == NOT



# Operador E

No operador e todas as condições tem que ser verdadeiras para o resultado ser verdadeiro

se(media  $\geq 7$  e faltas  $< 10$ )

A	B	Resultado
F	F	F
V	F	F
F	V	F
V	V	V

se(idade  $> 8$  e peso  $> 25$ )

# Operador OU

No operador OU pelo menos umas das condições tem que ser verdadeiras para o resultado ser verdadeiro

se(idade  $\geq$  18 ou altura  $>$  1.85)

se(condicao == “Gestante” ou condi cao == “Deficiente”)

A	B	Resultado
F	F	F
V	F	V
F	V	V
V	V	V

# Operador NAO

Este operador inverte o resultado de uma condição.

NAO (2>6) = **V**

NAO (8>10) E (6<10) = **V**  
F V

# Um pouco mais sobre operadores lógicos

- A negação (!) pode ser utilizada na comparação de igual para negar uma igualdade

- Exemplo:

- `1 == 1` ( um igual a 1 )
- `1 != 2` ( um não igual a 2 || um diferente de 2)

- Outro exemplo :

```
se(nome != "Fulano") { /**/  
    escreva("Você não é o Fulano \n")  
}  
senao {  
    escreva("Olá Fulano!!! \n")  
}
```



## Caso (Condicional)

- Utilizar somente inteiros e caracteres
- Não pode utilizar operadores lógicos
- Só utilizar o operador relacional de igualdade

Escolha (variável)

caso 1

//instruções

pare

caso 2

//instruções

pare

caso 3

//instruções


pare

caso contrário

//instruções

```
4 funcao inicio()
5 {
6     inteiro diaSemana
7
8     escreva("Digite o número do dia da semana (1-7)")
9     leia(diaSemana)
10
11     escolha(diaSemana){
12         caso 1:
13             escreva("Domingo")
14         pare
15
16         caso 2:
17             escreva("Segunda-Feira")
18         pare
19         caso 3:
20             escreva("Terça-Feira")
21         pare
22         caso 4:
23             escreva("Quarta-Feira")
24         pare
25         caso 5:
26             escreva("Quinta-Feira")
27         pare
28         caso 6:
29             escreva("Sexta-Feira")
30         pare
31         caso 7:
32             escreva("Sábado")
33         pare
34         caso contrario:
35             escreva("Dia inválido")
36         pare
37     }
38 }
39 }
```

# Praticar é fundamental



## Exercícios

- 1) Leia um número e retorne como resposta se ele é positivo, negativo ou zero.
- 2) Criar um algoritmo que receba quatro notas e calcule a média. Se a média for maior que 7 deverá ser exibida a mensagem aprovado caso contrário deverá ser exibida a mensagem reprovado.

- 3) Escreva um programa que encontre o valor máximo entre 2 números

**Exemplo:**

**Entrada:**

Digite um número: 2

Digite outro número: 1

**Saída:**

O número 2 é maior que o número 1

- 4) Escreva um programa que funcione como uma calculadora simples de soma (+), subtração(-), multiplicação(\*) e divisão(/)

**Exemplo:**

**Entrada: 10 \* 2**

**Saída esperada: 10 \* 2 = 20**

- 5) Implemente um programa que considera as seguintes opções para determinar se o usuário usará a fila preferencial ou a fila comum. O usuário usa a fila preferencial caso :

- Possui mais de 65 anos : Usa fila preferencial
- É deficiente físico : Usa fila preferencial
- É gestante : Usa fila preferencial

O programa recebe como entrada nome, a idade, e a condição especial do usuário, se houver.

Exemplo de entrada: Maria, 22, deficiente

Saída esperada: Fila preferencial



6) Faça um programa para que leia a idade e o nome de um jogador de futebol.

Categorias:

De 10-17: categorias de base

18-40: profissional

acima de 40: master

abaixo de 10: escolinha

A resposta deverá ser conforme exemplo abaixo:

Entrada:

nome: João

idade: 30

Categoria: Profissional

7) A padaria Hotpão vende uma certa quantidade de pães franceses e uma quantidade de broas a cada dia. Cada pãozinho custa R\$ 0,50 e a broa custa R\$ 5,00. Ao final do dia, o dono quer saber quanto arrecadou com a venda dos pães e broas (juntos), e quanto deve guardar numa conta de poupança (10% do total arrecadado). Você foi contratado para fazer os cálculos para o dono. Com base nestes fatos, faça um algoritmo para ler as quantidades de pães e de broas, e depois calcular os dados solicitados.

8) Um motorista deseja colocar no seu tanque X reais de gasolina. Escreva um algoritmo para ler o preço do litro da gasolina e o valor do pagamento, e exibir quantos litros ele conseguiu colocar no tanque.

9) Faça um algoritmo que leia um número e retorne como resposta se ele é par ou impar

10) Calcule o IMC conforme tabela e fórmula abaixo:

$$\text{IMC} = \frac{\text{PESO}}{(\text{ALTURA})^2}$$

IMC	Classificações
Menor do que 18,5	Abaixo do peso normal
18,5 - 24,9	Peso normal
25,0 - 29,9	Excesso de peso
30,0 - 34,9	Obesidade classe I
35,0 - 39,9	Obesidade classe II
Maior ou igual a 40,0	Obesidade classe III

*Classificação segundo a OMS a partir do IMC*

11) Faça um algoritmo que leia a idade de uma pessoa e de acordo com a idade exiba a seguintes mensagens:

Menor que 16 anos - não pode votar

Entre 16 e 18 anos e maior que 70 anos - voto opcional

Entre 18 e 70 anos - voto obrigatório

12) Criar um algoritmo para ler dois números do tipo inteiro e mostrar se um é múltiplo do outro em qualquer ordem de digitação.

# Retrospectiva : O que já aprendemos?

- Até aqui, já vimos
  - Valores
    - Como nos organizamos como turma
    - Valores em trabalho em equipe e desenvolvimento de software
  - Conteúdo
    - O que é um algoritmo
    - O que é um programa
    - Qual ferramenta utilizaremos
    - Operações de entrada e saída
    - O que são variáveis e constantes
    - Desvios condicionais ( se e senão )
    - Operadores lógicos ( E, OU ... )



# Retrospectiva : O que iremos aprender?

- Laços de repetição ( enquanto, para ... faça )
- Subrotinas ( Funções )
  - Recursividade
  - Bibliotecas
- Estruturas de dados ( Vetores, Matrizes, Filas e Pilhas )

