

Plano de migração anual por temporadas

Fantasy NBA PNBC — arquitetura recomendada para 2027-28 e temporadas futuras

Visão geral

É possível migrar anualmente sem reconfigurar todos os códigos. A solução recomendada é transformar a temporada em uma dimensão explícita e configurável, em vez de codificá-la em nomes de colunas, páginas ou consultas. A temporada ativa será alterada em um único ponto, enquanto os dados históricos permanecem disponíveis para consulta.

0 problema atual

Há temporadas codificadas diretamente em nomes de colunas e identificadores, como `salarie_26_27`, `salarie2627`, `option2627`, muitas anuais e picks como `P2026R1T07`. O service de estatísticas usa diretamente o salário de 2026-27; para 2027-28, isso exigiria alterar o código.

Temporada ativa configurável

Criar uma configuração central:

`ACTIVE_SEASON = "2026-27"`

Ao iniciar 2027-28, alterar apenas para:

`ACTIVE_SEASON = "2027-28"`

Páginas e services devem consultar essa configuração. A temporada antiga não é apagada; apenas deixa de ser a seleção padrão.

Salários e elencos

Em vez de criar uma coluna nova para cada temporada, o ideal é ter uma linha por jogador e temporada:

team_id	player_id	season	salary	option
7	20	2026-27	1.000.000	não
7	20	2027-28	1.100.000	sim
7	20	2028-29	1.200.000	sim

Exemplo de tabela:

```
CREATE TABLE fantasy_roster_seasons ( roster_season_id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY, season TEXT NOT NULL, team_id INTEGER NOT NULL, player_id INTEGER NOT NULL, roster_order INTEGER, salary NUMERIC(14,2), option_selected BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE, player_name_snapshot TEXT, UNIQUE (season, team_id, player_id) );
```

As consultas passam a usar `WHERE season = :active_season`, em vez de `MAX(salarie_26_27)`.

Estrutura da planilha

A melhor opção é criar uma aba normalizada, por exemplo `RosterSeasons`:

season	team_id	player_id	roster_order	salary	option	player_name
2026-27	7	20	9	1000000	não	Kelel Ware

season	team_id	player_id	roster_order	salary	option	player_name
2027-28	7	20	9	1100000	sim	Kelel Ware

A mesma lógica deve valer para multas, com temporada, time, tipo, valor e observações.

Classificação e filtros de temporada

A Classificação deverá receber um filtro de temporada aplicado a todas as suas abas:

- Classificação.
- Calendário.
- Agenda NBA.
- Confronto direto.

O filtro deve aparecer no topo, com a temporada ativa selecionada por padrão. Cada consulta deve filtrar explicitamente por season para impedir que rodadas iguais sejam misturadas. Exemplo: `SELECT ... FROM fantasy_games WHERE season = :selected_season ORDER BY round;`

Jogos e estatísticas

Recomenda-se adicionar season a fantasy_games e filtrar as estatísticas pela temporada.

`ALTER TABLE fantasy_games ADD COLUMN IF NOT EXISTS season TEXT;`

As tabelas derivadas de eficiência, ratings e MVPs também devem ser calculadas por temporada.

Transações

As transações não precisam reconstruir o elenco a cada mudança de temporada. Elas representam eventos que já surtiram efeito direto no elenco. O campo season deve ser preservado para controle histórico e auditoria, mas não precisa determinar sozinho o elenco atual. Se um jogador permanece no time, ele continua no elenco da nova temporada sem exigir uma nova transação.

Migração anual ideal

- Manter os dados históricos de 2026-27.
- Criar ou importar os registros de elenco de 2027-28.
- Adicionar salários de 2027-28 na estrutura normalizada.
- Criar picks e dados de calendário da nova temporada.
- Inserir jogos de 2027-28 com season = 2027-28.
- Alterar ACTIVE_SEASON para 2027-28.
- Recalcular estatísticas, ratings e MVPs da nova temporada.

O que evitar

- Apagar ou ocultar fisicamente 2026-27.
- Sobrescrever salários antigos.
- Renomear colunas a cada ano.
- Duplicar páginas por temporada.

- Alterar manualmente cada query.
- Misturar temporadas usando apenas o número da rodada.

Plano prático de implementação

Etapa 1 – Configuração

- Criar `app_lib/season_config.py`.
- Definir `ACTIVE_SEASON = 2026-27`.
- Adicionar seletor de temporada na *Classificação* e em todas as suas abas.
- Fazer páginas e services usarem a temporada selecionada.

Etapa 2 – Normalização

- Migrar salários para `season + salary`.
- Migrar multas para `season + amount`.
- Migrar elencos para `season + player + team`.
- Adicionar `season` aos jogos.
- Garantir que estatísticas, eficiência, ratings e MVPs filtrem por temporada.

A transição pode ser gradual. As planilhas atuais podem continuar funcionando durante a migração, enquanto as tabelas normalizadas são introduzidas.

Conclusão

*Não será necessário reconfigurar todos os códigos anualmente. A troca de temporada será principalmente uma mudança de configuração, com dados históricos preservados e a *Classificação* permitindo comparar temporadas por meio de um filtro explícito.*