

1 Hadamard

Algorithm 1 CSR Hadamard Computation

Require: $A(m \times n)$, $B(m \times n)$

Ensure: $C(m \times n)$

```
1:  $c\_pos \leftarrow 0$ 
2: for  $row = 0$  to  $m - 1$  do
3:    $C\_IA[row] \leftarrow c\_pos$ 
4:    $col\_A\_pivot \leftarrow A\_IA[row]$ 
5:    $col\_B\_pivot \leftarrow B\_IA[row]$ 
6:    $col\_A\_limit \leftarrow A\_IA[row + 1]$ 
7:    $col\_B\_limit \leftarrow B\_IA[row + 1]$ 
8:    $A\_line\_size \leftarrow col\_A\_limit - col\_A\_pivot$ 
9:    $B\_line\_size \leftarrow col\_B\_limit - col\_B\_pivot$ 

10:  if  $A\_line\_size > B\_line\_size$  then
11:    for  $col\_A\_pivot$  to  $col\_A\_limit - 1$  do
12:      for  $col\_B\_pivot$  to  $col\_B\_limit - 1$ , such that  $(A\_JA[col\_A\_pivot] < B\_JA[col\_B\_pivot])$  do
13:         $++ col\_B\_pivot$ 
14:      end for
15:      if  $A\_JA[col\_A\_pivot] == B\_JA[col\_B\_pivot]$  then
16:         $C\_csr\_values[c\_pos] \leftarrow A\_csr\_values[c\_pos] * B\_csr\_values[c\_pos]$ 
17:         $C\_JA[c\_pos] \leftarrow col\_A\_pivot$ 
18:         $++ c\_pos$ 
19:      end if
20:       $++ col\_A\_pivot$ 
21:    end for
22:  else
23:    for  $col\_B\_pivot$  to  $col\_B\_limit - 1$  do
24:      for  $col\_A\_pivot$  to  $col\_A\_limit - 1$ , such that  $(A\_JA[col\_A\_pivot] < B\_JA[col\_B\_pivot])$  do
25:         $++ col\_A\_pivot$ 
26:      end for
27:      if  $A\_JA[col\_A\_pivot] == B\_JA[col\_B\_pivot]$  then
28:         $C\_csr\_values[c\_pos] \leftarrow A\_csr\_values[c\_pos] * B\_csr\_values[c\_pos]$ 
29:         $C\_JA[c\_pos] \leftarrow col\_B\_pivot$ 
30:         $++ c\_pos$ 
31:      end if
32:       $++ col\_B\_pivot$ 
33:    end for
34:  end if
35: end for

36:  $C\_IA[at\_row] = c\_pos$ 
```
