HU.030 – LOCALIZAR IMÓVEL NO MAPA

PROJETO: Viabiliza — Sistema de Licenciamento Eletrônico

HISTÓRICO DE REVISÃO			
DATA	**RESUMO DAS ALTERAÇÕES**	**VERSÃO**	**Responsável**
16/10/2026	Revisão pelo código-fonte vigente	2.0	Sudoeste Informática

VISÃO GERAL

Catálogo Viabiliza: HU-030. Mostrar o mapa de Salvador na consulta territorial e identificar bairro, via, zona, lote e restrições a partir de um ponto informado Regras evidenciadas no código: (1) O raio da via mais próxima é viabiliza.geo.via_max_metros (padrão 50 metros). (2) Camada ausente ou com status pendente_fonte não dispara consulta espacial. Zona ainda pode cair no GeoServer (HU-031). Lote permanece indisponível nesse estado (HU-033). (3) Sem ponto do imóvel, materializar não grava nada. (4) A data opcional de identify reproduz a camada vigente naquela data. Fluxo evidenciado: 1. GET /gestao/territorio renderiza a consulta com as camadas abertas (valid_to nulo), o limiar de sobreposição, se a geocodificação está ligada, e o centro do mapa em latitude −12,97 e longitude −38,5, zoom 13 2. POST /gestao/territorio/identificar recebe lat e lng e chama TerritoryService::identify 3. O serviço devolve bairro (feição que contém o ponto), via mais próxima dentro do raio, zona, lote e restrições que intersectam o ponto. Cada dimensão traz status identificado, nao_encontrado ou indisponivel, com a versão da camada 4. A identificação é auditada em territorio / identificacao, com as versões e o resumo de status. O resultado é sempre sucesso da auditoria, mesmo quando uma dimensão está indisponível: a degradação vai no conteúdo, não como falha da chamada 5. No rascunho do portal, o polígono GeoJSON é a fonte. O centroide alimenta identify e TerritorioProcessoService::materializar grava zona, bairro oficial e CODLOG somente quando a dimensão veio identificada. Valor indisponível ou não encontrado não apaga o que já estava gravado Não evidenciado no código: Desenho do lote oficial em cima do mapa a partir da dimensão lote, porque essa dimensão fica indisponível enquanto a camada local está pendente de fonte Escolha de uma feição entre várias na interface: o contrato devolve o resultado do serviço. Divergência em relação à redação anterior: A redação anterior não distinguia consulta do mapa, identificação por ponto e materialização no processo, nem o comportamento de não sobrescrever dado já identificado

SUMÁRIO

ÉPICO: EP04 — Georreferenciamento e Território

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Localizar imóvel no mapa

PRÉ-REQUISITOS

DEPENDÊNCIAS

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Localizar imóvel no mapa

COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

APROVAÇÃO DO REQUISITO

ÉPICO: EP04 — Georreferenciamento e Território

Como a SEDUR **quero** localizar imóvel no mapa**, de modo que** Mostrar o mapa de Salvador na consulta territorial e identificar bairro, via, zona, lote e restrições a partir de um ponto informado.

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Localizar imóvel no mapa

Como servidor com permissão de consultar território **quero** posicionar um ponto no mapa e ver o que o território devolve**, de modo que** aquele ponto, para conferir o imóvel sem depender só do texto do endereço.

PRÉ-REQUISITOS

• Página e identificação: consultar-territorio

• O requerente, ao salvar o imóvel do próprio rascunho, dispara a mesma identificação pelo centroide do polígono (SolicitacaoImovelController). Essa gravação usa a policy da solicitação, não a permissão de consulta territorial

• lat obrigatória, numérica, entre −90 e 90

• lng obrigatória, numérica, entre −180 e 180

DEPENDÊNCIAS

Passadas

• Nenhuma além do que o código desta história já exige

Futuras

• Nenhuma

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Localizar imóvel no mapa

Caminho no menu: Conforme a permissão e a rota descritas nos pré-requisitos

[INSERIR PRINT DA TELA: Localizar imóvel no mapa]

COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

Cenário 1: Comportamento 1

Dado que que o servidor informa um ponto válido

Quando solicita a identificação

Então o sistema devolve as cinco dimensões com status e versão de camada, e registra a auditoria

Cenário 2: Comportamento 2

Dado que que uma camada está pendente_fonte ou não existe

Quando o ponto é identificado

Então essa dimensão volta indisponivel com motivo, sem feição inventada. A exceção evidenciada é a zona, que pode ser lida no GeoServer quando o parâmetro correspondente está ligado

Cenário 3: Comportamento 3

Dado que que o requerente grava o polígono do imóvel

Quando o centroide é identificado

Então zona, bairro e CODLOG só são gravados se o status for identificado

APROVAÇÃO DO REQUISITO

A Sudoeste Informática esclarece que o desenvolvimento das funcionalidades descritas neste documento foi realizado de acordo com os requisitos e especificações fornecidos pelo cliente. Nossa equipe seguiu rigorosamente as instruções recebidas, garantindo que o sistema esteja alinhado com o que foi solicitado.

Para evitar possíveis retrabalhos ou ajustes futuros, sugerimos que o cliente revise atentamente os requisitos apresentados, verificando se eles atendem plenamente às suas necessidades e expectativas, bem como se estão em conformidade com eventuais normas aplicáveis ao seu negócio.

Reafirmamos nosso compromisso de entregar um software de qualidade que agregue valor às operações do cliente, e a validação cuidadosa dos requisitos é um passo importante para garantir o sucesso do projeto.

APROVAÇÃO DO REQUISITO			
DATA	**SETOR**	**NOME**	**ASSINATURA**