HU.031 – IDENTIFICAR ZONA URBANÍSTICA

PROJETO: Viabiliza — Sistema de Licenciamento Eletrônico

HISTÓRICO DE REVISÃO			
DATA	**RESUMO DAS ALTERAÇÕES**	**VERSÃO**	**Responsável**
16/10/2026	Revisão pelo código-fonte vigente	2.0	Sudoeste Informática

VISÃO GERAL

Catálogo Viabiliza: HU-031. Informar a zona urbanística do ponto. A camada local de zona nasce pendente de fonte. A identificação usada pelo motor vem do GeoServer SEDUR quando o parâmetro está ligado, ou da maior porção do polígono de endereçamento no processo Regras evidenciadas no código: (1) O nome usado depois no Quadro 10 é o nome da dimensão ou, na falta dele, os atributos configurados em geo.zona.atributos_nome (padrão ZONA, zona, SIGLA_ZONA, SUBZONA). (2) Quadro10Zona::oficializar traduz alias de GIS para a grafia da matriz. Não cria zona que não esteja na lista. (3) Zona não identificada deixa o Quadro 10 indisponível e o consolidado pendente. Fluxo evidenciado: 1. GeoLayerType::Zona é fonte bloqueada. O seed registra a camada local como pendente_fonte, versão pendente-sedur, zero feições 2. Em TerritoryService::identifyContaining, camada ausente ou pendente_fonte não consulta o PostGIS. Para zona, tenta identifyZonaFromGeoServer 3. Sem cliente WFS ou com geoserver_zona desligado, a zona fica indisponivel, motivo “Base de zoneamento pendente SEDUR” 4. Com o parâmetro ligado, GeoServerWfsZonaClient::identificar consulta as camadas ativas. Status identificado devolve o código (atributo ZONA, fonte geoserver-wfs). Coleção vazia é nao_encontrado. Falha HTTP ou resposta fora do contrato é indisponivel, com o motivo do cliente 5. Se a camada local existir e estiver vigente, mas o ponto não cair em feição, o mesmo fallback WFS é tentado 6. TerritorioProcessoService grava zona_codigo só quando o nome veio identificado 7. No fluxo do processo com polígono de endereçamento, ZonaProcessoService materializa a zona pela maior porção do lote (ZonaFonte::EnderecamentoMaiorPorcao). Porções iguais viram empate e o expresso encaminha à análise com o gatilho zona_empate Não evidenciado no código: Base vetorial local de zoneamento cobrindo o município. O enum marca zona como fonte bloqueada e o seed não carrega feições Regra urbanística de desempate quando duas zonas têm a mesma área. O código só registra o empate e encaminha à análise. Divergência em relação à redação anterior: A redação anterior tratava a identificação da zona como passo sempre concluído. O código distingue camada local pendente, WFS opcional e maior porção do endereçamento

SUMÁRIO

ÉPICO: EP04 — Georreferenciamento e Território

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Identificar zona urbanística

PRÉ-REQUISITOS

DEPENDÊNCIAS

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Identificar zona urbanística

COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

APROVAÇÃO DO REQUISITO

ÉPICO: EP04 — Georreferenciamento e Território

Como a SEDUR **quero** identificar zona urbanística**, de modo que** Informar a zona urbanística do ponto. A camada local de zona nasce pendente de fonte. A identificação usada pelo motor vem do GeoServer SEDUR quando o parâmetro está ligado, ou da maior porção do polígono de endereçamento no processo.

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Identificar zona urbanística

Como sistema **quero** obter o código da zona do imóvel a partir da fonte que estiver disponível**, de modo que** o Quadro 10 consultar a permissão sem inventar zona.

PRÉ-REQUISITOS

• Identificação avulsa: consultar-territorio

• No processo, a gravação é do sistema (zona_codigo fora do preenchimento do cidadão)

• A consulta WFS depende do parâmetro geoserver_zona e das linhas ativas de geoserver_layers

• Ponto com latitude e longitude numéricas, como na HU-030

• Código de zona só entra no processo quando o status da dimensão é identificado e o nome não é vazio

DEPENDÊNCIAS

Passadas

• Nenhuma além do que o código desta história já exige

Futuras

• Nenhuma

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Identificar zona urbanística

Caminho no menu: Conforme a permissão e a rota descritas nos pré-requisitos

[INSERIR PRINT DA TELA: Identificar zona urbanística]

COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

Cenário 1: Comportamento 1

Dado que que geoserver_zona está ligado e alguma camada ativa contém o ponto

Quando o território é identificado

Então a zona volta identificado com o código e a versão geoserver-wfs

Cenário 2: Comportamento 2

Dado que que a consulta ao GeoServer está desligada, sem camada ativa, ou o serviço não responde

Quando a camada local está pendente de fonte

Então a zona volta indisponivel e nenhuma permissão de zona é inventada

Cenário 3: Comportamento 3

Dado que que o polígono do endereçamento tem a mesma área em duas zonas

Quando o fluxo expresso avalia a maior porção

Então o processo vai à análise com o gatilho de empate

APROVAÇÃO DO REQUISITO

A Sudoeste Informática esclarece que o desenvolvimento das funcionalidades descritas neste documento foi realizado de acordo com os requisitos e especificações fornecidos pelo cliente. Nossa equipe seguiu rigorosamente as instruções recebidas, garantindo que o sistema esteja alinhado com o que foi solicitado.

Para evitar possíveis retrabalhos ou ajustes futuros, sugerimos que o cliente revise atentamente os requisitos apresentados, verificando se eles atendem plenamente às suas necessidades e expectativas, bem como se estão em conformidade com eventuais normas aplicáveis ao seu negócio.

Reafirmamos nosso compromisso de entregar um software de qualidade que agregue valor às operações do cliente, e a validação cuidadosa dos requisitos é um passo importante para garantir o sucesso do projeto.

APROVAÇÃO DO REQUISITO			
DATA	**SETOR**	**NOME**	**ASSINATURA**