Viabiliza — recebimento REGIN (api_integracao/recebe) 2.0.0 OAS 3.0

/openapi.yaml

Endpoint municipal que a JUCEB/REGIN chama para entregar o processo de viabilidade à SEDUR.

O contrato foi montado a partir da documentação da API da JUCEB (PSCS), não o contrário:

- OpenAPI de produção da Junta: `EnvioDto` e a operação `testeEnvio`, que exige retorno em texto `3` (recebido) e `5` (duplicado).
- Guia Técnico REGIN/PSCS v2.10: GET de conectividade e POST do processo no caminho `/api_integracao/recebe`, serviço `WsProSol098`.

Esta URL é o lado da Prefeitura. Autenticação (`POST /acesso/auth`) e o header `JWT` pertencem à API da JUCEB, quando o Viabiliza devolve o parecer. Neste recebimento não há token: a JUCEB chama a URL publicada.

O POST aceita dois corpos. A declaração do processo (schema `ProcessoDeclaracao`) é o contrato para abrir a viabilidade com os dados do solicitante, do imóvel, dos CNAEs e das respostas. O envelope `EnvioDto` / `Ruc` da JUCEB continua aceito.

O mínimo para abrir o processo

`protocolo` , `razaoSocial` , `cnaePrincipal` , `areaUtilizada` maior que zero, `logradouro` , `bairro` e `cep` . Faltando qualquer um, a declaração é aceita (`3`) e fica gravada, sem abrir processo — a pendência fica visível na SEDUR, nunca em silêncio.

O que decide a viabilidade

- `cnaePrincipal` e `cnaesSecundarios` — até 100 atividades. Basta uma indeferida para a viabilidade ser indeferida.
- `areaUtilizada` — a área da ATIVIDADE, não a do imóvel. É ela que cai nas faixas da planilha de enquadramento.
- `perguntas` — a resposta de CADA pergunta vinculada ao CNAE. Faltando uma, o ramo não resolve e o processo vai à análise técnica.
- `tipoImovel` — valor fora do catálogo da SEDUR bloqueia a decisão automática, de propósito.
- `prestaServicoDeEscritorioVirtual` — com o CNAE 8211-3/00, leva o processo à análise (Decreto 35.062/2021).
- `inscricaoImobiliaria` — chave pela qual o Viabiliza busca endereço, CODLOG, coordenada e o polígono oficial do lote.

O que a JUCEB não precisa enviar

Endereço, CODLOG, bairro, CEP, coordenada, áreas do cadastro, classificação viária e zona. Tudo isso o Viabiliza obtém pela inscrição imobiliária, no Cadastro Imobiliário e no GeoServer da SEDUR. Se vierem, servem para conferência e ficam registrados — não decidem.

A zona urbanística sai da MAIOR PORÇÃO do polígono do lote (art. 18, § 2º, da Lei 9.148/2016), não do ponto.

SEDUR — Viabiliza - Website

Servers

https://viabiliza-hml.salvador.ba.gov.br - Homologação

Recebimento URL da instituição chamada pelo REGIN

GET `/api_integracao/recebe` Teste de conectividade

A JUCEB envia este GET antes do POST (`testeEnvio` na OpenAPI da Junta). Corpo da resposta, em texto puro: `3` .

A descrição geral da OpenAPI da JUCEB menciona retorno `OK` no GET do servidor REGIN. No teste de envio para a instituição, e no Guia Técnico v2.10, o valor conferido é `3` . Este endpoint devolve `3` .

Parameters Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	Conectividade confirmada Media type text/plain Controls `Accept` header. **Example Value** | Schema `3`	*No links*
429	Mais de 60 chamadas por minuto a partir do mesmo IP. O limite é o do Viabiliza (`regin_recebe`), não o da API da JUCEB. Media type application/json **Example Value** | Schema `{ "message": "Too Many Requests" }`	*No links*

Code	Description	Links

POST `/api_integracao/recebe` Recebe o processo enviado pelo REGIN

Persiste o envelope `EnvioDto` e responde em texto puro.

- `3` — protocolo gravado agora (HTTP 200).
- `5` — o mesmo `protocolo` já existe (HTTP 200). Não cria segunda linha.
- `0` — `protocolo` ausente ou vazio (HTTP 400). Nada é gravado.

O ack sai só depois da gravação. Duplicidade é pelo número do protocolo na Junta, não pelo CNPJ.

A declaração `ProcessoDeclaracao` abre o processo quando traz razão social, CNAE principal, área e endereço (logradouro, bairro e CEP). O `Ruc` abre o processo nas mesmas condições de CNAE, área e endereço. Nos dois casos a origem é REDESIM/Regin e a referência externa é `protocolo`. O CNPJ informado só é gravado quando a atividade está abrigada em escritório virtual.

Parameters Try it out

No parameters

Request body required application/json

Examples: Declaração do processo

Example Value | Schema


```
{
  "protocolo": "BAP-2026-0001",
  "razaoSocial": "Padaria do Porto Ltda",
  "cpfSolicitante": "52998224725",
  "nomeSolicitante": "Maria Souza",
  "emailSolicitante": "maria.souza@exemplo.com",
  "inscricaoImobiliaria": "12345678",
  "codlog": "212",
  "tipoLogradouro": "Rua",
  "logradouro": "das Flores",
  "numero": "100",
  "bairro": "Comércio",
  "cep": "40020000",
  "pontoReferencia": "Em frente à praça",
  "municipio": "Salvador",
  "uf": "BA",
  "areaUtilizada": 45.75,
  "areaConstruida": 216,
  "areaTerreno": 300,
  "tipoComplemento": "Sala",
  "descricaoComplemento": "2",
  "categoriaImovel": "Comercial",
  "cnaePrincipal": "4712100",
  "cnaesSecundarios": [
    "5611201"
```

Responses

Code	Description	Links
200	Recebido (`3`) ou protocolo já existente (`5`) Media type: **text/plain** Controls `Accept` header. Examples: **Primeira entrega do protocolo** **Example Value** | Schema `3`	*No links*
400	Protocolo ausente. Corpo em texto puro `0` . Nenhum registro é criado. Media type: **text/plain** **Example Value** | Schema `0`	*No links*
429	Mais de 60 chamadas por minuto a partir do mesmo IP. O limite é o do Viabiliza (`regin_recebe`), não o da API da JUCEB. Media type: **application/json** **Example Value** | Schema `{ "message": "Too Many Requests" }`	*No links*

Schemas

CodigoRecebido ›

CodigoDuplicado ›

CodigoInvalido ›

ProcessoDeclaracao ›

EnvioDto ›

Ruc ›

RowsetViabiliza ›