Viabiliza — recebimento REGIN (api_integracao/recebe)

2.0.0 OAS 3.0

/openapi.yaml

API chamada pelo REGIN para enviar o processo de viabilidade.

Não envie token nem header `JWT`.

O `GET /api_integracao/recebe` testa a conectividade e devolve o texto `3`.

O `POST` na mesma URL recebe `application/json` no formato `ProcessoDeclaracao`.

Resposta do POST

Código	HTTP	Significado
`3`	200	Protocolo gravado.
`5`	200	Esse `protocolo` já foi recebido.
`0`	400	Recusado: `protocolo` ausente ou vazio, ou falta dado que abre o processo (`razaoSocial`, `cnaePrincipal`, `areaUtilizada` maior que zero, `logradouro`, `bairro` ou `cep`). Nada é gravado.

A duplicidade é o número do `protocolo`.

Para o processo ser criado

Envie também `razaoSocial`, `cnaePrincipal`, `areaUtilizada` maior que zero, `logradouro`, `bairro` e `cep`. Sem algum desses a resposta é `0` (HTTP 400) e nada é gravado.

SEDUR — Viabiliza - Website

Servers

https://viabiliza-hml.salvador.ba.gov.br - Homologação

Recebimento URL da instituição chamada pelo REGIN

GET `/api_integracao/recebe` Teste de conectividade

Teste de conectividade, antes do POST. Corpo da resposta, em texto puro: `3`.

Parameters | Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	Conectividade confirmada Media type: text/plain Controls `Accept` header. Example Value | **Schema** **CodigoRecebido** `string` **Sucesso. Mesmo código que o `testeEnvio` da JUCEB compara. Enum:** `> Array [ 1 ]`	*No links*

429	Mais de 60 chamadas por minuto a partir do mesmo IP.
	
	Media type: application/json
	
	Example Value | **Schema**
	
	`{`
	`message` `string`
	example: Too Many Requests
	`}`
		No links

POST `/api_integracao/recebe` Recebe o processo enviado pelo REGIN

Recebe o processo e responde em texto puro.

- `3` — protocolo gravado agora (HTTP 200).
- `5` — o mesmo `protocolo` já existe (HTTP 200).
- `0` — recusado: `protocolo` ausente, ou falta razão social, CNAE principal, área, logradouro, bairro ou CEP (HTTP 400). Nada é gravado.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json

Examples:

Declaração do processo

Example Value | **Schema**

ProcessoDeclaracao {

`description:` Dados do processo enviados no POST. `protocolo` é a chave de duplicidade (número BAP). O CNPJ do escritório virtual só é considerado quando `atividadeAbrigadaEmEscritorioVirtual` é sim.

`protocolo`*
string
example: BAP-2026-0001
Número do protocolo (BAP).

`razaoSocial`
string
Razão social.

`cpfSolicitante`
string
CPF do solicitante, com ou sem máscara.

`nomeSolicitante`
string
Nome do solicitante.

`emailSolicitante`
string($email)
E-mail do solicitante.

`inscricaoImobiliaria`
string
Número da inscrição imobiliária (IPTU).

`codlog`
string
CODLOG do logradouro.

`tipoLogradouro`
string
Tipo de logradouro (Rua, Avenida, Travessa).

`logradouro`
string
Nome do logradouro.

`numero`
string
Número do imóvel. Vazio vira `s/n` .

`bairro`
string
Bairro ou loteamento.

`cep`
string
CEP, com ou sem máscara.

`pontoReferencia`
string
Ponto de referência ou perímetro.

`municipio`
string
Cidade ou município.

`uf`
string
example: BA
Estado, sigla de duas letras.

`areaUtilizada`
{
`description:` Área da atividade, em m². Número ou texto com vírgula decimal. Maior que zero para o processo ser criado. Não é a área do imóvel. O campo `area` é

sinônimo antigo.

oneOf ->
- number
- string

}

~~area~~

{
description: Sinônimo histórico de `areaUtilizada`. Prefira `areaUtilizada`.

deprecated: true
oneOf ->
- number
- string

}

areaEstabelecimento

{
description: Área do estabelecimento, em m². Registrada no processo; não substitui `areaUtilizada`.

oneOf ->
- number
- string

}

~~areaConstruida~~

{
description: Sinônimo anterior de `areaEstabelecimento`. Prefira `areaEstabelecimento`.

deprecated: true
oneOf ->
- number
- string

}

areaTerreno

{
description: Área do terreno, em m². Registrada no processo; não substitui `areaUtilizada`.

oneOf ->
- number
- string

}

tipoComplemento

string

Tipo de complemento (Sala, Loja, Andar).

descricaoComplemento

string

Descrição do complemento.

categoriaImovel

string

Categoria do imóvel.

cnaePrincipal

string

CNAE principal, com ou sem máscara. Obrigatório para o processo ser criado.

cnaesSecundarios

[

Todos os CNAEs secundários.

string]

perguntas

[

Pergunta e resposta associadas a cada CNAE.

{

cnae*

string

pergunta*

string

Número ou texto da pergunta.

resposta*

string

Resposta informada. Use Sim ou Não.

}]

tipoImovel

string

Tipo de imóvel.

porteEmpresa

string

Porte da empresa.

atividadeEmAreaPublica

{

description:

Resposta a "A atividade está estabelecida em área pública?".

oneOf ->

boolean

string

}

trataSeDeEscritorioVirtual

{

description:

Resposta a "Trata-se de escritório virtual?". Sim, Não ou boolean.

oneOf ->

boolean

string

}

~~atividadeAbrigadaEmEscritorioVirtual~~

{

description:

Sinônimo anterior de `trataSeDeEscritorioVirtual`. Prefira `trataSeDeEscritorioVirtual`.

deprecated:

true

oneOf ->

boolean

string

}

prestaServicoDeEscritorioVirtual

{

description:

Resposta a "Irá prestar serviço de escritório virtual, centro de negócios ou coworking?". Sim, Não ou boolean. Se omitido, vale Não.

oneOf ->

boolean

string

}

cnpjEscritorioVirtual

string

CNPJ do escritório virtual. Gravado quando

CNPJ do escritório virtual. Gravado quando `trataSeDeEscritorioVirtual` é sim.

poligonoDeclarado

{
description: Polígono do imóvel em GeoJSON, EPSG:4326, ordem [longitude, latitude]. Aceita `Polygon`, `MultiPolygon` ou um `Feature` que os contenha. Linha e ponto são ignorados.

type: string
Enum:

coordinates: > Array [3]

[{ }]

}

example: OrderedMap { "type": "Polygon", "coordinates": List [List [List [-38.516331, -12.977852], List [-38.516291, -12.977746], List [-38.516453, -12.977688], List [-38.516492, -12.977795], List [-38.516331, -12.977852]]] }

coordenadaGeografica

{
description: Latitude e longitude do estabelecimento.

latitude: number
example: -12.977852

longitude: number
example: -38.516331

}

evento

string
example: Inscrição de primeiro estabelecimento (Matriz)

Serviço ou evento solicitado (constituição de matriz ou filial, alteração de endereço, alteração de atividade).

imovelEmCondominio

{
description: Resposta a "Imóvel em condomínio?".

oneOf ->
boolean
string

}

areaEmbarqueDesembarque

{
description: Resposta a "Possui área de embarque/desembarque?".

oneOf ->
boolean
string

}

possuiConcessaoDeUso

{
description: Resposta a "Possui concessão de uso?". Sim, Não ou boolean.

oneOf ->
boolean
string

}

termoDispensaViabilidadeLocacional

{
description: Aceite do termo de dispensa de viabilidade locacional. Sim, Não ou boolean.

oneOf ->
boolean
string
}

meiDesenquadrado

{
description: Pedido originado de MEI desenquadrado.

oneOf ->
boolean
string
}

servico

string
Serviço solicitado.

dataAbertura

string($date)
Data de abertura do processo (AAAA-MM-DD ou data/hora ISO 8601).

cnpjEmpresa

string
example: 13927801000149
CNPJ da empresa. Na constituição de filial, o CNPJ da matriz.

codFuncao

integer($int32)
example: 103
Código de função do envio. O inteiro recebido é gravado como veio.

dataGeracao

string($date-time)
example: 2026-09-16T16:00:00.000Z
Data e hora de geração do envio, em ISO 8601.

nire

string
example: 00000000000
NIRE ou matrícula. Obrigatório nos pedidos de alteração.

RAE_CALIF_ACTV

string
example: 1
Qualificação da atividade. `1` indica a atividade principal.

RGP_TGE_COD_TIP_TAB

string
example: 5
Código do tipo do item genérico do protocolo. `5` identifica a inscrição imobiliária.

RGP_VALOR

string
example: 12345678
Valor do item genérico do protocolo. Quando o tipo é `5`, a inscrição imobiliária.

}

Responses

Code	Description	Links

200	Recebido (`3`) ou protocolo já existente (`5`)
	
	Media type: **text/plain**
	Controls `Accept` header.
	
	Examples: **Primeira entrega do protocolo**
	
	Example Value | **Schema**
	
	{ oneOf ->
	
	CodigoRecebido `CodigoRecebido`
	`string`
	Sucesso. Mesmo código que o `testeEnvio` da JUCEB compara.
	Enum:
	Array [1]
	
	CodigoDuplicado `CodigoDuplicado`
	`string`
	Protocolo duplicado. Mesmo código que o `testeEnvio` da JUCEB compara.
	Enum:
	Array [1]
	
	}
		No links

400	Recusado. Protocolo ausente, ou falta razão social, CNAE principal, área, logradouro, bairro ou CEP. Corpo em texto puro `0` . Nenhum registro é criado. Media type: **text/plain** Example Value | **Schema** **CodigoInvalido** `string` Recusado. Falta o protocolo ou dado que abre o processo (razão social, CNAE principal, área, logradouro, bairro ou CEP). Enum: Array [1]	*No links*
429	Mais de 60 chamadas por minuto a partir do mesmo IP. Media type: **application/json** Example Value | **Schema**	*No links*

```
{
  message                    string
                             example: Too Many Requests
}
```


Schemas

CodigoRecebido

CodigoDuplicado

CodigoInvalido

ProcessoDeclaracao