# Viabiliza — recebimento REGIN (api_integracao/recebe)

2.0.0 OAS 3.0

/openapi.yaml

API chamada pelo REGIN para enviar o processo de viabilidade.

Não envie token nem header `JWT`.

O `GET /api_integracao/recebe` testa a conectividade e devolve o texto `3`.

O `POST` na mesma URL recebe `application/json` no formato `ProcessoDeclaracao`.

## Resposta do POST

| Código | HTTP | Significado |
|---|---|---|
| `3` | 200 | Protocolo gravado. |
| `5` | 200 | Esse `protocolo` já foi recebido. |
| `0` | 400 | Recusado: `protocolo` ausente ou vazio, ou falta dado que abre o processo (`razaoSocial`, `cnaePrincipal`, `areaUtilizada` maior que zero, `logradouro`, `bairro` ou `cep`). Nada é gravado. |

A duplicidade é o número do `protocolo`.

## Para o processo ser criado

Envie também `razaoSocial`, `cnaePrincipal`, `areaUtilizada` maior que zero, `logradouro`, `bairro` e `cep`. Sem algum desses a resposta é `0` (HTTP 400) e nada é gravado.

SEDUR — Viabiliza - Website

Servers

https://viabiliza-hml.salvador.ba.gov.br - Homologação

## Recebimento URL da instituição chamada pelo REGIN

GET `/api_integracao/recebe` Teste de conectividade

Teste de conectividade, antes do POST. Corpo da resposta, em texto puro: `3`.

**Parameters** | Try it out

No parameters

**Responses**

| Code | Description | Links |
|---|---|---|
| 200 | Conectividade confirmada<br><br>Media type: text/plain<br>Controls `Accept` header.<br><br>Example Value \| **Schema**<br><br>**CodigoRecebido** `string`<br>**Sucesso. Mesmo código que o `testeEnvio` da JUCEB compara. Enum:**<br>`> Array [ 1 ]` | *No links* |
| 429 | Mais de 60 chamadas por minuto a partir do mesmo IP.<br><br>Media type: application/json<br><br>Example Value \| **Schema**<br><br>`{`<br>`message` `string`<br>*example: Too Many Requests*<br>`}` | *No links* |

**POST** `/api_integracao/recebe` Recebe o processo enviado pelo REGIN

Recebe o processo e responde em texto puro.

- `3` — protocolo gravado agora (HTTP 200).
- `5` — o mesmo `protocolo` já existe (HTTP 200).
- `0` — recusado: `protocolo` ausente, ou falta razão social, CNAE principal, área, logradouro, bairro ou CEP (HTTP 400). Nada é gravado.

Parameters

Try it out

No parameters

**Request body** required

application/json

**Examples:**

Declaração do processo

Example Value | **Schema**

**ProcessoDeclaracao** { 

`description:` Dados do processo enviados no POST. `protocolo` é a chave de duplicidade (número BAP). O CNPJ do escritório virtual só é considerado quando `atividadeAbrigadaEmEscritorioVirtual` é sim.

`protocolo`*
string
*example: BAP-2026-0001*
**Número do protocolo (BAP).**

`razaoSocial`
string
**Razão social.**

`cpfSolicitante`
string
**CPF do solicitante, com ou sem máscara.**

`nomeSolicitante`
string
**Nome do solicitante.**

`emailSolicitante`
string($email)
**E-mail do solicitante.**

`inscricaoImobiliaria`
string
**Número da inscrição imobiliária (IPTU).**

`codlog`
string
**CODLOG do logradouro.**

`tipoLogradouro`
string
**Tipo de logradouro (Rua, Avenida, Travessa).**

`logradouro`
string
**Nome do logradouro.**

`numero`
string
**Número do imóvel. Vazio vira `s/n` .**

`bairro`
string
**Bairro ou loteamento.**

`cep`
string
**CEP, com ou sem máscara.**

`pontoReferencia`
string
**Ponto de referência ou perímetro.**

`municipio`
string
**Cidade ou município.**

`uf`
string
*example: BA*
**Estado, sigla de duas letras.**

`areaUtilizada`
{
`description:` Área da atividade, em m². Número ou texto com vírgula decimal. Maior que zero para o processo ser criado. Não é a área do imóvel. O campo `area` é

sinônimo antigo.

oneOf ->
- number
- string

}

~~area~~

{

description: Sinônimo histórico de `areaUtilizada`. Prefira `areaUtilizada`.

deprecated: true

oneOf ->
- number
- string

}

**areaConstruida**

{

description: Área construída do imóvel, em m². Registrada no processo; não substitui `areaUtilizada`.

oneOf ->
- number
- string

}

**areaTerreno**

{

description: Área do terreno, em m². Registrada no processo; não substitui `areaUtilizada`.

oneOf ->
- number
- string

}

**tipoComplemento**

string

**Tipo de complemento (Sala, Loja, Andar).**

**descricaoComplemento**

string

**Descrição do complemento.**

**categoriaImovel**

string

**Categoria do imóvel.**

**cnaePrincipal**

string

**CNAE principal, com ou sem máscara. Obrigatório para o processo ser criado.**

**cnaesSecundarios**

[

**Todos os CNAEs secundários.**

string]

**perguntas**

[

**Pergunta e resposta associadas a cada CNAE.**

{

cnae*
- string

pergunta*
- string

**Número ou texto da pergunta.**

resposta*
- string

**Resposta informada. Use Sim ou Não.**

}]

**tipoImovel**

string

**Tipo de imóvel.**

**porteEmpresa**

string

**Porte da empresa.**

**atividadeEmAreaPublica**

{

description: Resposta a "A atividade está estabelecida em área pública?".

oneOf ->

boolean

string

}

**escritorioVirtual**

{

description: Resposta a "Trata-se de escritório virtual?".

oneOf ->

boolean

string

}

**atividadeAbrigadaEmEscritorioVirtual**

{

description: Resposta a "Sua atividade será abrigada em um escritório virtual?".

oneOf ->

boolean

string

}

**prestaServicoDeEscritorioVirtual**

{

description: Resposta a "Irá prestar serviço de escritório virtual, centro de negócios ou coworking?". Sim, Não ou boolean. Se omitido, vale Não.

oneOf ->

boolean

string

}

**cnpjEscritorioVirtual**

string

**CNPJ do escritório virtual. Gravado só quando a atividade está abrigada.**

**acessosIndependentes**

{

description: Resposta a "O imóvel possui acessos independentes?". Sim, Não ou boolean.

oneOf ->

boolean

string

}

**poligonoDeclarado**

{

description: Polígono do imóvel em GeoJSON, EPSG:4326,

ordem [longitude, latitude]. Aceita `Polygon`, `MultiPolygon` ou um `Feature` que os contenha. Linha e ponto são ignorados.

type
string
Enum:
Array [ 3 ]
coordinates
[ { }]

}

*example: OrderedMap { "type": "Polygon", "coordinates": List [ List [ List [ -38.516331, -12.977852 ], List [ -38.516291, -12.977746 ], List [ -38.516453, -12.977688 ], List [ -38.516492, -12.977795 ], List [ -38.516331, -12.977852 ] ] ] }*

**coordenadaGeografica**

{
description:
Latitude e longitude do estabelecimento.

latitude
number
*example: -12.977852*

longitude
number
*example: -38.516331*

}

**atividadesExercidasNoLocal**

[

**Por CNAE, se a atividade é exercida no local (campo padrão REDESIM).**

{
cnae*
string

exercida*
{
description:
Sim ou Não.

oneOf ->
boolean
string

}

}]

**evento**

string

*example: Inscrição de primeiro estabelecimento (Matriz)*

**Evento do pedido (abertura de matriz, alteração de endereço, alteração de atividade).**

**objetoSocial**

string

**Descrição do objeto social declarado.**

**naturezaJuridica**

string

**Natureza jurídica da empresa.**

**imovelEmCondominio**

{
description:
Resposta a "Imóvel em condomínio?".

oneOf ->
boolean
string

}

**areaEmbarqueDesembarque**

{
description: Resposta a "Possui área de embarque/desembarque?".

oneOf ->
- boolean
- string

}

**possuiConcessaoDeUso**

{
description: Resposta a "Possui concessão de uso?". Sim, Não ou boolean.

oneOf ->
- boolean
- string

}

**termoDispensaViabilidadeLocacional**

{
description: Aceite do termo de dispensa de viabilidade locacional. Sim, Não ou boolean.

oneOf ->
- boolean
- string

}

**bapAnteriorIndeferido**

string
*example: BAP-2025-0777*
**BAP, BAN ou BAB indeferido que originou este novo pedido.**

**meiDesenquadrado**

{
description: Pedido originado de MEI desenquadrado.

oneOf ->
- boolean
- string

}

**contador**

{
description: Contador que preencheu o pedido, quando o solicitante é contador.

**nome** — string

**documento** — string
**CPF ou CNPJ, só dígitos.**

**crc** — string
*example: BA-012345/O*

}

**servico**

string
**Serviço solicitado.**

**dataAbertura**

string($date)
**Data de abertura do processo (AAAA-MM-DD ou data/hora ISO 8601).**

**cnpjDestino**

string
*example: 13927801000149*
**CNPJ da instituição que recebe. 14 dígitos, com pontuação opcional.**

**cnpjEmpresa**

string
*example: 13927801000149*
CNPJ da empresa.

**cnpjOrigem**

string
*example: 13927801000149*
CNPJ de origem dos dados. 14 dígitos, com pontuação opcional.

**codFuncao**

integer($int32)
*example: 103*
Código de função do envio. O inteiro recebido é gravado como veio.

**dataGeracao**

string($date-time)
*example: 2026-09-16T16:00:00.000Z*
Data e hora de geração do envio, em ISO 8601.

**nire**

string
*example: 00000000000*
NIRE ou matrícula.

**RAE_CALIF_ACTV**

string
*example: 1*
Qualificação da atividade. `1` indica a atividade principal.

**RGP_TGE_COD_TIP_TAB**

string
*example: 5*
Código do tipo do item genérico do protocolo. `5` identifica a inscrição imobiliária.

**RGP_VALOR**

string
*example: 12345678*
Valor do item genérico do protocolo. Quando o tipo é `5`, a inscrição imobiliária.

}

## Responses

| Code | Description | Links |
|---|---|---|
| 200 | Recebido ( `3` ) ou protocolo já existente ( `5` )<br><br>Media type: **text/plain**<br>Controls `Accept` header.<br><br>Examples: **Primeira entrega do protocolo**<br><br>Example Value \| **Schema**<br><br>{ oneOf ->**CodigoRecebido** `CodigoRecebido` `string` Sucesso. Mesmo código que o `testeEnvio` da JUCEB compara. Enum: Array [ 1 ]**CodigoDuplicado** `CodigoDuplicado` `string` Protocolo duplicado. Mesmo código que o `testeEnvio` da JUCEB compara. Enum: Array [ 1 ]}<br><br>**CodigoRecebido** `CodigoRecebido` `string` Sucesso. Mesmo código que o `testeEnvio` da JUCEB compara. Enum: Array [ 1 ]<br>**CodigoDuplicado** `CodigoDuplicado` `string` Protocolo duplicado. Mesmo código que o `testeEnvio` da JUCEB compara. Enum: Array [ 1 ] | *No links* |
| 400 | Recusado. Protocolo ausente, ou falta razão social, CNAE principal, área, logradouro, bairro ou CEP. Corpo em texto puro `0` . Nenhum registro é criado.<br><br>Media type: **text/plain**<br><br>Example Value \| **Schema**<br><br>**CodigoInvalido** `string` Recusado. Falta o protocolo ou dado que abre o processo (razão social, CNAE principal, área, logradouro, bairro ou CEP). Enum: Array [ 1 ] | *No links* |
| 429 | Mais de 60 chamadas por minuto a partir do mesmo IP.<br><br>Media type: **application/json**<br><br>Example Value \| **Schema** | *No links* |

```
{
  message                    string
                             example: Too Many Requests
}
```


## Schemas

### CodigoRecebido

### CodigoDuplicado

### CodigoInvalido

### ProcessoDeclaracao