Viabiliza — recebimento REGIN (api_integracao/recebe)

2.0.0 OAS 3.0

/openapi.yaml

API chamada pelo REGIN para enviar o processo de viabilidade.

Não envie token nem header `JWT`.

O `GET /api_integracao/recebe` testa a conectividade e devolve o texto `3`.

O `POST` na mesma URL recebe `application/json` no formato `ProcessoDeclaracao`.

Resposta do POST

Código	HTTP	Significado
`3`	200	Protocolo gravado.
`5`	200	Esse `protocolo` já foi recebido.
`0`	400	`protocolo` ausente ou vazio. Nada é gravado.

A duplicidade é o número do `protocolo`.

Para o processo ser criado

Envie também `razaoSocial`, `cnaePrincipal`, `areaUtilizada` maior que zero, `logradouro`, `bairro` e `cep`. Sem algum desses, a resposta continua `3` e o processo não é criado.

SEDUR — Viabiliza - Website

Servers

https://viabiliza-hml.salvador.ba.gov.br - Homologação

Recebimento

URL da instituição chamada pelo REGIN

GET `/api_integracao/recebe` Teste de conectividade

Teste de conectividade, antes do POST. Corpo da resposta, em texto puro: `3`.

Parameters | **Try it out**

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	Conectividade confirmada Media type: **text/plain** Controls `Accept` header. Example Value | **Schema** **CodigoRecebido** `string` **Sucesso. Mesmo código que o `testeEnvio` da JUCEB compara.** **Enum:** **Array [1]**	*No links*

429	Mais de 60 chamadas por minuto a partir do mesmo IP.
	
	Media type: **application/json**
	
	Example Value | **Schema**
	
	{
	message `string`
	example: Too Many Requests
	}
		No links

POST `/api_integracao/recebe` Recebe o processo enviado pelo REGIN

Recebe o processo e responde em texto puro.

- `3` — protocolo gravado agora (HTTP 200).
- `5` — o mesmo `protocolo` já existe (HTTP 200).
- `0` — `protocolo` ausente ou vazio (HTTP 400). Nada é gravado.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json

Examples:

Declaração do processo

Example Value | **Schema**

ProcessoDeclaracao {

`description:` Dados do processo enviados no POST. `protocolo` é a chave de duplicidade (número BAP). O CNPJ do escritório virtual só é considerado quando `atividadeAbrigadaEmEscritorioVirtual` é sim.

`protocolo`*
string
example: BAP-2026-0001
Número do protocolo (BAP).

`razaoSocial`
string
Razão social.

`cpfSolicitante`
string
CPF do solicitante, com ou sem máscara.

`nomeSolicitante`
string
Nome do solicitante.

`emailSolicitante`
string($email)
E-mail do solicitante.

`inscricaoImobiliaria`
string
Número da inscrição imobiliária (IPTU).

`codlog`
string
CODLOG do logradouro.

`tipoLogradouro`
string
Tipo de logradouro (Rua, Avenida, Travessa).

`logradouro`
string
Nome do logradouro.

`numero`
string
Número do imóvel. Vazio vira `s/n` .

`bairro`
string
Bairro ou loteamento.

`cep`
string
CEP, com ou sem máscara.

`pontoReferencia`
string
Ponto de referência ou perímetro.

`municipio`
string
Cidade ou município.

`uf`
string
example: BA
Estado, sigla de duas letras.

`areaUtilizada`
{
`description:` Área da atividade, em m². Número ou texto com vírgula decimal. Maior que zero para o processo ser criado. Não é a área do imóvel. O campo `area` é

sinônimo antigo.

oneOf ->
- number
- string

}

~~area~~

{

description: Sinônimo histórico de `areaUtilizada`. Prefira `areaUtilizada`.

deprecated: true

oneOf ->
- number
- string

}

areaConstruida

{

description: Área construída do imóvel, em m². Registrada no processo; não substitui `areaUtilizada`.

oneOf ->
- number
- string

}

areaTerreno

{

description: Área do terreno, em m². Registrada no processo; não substitui `areaUtilizada`.

oneOf ->
- number
- string

}

tipoComplemento

string

Tipo de complemento (Sala, Loja, Andar).

descricaoComplemento

string

Descrição do complemento.

categoriaImovel

string

Categoria do imóvel.

cnaePrincipal

string

CNAE principal, com ou sem máscara. Obrigatório para o processo ser criado.

cnaesSecundarios

[

Todos os CNAEs secundários.

string]

perguntas

[

Pergunta e resposta associadas a cada CNAE.

{

cnae*
- string

pergunta*
- string

Número ou texto da pergunta.

resposta*
- string

Resposta informada. Use Sim ou Não.

}]

tipoImovel

string

Tipo de imóvel.

porteEmpresa

string

Porte da empresa.

atividadeEmAreaPublica

{

description: Resposta a "A atividade está estabelecida em área pública?".

oneOf ->

boolean

string

}

escritorioVirtual

{

description: Resposta a "Trata-se de escritório virtual?".

oneOf ->

boolean

string

}

atividadeAbrigadaEmEscritorioVirtual

{

description: Resposta a "Sua atividade será abrigada em um escritório virtual?".

oneOf ->

boolean

string

}

prestaServicoDeEscritorioVirtual

{

description: Resposta a "Irá prestar serviço de escritório virtual, centro de negócios ou coworking?". Sim, Não ou boolean. Se omitido, vale Não.

oneOf ->

boolean

string

}

cnpjEscritorioVirtual

string

CNPJ do escritório virtual. Gravado só quando a atividade está abrigada.

acessosIndependentes

{

description: Resposta a "O imóvel possui acessos independentes?". Sim, Não ou boolean.

oneOf ->

boolean

string

}

poligonoDeclarado

{

description: Polígono do imóvel em GeoJSON, EPSG:4326,

ordem [longitude, latitude]. Aceita `Polygon`, `MultiPolygon` ou um `Feature` que os contenha. Linha e ponto são ignorados.

type
string
Enum:
Array [3]
coordinates
[{ }]

}

example: OrderedMap { "type": "Polygon", "coordinates": List [List [List [-38.516331, -12.977852], List [-38.516291, -12.977746], List [-38.516453, -12.977688], List [-38.516492, -12.977795], List [-38.516331, -12.977852]]] }

coordenadaGeografica

{
description:
Latitude e longitude do estabelecimento.

latitude
number
example: -12.977852

longitude
number
example: -38.516331

}

atividadesExercidasNoLocal

[

Por CNAE, se a atividade é exercida no local (campo padrão REDESIM).

{
cnae*
string

exercida*
{
description:
Sim ou Não.

oneOf ->
boolean
string

}

}]

evento

string

example: Inscrição de primeiro estabelecimento (Matriz)

Evento do pedido (abertura de matriz, alteração de endereço, alteração de atividade).

objetoSocial

string

Descrição do objeto social declarado.

naturezaJuridica

string

Natureza jurídica da empresa.

imovelEmCondominio

{
description:
Resposta a "Imóvel em condomínio?".

oneOf ->
boolean
string

}

areaEmbarqueDesembarque

{
description: Resposta a "Possui área de embarque/desembarque?".

oneOf ->
- boolean
- string

}

possuiConcessaoDeUso

{
description: Resposta a "Possui concessão de uso?". Sim, Não ou boolean.

oneOf ->
- boolean
- string

}

termoDispensaViabilidadeLocacional

{
description: Aceite do termo de dispensa de viabilidade locacional. Sim, Não ou boolean.

oneOf ->
- boolean
- string

}

bapAnteriorIndeferido

string
example: BAP-2025-0777
BAP, BAN ou BAB indeferido que originou este novo pedido.

meiDesenquadrado

{
description: Pedido originado de MEI desenquadrado.

oneOf ->
- boolean
- string

}

contador

{
description: Contador que preencheu o pedido, quando o solicitante é contador.

nome — string

documento — string
CPF ou CNPJ, só dígitos.

crc — string
example: BA-012345/O

}

servico

string
Serviço solicitado.

dataAbertura

string($date)
Data de abertura do processo (AAAA-MM-DD ou data/hora ISO 8601).

cnpjDestino

string
example: 13927801000149
CNPJ da instituição que recebe. 14 dígitos, com pontuação opcional.

cnpjEmpresa

string
example: 13927801000149
CNPJ da empresa.

cnpjOrigem

string
example: 13927801000149
CNPJ de origem dos dados. 14 dígitos, com pontuação opcional.

codFuncao

integer($int32)
example: 103
Código de função do envio. O inteiro recebido é gravado como veio.

dataGeracao

string($date-time)
example: 2026-09-16T16:00:00.000Z
Data e hora de geração do envio, em ISO 8601.

nire

string
example: 00000000000
NIRE ou matrícula.

RAE_CALIF_ACTV

string
example: 1
Qualificação da atividade. `1` indica a atividade principal.

RGP_TGE_COD_TIP_TAB

string
example: 5
Código do tipo do item genérico do protocolo. `5` identifica a inscrição imobiliária.

RGP_VALOR

string
example: 12345678
Valor do item genérico do protocolo. Quando o tipo é `5`, a inscrição imobiliária.

}

Responses

Code	Description	Links
200	Recebido (`3`) ou protocolo já existente (`5`) Media type: **text/plain** Controls `Accept` header. Examples: **Primeira entrega do protocolo** Example Value | **Schema** { oneOf ->**CodigoRecebido** `CodigoRecebido` `string` Sucesso. Mesmo código que o `testeEnvio` da JUCEB compara. Enum: Array [1]**CodigoDuplicado** `CodigoDuplicado` `string` Protocolo duplicado. Mesmo código que o `testeEnvio` da JUCEB compara. Enum: Array [1]} **CodigoInvalido** `string` Requisição recusada pelo Viabiliza por falta de protocolo. Enum: Array [1]	*No links*
400	Protocolo ausente. Corpo em texto puro `0` . Nenhum registro é criado. Media type: **text/plain** Example Value | **Schema**	*No links*
429	Mais de 60 chamadas por minuto a partir do mesmo IP. Media type: **application/json** Example Value | **Schema**	*No links*

```
{
  message                    string
                             example: Too Many Requests
}
```


Schemas

CodigoRecebido

CodigoDuplicado

CodigoInvalido

ProcessoDeclaracao