Viabiliza — recebimento REGIN (api_integracao/recebe)

2.0.0 OAS 3.0

/openapi.yaml

API chamada pelo REGIN para enviar o processo de viabilidade.

Não envie token nem header `JWT`.

O `GET /api_integracao/recebe` testa a conectividade e devolve o texto `3`.

O `POST` na mesma URL aceita `application/json` em um destes corpos:

- `ProcessoDeclaracao` — declaração do processo.
- `EnvioDto` — envelope da JUCEB, serviço `WsProSol098`.

Resposta do POST

Código	HTTP	Significado
`3`	200	Protocolo gravado.
`5`	200	Esse `protocolo` já foi recebido.
`0`	400	`protocolo` ausente ou vazio. Nada é gravado.

A duplicidade é o número do `protocolo`.

Para o processo ser criado

Envie também `razaoSocial`, `cnaePrincipal`, `areaUtilizada` maior que zero, `logradouro`, `bairro` e `cep`. Sem algum desses, a resposta continua `3` e o processo não é criado.

SEDUR — Viabiliza - Website

Servers

https://viabiliza-hml.salvador.ba.gov.br - Homologação

Recebimento

URL da instituição chamada pelo REGIN

GET `/api_integracao/recebe` Teste de conectividade

Teste de conectividade, antes do POST. Corpo da resposta, em texto puro: `3` .

Parameters | **Try it out**

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	Conectividade confirmada Media type: text/plain Controls `Accept` header. **Example Value** | Schema `3`	*No links*
429	Mais de 60 chamadas por minuto a partir do mesmo IP. Media type: application/json **Example Value** | Schema `{ "message": "Too Many Requests" }`	*No links*

POST `/api_integracao/recebe` Recebe o processo enviado pelo REGIN

Recebe o processo e responde em texto puro.

- `3` — protocolo gravado agora (HTTP 200).
- `5` — o mesmo `protocolo` já existe (HTTP 200).
- `0` — `protocolo` ausente ou vazio (HTTP 400). Nada é gravado.

No `EnvioDto` , o processo é criado quando o `Ruc` traz CNAE principal, área utilizada maior que zero, logradouro, bairro e CEP.

Parameters | Try it out

No parameters

Request body required | application/json

Examples:

Declaração do processo

Example Value | Schema


```
{
  "protocolo": "BAP-2026-0001",
  "razaoSocial": "Padaria do Porto Ltda",
  "cpfSolicitante": "52998224725",
  "nomeSolicitante": "Maria Souza",
  "emailSolicitante": "maria.souza@exemplo.com",
  "inscricaoImobiliaria": "12345678",
  "codlog": "212",
  "tipoLogradouro": "Rua",
  "logradouro": "das Flores",
  "numero": "100",
  "bairro": "Comércio",
  "cep": "40020000",
  "pontoReferencia": "Em frente à praça",
  "municipio": "Salvador",
  "uf": "BA",
  "areaUtilizada": 45.75,
  "areaConstruida": 216,
  "areaTerreno": 300,
  "tipoComplemento": "Sala",
  "descricaoComplemento": "2",
  "categoriaImovel": "Comercial",
  "cnaePrincipal": "4712100",
  "cnaesSecundarios": [
    "5611201"
```


Responses

Code	Description	Links
200	Recebido (`3`) ou protocolo já existente (`5`) Media type: text/plain Controls `Accept` header. Examples: Primeira entrega do protocolo **Example Value** | Schema `3`	*No links*

Code	Description	Links
400	Protocolo ausente. Corpo em texto puro `0`. Nenhum registro é criado. Media type **text/plain** **Example Value** | Schema `0`	*No links*
429	Mais de 60 chamadas por minuto a partir do mesmo IP. Media type **application/json** **Example Value** | Schema `{ "message": "Too Many Requests" }`	*No links*

Schemas

- **CodigoRecebido** ›
- **CodigoDuplicado** ›
- **CodigoInvalido** ›
- **ProcessoDeclaracao** ›
- **EnvioDto** ›
- **Ruc** ›

RowsetViabiliza ›