Aluno: Filipe Ruiz Boligon

Turma: ESOFT6SNB

RA: 24040269-2

Desafio de Paradigmas: Tratamento de Exceções

Projeto: Consulta de preço de uma skin do Valorant

1. Objetivo

Demonstrar como um programa Java identifica uma falha, trata a exceção e continua sua execução. O exemplo simula a consulta do preço da skin Vandal Prime, sem conexão com servidores do jogo.

2. Organização do projeto

SistemaValorant.java: contém o método main, o bloco try/catch e a verificação do saldo de VP.

LojaService.java: simula a consulta de preço e fornece um valor salvo caso a consulta falhe.

3. Tratamento da exceção

Na execução normal, consultarPreco(false) retorna 1775 VP. Na execução com falha, consultarPreco(true) lança uma IllegalStateException com throw. O catch captura a exceção e chama buscarPrecoSalvo() para continuar com um preço alternativo. Em seguida, o programa verifica o saldo de 2000 VP e exibe a mensagem final.

4. Comandos para executar

```
javac SistemaValorant.java LojaService.java
java SistemaValorant
java SistemaValorant falha
```

5. Evidência 1: execução normal

```
$ java SistemaValorant
=== LOJA DO VALORANT ===
Consultando o preco da Vandal Prime...
Preco consultado: 1775 VP
Seu saldo: 2000 VP
Preco de referencia: 1775 VP
Voce possui VP suficiente para a skin.
Consulta finalizada. O sistema continua funcionando.
Fim do programa.
```

6. Evidência 2: exceção tratada

```
$ java SistemaValorant falha
=== LOJA DO VALORANT ===
Consultando o preco da Vandal Prime...
ERRO: Loja temporariamente indisponivel.
Usando o ultimo preco salvo.
Seu saldo: 2000 VP
Preco de referencia: 1775 VP
Voce possui VP suficiente para a skin.
Consulta finalizada. O sistema continua funcionando.
Fim do programa.
```

7. Conclusão

O sistema continua funcionando quando a consulta falha porque utiliza o preço salvo como alternativa. A exceção é tratada no catch e a verificação de saldo é realizada nas duas execuções. Os valores apresentados são simulados para fins didáticos.