FH University of Applied Sciences TECHNIKUM WIEN

Artificial Intelligence EF

Modul 4: Neuronale Netze

Informatik

Lernergebnisse und Inhalt

Modul 4: „***die Grundlagen von neuronalen Netzen zu erklären und ein NN-basiertes Verfahren für die Mustererkennung umzusetzen.***“

1. Grundlagen
2. Das Perzeptron
3. Feedforward, Gradientenabstieg und Backpropagation
4. Deep Learning und Anwendungen
5. Generative AI: Dall-E, ChatGPT & Co.
6. Reinforcement Learning und Anwendungen


© FH Technikum Wien

1. Grundlagen

© FH Technikum Wien

Grundlegende Idee

- Imitation des menschlichen Gehirns:
  Verbund von 10 bis 100 Milliarden Nervenzellen, die *Neuronen* heißen




- 1943: McCulloch & Pitt veröffentlichen Beitrag über ein **mathematisches Modell des Neurons**
  → Basis von künstlichen neuronalen Netzen
- Bionik-Zweig in der KI:
  Modellierung und Simulation von neuronalen Netzen
  → wenig Ähnlichkeit mit anderen AI-Ansätzen wie Logik oder probabilistischem Schließen

© FH Technikum Wien

Mathematisches Modell (Neuron)

- Eingabevektor $x_1,\ldots,x_N$
  → Das ist der **Merkmal-/ Feature-Vektor** eines Datenpunktes (vgl. vorheriges Modul)
- Neuron i **gewichtet** jedes Feature mit einem **Gewicht w_{ij}**, summiert diese auf, und wendet eine Aktivierungsfunktion f an:

$$o = f\left(\sum_{j=1}^{n} w_{ij} x_j\right)$$



→ **Eingabevektor** wird so auf einen **Ausgabewert o** abgebildet

- Künstliche Neuronen werden auch „Units“ genannt


© FH Technikum Wien

Mathematisches Modell (Neuron)

- Unterschiedliche Aktivierungsfunktionen möglich, z.B.:
  - Identität: $f(x) = x$
    (in der Regel wegen Konvergenzproblemen ungünstig)
  - Heavisidesche Stufenfunktion:
  - Sigmoid-Funktion:

$$H_\Theta(x) = \begin{cases} 0 & \text{falls } x < \Theta \\ 1 & \text{sonst} \end{cases} \qquad x_i = \begin{cases} 0 & \text{falls } \sum_{j=1}^{n} w_{ij} x_j < \Theta \\ 1 & \text{sonst} \end{cases}$$

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-\frac{x-\Theta}{T}}}$$




- Geeignete Funktion anwendungsabhängig (Eingabedaten müssen je nach Aktivierungsfunktion ggf. skaliert werden)

© FH Technikum Wien

Mathematisches Modell (Neoronales Netz)

- Ausgabe von Units kann Eingabe in weitere Units sein
  → **Neuronales Netz:**



- **Bevor man an die Details geht:**
  - Definieren was die Eingabe sein soll
    z.B. Farbwerte der Pixel eines Bildes
  - Definieren was die Ausgabe sein soll
    z.B. 2-stellige Binärzahl zur Darstellung von 4 möglichen Klassen*

(*In der Praxis eher eigenes Bit für jede Klasse → funktioniert besser)

© FH Technikum Wien

Mathematisches Modell

- Zentrale Aufgabe: **Trainieren eines Modells**
  - Man braucht ein **Trainingsset**
    Das ist eine große Menge von *Eingabewerten* und die zugehörigen (gewünschten) *Ausgaben*
  - Ein Trainingsalgorithmus bringt das Netz dazu, zu den Eingaben möglichst die richtigen Ausgaben zu liefern
  - Dazu werden die **Gewichte w_{ij}** anhand von Trainingsdaten so gesetzt, dass möglichst viele Eingabevektoren auf die „richtige“ (=gewünschte) Ausgabe abgebildet werden
- Das Ziel ist, dass diese Vorhersage dann auch bei neuen Daten (außerhalb des Trainingssets) funktioniert
  - Dazu muss das Trainingsset repräsentativ sein





???


© FH Technikum Wien


2. Das Perzeptron


© FH Technikum Wien

Linearer Klassifizierer (Perzeptron)

- Einfacher Fall: Datenmenge ***linear separabel,***
  dann reicht ein einziges Neuron
- D.h. es existiert eine Gerade
  die die beiden Klassen trennt, formal: $a_1 x_1 + a_2 x_2 = 1$
- Beachte: Nicht alle Daten
  sind linear separabel, z.B. nicht XOR:







© FH Technikum Wien

Lernregel für das Perzeptron

- Das Perzeptron kann durch folgenden Algorithmus trainiert werden (Pseudocode und Beispiel: nächste Folie):
  1. Iteriere wiederholt durch alle Trainingsinstanzen
  2. Im Falle einer Fehlklassifikation,
     addiere bzw. subtrahiere die Instanz vom Gewichtsvektor
     (je nachdem ob positives oder negatives Beispiel)
  3. Beende sobald alle Instanzen richtig klassifiziert sind

     (bei linear separablen Daten ist garantiert dass das irgendwann passiert)

- **Beachte:**
  Der Algorithmus funktioniert,
  das ist aber nicht selbstverständlich und auch nicht leicht zu sehen!
  Die Korrektheit haben wir in der LV nicht näher begründet.
  → Beweis in der Literatur (tiefe Mathematik).

© FH Technikum Wien

Lernregel für das Perzeptron: Beispiel

Beispiel: Training eines Perzeptrons auf den Mengen

$M_+ = \{(0, 1.8), (2, 0.6)\}$ und

$M_- = \{(-1.2, 1.4), (0.4, -1)\}$

(2 positive, 2 negative Datenpunkte)

PerzeptronLernen(M_+, M_-)

$\boldsymbol{w}$ = beliebiger Vektor reeller Zahlen

Repeat

  For all $\boldsymbol{x} \in M_+$


    If $\boldsymbol{w}\,\boldsymbol{x} \leq 0$ **Then** $\boldsymbol{w} = \boldsymbol{w} + \boldsymbol{x}$

  For all $\boldsymbol{x} \in M_-$

    If $\boldsymbol{w}\,\boldsymbol{x} > 0$ **Then** $\boldsymbol{w} = \boldsymbol{w} - \boldsymbol{x}$

Until alle $\boldsymbol{x} \in M_+ \cup M_-$ werden korrekt klassifiziert

- Rot strichliert
  = Gewichtsvektor
- Grüne Linie
  = aktuelle Trenngerade
  (zwischen Klassen)
- Grau strichliert
  = zu addierenden Änderungsvektor




© FH Technikum Wien


Optimierung und Ausblick

- Perzeptron ist einfachstes neuronales Lernverfahren, kann aber **nur linear separable Klassen** trennen:

  Erlernbar:



  Nicht erlernbar:



- Mehrlagige Netze sind wesentlich mächtiger
- Selbst bei linear separablen Klassen konvertiert Perzeptron oft nur langsam

© FH Technikum Wien

3. Mehrlagige Neuronale Netze (Feedforward, Gradientenabstieg und Backpropagation)

© FH Technikum Wien

Lineare Netze mit minimalem Fehler


- **Gegeben:**
  N Paare von Trainingsvektoren
  $T = \{(\boldsymbol{q}^1, \boldsymbol{t}^1), \ldots, (\boldsymbol{q}^N, \boldsymbol{t}^N)\}$ mit $\boldsymbol{q}^p \in [0,1]^n$, $\boldsymbol{t}^p \in [0,1]^m$.
  q ist dabei jeweils die Eingabe, p die richtige Ausgabe,
  z.B. q=  p=[0, 0] (um  zu repräsentieren)

- **Gesucht:**
  Funktion $f : [0,1]^n \rightarrow [0,1]^m$, die den mittleren quadratischen Fehler $\sum_{p=1}^{N} (f(\boldsymbol{q}^p) - \boldsymbol{t}^p)^2$ (d.h. Abweichung von erwünschter und gelieferter Ausgabe) auf den Daten minimiert.
- Wir beschränken uns zuerst auf Netze mit nur **zwei Schichten:** 1. die Eingabe, 2. eine Neuronenschicht (Eingabe zählt man meist als Schicht mit)

© FH Technikum Wien

Einblicke in die Mathematik dahinter

- **Startpunkt:** Zweilagiges Netzwerk, bei dem das einzige Neuron y seine Aktivierung mittels $y = f\left(\sum_{i=1}^{n} w_i x_i\right)$ berechnet:
- **Aktivierungsfunktion:**
  bei nur einer Schicht ist die Identität f(x) = x ausreichend



- **Initialisierung der Gewichte:** zufällig, aber niemals mit 0

- **Ziel:** Berechnung der Gewichte anhand des Trainingssets

© FH Technikum Wien

Einblicke in die Mathematik dahinter

- Formal: Suche Vektor **w**, der den Fehler E(**w**) minimiert:

$$E(\boldsymbol{w}) = \sum_{p=1}^{N} (\boldsymbol{w}\boldsymbol{q}^p - t^p)^2 = \sum_{p=1}^{N} \left(\sum_{i=1}^{n} w_i q_i^p - t^p \right)^2$$

- Dazu lassen sich Gleichungen für die Berechnung der Gewichte aus der Differenzialrechnung konstruieren …

$$\frac{\partial E}{\partial w_j} = 2 \sum_{p=1}^{N} \left(\sum_{i=1}^{n} w_i q_i^p - t^p \right) q_j^p = 0 \rightarrow \sum_{p=1}^{N} \left(\sum_{i=1}^{n} w_i q_i^p q_j^p - t^p q_j^p \right) = 0 \rightarrow \sum_{i=1}^{n} w_i \sum_{p=1}^{N} q_i^p q_j^p = \sum_{p=1}^{N} t^p q_j^p$$

… was letztendlich das folgende Gleichungssystem ergibt …

$$A_{ij} = \sum_{p=1}^{N} q_i^p q_j^p \quad \text{und} \quad b_j = \sum_{p=1}^{N} t^p q_j^p \quad \text{und } \mathbf{A} * \mathbf{w} = \mathbf{b}$$

… das man noch nach **w** löst und das Trainingsset einsetzt.

→ Das alles geht aber tief in die Analysis, Details sind für uns nicht relevant!

© FH Technikum Wien

Inkrementelles Lernen

- Pseudocode für ein Lernverfahren, die sogenannte **Delta-Regel**:

DeltaLernenInkrementell (*Trainingsbeispiele*, η)

Initialisiere alle Gewichte w_j zufällig
Repeat
  For all $(\boldsymbol{q}^p, t^p) \in$ *Trainingsbeispiele*
    Berechne Netzausgabe $y^p = \boldsymbol{w}^p \boldsymbol{q}^p$
    $\boldsymbol{w} = \boldsymbol{w} + \eta(t^p - y^p)\boldsymbol{q}^p$
Until $\boldsymbol{w}$ konvergiert

/* Gehe wiederholt über ganzes Trainingsset */


/* Aktualisiere Gewichte je nach Abweichung vom richtigen Ergebnis */

- Unterschied Delta-Regel zum Perzeptron-Lernen:
  - Man braucht nicht alle Trainingsdaten von Anfang an
  - Kommen nachträglich neue rein, kann man einfach weiterlernen, d.h. schrittweise verbessern

© FH Technikum Wien

Parameter η der Delta-Regel

- Außerdem hat die Delta-Regel einen wählbaren Parameter:
  - Parameter: ***Lernrate η*** (Konstante zwischen 0 und 1)
  - Je höher η, umso schneller ändert der Algorithmus Gewichte
- Richtige Lernrate wesentlich, aber nicht leicht zu bestimmten:
  - **Ist sie zu klein, dauert Lernen zu lange**
    (entspricht einem Menschen der auf seinem Standpunkt beharrt, auch wenn neue Information dagegen spricht)
  - **Ist sie zu groß, besteht die Gefahr der Oszillation**
    (entspricht einem Menschen der bei jedem neu gelesenen Satz bereit ist fast alles zu verwerfen das er bisher weiß)




(links zu groß, rechts zu klein)

© FH Technikum Wien

Backpropagation-Algorithmus


- Wie funktioniert das nun für Netze mit mehr als 2 Schichten?
  → **Backpropagation-Algorithmus**
  (das am meisten genutzte neuronale Modell)
- Geht aus Delta-Regel hervor,
  funktioniert aber nun für beliebig viele Schichten
  → universelle Einsetzbarkeit für Approximationsaufgaben
- Verwendet *Sigmoid*-Aktivierungsfunktion
  (Identität nun nicht mehr geeignet!)



© FH Technikum Wien

Backpropagation-Algorithmus: Idee

3. Trainingsfehler ermitteln
(Abweichung vorhergesagte vs. korrekte Klasse)



2. Ausgabe berechenen
(Forward-Pass)

4. Backpropagation
Fehler zurückspielen und schichtenweise Gewichte anpassen um Fehler in Zukunft zu verringern
(Backward-Pass)




1. Trainingsmuster anlegen

© FH Technikum Wien

Backpropagation-Algorithmus: Idee

- **Wie passt man Gewichte an?**
  → Gradientenabstieg
  („Abstieg vom Berg zum Minimum“)
- „Berg“ = aktueller Fehler
- Gewichte werden in jedem Schritt so angepasst, dass Fehler über Trainingsset kleiner wird






- Grundlage wiederum die Analysis: Ableitungen der Fehler-Funktion zeigen, in welche Richtung sie kleiner wird.

© FH Technikum Wien

Anwendungsbeispiel: NETtalk

- NETtalk (1986!): System, das in der Lage ist, einen Text in englischer Sprache laut und verständlich vorzulesen
- Eingabeschicht: 7 x 29 = 203 Neuronen (aktueller Buchstabe und 3 davor/danach; „a…z<space>,.“)
- 80 verdeckte Neuronen
- 26 Ausgabeneuronen (Aussprachearttribute)
- Training mit 1000 Wörtern (zufällig buchstabenweise nacheinander)



© FH Technikum Wien

Software rund um Neuronale Netze

- Es gibt heutzutage viele Softwarebibliotheken zum Trainieren und Anwenden neuronaler Netze
- Momentan besonders populär:
  TensorFlow (https://www.tensorflow.org) von Google
  und darauf aufbauend **Keras**,
  insbesondere für die Anwendung in Python
- In Produktivumgebungen meistens Nutzung von **GPUs** (Grafikkarten) statt CPUs zwecks besserer Parallelisierbarkeit
- Beispiel und Demo: siehe später!
- Alternativen für andere Sprachen (Auszug):
  - **Accord.NET** oder **ML.NET** für die .NET-Plattform
  - **Deeplearning4j** für Java
  - Pakete für **Mathematica** und **MATLAB**


© FH Technikum Wien

4. Deep Learning und Anwendungen

© FH Technikum Wien

Fluch der Dimensionen

- Finden von geeigneten Merkmalen häufig *nicht* automatisch
- Meist hat man sehr viele Dimensionen. Einfach alle verfügbaren in das Netz werfen funktioniert meist nicht gut
  → „*Fluch der Dimensionen*“
  - Grund: Redundanzen, irrelevante Features
    → „NN sieht vor lauter Bäumen den Wald nicht“
  - Beispiel Bilderkennung:
    Ein Bild in HD: 10 Mio Pixel mit je 3 Byte (RGB) pro Bildpunkt
    → 3 Mio Dimensionen, aber benachbarte Pixel in der Regel ähnlich gefärbt und nur in Kombination aussagekräftig



- Aufgabe des **Knowledge Engineerings** daher:
  Finden von möglichst weniger aber aussagekräftiger Merkmale, die als Eingabe für Lernalgorithmen geeignet sind

© FH Technikum Wien


Mögliche Ansätze

- **Händische Merkmalsauswahl**
  Sehr arbeitsaufwändig
- **Hauptkomponentenanalyse** (principal component analysis): Algorithmische Reduktion der Dimension des Vektorraums in Richtung der Dimensionen mit höchster Varianz
- Seit 1995 anderer Ansatz: **Deep Learning**
  - Verwendung von Netzen mit „vielen“ Schichten: **Deep Networks**
  - Input besteht tatsächlich aus den *vollständigen* Daten
  - Erste Schichten sollen darin die relevanten Features finden
  - Spätere Schichten lernen auf den wenigen, relevanten Features
  - Aber: Wegen hoher Anzahl an Schichten sehr **rechenintensiv**
    → **braucht teure Hardware**

© FH Technikum Wien

Deep Learning


- Deep Learning = Trainieren von Deep Networks, wobei Deep Network = spezieller Typ von Neuralen Netzen
- Deep Network ist schlicht ein Name für neuronale Netze mit „vielen“ Schichten (keine einheitliche Definition wie viele Schichten ein NN zu einem Deep Network machen). Durchaus üblich: 20 oder mehr
- Nach Typen der Schichten weitere Unterschiedung, u.a. in:
  - Convolutional Neural Networks (CNNs)
    z.B. für Bilderkennung
  - Deep Belief Networks (CBNs)
    z.B. für Bilderzeugung
  - Recurrent Neural Networks (RNNs)
    z.B. für Spracherkennung



© FH Technikum Wien

Convolution Neural Network (CNN)

- UL läuft über alle Merkmale (sehr aufwändig)
- Merkmalsschichten sind auch nicht vollständig, sondern nur über wenige Neuronen mit vorheriger Schicht vernetzt
- Abwechselnd Faltungs- (convolution) und Pooling-Schichten:
  - In Faltungsschicht wird trainierbarer linearer Filter angewendet
  - In Pooling-Schicht wird von Eingabeneuronen der Mittelwert oder das Maximum berechnet



© FH Technikum Wien

Deep Learning in der Praxis

- Beispieldatensatz:
  MNIST-Datensatz (60.000 Instanzen handgeschriebener Zahlen 0-9, 10.000 Einträge in den Testdaten)







- Gängigste Bibliotheken: Tensorflow/Keras (Python)
- Wird z.B. von Google Streetview verwendet

© FH Technikum Wien

5. Generative AI: Dall-E, ChatGPT & Co.

© FH Technikum Wien

Generative AI

- Deep Learning kann nicht bloß für die **Klassifikation**, sondern auch für das **kreative Erzeugen** verwendet werden → **Generative AI**
- Ein möglicher mathematischer Ansatz (Grundidee):
  - Training des NN mit historischen Daten der jeweiligen Kunstform
  - Lege zufallsgenerierten Eingabevektor an
  - Ändere im Training nicht (wie bei Klassifikation) die Gewichte, sondern den Eingabevektor um den Fehler zu minimieren
- Weiterer Ansatz: **Diffusion-Modelle**:
  - Neuronales Netzt wird trainiert, ein leicht unscharfes Bild zu schärfen
  - Zur Erzeugung wird ein Rauschen interativ durch das Netz geschleust → das Netz erkennt im anfänglichen Rauschen zunehmend ein Bild
  - Ggf. erhält das Netz zusätzlich Texteingaben um das Thema einzugrenzen



© FH Technikum Wien

Anwendung: Kreativität


- Beispiel 1: Jazz-Musik nach einem bestimmten Stil komponieren
- Beispiel 2: Text im Stil von Shakespeare dichten:

KING LEAR: O, if you were a feeble sight, the courtesy of your law, Your sight and several breath, will wear the gods With his heads, and my hands are wonder'd at the deeds, So drop upon your lordship's head, and your opinion Shall be against your honour.

- Beispiel 3:

  Bilder anhand von Text erstellen, z.B.
  - https://openai.com/dall-e-2/,
  - https://deepai.org/machine-learning-model/text2img





Anwendung: Kreativität


- Anwendung 4: Kunststil anpassen
  - Nehmen wir 5 Stilrichtungen (Maler), das sind die kleinen Bilder in B-F
  - Trainiere 5 Deep NNs für diese 5 Richtungen
  - Wir wollen nun ein neues Bild (A) in diesen 5 Stilen darstellen
- Vorgehensweise:
  - UL des CNN: 16 Convolution-, 5 Pooling-Layer
  - Anlegen von weißem Rauschen
  - Input per Gradientenabstieg so lang verändern, bis Fehler minimal
  - Ergebnis: die großen Bilder B-F



© FH Technikum Wien

Anwendung: ChatGPT (und ähnliche LLMs)


- https://chat.openai.com
- Ein von OpenAI entwickelter und 2022 veröffentlichter Chatbot
- Ein sogenanntes *Large Language Model (*LLM) basierend auf Generative Pretrained Transformer (GPT), einer speziellen Form von Deep Neural Networks
- Grundidee: Vorhersage der wahrscheinlichsten Antwort
- Trainingsdaten: Milliarden Websites (inkl. Wikipedia) und Bücher



© FH Technikum Wien

Anwendung: ChatGPT

GPT: „Vervollständigung“ eines Textes durch wahrscheinlichstes nächstes Wort (bzw. Token):



Chatversion: sieht vereinfacht gesagt den gesamten Chatverlauf inkl. Namen der zwei Chatpartner als zu vervollständigenden Text (in der Praxis komplexer)

© FH Technikum Wien

Anwendung: ChatGPT


- Basierend auf folgender wissenschaftlichen Publikation:
  Attention Is All You Need, Vaswani et al. (2017)
  https://arxiv.org/abs/1706.03762

  → **wissenschaftliche Arbeiten nicht „bloß Theorie“ sondern direkt relevant für Innovation!**
- Der Chatbot ist sehr gut und hat die Fachwelt überrascht.
  Genau da liegen aber auch **Gefahren:**
  - Antworten sind nicht zwingend richtig!
  - Vom Grundansatz her sind Fehler nie ganz auszuschließen.
  - Nur weil der Chatbot meistens gute Antworten gibt, darf man diesen nicht blind vertrauen
    → immer nachdenken!
  - Besonders gefährlich:
    Auch sprachlich gut formulierte Antworten, die auf den ersten Blick auch inhaltlich richtig erscheinen, können trotzdem falsch sein.

© FH Technikum Wien

Anwendung: ChatGPT

- **Beispiele zu Gefahren:**




- Bei komplexeren Fragen kann der Fehler weniger offensichtlich sein, siehe nächste Folien.

© FH Technikum Wien

Anwendung: ChatGPT


- **Beispiele zu Gefahren:**



© FH Technikum Wien

Anwendung: ChatGPT

- **Beispiele zu Gefahren:**




```
<question type="multichoice">
  <name>
    <text>Higher-order Functions - Frage 30</text>
  </name>
  <questiontext format="html">
    <text><![CDATA[Was beschreibt das Kapitel 'Higher-order Functions' im Kontext von funktionaler Programmierung?]]></text>
  </questiontext>
  <shuffleanswers>true</shuffleanswers>
  <answernumbering>abc</answernumbering>
  <answer fraction="100" format="html">
      <text>Ein zentrales Konzept aus dem Kapitel 'Higher-order Functions'</text>
    </answer>
<answer fraction="0" format="html">
      <text>Ein allgemeiner Programmierbegriff</text>
    </answer>
<answer fraction="0" format="html">
      <text>Ein irrelevanter Begriff</text>
    </answer>
<answer fraction="0" format="html">
      <text>Ein Konzept aus einem anderen Kapitel</text>
    </answer>
</question>


<question type="multichoice">
  <name>
    <text>Currying and Uncurrying - Frage 1</text>
  </name>
  <questiontext format="html">
    <text><![CDATA[Was beschreibt das Kapitel 'Currying and Uncurrying' im Kontext von funktionaler Programmierung?]]></text>
  </questiontext>
  <shuffleanswers>true</shuffleanswers>
  <answernumbering>abc</answernumbering>
  <answer fraction="0" format="html">
      <text>Ein allgemeiner Programmierbegriff</text>
    </answer>
<answer fraction="0" format="html">
      <text>Ein Konzept aus einem anderen Kapitel</text>
    </answer>
<answer fraction="0" format="html">
      <text>Ein irrelevanter Begriff</text>
    </answer>
<answer fraction="100" format="html">
      <text>Ein zentrales Konzept aus dem Kapitel 'Currying and Uncurrying'</text>
    </answer>
</question>
```

- Auf den ersten Blick funktionierendes File, aber besteht **sogar nur** aus Platzhaltern mit immer demselben Wortlaut
- Bei komplexeren Aufgaben werden oft auch ausdrückliche Anweisungen ignoriert
- Korrigierbar, indem Anweisungen schrittweise gegeben oder umformuliert werden
  → Erfordert aber **viele manuellen Interventionen**, daher auch **Wissen über die Domäne** und **selbstständiges Mitdenken**!
  → vollständige Delegation von Tasks an ein LLM derzeit illusorisch und geht nur bei ganz einfachen Aufgaben!
- Scheitert manchmal schon an Formalitäten
  (z.B. entgegen expliziter Anweisung Rückfrage nach jedem Teilergebnis, Erstellung einer falschen Anzahl von Fragen)
  → **Inhaltlich erst recht nicht auf Korrektheit vertrauen!**

© FH Technikum Wien

Fazit: Neuronalen Netzen

- Lernen **Input-Output-Mapping** aus Daten
- Neuronale Netze sind Teilgebiet des ML,
  aber wegen Komplexität und Erfolg auch eigenes Forschungsfeld
- Herausforderungen:
  - Rechenaufwand
  - Mögliches Overfitting
  - Entscheidungen nur mit bestimmter Wahrscheinlichkeit richtig
  - Entscheidungen nicht erklärbar (im Gegensatz z.B. zur Logik)
- Anwendungen:
  - Merkmalserkennung in Audio-, Bild- und Videodaten
  - Prüfen der Kreditwürdigkeit von Bankkunden
  - Vorhersagen von Aktienkursen,
  - Aktueller Trend: Generative AI (Bilder: Dall-E, Text: ChatGPT, u.v.m.)


© FH Technikum Wien

6. Reinforcement Learning und Anwendungen

© FH Technikum Wien

Reinforcement Learning

- Gewöhnliches NN-Learning braucht ein **Trainingsset,**
  also große Menge an:
  Instanzen + Referenzergebnisse (gewünschte Ergebnisse)
- NN lernt Muster und überträgt sie auf neue Instanzen




- Was tun wenn nicht ausreichend Trainingdaten vorhanden sind?
  → **Reinforcement Learning (RL)** bzw. **Lernen durch Verstärkung**

© FH Technikum Wien

Reinforcement Learning

- NN benötigt keine Trainingdaten, aber einen **Trainer** der Entscheidungen des NN **im Nachhinein** beurteilt
- NN startet völlig zufällig (→ anfangs sehr schlechte Performance)
- NN bekommt dann über die Zeit Reward/ Feedback („Belohnung oder Bestrafung“), ob Entscheidung gut oder schlecht war
- Über die Zeit ändert NN Verhalten um Belohnung zu maximieren (→ daher „Lernen durch Verstärkung“)



(*) natürlich nicht sofortige Anwendung in der Produktivumgebung, sondern zuerst prototypisch bis Ergebnis gut genug ist

© FH Technikum Wien

Reinforcement Learning

Doppelrolle als Anwendung und Methode:

- Reinforcement Learning
  ist aus Sicht von Neuronalen Netzen eine **Anwendung**:
  RL baut selbst auf (in der Regel: Deep) NNs auf
- Andererseits ist RL immer noch recht allgemein
  und kann auch als **Methode** für konkrete Anwendungen
  gesehen werden

Konkrete Anwendung von RL: Computerspiel


- Agent bekommt Screenshot als Input
- Agent gibt zu drückende Taste(n) aus
- Feedback/ Reward (spielabhängig):
  Z.B. positive wenn Gegner getroffen, negativ wenn selbst getroffen worden

© FH Technikum Wien

Reinforcement Learning

- **Demo:**

Einem Referenzpunkt nachlaufen



- Mit der Zeit läuft das X dem O nach.
- **Beachte:**
  Es ist nicht direkt einprogrammiert dass das X dem O nachzulaufen hat (wäre trivial, aber nicht AI!). Die AI soll selbst darauf kommen und bekommt dazu einen Reward. Dieser Reward ist *invers proportional zum Abstand* zwischen X und O, also *umso höher je näher sie sind*.

© FH Technikum Wien

Eckpunkte des Moduls

© FH Technikum Wien

- Vorbild für Neuronale Netze:
  Die Natur und ***das menschliche Gehirn***
- Wichtigsten Klasse der neuronale Netze: ***Feed Forward Netze*** – Daten zum Training oder zur Anwendung an Eingangsschicht anlegen und Ausgang erheben
- Konkrete Ansätze wir ***Perzeptron***, ***Methode der kleinsten Quadrate***, ***Delta-Regel***, ***Backpropagation*** und komplexere Varianten wie diverse ***Deep Learning*** Verfahren
- In den letzten Jahren vor allem für **generative AI** im Einsatz:
  → nicht bloß erkennen, sondern Erzeugen von Daten
- **Reinforcement Learning** generiert Trainingsdaten selbst „on-the-fly“, basierend auf Info ob Entscheidung gut war

© FH Technikum Wien