Programski jezik PREV'25

Boštjan Slivnik

Kazalo

1 Leksikalna pravila **1**

1 Leksikalna pravila

Programi so napisani v naboru ASCII in so sestavljeni iz naslednjih leksikalnih elementov:

1. *Konstante*:

   (a) *Celoštevilske konstante*:
   Neprazen končen niz desetiških števk (‘`0`’ ... ‘`9`’), pred katerim lahko stoji predznak (‘`+`’ ali ‘`-`’).

   (b) *Znakovne konstante*:
   Znak obdan z enojnimi narekovaji (‘`'`’).
   Znak je lahko predstavljen kot izpisljiv znak z ASCII kodo od 32 do 126 z izjemo znakov ‘`'`’ in ‘`\`’, ki sta zapisana kot ‘`\'`’ in ‘`\\`’, zaporedoma, ali z ASCII kodo v obliki ‘`0xXX`’, pri čemer je `X` šestnajstiška števka (‘`0`’ ... ‘`9`’ ali ‘`A`’ ... ‘`F`’).

   (c) *Nizi*:
   Neprazen končen niz znakov obdan z dvojnimi narekovaji (‘`"`’).
   Znak je lahko predstavljen kot izpisljiv znak z ASCII kodo od 32 do 126 z izjemo znakov ‘`"`’ in ‘`\`’, ki sta zapisana kot ‘`\"`’ in ‘`\\`’, zaporedoma, ali z ASCII kodo v obliki ‘`0xXX`’, pri čemer je `X` šestnajstiška števka (‘`0`’ ... ‘`9`’ ali ‘`A`’ ... ‘`F`’).

2. *Simboli*:
   `&` `|` `==` `!=` `<` `>` `<=` `>=` `*` `/` `%` `+` `-` `!` `.` `^` `=` `:` `,` `{` `}` `(` `)` `[` `]`

3. *Ključne besede*:
   `bool` `char` `do` `else` `end` `false` `fun` `if` `in` `int` `let` `null` `return` `sizeof` `then` `true` `typ` `var` `void` `while`

4. *Imena*:
   Neprazen niz malih črk (‘`a`’ ... ‘`z`’), velikih črk (‘`A`’ ... ‘`Z`’), desetiških števk (‘`0`’ ... ‘`9`’) in podčrtajev (‘`_`’), ki se ne začne z desetiško številko in ni ključna beseda.

5. *Komentarji*:
   Niz znakov, ki se začne z ograjico (‘`#`’) in ne vsebuje znakov CR in LF.

6. *Belo besedilo*:
   Presledki (‘ ’) ter znaki HT, CR in LF.

Leksikalne elemente se razpoznava od leve proti desni po pravilu najdaljšega ujemanja.
Znak LF označuje konec vrstice.