

Provera verzije kernela: Pomaže u identifikaciji da li postoje objavljene ranjivosti za tu specifičnu verziju operativnog sistema, odnosno da li sistem treba da se ažurira.

Provera root privilegija (UID 0): Česta pogrešna konfiguracija ili namerni *backdoor* u */etc/passwd* fajlu jeste dodeljivanje UID-a 0 nekom drugom korisniku. Na sistemu samo pravi root nalog sme da ima UID 0, jer bilo koji drugi korisnik sa ovim brojem automatski dobija kompletna administratorska prava nad celim sistemom.

Provera praznih lozinki: Uočava naloge koji su ostali nezaštićeni u */etc/shadow* fajlu. Ovakvi nalozi bi omogućili bilo kome da se uloguje bez ikakve autentifikacije.

Provera sudo grupe: Omogućava brzi pregled svih običnih korisnika koji imaju pravo da eskaliraju svoje privilegije i izvršavaju komande kao administratori.

Korisnici sa interaktivnim shell-om (/bin/bash, /bin/sh itd.): Na svakom Linux sistemu postoji gomila sistemskih naloga koji služe isključivo za pokretanje servisa (poput *www-data* ili *mysql*). Bezbednosno pravilo je da ovi nalozi ne smeju imati mogućnost prijavljivanja na sistem. Ako napadač preuzme kontrolu nad servisom, a taj servis ima otvoren *shell*, napadač može direktno da kuca komande. Ova provera filtrira */etc/passwd* i lista samo one korisnike koji zapravo mogu da se uloguju u terminal.

Korisnici u adm grupi: Ova grupa omogućava korisnicima da čitaju sistemske logove u */var/log* direktorijumu bez korišćenja *sudo* komande. Logovi često sadrže osetljive informacije o radu sistema, greškama aplikacija ili čak tragovima pokušaja napada, pa je bitno znati ko sve ima uvid u njih.