



GÜVENLİK BİLGİ FORMU

UCCON GYP GÜVE YAPIŞKAN PLAKA

Revision nr.1
Dated 30.01.2017
Printed on
Page n. 1/2

1. GENEL BİLGİLER

Ürün adı ve kodu : UCCON GYP GÜVE YAPIŞKAN PLAKA
Üretici : Ento Tek Çevre Sağlığı Sistemleri Temizlik Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.
Adres : Fevzi Çakmak mah. Hekimoğlu cad. 15. sk. No: 10 Yenikent-Sincan/ANKARA
Tel : 0312 277 31 66
Fax : 0312 277 12 19

2. KOMPOZİSYON

Kimyasalın adı	CAS no	%
Polymer	25038-32-8	5 - 30
Tackifier	68132-00-3	35 - 70
Plasticiser	9003-29-6	35 - 70
Stabiliser	6683-19-8	<1
Stabiliser	25973-55-1	<1
Stabiliser	41556-26-7	<1

3. TEHLİKE DURUMU

İnsan sağlığına etkisi : Erimiş ürün cilde temas ettiğinde yanıklara neden olur.
Yutma durumunda : Ağız, boğaz ve mideyi tahriş edebilir.
Cilt temasında : Erimiş ürün cilde temas ettiğinde yanıklara neden olur.
Solunmasında : Boğazı hafif tahriş edebilir.
Göze temasta : Erimiş haldeki ürün göze geldiğinde gözde tahriş yapar.
Önemli etki yolları : Cilt, göz
Alt kronik etkileri : Yok, bilinmemektedir.
Çevreye etkisi : Çevreye bir risk teşkil etmez.

4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

Solunma : Kişi temiz havaya çıkarılır.
Göze temas : Lens varsa hemen çıkarılmalı. Göz bol su ile yıkanmalı, geçmezse doktora başvurulmalıdır.
Cilt temasında : Sabunlu suyla yıkanmalıdır.
Yeme durumunda : Ağız bol su ile yıkanıp bol su içilmelidir. Mümkün olan en kısa sürede tıbbi yardım alınmalıdır.

5. YANGIN MÜDAHALESİ

Parlama noktası : N/A
Uygun söndürme malzemesi : CO2, köpük, toz yangın söndürücü kullanılır ve su sıkılır.

6. KAZARA DÖKÜLMESİ TEDBİRLERİ

Personel önlemi : Göz ve deri ile temastan kaçının.
Çevresel önlemler : Su kaynaklarına ve kanalizasyonlara boşaltmayın.
Temizleme ve toplama : Kürekle toplayıp, su ile yıkayın.

7. İŞLEME VE DEPOLAMA

Kullanım önerileri : Yemeyin, solunmadan kaçının. Yeterli havalandırılmalı ortamda kullanın.
Kullandıktan sonra elleri iyice yıkayın, elbiseleri çıkarın, göze ve cilde temasından kaçının.
Depolama koşulları : Orijinal ambalajında serin ve kuru ortamda saklanır.



GÜVENLİK BİLGİ FORMU

UCCON GYP GÜVE YAPIŞKAN PLAKA

Revision nr.1

Dated 30.01.2017

Printed on

Page n. 2/2

8. KONTROLLER VE KİŞİSEL KORUNMA

Mühendislik kontroller	:	Uygun havalandırma sağlayın.
Solunum korunması	:	Kapalı ortamda çalışılıyorsa havalandırma sağlanmalı.
El koruma	:	Uygun eldiven kullanın.
Hijyen önlemleri	:	Ürünü kullanırken yemek yemeyin, sigara içmeyin.

9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Viskozite ASTM D - 3236	:	2000 - 1000 mPas (160 - 180 °C)
Renk	:	Açık Sarı
Yumuşama noktası	:	80 °C
Yoğunluk	:	0.95 gram/cm ³
Acık zamanı(160 C de)	:	

10. STABİLİTE VE REAKTİVİTE

Stabilite	:	Ortam sıcaklığında kararlı
-----------	---	----------------------------

11. TOKSOLOJİK BİLGİLER

Ürünün direkt gözle ve ciltle çok fazla teması sonucunda hafif bir tahriş oluşabilir.

12. EKOLOJİK BİLGİLER

Su kaynakları ve kanalizasyonlara atılmamalı.

13. ATIK DURUMU

Atıkların yok edilmesi	:	Yerel kanunlar göz önüne alınmalı.
------------------------	---	------------------------------------

14. NAKLİYE BİLGİLERİ

Demiryolu/Karayolu (RID/ADR) :	Sınırlama yok
Denizyolu (IMO/IMDG) :	Sınırlama yok
Havayolu (ICAO-IATA) :	Sınırlama yok

15. YASAL BİLGİLER

Etiketleme	:	Bu ürün EEC kanunlarına göre etiketleme zorunluluğu içerisinde değildir.
------------	---	--

16. DİĞER ÖZELLİKLER

Hotmelt yapıştırıcı seralarda, depolarda, fabrikalarda bulunan böceklerin ve farelerin yakalanmasında kullanılır.