

Моделирование распространения ударной волны в газе с локальным энерговложением средствами библиотеки JAX

Студент: Филькин Д. С. группы ФН1-81Б

Научный руководитель: ст. преп., Кравченко О. В.

11 июня 2026 г.



Мотивация

Для выявления физических закономерностей динамики ударной волны при локальном энерговложении требуется проведение параметрического исследования.

Цель работы

Численное моделирование распространения ударной волны в газе с локальным энерговложением средствами разработанного высокопроизводительного программного комплекса на базе библиотеки JAX.

Основные задачи:

- Высокопроизводительная реализация центральных разностные схем SD2 и FD2 средствами JAX,
- кросс-верификация решения относительно эталонного решателя JAX-FLUIDS,
- анализ ускорения на CPU/GPU; сравнение по времени с centpy и JAX-FLUIDS,
- демонстрация возможностей комплекса на задаче о прохождении УВ через зону энерговложения в 1D и 2D.

Что такое JAX

JAX — современная библиотека для высокопроизводительных вычислений и машинного обучения; NumPy-совместимый интерфейс, JIT-компиляция.

Почему именно JAX

Параметрическое исследование требует **множества быстрых расчетов**. JAX дает скорость компилируемого кода при простоте Python, а также **единый код CPU/GPU**.

Альтернативы и их ограничения

Инструмент	CPU/GPU	Единый код	Порог входа
NumPy / SciPy	CPU	—	низкий
Fortran, C++/CUDA	CPU+GPU	нет	высокий
Numba, CuPy	CPU / GPU	частично	средний
PyTorch, TensorFlow	CPU+GPU	да	средний
JAX	CPU+GPU	да	низкий

JAX объединяет производительность GPU с

простотой NumPy.

Центральные схемы второго порядка

SD2 — полудискретная

Реконструкция:

$$u_{i\pm 1/2}^{\mp} = u_i \pm \frac{1}{2} \min\text{mod}(u_i - u_{i-1}, u_{i+1} - u_i).$$

Численный поток:

$$H_{i+1/2} = \frac{1}{2} (f(u_{i+1/2}^+) + f(u_{i+1/2}^-) - a_{i+1/2} (u_{i+1/2}^+ - u_{i+1/2}^-)).$$

Полудискретная ОДУ:

$$\frac{du_i}{dt} = - \frac{H_{i+1/2} - H_{i-1/2}}{\Delta x}$$

интегрирование по времени — SSP-RK2.

FD2 — полностью дискретная

Наклоны:

$$u'_i = \min\text{mod}(u_i - u_{i-1}, u_{i+1} - u_i). \\ f'_i = \min\text{mod}(f_i - f_{i-1}, f_{i+1} - f_i).$$

Предиктор:

$$u_i^{n+1/2} = u_i^n - \frac{\Delta t}{2\Delta x} f'_i.$$

Корректор:

$$u_{i+1/2}^{n+1} = \frac{1}{2} (u_i^n + u_{i+1}^n) + \frac{1}{8} (u'_i - u'_{i+1}). \\ - \frac{\Delta t}{\Delta x} (f(u_{i+1}^{n+1/2}) - f(u_i^{n+1/2})).$$

Одномерная постановка задачи

Система уравнений Эйлера

$$\partial_t \begin{pmatrix} \rho \\ \rho u \\ \rho E \end{pmatrix} + \partial_x \begin{pmatrix} \rho u \\ \rho u^2 + p \\ (\rho E + p)u \end{pmatrix} = 0$$

с уравнением состояния идеального газа

$$p = (\gamma - 1) \left(\rho E - \frac{1}{2} \rho u^2 \right), \quad \gamma = 1.4,$$

в расчетной области $x \in [0, 1]$, с кусочно-постоянными НУ

$$(\rho, u, p)|_{t=0} = \begin{cases} (1, 0, 1), & \text{при } x \in [0, 0.3), \\ (\alpha \cdot 1, 0, 1), & \text{при } x \in [0.3, 0.5], \\ (1, 0, 1), & \text{при } x \in (0.5, 0.8), \\ (2.667, -1.479, 4.5), & \text{при } x \in [0.8, 1.0]. \end{cases}$$

Зона пониженной плотности при $\alpha = 0.1$ (параметр разрежения $0 < \alpha < 1$) моделирует энерговложение; слева — ГУ Неймана, справа — ГУ непротекания.

Анализ сходимости в одномерной постановке




Рис. Ошибка по плотности ρ . Гладкая задача, $t = 1$.

Тест: перенос гладкого профиля плотности

$$\rho(x, 0) = 1 + 0.2 \sin(2\pi x), \quad u = 1, \quad p = 1,$$

$$\rho(x, t) = 1 + 0.2 \sin(2\pi(x - t)).$$

Таблица Эмпирический порядок сходимости r
($N: 200 \rightarrow 400$)

Схема	r_{L_1}	r_{L_2}
SD2	1.98	1.70
FD2	2.08	1.83

Численное решение: одномерная постановка




Рис. Эволюция примитивных переменных в модифицированной 1D задач Римана: а) плотность; б) скорость; в) давление (эталон JAX-FLUIDS)

Анализ аппаратного ускорения: одномерная постановка

Таблица Время счета (с), 1D, схемы SD2 и FD2

J	centpy		JAX CPU		JAX GPU		JAX-FL.	
	SD2	FD2	SD2	FD2	SD2	FD2	CPU	GPU
256	1.138	0.218	0.096	0.023	0.143	0.131	0.954	3.894
512	4.244	0.662	0.394	0.057	0.179	0.189	2.857	7.545
1024	5.577	1.972	2.499	0.207	0.370	0.280	4.893	16.403
2048	16.175	3.875	7.255	0.785	0.720	0.588	13.040	33.451
4096	41.613	13.218	29.928	4.067	1.500	1.217	44.688	70.443
8192	152.440	46.947	86.862	14.377	3.931	3.082	161.556	153.630
16384	612.826	186.817	349.892	60.462	12.805	8.819	633.204	404.548

Таблица Ускорение JAX GPU (1D, $J = 16384$)

Сравнение	SD2	FD2
JAX CPU	27.3×	6.9×
centpy	47.9×	21.2×
JAX-FLUIDS GPU	31.6×	45.9×




Рис. Время счета (с), 1D

Система уравнений Эйлера (2D)

$$\partial_t \begin{pmatrix} \rho \\ \rho u \\ \rho v \\ \rho E \end{pmatrix} + \partial_x \begin{pmatrix} \rho u \\ \rho u^2 + p \\ \rho uv \\ (\rho E + p)u \end{pmatrix} + \partial_y \begin{pmatrix} \rho v \\ \rho uv \\ \rho v^2 + p \\ (\rho E + p)v \end{pmatrix} = 0$$

с тем же уравнением состояния идеального газа $p = (\gamma - 1)(\rho E - \frac{1}{2}\rho(u^2 + v^2))$, $\gamma = 1.4$,

в расчетной области $(x, y) \in [0, 1]^2$, с кусочно-постоянными НУ

$$(\rho, u, v, p)|_{t=0} = \begin{cases} (1, 0, 0, 1), & \text{невозмущенный газ,} \\ (\alpha \cdot 1, 0, 0, 1), & \text{зоны энерговложения,} \\ (2.667, -1.479, 0, 4.5), & \text{ударная волна: } x \in [0.8, 1]. \end{cases}$$

Зоны энерговложения при $\alpha = 0.1$ — круговая (центр $(0.45, 0.65)$, радиус 0.08) и прямоугольная ($x \in [0.25, 0.41]$, $y \in [0.20, 0.44]$); слева — ГУ Неймана, остальные — ГУ непротекания.

Анализ сходимости в двумерной постановке





Рис. Ошибка по ρ, p, u, v в норме L_1 , 2D

Таблица Эмпирический порядок сходимости r
($N: 200 \rightarrow 400$)


Перем.	SD2		FD2	
	r_{L_1}	r_{L_2}	r_{L_1}	r_{L_2}
ρ	2.07	2.06	2.28	2.29
u	2.06	2.08	2.21	2.26
v	2.08	2.09	2.33	2.38
p	2.05	2.07	2.22	2.30

Тест: перенос гладкого изоэнтропического
вихря на области $[0, 10]^2$
с периодическими ГУ.


Двумерная постановка: эволюция плотности




Начальное условие



SD2



FD2



JAX-FLUIDS






Рис. Эволюция плотности (эталон JAX-FLUIDS)

Анализ аппаратного ускорения: двумерная постановка




Рис. Время счета (с), 2D

Таблица Время счета (с), 2D, схемы SD2 и FD2

$J \times J$	centpy		JAX CPU		JAX GPU		JAX-FL.	
	SD2	FD2	SD2	FD2	SD2	FD2	CPU	GPU
64	2.456	0.930	1.348	0.885	0.108	0.133	1.322	1.753
128	27.274	9.865	12.988	9.233	0.344	0.232	11.709	5.191
256	293.400	132.367	119.955	85.072	3.036	1.458	131.803	13.530
512	2888.498	1357.738	1047.884	793.620	31.572	13.316	1294.979	78.417
1024	—	—	—	—	271.457	95.325	—	577.726

Таблица Ускорение JAX GPU (2D, 512 × 512)

Сравнение	SD2	FD2
JAX CPU	33.2×	59.6×
centpy	91.5×	102.0×
JAX-FLUIDS GPU	2.5×	5.9×

Выводы

- 1 Поставлена и решена модифицированная задача Римана о прохождении УВ через зону энерговложения для уравнений Эйлера (1D и 2D).
- 2 Реализован высокопроизводительный комплекс на базе JAX (схемы SD2 и FD2): JIT-компиляция, векторизация, единый код для CPU и GPU без модификации.
- 3 Подтвержден второй порядок точности на гладких решениях.
- 4 Проведена верификация решения относительно открытой библиотеки JAX-FLUIDS: достигнуто хорошее согласие профилей.
- 5 Относительно centpy разработанный комплекс на GPU быстрее до $47.9\times$ в одномерных задачах и в $90\text{--}100\times$ в двумерных; достигнута сетка 1024×1024 .

TVD-свойство (Total Variation Diminishing)

Схема не порождает новые локальные экстремумы, если

$$TV(u^{n+1}) \leq TV(u^n),$$

где общая вариация решения $TV(u) = \sum_{i=1}^{N-1} |u_{i+1}(t) - u_i(t)|$

Для обеспечения TVD-свойства используются нелинейные ограничители наклонов (limiter):

$$\text{minmod}(a, b) = \frac{1}{2} (\text{sgn}(a) + \text{sgn}(b)) \cdot \min(|a|, |b|).$$

Нормы погрешности L_1 , L_2 и порядок сходимости

Для количественной оценки точности используются нормы L_1 и L_2 .

Норма L_1 — интегральная погрешность

$$\|e\|_{L_1} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |u_i^h - u_i^{\text{ref}}|$$

Норма L_2 — среднеквадратическая

$$\|e\|_{L_2} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (u_i^h - u_i^{\text{ref}})^2}$$

где u_i^h — численное решение в центре i -й ячейки сетки из N ячеек, u_i^{ref} — точное аналитическое решение.

Эмпирический порядок сходимости (формула Ричардсона)

$$p = \log_2 \frac{\|e^{(N)}\|}{\|e^{(2N)}\|}$$

при удвоении числа ячеек; теоретически для SD2 и FD2 $p \approx 2$.

Принцип работы JAX (конвейер JIT-компиляции)

- 1 **Трассировка:** Python-функция выполняется с абстрактными (символьными) аргументами, в ходе чего фиксируется полная последовательность производимых операций.
- 2 **Построение графа (jaxpr):** на основе трассировки формируется промежуточное представление программы — граф вычислений.
- 3 **Компиляция XLA:** граф вычислений компилируется средствами XLA в оптимизированный машинный код целевого устройства (CPU/GPU).
- 4 **Исполнение и кэширование:** скомпилированное ядро выполняется на устройстве; результат компиляции сохраняется в кэше и повторно используется при последующих вызовах.

Все алгоритмы реализованы в виде открытой библиотеки на Python / JAX.

Исходный код, примеры запуска и полное воспроизведение результатов работы доступны в GitHub-репозитории:

https://github.com/filkin/diploma_centpy_parallelization_py