



Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Фундаментальные науки»

КАФЕДРА «Высшая математика»

РАСЧЁТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РА- БОТЕ

НА ТЕМУ:

Моделирование распространения ударной волны
в газе с локальным энерговыделением
средствами библиотеки JAX

Студент группы ФН1-81Б

Д.С. Филькин

(Подпись, дата)

Руководитель ВКР

О.В. Кравченко

(Подпись, дата)

Нормоконтролер

Н.И. Сидняев

(Подпись, дата)

2026 г.

Содержание

РЕФЕРАТ	4
ВВЕДЕНИЕ	5
1. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ	7
1.1. Система уравнений Эйлера	7
1.2. Квазилинейная форма уравнений и характеристические скорости	10
1.3. Классическая задача о распаде произвольного разрыва	13
1.4. Постановка модифицированной задачи	15
2. ПОСТРОЕНИЕ РАЗНОСТНЫХ СХЕМ	21
2.1. Семейство центральных схем высокого разрешения	21
2.2. Полностью дискретный подход	23
2.2.1. Интегро-интерполяционный метод конечных объемов	23
2.2.2. Алгоритм схемы Нессяну-Тадмора второго порядка	25
2.3. Полудискретный подход	29
2.3.1. Полудискретная форма уравнений	29
2.3.2. Алгоритм схемы Курганова-Тадмора второго порядка с линейной реконструкцией	31
3. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ	34
3.1. Вычислительный фреймворк JAX	34
3.2. Функциональная парадигма JAX	35
3.3. Архитектура программного комплекса	36
4. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА	38
4.1. Верификация численных методов	38
4.2. Анализ модифицированных задач	48
4.3. Кросс-верификация относительно JAX-FLUIDS	55

4.4. Анализ аппаратного ускорения	65
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	71
Список использованных источников	73

РЕФЕРАТ

ВВЕДЕНИЕ

В физике и технике возникают проблемы, связанные с необходимостью изучения высокоскоростных течений и взаимодействия скачков уплотнения с неоднородностями среды. Такие задачи ставят, например, аэродинамика больших скоростей, проектирование сверхзвуковых двигателей и разработка перспективных летательных аппаратов. В связи с этим в настоящее время одной из актуальных областей прикладной газовой динамики является изучение процессов распространения ударных волн в газе с локальным энерговложением, которое открывает новые методы управления аэродинамическими характеристиками и снижения волнового сопротивления [1].

Для описания газодинамической среды идеального газа используется система уравнений Эйлера [2]. Непосредственное аналитическое решение таких систем возможно лишь в ограниченном ряде случаев, например в классической задаче Римана для одномерного случая [3,4]. Однако подобные точные решения позволяют изучить лишь качественные особенности поведения объекта. В инженерных же приложениях одной из главных задач является получение точных количественных результатов. Поэтому возникает потребность в численных методах для задач газовой динамики.

Более того, для всестороннего анализа подобных физических процессов часто требуется проведение ресурсоемких расчетов, зависящих от различных варьируемых параметров. Большинство современных пакетов для газодинамического моделирования опираются на классические методы программирования для CPU, что при серийных расчетах на мелких сетках требует значительных временных затрат или доступа к дорогостоящим суперкомпьютерам. В связи с этим возникает потребность в разработке эффективного программного комплекса, переносящего известный класс численных методов на современные архитектуры, с использованием инструментов дифференцируемого программирования и аппаратного ускорения. При разработке программного

комплекса, реализующего численное моделирование распространения ударной волны, будем опираться на следующие основные принципы:

- использование математической библиотеки высокопроизводительных вычислений JAX [5] для обеспечения векторизации и JIT-компиляции;
- вычисления на GPU с использованием облачной платформы Google Colab для программного ускорения ресурсоемких задач;
- интеграция с открытыми библиотеками Matplotlib/SciencePlots [6] для визуализации

Целью работы является разработка и исследование программного комплекса для высокопроизводительного численного моделирования распространения ударной волны в газе с локальным энерговыделением средствами библиотеки JAX. Для достижения этой цели были решены следующие задачи:

1. программная адаптация и высокопроизводительная реализация семейства центральных разностных схем SD2, FD2 [7, 8] на базе библиотеки JAX;
2. проведение кросс-верификации разработанного комплекса путем сравнения с данными открытых CFD-библиотек centpy [9] и JAX-FLUIDS [10], а также с алгоритмом точного решения задачи Римана;
3. оценка вычислительной эффективности реализованных алгоритмов и анализ аппаратного ускорения на CPU и GPU;
4. демонстрация возможностей разработанного комплекса на задаче моделирования динамики параметров газа при прохождении ударной волны через зону локального энерговыделения.

1. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

1.1. Система уравнений Эйлера

Течение идеального сжимаемого невязкого газа описывается системой дифференциальных уравнений Эйлера [2], которая выражает фундаментальные физические законы: сохранения массы, импульса и полной энергии.

Для произвольного фиксированного контрольного объема Ω с границей $\partial\Omega$ в отсутствие внешних массовых сил и источников тепловыделения эти законы в интегральной форме формулируются следующим образом:

- Закон сохранения массы: изменение массы газа внутри объема равно макроскопическому потоку массы через его границу

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{\Omega} \rho d\Omega + \oint_{\partial\Omega} \rho(\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}) dS = 0. \quad (1)$$

- Закон сохранения импульса: изменение импульса внутри объема обусловлено потоком импульса через границу и действием поверхностных сил газодинамического давления p

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{\Omega} \rho \mathbf{v} d\Omega + \oint_{\partial\Omega} \rho \mathbf{v}(\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}) dS + \oint_{\partial\Omega} p \mathbf{n} dS = 0. \quad (2)$$

- Закон сохранения полной энергии: изменение полной энергии газа равно работе сил давления и конвективному переносу энергии через границу

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{\Omega} \rho E d\Omega + \oint_{\partial\Omega} (\rho E + p)(\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}) dS = 0. \quad (3)$$

В приведенных выражениях ρ — плотность газа, $\mathbf{v}$ — вектор скорости течения, p — давление, E — удельная полная энергия, $\mathbf{n}$ — вектор внешней нормали к элементу поверхности dS .

Применяя к интегральным законам сохранения теорему Остроградского-Гаусса, получаем систему уравнений в дифференциальной форме. Для дву-

мерного течения в декартовой системе координат, где вектор скорости имеет компоненты $\mathbf{v} = (u, v)^T$, она принимает вид

$$\begin{cases} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v)}{\partial y} = 0, \\ \frac{\partial(\rho u)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u^2 + p)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho uv)}{\partial y} = 0, \\ \frac{\partial(\rho v)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho uv)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v^2 + p)}{\partial y} = 0, \\ \frac{\partial(\rho E)}{\partial t} + \frac{\partial(u(\rho E + p))}{\partial x} + \frac{\partial(v(\rho E + p))}{\partial y} = 0. \end{cases} \quad (4)$$

Полученная система (4) записана в консервативной (дивергентной) форме. При моделировании распространения ударных волн использование именно такой формы принципиально важно: только она гарантирует корректное выполнение законов сохранения на поверхностях разрывов и позволяет правильно рассчитывать параметры ударных волн в соответствии с условиями Ренкина-Гюгонио [11, 12].

Для компактности систему (4) удобно представить в матричной (векторной) форме. В двумерном пространственном случае в декартовой системе координат $D(x, y)$ она записывается в виде матричного гиперболического уравнения

$$\frac{\partial U}{\partial t} + \frac{\partial F(U)}{\partial x} + \frac{\partial G(U)}{\partial y} = 0, \quad (5)$$

где U — вектор консервативных переменных, а $F(U)$ и $G(U)$ — векторы физических потоков вдоль осей x и y соответственно. Данные векторы определяются следующим образом:

$$U = \begin{pmatrix} \rho \\ \rho u \\ \rho v \\ \rho E \end{pmatrix}, \quad F(U) = \begin{pmatrix} \rho u \\ \rho u^2 + p \\ \rho uv \\ u(\rho E + p) \end{pmatrix}, \quad G(U) = \begin{pmatrix} \rho v \\ \rho uv \\ \rho v^2 + p \\ v(\rho E + p) \end{pmatrix}, \quad (6)$$

где:

- ρ — плотность газа [кг/м³];
- u, v — компоненты вектора скорости газа вдоль осей x и y [м/с];
- $\rho u, \rho v$ — компоненты вектора плотности импульса [кг/(м²·с)];
- p — газодинамическое давление [Па];
- E — полная удельная энергия газа, в расчете на единицу массы [Дж/кг], определяемая как

$$E = e + \frac{u^2 + v^2}{2}, \quad (7)$$

где e — удельная внутренняя энергия;

- ρE — плотность полной энергии (энергия в единице объема) [Дж/м³].

Система уравнений (5)–(6) является незамкнутой, так как содержит пять неизвестных величин (ρ, u, v, p, E) при четырех уравнениях. Для замыкания системы используется термодинамическое уравнение состояния. Для идеального газа оно имеет вид

$$p = (\gamma - 1)\rho e, \quad (8)$$

где $\gamma = \frac{C_p}{C_v}$ — показатель адиабаты.

Выражая удельную внутреннюю энергию через полную энергию

$$e = E - \frac{u^2 + v^2}{2}, \quad (9)$$

уравнение (8) можно переписать в форме, удобной для прямого вычисления давления из компонент вектора U

$$p = (\gamma - 1) \left(\rho E - \frac{(\rho u)^2 + (\rho v)^2}{2\rho} \right). \quad (10)$$

В случае рассмотрения одномерных течений, градиенты параметров по оси y полагаются равными нулю $\frac{\partial}{\partial y} = 0$, а компонента скорости v и век-

тор потока $G(U)$ исключаются из системы, что сводит её (5) к одномерному случаю.

В реальных же приложениях взаимодействие плоского фронта ударной волны с нагретой областью носит существенно многомерный характер. Тем не менее, исследование данной проблемы методически верно начинать с одномерной постановки. Во-первых, одномерное сечение по нормали к зонам нагрева позволяет исключить поперечные потоки и изолированно изучить фундаментальные механизмы рефракции фронта. Во-вторых, применяемые в работе схемы сквозного счета базируются на методе расщепления по направлениям. Двумерный расчет сводится к последовательному решению множества локальных 1D-задач. Таким образом, верифицированная одномерная модель является базовым математическим и алгоритмическим ядром разрабатываемого программного комплекса.

1.2. Квазилинейная форма уравнений и характеристические скорости

Приведем подробный вывод матрицы Якоби и её собственных значений для одномерных уравнений Эйлера [3]. Система уравнений Эйлера в консервативной форме имеет вид

$$\frac{\partial U}{\partial t} + \frac{\partial F(U)}{\partial x} = 0, \quad (11)$$

где U — вектор консервативных переменных, а $F(U)$ — вектор потоков

$$U = \begin{pmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \rho \\ \rho u \\ \rho E \end{pmatrix}, \quad F(U) = \begin{pmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \rho u \\ \rho u^2 + p \\ u(\rho E + p) \end{pmatrix}. \quad (12)$$

Здесь ρ — плотность, u — скорость, p — давление, E — удельная полная энергия (отнесённая к единице массы), так что ρE — полная энергия единицы

объёма.

Для замыкания системы используется уравнение состояния идеального газа

$$p = (\gamma - 1) \left(\rho E - \frac{\rho u^2}{2} \right), \quad (13)$$

где γ — показатель адиабаты. Выразим давление p исключительно через компоненты вектора U

$$p = (\gamma - 1) \left(U_3 - \frac{1}{2} \frac{U_2^2}{U_1} \right). \quad (14)$$

Теперь перепишем компоненты вектора потоков F через переменные U_1, U_2, U_3

$$F_1 = U_2, \quad (15)$$

$$F_2 = \frac{U_2^2}{U_1} + (\gamma - 1) \left(U_3 - \frac{1}{2} \frac{U_2^2}{U_1} \right) = \frac{3 - \gamma}{2} \frac{U_2^2}{U_1} + (\gamma - 1) U_3, \quad (16)$$

$$F_3 = \frac{U_2}{U_1} \left(U_3 + (\gamma - 1) \left(U_3 - \frac{1}{2} \frac{U_2^2}{U_1} \right) \right) = \gamma \frac{U_2 U_3}{U_1} - \frac{\gamma - 1}{2} \frac{U_2^3}{U_1^2}. \quad (17)$$

Для перехода к квазилинейной форме

$$\frac{\partial U}{\partial t} + A(U) \frac{\partial U}{\partial x} = 0 \quad (18)$$

необходимо найти матрицу Якоби $A = \frac{\partial F}{\partial U}$. Вычислим её элементы $A_{ij} = \frac{\partial F_i}{\partial U_j}$ почленно.

Первая строка $A_{11} = 0, \quad A_{12} = 1, \quad A_{13} = 0$.

Вторая строка (возвращаясь к физическим переменным через подстановку $u = U_2/U_1$):

$$A_{21} = -\frac{3 - \gamma}{2} \frac{U_2^2}{U_1^2} = \frac{\gamma - 3}{2} u^2, \quad (19)$$

$$A_{22} = (3 - \gamma) \frac{U_2}{U_1} = (3 - \gamma) u, \quad (20)$$

$$A_{23} = \gamma - 1. \quad (21)$$

Для вывода третьей строки введём полную удельную энтальпию $H = \frac{\rho E + p}{\rho}$. Из уравнения состояния следует, что

$$\gamma E = H + \frac{\gamma - 1}{2} u^2. \quad (22)$$

Вычисляем производные

$$\begin{aligned} A_{31} &= -\gamma \frac{U_2 U_3}{U_1^2} + (\gamma - 1) \frac{U_2^3}{U_1^3} \\ &= -u (\gamma E - (\gamma - 1) u^2) \\ &= u \left(\frac{\gamma - 1}{2} u^2 - H \right), \end{aligned} \quad (23)$$

$$A_{32} = \gamma \frac{U_3}{U_1} - \frac{3(\gamma - 1)}{2} \frac{U_2^2}{U_1^2} = \gamma E - \frac{3}{2} (\gamma - 1) u^2 = H - (\gamma - 1) u^2, \quad (24)$$

$$A_{33} = \gamma \frac{U_2}{U_1} = \gamma u. \quad (25)$$

Собирая вычисленные элементы вместе, получаем матрицу Якоби A

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{\gamma-3}{2} u^2 & (3-\gamma)u & \gamma-1 \\ u \left(\frac{\gamma-1}{2} u^2 - H \right) & H - (\gamma-1)u^2 & \gamma u \end{pmatrix}. \quad (26)$$

Скорости распространения волн определяются собственными значениями λ матрицы A , которые являются корнями характеристического уравнения

$$\det(A - \lambda I) = 0. \quad (27)$$

Раскрытие данного определителя приводит к кубическому уравнению относительно λ . Вводя скорость звука $a = \sqrt{(\gamma - 1) \left(H - \frac{u^2}{2} \right)}$, находим три

действительных корня характеристического уравнения

$$\lambda_1 = u - a, \quad \lambda_2 = u, \quad \lambda_3 = u + a. \quad (28)$$

Поскольку характеристическое уравнение имеет степень $n = 3$, система обладает тремя действительными собственными значениями, что подтверждает её гиперболичность [4]. Каждому собственному значению отвечает своё семейство характеристик в плоскости (x, t) . Физически это означает, что при распаде произвольного разрыва образуются три волны: две акустические (λ_1 и λ_3), отвечающие нелинейным характеристическим полям (ударные волны или волны разрежения), и одна энтропийная (λ_2), отвечающая линейно вырожденному полю (контактному разрыву). Именно эти скорости в дальнейшем используются для вычисления численной вязкости в центральных схемах Курганова–Тадмора [8].

1.3. Классическая задача о распаде произвольного разрыва

В вычислительной газовой динамике фундаментальную роль играет задача Римана о распаде произвольного разрыва [3, 11]. Математически классическая одномерная задача Римана представляет собой задачу Коши для системы уравнений Эйлера с начальными условиями в виде кусочно-постоянных функций, имеющих единственный разрыв в точке $x = x_0$:

$$U(x, 0) = \begin{cases} U_L, & \text{при } x < x_0 \\ U_R, & \text{при } x > x_0 \end{cases} \quad (29)$$

где U_L и U_R — векторы консервативных параметров слева и справа от разрыва.

Опираясь на полученный ранее характеристический анализ (наличие трех волн $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$), математическая теория показывает, что распад началь-

ного разрыва приводит к формированию автомодельного течения, зависящего только от переменной x/t . Структура этого течения состоит из левой волны (ударной или веера разрежения), правой волны (ударной или веера разрежения) и центрального контактного разрыва, на котором давление p_* и скорость u_* непрерывны, а плотность терпит скачок.

Таким образом, нахождение точного решения сводится к определению параметров газа в так называемой «звездной области» (Star Region), заключенной между левой и правой волнами.

Ключевым этапом алгоритма точного решателя Римана (Exact Riemann Solver), подробно описанного Э. Торо [3], является нахождение давления p_* в контактном разрыве. Для этого выводится единое нелинейное алгебраическое уравнение

$$f(p_*, U_L, U_R) \equiv f_L(p_*, U_L) + f_R(p_*, U_R) + \Delta u = 0, \quad (30)$$

где $\Delta u = u_R - u_L$ — разность начальных скоростей, а функции f_K ($K = L, R$) задают изменение скорости на соответствующей волне в зависимости от того, является ли она волной разрежения (изоэнтропический процесс) или ударной волной (соотношения Ренкина-Гюгонио)

$$f_K(p, U_K) = \begin{cases} (p - p_K) \sqrt{\frac{A_K}{p + B_K}}, & \text{если } p > p_K \text{ ударная волна,} \\ \frac{2a_K}{\gamma - 1} \left[\left(\frac{p}{p_K} \right)^{\frac{\gamma - 1}{2\gamma}} - 1 \right], & \text{если } p \leq p_K \text{ волна разрежения,} \end{cases} \quad (31)$$

здесь $a_K = \sqrt{\gamma p_K / \rho_K}$ — локальная скорость звука, а

$$A_K = \frac{2}{(\gamma + 1)\rho_K}, \quad B_K = \frac{\gamma - 1}{\gamma + 1} p_K \quad (32)$$

- газодинамические константы.

Поскольку функция $f(p_*)$ является монотонно возрастающей и строго выпуклой, нелинейное уравнение (30) эффективно и с любой заданной точностью разрешается итерационным методом Ньютона-Рафсона.

После того как давление p_* найдено, скорость u_* вычисляется аналитически через функции f_L и f_R . Зная параметры в контактном разрыве и типы волн (определяемые соотношением p_* и $p_{L,R}$), плотности ρ_{*L} и ρ_{*R} вычисляются по уравнениям адиабаты или Гюгонио соответственно. Наконец, пространственное распределение всех параметров $\rho(x, t)$, $u(x, t)$, $p(x, t)$ в любой момент времени t восстанавливается по аналитическим формулам траекторий волн (лучей веера Римана или скоростей ударных фронтов).

1.4. Постановка модифицированной задачи

В данной работе рассматривается процесс импульсного (изохорного) локального подвода энергии в газ. Поскольку характерное время выделения энергии существенно меньше характерных газодинамических времен, газ в области энерговложения не успевает расшириться. Это приводит к локальному скачку температуры и давления с последующим газодинамическим выравниванием, в результате которого формируется область с существенно пониженной плотностью газа по сравнению с невозмущенной средой (эффект теплового следа).

Подобная физическая формулировка позволяет отказаться от явного введения источников членов в систему уравнений Эйлера и свести проблему к решению задачи Коши с профилированными начальными условиями. Расчетная область одномерной задачи $x \in [0, 1]$ делится на три характерные зоны:

- *Зона инициации ударной волны* ($x \in [0, x_{sw}]$): содержит сжатый газ (U_{sw}), генерирующий падающую ударную волну.

- *Зона невозмущенного газа:* содержит покоящийся газ с фоновыми параметрами $U_0 = (\rho_0, u_0, p_0)^T$, где $u_0 = 0$.
- *Зона локального энерговложения* ($x \in [x_{e1}, x_{e2}]$): задается через параметр локального минимума плотности $\alpha = \rho_e/\rho_0 < 1$. Внутри этой зоны давление равно фоновому p_0 , а плотность равна $\alpha\rho_0$.

Для корректного моделирования параметров зоны инициации U_{sw} необходимо, чтобы в невозмущенный газ двигалась строго одна изолированная ударная волна с заданным числом Маха M_s . Параметры за фронтом стационарной ударной волны жестко связаны с параметрами невозмущенного газа классическими соотношениями Ренкина-Гюгонио, выражающими законы сохранения массы, импульса и энергии на поверхности разрыва

$$\begin{cases} \rho_{sw}(u_{sw} - D) = \rho_0(u_0 - D), \\ \rho_{sw}(u_{sw} - D)^2 + p_{sw} = \rho_0(u_0 - D)^2 + p_0, \\ (u_{sw} - D)(\rho_{sw}E_{sw} + p_{sw}) = (u_0 - D)(\rho_0E_0 + p_0), \end{cases} \quad (33)$$

где $D = M_s a_0$ — скорость движения фронта ударной волны в лабораторной системе координат, a_0 — скорость звука в невозмущенном газе.

Разрешая систему (33) относительно параметров сжатого газа при условии $u_0 = 0$, получаем явные формулы для задания вектора U_{sw}

$$\begin{cases} p_{sw} = p_0 \left[1 + \frac{2\gamma}{\gamma + 1}(M_s^2 - 1) \right], \\ \rho_{sw} = \rho_0 \left[\frac{(\gamma + 1)M_s^2}{(\gamma - 1)M_s^2 + 2} \right], \\ u_{sw} = a_0 \frac{2}{\gamma + 1} \left(M_s - \frac{1}{M_s} \right). \end{cases} \quad (34)$$

Используя полученные параметры (34), вектор начальных условий $U(x, 0)$

для задачи с энерговложением принимает следующий вид

$$(\rho, u, p)|_{t=0} = \begin{cases} (\rho_{sw}, u_{sw}, p_{sw}), & x \in [0, x_{sw}], \\ (\alpha\rho_0, 0, p_0), & x \in [x_{e1}, x_{e2}], \\ (\rho_0, 0, p_0), & \text{в остальных частях области.} \end{cases} \quad (35)$$

Для проведения численного эксперимента и верификации реализованных алгоритмов зафиксированы физические параметры модельной среды. В качестве рабочего тела рассматривается идеальный двухатомный газ с показателем адиабаты $\gamma = 1.4$. Фоновые параметры невозмущенной среды нормированы: $\rho_0 = 1.0$, $p_0 = 1.0$, $u_0 = 0.0$.

Пусть инициирующая ударная волна имеет число Маха $M_s = 2.0$. Выбор данного режима обусловлен следующими физическими и методологическими соображениями. С одной стороны, при малых числах Маха ($M_s \rightarrow 1$) интенсивность волны падает, она приближается к акустической, из-за чего нелинейные эффекты взаимодействия становятся слабовыраженными. С другой стороны, при высоких сверхзвуковых скоростях ($M_s > 4$) температура за фронтом волны возрастает настолько, что начинают играть существенную роль реальные физико-химические свойства газа, что делает использование модели совершенного газа с постоянным показателем адиабаты $\gamma = 1.4$ физически некорректным. Режим $M_s = 2.0$ представляет собой оптимальный баланс: он обеспечивает развитие выраженных нелинейных газодинамических структур при строгом соблюдении границ применимости выбранной математической модели.

Подстановка заданных величин в аналитические соотношения Ренкина-Гюгоньо (34) позволяет однозначно определить параметры сжатого газа в

зоне инициации

$$\begin{cases} p_{sw} = 1.0 \left[1 + \frac{2 \cdot 1.4}{2.4} (4.0 - 1) \right] = 4.5, \\ \rho_{sw} = 1.0 \left[\frac{2.4 \cdot 4.0}{0.4 \cdot 4.0 + 2} \right] \approx 2.667, \\ u_{sw} = \sqrt{1.4} \cdot \frac{2}{2.4} (2.0 - 0.5) \approx 1.479. \end{cases} \quad (36)$$

Зона локального энерговложения характеризуется параметром плотности $\alpha = 0.1$, что соответствует десятикратному изобарному уменьшению плотности газа. Геометрия расчетной области для одномерного случая определяется следующими пространственными интервалами: $x \in [0.0, 1.0]$ — общая длина расчетного домена; $x \in [0.8, 1.0]$ — зона генерации ударной волны; $x \in [0.3, 0.5]$ — зона теплового следа. Оставшиеся участки заполнены невозмущенным газом.

Поскольку ударная волна иницируется у правой границы и движется справа налево (в отрицательном направлении оси x), вектор скорости за фронтом принимает отрицательное значение ($u_{sw} \approx -1.479$). Вектор начальных макроскопических параметров (35) принимает следующий числовой вид:

$$(\rho, u, p)|_{t=0} = \begin{cases} (1.0, 0.0, 1.0), & \text{при } x \in [0.0, 0.3], \\ (0.1, 0.0, 1.0), & \text{при } x \in [0.3, 0.5], \\ (1.0, 0.0, 1.0), & \text{при } x \in (0.5, 0.8), \\ (2.667, -1.479, 4.5), & \text{при } x \in [0.8, 1.0]. \end{cases} \quad (37)$$

Для корректного замыкания системы на границах расчетной области задаются смешанные граничные условия. На левой границе ($x = 0$) ставится условие Неймана (свободный выход), обеспечивающее беспрепятственное прохождение волн за пределы расчетного домена за счет равенства нулю пространственных градиентов всех макроскопических параметров. На пра-

вой границе ($x = 1$) задается физическое условие непротекания (идеальная жесткая стенка), математически выражающееся равенством нулю нормальной компоненты скорости при сохранении нулевого градиента для термодинамических величин:

$$\left. \frac{\partial q}{\partial x} \right|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=1} = 0, \quad \left. \frac{\partial \rho}{\partial x} \right|_{x=1} = 0, \quad \left. \frac{\partial p}{\partial x} \right|_{x=1} = 0, \quad (38)$$

где $q = (\rho, u, p)^T$ — вектор макроскопических параметров.




Рис. 1. Постановка модифицированной задачи в одномерном случае

Двумерная модификация задачи формируется путем расширения одномерной постановки на прямоугольный расчетный домен $(x, y) \in [0, 1] \times [0, 1]$.

Зона инициации ударной волны задается как вертикальная полоса $x \geq 0.8$ для всех $y \in [0, 1]$. Подобная конфигурация генерирует плоский фронт падающей ударной волны, движущийся параллельно оси x справа налево. Газодинамические параметры в данной зоне соответствуют одномерному случаю,

при этом поперечная компонента скорости тождественно равна нулю $v_{sw} = 0$.

С целью исследования истинно двумерных эффектов рефракции на различных геометрических формах, зона локального энерговложения состоит из двух изолированных областей пониженной плотности. Первая область представляет собой круг с центром в точке $(x_{c1}, y_{c1}) = (0.45, 0.65)$ и радиусом $R_1 = 0.08$. Вторая область имеет форму квадрата и ограничена координатами $x \in [0.25, 0.41]$, $y \in [0.20, 0.44]$. Вектор начальных условий имеет вид:

$$(\rho, u, v, p)|_{t=0} = \begin{cases} (2.667, -1.479, 0.0, 4.5), & \text{при } x \geq 0.8, \\ (0.1, 0.0, 0.0, 1.0), & \text{внутри зон энерговложений,} \\ (1.0, 0.0, 0.0, 1.0), & \text{в остальных точках домена.} \end{cases} \quad (39)$$

Для корректного замыкания расчетной области применяются смешанные граничные условия. На левой границе ($x = 0$) задается условие Неймана (свободный выход), обеспечивающее нулевой градиент всех макроскопических параметров для беспрепятственного выхода волн. На правой ($x = 1$), нижней ($y = 0$) и верхней ($y = 1$) границах задаются физические условия непротекания (жесткая стенка). Математически это выражается равенством нулю нормальной компоненты скорости при сохранении нулевого градиента для термодинамических величин и тангенциальной скорости:

$$\left. \frac{\partial \mathbf{q}}{\partial x} \right|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=1} = 0, \quad v|_{y=0,1} = 0, \quad \left. \frac{\partial \rho}{\partial \mathbf{n}} \right|_{\Gamma_w} = 0, \quad \left. \frac{\partial p}{\partial \mathbf{n}} \right|_{\Gamma_w} = 0, \quad (40)$$

где $\mathbf{q} = (\rho, u, v, p)^T$ — вектор макроскопических параметров, а Γ_w обозначает границы с условием непротекания (правую, верхнюю и нижнюю). Данная постановка позволяет корректно моделировать процессы нелинейного взаимодействия разрывов и рефракции на скругленной и острой геометриях.




Рис. 2. Постановка модифицированной задачи в двумерном случае

2. ПОСТРОЕНИЕ РАЗНОСТНЫХ СХЕМ

2.1. Семейство центральных схем высокого разрешения

При численном решении гиперболических систем, традиционно используются два принципиально разных подхода: схемы, ориентированные по потоку, схемы типа upwind или методы типа Годунова и центральные схемы.

Методы типа Годунова обладают высокой точностью разрешающей способности скачков, однако требуют точного или приближенного решения локальной задачи Римана на каждой границе расчетной ячейки на каждом временном шаге. Процесс нахождения решения задачи Римана основан на спектральном разложении матриц Якоби и является крайне ресурсоемким.

Альтернативным подходом, выбранным в данной дипломной работе, является использование семейства центральных схем высокого разрешения. Фундаментальным преимуществом этих методов является то, что они не требуют решения локальной задачи Римана на границах ячеек. Центральные схемы интегрируют уравнения по вееру волн Римана, опираясь лишь на информацию о максимальной локальной скорости распространения возмущений. Это делает алгоритм полностью алгебраическим, легко векторизуемым и идеально подходящим для аппаратного ускорения с использованием выбранной библиотеки.

В рамках данной работы реализованы, протестированы и оптимизированы три современные центральные схемы из библиотеки *centpy*:

Схема FD2 (Fully-Discrete, 2-го порядка) — полностью дискретная схема Нессяху-Тадмора (Nessyahu-Tadmor). Является прямым развитием классической схемы Лакса-Фридрихса. Схема использует шахматную сетку для обхода поверхностей разрывов, что позволяет вычислять потоки в гладких областях течения.

Схема SD2 (Semi-Discrete, 2-го порядка) — полудискретная схема Курганова-Тадмора (Kurganov-Tadmor). Была получена путем перехода к пределу при $\Delta t \rightarrow 0$ в схеме Нессяху-Тадмора. Использование полудискретной формы позволяет отказаться от шахматных сеток и применять для интегрирования по времени стандартные методы Рунге-Кутты с сохранением TVD-свойств (Total Variation Diminishing).

Вычисление численных потоков в современных многомерных газодинамических комплексах (включая 2D-постановки) базируется на методе расщепления по пространственным координатам. Двумерный оператор дивергенции потока представляется в виде суммы одномерных операторов вдоль осей x и y . В силу этого свойства, математический аппарат схем ниже излагается для одномерной скалярной постановки, которая без потери общности обобщается на многомерный векторный случай.

2.2. Полностью дискретный подход

2.2.1. Интегро-интерполяционный метод конечных объемов

Полностью дискретные схемы подразумевают интегрирование законов сохранения одновременно по пространству и по времени. Главная идея центральной схемы Нессяху-Тадмора заключается в интегрировании уравнений Эйлера на так называемой “шахматной” или смещенной сетке. Это позволяет изолировать поверхности разрывов (веера Римана), зарождающиеся на границах ячеек x_j , внутри новых контрольных объемов, где решение остается гладким.

Рассмотрим контрольный объем “шахматной” сетки $[x_j, x_{j+1}]$, смещенный на полшага $\Delta x/2$ относительно исходных узлов. Проинтегрируем уравнение Эйлера (11) по этому объему и по временному интервалу от t^n до t^{n+1} :

$$\int_{x_j}^{x_{j+1}} \int_{t^n}^{t^{n+1}} \left(\frac{\partial U}{\partial t} + \frac{\partial F(U)}{\partial x} \right) dt dx = 0. \quad (41)$$

Применяя формулу Ньютона-Лейбница, вычисляем интегралы:

$$\begin{aligned} \int_{x_j}^{x_{j+1}} U(x, t^{n+1}) dx &= \int_{x_j}^{x_{j+1}} U(x, t^n) dx - \\ &\quad - \int_{t^n}^{t^{n+1}} [F(U(x_{j+1}, t)) - F(U(x_j, t))] dt. \end{aligned} \quad (42)$$

Разделим уравнение (42) на шаг сетки Δx . Левая часть представляет собой среднее значение вектора состояния на новом временном шаге в смещенной ячейке $U_{j+1/2}^{n+1}$. Интеграл от начального состояния (первое слагаемое справа) вычисляется точно за счет кусочно-линейной реконструкции реше-

ния $U(x, t^n)$ с уклонами U' :

$$\frac{1}{\Delta x} \int_{x_j}^{x_{j+1}} U(x, t^n) dx = \frac{1}{2}(U_j^n + U_{j+1}^n) + \frac{1}{8}(U_j' - U_{j+1}'). \quad (43)$$

Интеграл потоков по времени (второе слагаемое справа) аппроксимируется правилом средней точки

$$\frac{1}{\Delta x} \int_{t^n}^{t^{n+1}} F(U(x_j, t)) dt \approx \frac{\Delta t}{\Delta x} F(U_j^{n+1/2}), \quad (44)$$

где $U_j^{n+1/2}$ — промежуточное значение (предиктор) в центре исходной ячейки на полушаге по времени.

Подставляя (43) и (44) в уравнение (42), мы получаем итоговый алгоритм полностью дискретной центральной схемы FD2:

$$U_{j+1/2}^{n+1} = \frac{1}{2}(U_j^n + U_{j+1}^n) + \frac{1}{8}(U_j' - U_{j+1}') - \frac{\Delta t}{\Delta x} \left[F(U_{j+1}^{n+1/2}) - F(U_j^{n+1/2}) \right].$$

В двумерном пространстве интегрирование выполняется по смещенному контрольному объему $\Omega_{j+1/2, k+1/2} = [x_j, x_{j+1}] \times [y_k, y_{k+1}]$ и временному интервалу $[t^n, t^{n+1}]$. Интеграл от дивергенции потоков $\nabla \cdot (F, G)^T$ по площади ячейки с помощью теоремы Гаусса-Остроградского (формулы Грина) преобразуется в контурный интеграл потока вектора через границу $\partial\Omega$:

$$\iint_{\Omega} \left(\frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial G}{\partial y} \right) dx dy = \oint_{\partial\Omega} (F dy - G dx). \quad (45)$$

Интегрируя систему уравнений по времени и применяя соотношение (45), получаем полностью дискретный закон сохранения для среднего значения в шахматной ячейке $U_{j+1/2, k+1/2}^{n+1}$. Интеграл от начального состояния

(пространственное усреднение по смещенному объему) в двумерном случае вычисляется как среднее по четырем вершинам исходной ячейки с добавлением поправок от градиентов

$$\begin{aligned} \bar{U}_{j+1/2,k+1/2}^n = & \frac{1}{4} (U_{j,k}^n + U_{j+1,k}^n + U_{j,k+1}^n + U_{j+1,k+1}^n) + \\ & + \frac{1}{16} (U_x'^{(L)} - U_x'^{(R)}) + \frac{1}{16} (U_y'^{(B)} - U_y'^{(T)}), \end{aligned} \quad (46)$$

где $U'_{x,y}$ — численные производные вдоль соответствующих направлений на гранях.

Аппроксимируя интегралы потоков во времени по правилу средней точки, итоговая двумерная схема Нессяху-Тадмора принимает вид:

$$\begin{aligned} U_{j+1/2,k+1/2}^{n+1} = & \bar{U}_{j+1/2,k+1/2}^n \\ & - \frac{\Delta t}{\Delta x} \left[F(U_{j+1,k+1/2}^{n+1/2}) - F(U_{j,k+1/2}^{n+1/2}) \right] \\ & - \frac{\Delta t}{\Delta y} \left[G(U_{j+1/2,k+1}^{n+1/2}) - G(U_{j+1/2,k}^{n+1/2}) \right]. \end{aligned}$$

Здесь потоки F и G вычисляются от промежуточных значений предикторов $U^{n+1/2}$, расположенных в центрах граней “шахматной” ячейки. Главной проблемой двумерного варианта FD2 является существенное возрастание алгоритмической сложности при интерполяции потоков в угловых точках контрольного объема, из-за чего в современных 2D программных комплексах чаще используются полудискретные аналоги.

2.2.2. Алгоритм схемы Нессяху-Тадмора второго порядка

Исторически первой успешной центральной схемой второго порядка точности, не требующей решения задачи Римана, стала полностью дискретная схема Нессяху-Тадмора. Идея метода заключается в использовании интегрирования по контрольным объемам на так называемой “шахматной” сетке

(staggered grid), которая смещена на половину пространственного шага относительно исходной сетки. Благодаря этому поверхности разрывов, зарождающиеся на границах ячеек, оказываются внутри контрольных объемов, где решение остается гладким.

Рассмотрим построение схемы для одномерной системы гиперболических уравнений. Введем равномерную вычислительную сетку с шагом по пространству Δx и узлами $x_j = j\Delta x$, а также шаг по времени Δt и моменты времени $t^n = n\Delta t$. Обозначим через U_j^n среднее по ячейке значение вектора консервативных переменных в момент времени t^n .

Алгоритм схемы FD2 состоит из трех основных этапов:

1. Пространственная реконструкция

Для достижения второго порядка точности по пространству конструируется кусочно-линейная аппроксимация решения внутри каждой ячейки:

$$U(x, t^n) = U_j^n + (x - x_j) \frac{U'_j}{\Delta x}, \quad x \in [x_{j-1/2}, x_{j+1/2}], \quad (47)$$

где $U'_j/\Delta x$ — численная производная (наклон) в ячейке j .

При численном решении уравнений гиперболического типа использование линейной реконструкции может приводить к появлению нефизичных осцилляций Годуновского типа вблизи сильных градиентов. Чтобы избежать этого, численная схема должна удовлетворять условию невозрастания полной вариации.

Численная схема обладает TVD-свойством (Total Variation Diminishing), если полная вариация ее решения не возрастает со временем:

$$TV(U^{n+1}) \leq TV(U^n), \quad (48)$$

где дискретная полная вариация сеточной функции определяется как сумма

модулей разностей значений в соседних ячейках:

$$TV(U^n) = \sum_j |U_{j+1}^n - U_j^n|. \quad (49)$$

Выполнение данного условия гарантирует, что схема не генерирует новых локальных экстремумов и предотвращает появление паразитных осцилляций на скачках уплотнения.

Для обеспечения TVD-свойства используются нелинейные ограничители наклонов (лимитеры), которые адаптивно уменьшают наклон функции до нуля в точках экстремумов. В данной работе применяется классическая функция `minmod`, которая выбирает наименьшую по модулю разностную производную при совпадении знаков и возвращает нуль в противном случае

$$U'_j = \text{minmod}(U_j^n - U_{j-1}^n, U_{j+1}^n - U_j^n). \quad (50)$$

Математическое определение ограничителя `minmod` для двух аргументов имеет следующий аналитический вид:

$$\text{minmod}(a, b) = \frac{1}{2}(\text{sgn}(a) + \text{sgn}(b)) \cdot \min(|a|, |b|),$$

где $\text{sgn}(x)$ — стандартная знаковая функция:

$$\text{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0. \end{cases}$$

2. Предиктор

Вычисляются промежуточные значения переменных на полушаге по времени $t^{n+1/2} = t^n + \Delta t/2$ в центрах ячеек с использованием разложения в

ряд Тейлора

$$U_j^{n+1/2} = U_j^n - \frac{\lambda}{2} F'_j,$$

где $\lambda = \frac{\Delta t}{\Delta x}$, а вектор производных потока вычисляется по цепному правилу

$$F'_j = A(U_j^n) U'_j,$$

где $A(U) = \frac{\partial F}{\partial U}$ — матрица Якоби.

3. Корректор

Используя промежуточные значения $U_j^{n+1/2}$, вычисляется новое решение в момент времени t^{n+1} , но на смещенной сетке в узлах $x_{j+1/2}$:

$$U_{j+1/2}^{n+1} = \frac{1}{2} (U_j^n + U_{j+1}^n) + \frac{1}{8} (U'_j - U'_{j+1}) - \lambda \left[F(U_{j+1}^{n+1/2}) - F(U_j^{n+1/2}) \right].$$

Перенос алгоритма Нессяху-Тадмора на двумерные сетки $D(x, y)$ осуществляется путем использования двумерных “шахматных” контрольных объемов. Вектор состояния U смещается на полшага по обеим осям, переходя из узлов (x_j, y_k) в узлы $(x_{j+1/2}, y_{k+1/2})$.

Пространственная реконструкция (47) расширяется до билинейной аппроксимации:

$$U(x, y, t^n) = U_{j,k}^n + (x - x_j) \frac{U'_x}{\Delta x} + (y - y_k) \frac{U'_y}{\Delta y}, \quad (51)$$

где численные производные U'_x и U'_y вычисляются с применением ограничителя (лимитера) независимо по каждому пространственному направлению.

Предиктор вычисляется в центрах ячеек с использованием полных якобианов потоков F и G :

$$U_{j,k}^{n+1/2} = U_{j,k}^n - \frac{\Delta t}{2\Delta x} F'_x - \frac{\Delta t}{2\Delta y} G'_y. \quad (52)$$

На этапе корректора интегрирование производится по смещенному контрольному объему $[x_j, x_{j+1}] \times [y_k, y_{k+1}]$. В результате двумерная схема FD2 принимает вид суммы пространственных средних и разности аппроксимированных потоков F и G через соответствующие грани “шахматной” ячейки.

Главным недостатком полностью дискретной схемы FD2 является необходимость работы на “шахматной” сетке. Это вызывает существенные трудности при постановке граничных условий, так как границы сетки смещаются между временными шагами, что делает метод неприменимым для стационарных задач из-за сильной числовой диссипации, зависящей от шага по времени Δt . При двумерной постановке появляется существенное возрастание алгоритмической сложности при работе с угловыми потоками и постановке граничных условий на границах области. из-за чего в современных 2D-симуляторах чаще используются полудискретные аналоги. Эти проблемы были успешно решены в полудискретных схемах.

2.3. Полудискретный подход

2.3.1. Полудискретная форма уравнений

Основой для построения схем семейства SD2 и SD3 является метод конечных объемов в его полудискретной формулировке, метод линий. В отличие от полностью дискретных схем, данный подход подразумевает интегрирование уравнений только по пространственным координатам, оставляя время непрерывной переменной.

В качестве расчетной области выберем одномерную равномерную сетку с шагом Δx :

$$\Omega_h = \{x_j : x_j = j\Delta x\}, \quad j = 0, 1, \dots, N.$$

Определим границы контрольного объема как точки

$$x_{j-1/2} = x_j - \frac{\Delta x}{2} \quad \text{и} \quad x_{j+1/2} = x_j + \frac{\Delta x}{2}.$$

Проинтегрируем исходное уравнение Эйлера в дивергентной форме (11) по контрольному объему $[x_{j-1/2}, x_{j+1/2}]$:

$$\int_{x_{j-1/2}}^{x_{j+1/2}} \frac{\partial U(x, t)}{\partial t} dx + \int_{x_{j-1/2}}^{x_{j+1/2}} \frac{\partial F(U(x, t))}{\partial x} dx = 0.$$

Поскольку границы ячейки не зависят от времени, производную по времени в первом слагаемом можно вынести за знак интеграла. Ко второму слагаемому применим формулу Ньютона-Лейбница

$$\frac{d}{dt} \left(\int_{x_{j-1/2}}^{x_{j+1/2}} U(x, t) dx \right) + [F(U(x_{j+1/2}, t)) - F(U(x_{j-1/2}, t))] = 0. \quad (53)$$

Введем понятие пространственного среднего значения вектора консервативных переменных в j -й ячейке

$$v_j(t) = \frac{1}{\Delta x} \int_{x_{j-1/2}}^{x_{j+1/2}} U(x, t) dx. \quad (54)$$

Разделив уравнение (53) на шаг сетки Δx и подставив определение (54), получаем строгую полудискретную форму закона сохранения

$$\frac{dv_j(t)}{dt} = - \frac{H_{j+1/2}(t) - H_{j-1/2}(t)}{\Delta x}. \quad (55)$$

Уравнение (55) представляет собой систему обыкновенных дифференциальных уравнений относительно средних значений $v_j(t)$. Здесь $H_{j+1/2}(t)$ обозначает численный поток через границу ячейки, который аппроксимирует физический поток $F(U(x_{j+1/2}, t))$.

В отличие от полностью дискретных методов, которые требуют совместного интегрирования по пространству и времени, полудискретная фор-

ма (55) позволяет разделить задачу на два независимых этапа: вычисление численных потоков $H_{j\pm 1/2}(t)$ на основе пространственной реконструкции и интегрирование полученной системы ОДУ по времени с использованием высокоточных TVD-методов Рунге-Кутты.

В случае двух пространственных измерений контрольным объемом выступает прямоугольная ячейка $\Omega_{j,k} = [x_{j-1/2}, x_{j+1/2}] \times [y_{k-1/2}, y_{k+1/2}]$. Интегрируя двумерное уравнение Эйлера (5) по этому объему и применяя формулу Грина к дивергентному члену $\left(\frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial G}{\partial y}\right)$, мы получаем:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \iint_{\Omega_{j,k}} U(x, y, t), dx dy = \\ = - \int_{y_{k-1/2}}^{y_{k+1/2}} [F|x_{j+1/2} - F|x_{j-1/2}] dy - \\ - \int_{x_{j-1/2}}^{x_{j+1/2}} [G|y_{k+1/2} - G|y_{k-1/2}] dx. \end{aligned}$$

Вводя пространственное среднее значение $v_{j,k}(t) = \frac{1}{\Delta x \Delta y} \iint U dx dy$ и деля уравнение на площадь ячейки, мы получаем двумерную систему ОДУ:

$$\frac{dv_{j,k}(t)}{dt} = - \frac{H_{j+1/2,k}^x - H_{j-1/2,k}^x}{\Delta x} - \frac{H_{j,k+1/2}^y - H_{j,k-1/2}^y}{\Delta y}, \quad (56)$$

где H^x и H^y — численные аппроксимации линейных интегралов физических потоков вдоль соответствующих граней ячейки.

2.3.2. Алгоритм схемы Курганова-Тадмора второго порядка с линейной реконструкцией

Несмотря на высокую эффективность схемы Нессяху-Тадмора, использование ею шахматных сеток создает значительные алгоритмические трудности при задании сложных граничных условий и делает диссипацию схемы зависимой от шага по времени Δt . Для решения этих проблем А. Курганов и Э. Тадмор предложили полудискретный предел центральной схемы. Если

в схеме FD2 устремить шаг по времени к нулю ($\Delta t \rightarrow 0$), пространственная ширина “смещенных” ячеек Римана стягивается в линию, что позволяет полностью отказаться от использования шахматных сеток и вычислять потоки на фиксированной (исходной) сетке.

В результате такого предельного перехода уравнение в частных производных сводится к системе обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) по времени относительно средних по ячейкам значений

$$v_j(t) \approx \frac{1}{\Delta x} \int_{x_{j-1/2}}^{x_{j+1/2}} u(\xi, t) d\xi$$

$$\frac{dv_j(t)}{dt} = - \frac{H_{j+1/2}(t) - H_{j-1/2}(t)}{\Delta x}, \quad (57)$$

где $H_{j+1/2}(t)$ — численный поток Курганова-Тадмора через грань ячейки $x_{j+1/2}$.

Ключевым элементом схемы SD2 является конструкция этого потока. Он вычисляется как центральная аппроксимация физических потоков с добавлением диссипативного члена (числовой вязкости), который пропорционален максимальной локальной скорости распространения волн $a_{j+1/2}$:

$$H_{j+1/2} = \frac{F(v_{j+1/2}^+) + F(v_{j+1/2}^-)}{2} - \frac{a_{j+1/2}}{2} [v_{j+1/2}^+ - v_{j+1/2}^-]. \quad (58)$$

Здесь $v_{j+1/2}^+$ и $v_{j+1/2}^-$ — реконструированные значения консервативных переменных на правой и левой стороне грани $x_{j+1/2}$ соответственно. Реконструкция выполняется с использованием ограничителя наклонов (например, **minmod**) для сохранения свойства невозрастания полной вариации (TVD):

$$v_{j+1/2}^- = v_j(t) + \frac{\Delta x}{2}(v_x)_j(t), \quad v_{j+1/2}^+ = v_{j+1}(t) - \frac{\Delta x}{2}(v_x)_{j+1}(t), \quad (59)$$

где $(v_x)_j$ — численная производная (наклон) в j -й ячейке.

Скалярная локальная скорость распространения возмущений $a_{j+1/2}(t)$

оценивается через спектральный радиус ρ матрицы Якоби $A(v) = \frac{\partial F}{\partial v}$ по формуле:

$$a_{j+1/2}(t) = \max \left[\rho \left(A(v_{j+1/2}^-) \right), \rho \left(A(v_{j+1/2}^+) \right) \right]. \quad (60)$$

Для системы уравнений Эйлера спектральный радиус матрицы Якоби равен сумме локальной скорости потока и местной скорости звука: $\rho(A) = |u| + c$.

Интегрирование по времени. Поскольку система (57) представляет собой систему ОДУ, интегрирование по времени осуществляется методами Рунге-Кутты. Для сохранения свойства TVD необходимо использовать специальные SSP (Strong Stability Preserving) методы. В данной работе применяется SSP метод Рунге-Кутты 3-го порядка:

$$\begin{aligned} v^{(1)} &= v^n + \Delta t L(v^n) \\ v^{(2)} &= \frac{3}{4}v^n + \frac{1}{4}v^{(1)} + \frac{1}{4}\Delta t L(v^{(1)}) \\ v^{n+1} &= \frac{1}{3}v^n + \frac{2}{3}v^{(2)} + \frac{2}{3}\Delta t L(v^{(2)}) \end{aligned} \quad (61)$$

где $L(v)$ — правая часть уравнения (57), а Δt выбирается из условия Куранта-Фридрихса-Леви (CFL).

Таким образом, полудискретная схема SD2 полностью избавляется от шахматных сеток, сохраняя при этом “Riemann-solver-free” природу: для вычисления потока требуется знать лишь максимальную скорость волны $a_{j+1/2}$, без необходимости точного разрешения структуры веера Римана.

Одно из главных достоинств полудискретного подхода Курганова-Тадмора — математически строгий и алгоритмически прозрачный переход к многомерным задачам. В двумерном случае система уравнений Эйлера (5) сводится к следующей системе обыкновенных дифференциальных уравнений:

$$\frac{dv_{j,k}(t)}{dt} = -\frac{H_{j+1/2,k}^x(t) - H_{j-1/2,k}^x(t)}{\Delta x} - \frac{H_{j,k+1/2}^y(t) - H_{j,k-1/2}^y(t)}{\Delta y}. \quad (62)$$

Потоки H^x и H^y вычисляются независимо (dimensional splitting). Поток $H_{j+1/2,k}^x$ вдоль оси x рассчитывается по формуле (58) с использованием значений $v_{j+1/2,k}^+$ и $v_{j+1/2,k}^-$, полученных путем одномерной реконструкции вдоль индексов j . Аналогично, поток $H_{j,k+1/2}^y$ вдоль оси y вычисляется с использованием реконструкции вдоль индексов k :

$$H_{j,k+1/2}^y = \frac{G(v_{j,k+1/2}^+) + G(v_{j,k+1/2}^-)}{2} - \frac{b_{j,k+1/2}}{2} \left[v_{j,k+1/2}^+ - v_{j,k+1/2}^- \right], \quad (63)$$

где $b_{j,k+1/2} = \max(\rho(B(v^-)), \rho(B(v^+)))$ — максимальная скорость распространения волн вдоль оси y (определяемая через спектральный радиус матрицы Якоби $B(v) = \partial G / \partial v$).

Благодаря аддитивной структуре правой части уравнения (62), интегратор по времени Рунге-Кутты (61) применяется к двумерному массиву состояний без каких-либо алгоритмических изменений.

3. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

3.1. Вычислительный фреймворк JAX

Для достижения высокой производительности при решении систем уравнений газовой динамики на мелких сетках традиционные реализации на чистом Python непригодны из-за глобальной блокировки интерпретатора (GIL) и высоких накладных расходов на циклы. В данной работе в качестве основного вычислительного инструмента выбрана библиотека **JAX** — система для высокопроизводительных численных вычислений, разрабатываемая Google.

JAX не является просто заменой математических библиотек; это фреймворк для дифференцируемого программирования, который транслирует код Python в оптимизированное представление XLA (Accelerated Linear Algebra) для последующего выполнения на CPU или GPU. В разработанном программном комплексе активно используются следующие ключевые компонен-

ты JAX:

- `jax.numpy` — предоставляет интерфейс, практически идентичный классическому NumPy, но оперирующий неизменяемыми тензорами, хранящимися в памяти ускорителя.
- `jax.jit` (Just-In-Time компиляция) — декоратор, который при первом вызове функции отслеживает все выполняемые внутри нее операции, строит статический граф вычислений и компилирует его в эффективный машинный код. В нашей реализации JIT-компиляция применяется к функциям шага по времени, что ускоряет расчеты на порядки.
- `jax.lax.while_loop` — специализированный примитив JAX для реализации циклов. В отличие от стандартного цикла `while` в Python, он позволяет перенести логику всего расчетного цикла (от $t = 0$ до $t = t_{\text{final}}$) целиком на видеокарту. Это исключает необходимость передачи данных между оперативной памятью и памятью GPU на каждом временном шаге, что критически важно для производительности в бенчмарках.

3.2. Функциональная парадигма JAX

За основу для разработки была взята открытая библиотека `centry`, реализующая центральные схемы высокого разрешения на базе классического объектно-ориентированного программирования.

Проблема ООП-подхода в контексте JAX. В библиотеке `centry` расчетная сетка, шаг по времени и текущее состояние решения хранятся как атрибуты класса `Solver` (например, `self.u`, `self.t`). На каждом шаге эти массивы изменяются «на месте» (in-place операции вида `self.u[i] = ...`). Однако JAX фундаментально требует использования **чистых функций** (pure functions) и **неизменяемых структур данных** (immutable data). Изменение массива по индексу в JAX вызывает ошибку, так как XLA-компилятору необходимо точно отслеживать зависимости по данным для безопасного

распараллеливания графа вычислений.

В связи с этим, исходная архитектура `centpy` была полностью переработана. В разработанном комплексе `jax_centpy` применен строгий **функциональный стиль**:

1. **Разделение состояния и поведения.** Состояние системы (параметры сетки, функции потоков) отделено от алгоритмов и инкапсулировано в неизменяемые структуры `NamedTuple` (`Pars1d`, `Equation1d`).
2. **Отсутствие побочных эффектов.** Функции численных схем (например, вычисление потоков или шаг Рунге-Кутты) не изменяют переданные им массивы. Вместо этого они принимают текущее состояние `u` и время `t` как аргументы, а возвращают совершенно новый массив `u_new`.
3. **Векторизация вместо циклов.** Вычисление потоков на гранях ячеек переписано с использованием матричных срезов (`slicing`) и сдвигов осей (`jnp.moveaxis`). Это позволило избавиться от явных итераций по пространству и выразить схемы SD2, FD2 в виде последовательности векторных операций.

Благодаря переходу к функциональному стилю, расчетное ядро стало прозрачным для компилятора `jax.jit`, что позволило достичь максимального аппаратного ускорения.

3.3. Архитектура программного комплекса

Спроектированный комплекс имеет модульную иерархическую структуру, где каждый файл отвечает за строго определенный уровень абстракции. Это обеспечивает легкую расширяемость. То есть добавление новых уравнений или лимитеров не требует вмешательства в код решателя.

Взаимодействие модулей организовано следующим образом:

- `core.py` (Базовый уровень данных)

Содержит декларации неизменяемых структур данных (`Pars1d`, `Pars2d`,

`Equation1d`, `Equation2d`). Здесь задаются интерфейсы коллбэков для физических потоков, спектральных радиусов и граничных условий. Устанавливает флаг 64-битной арифметики, необходимой для задач газовой динамики.

- `limiters.py` и `boundaries.py` (Уровень базовых операций)

Модуль `limiters.py` содержит набор ограничителей наклона (`minmod`, `superbee`, `van_leer`), предотвращающих осцилляции на разрывах. Модуль `boundaries.py` реализует граничные условия (периодические, Неймана, Дирихле) через добавление фиктивных ячеек с использованием функции `jnp.pad`.

- `schemes.py` и `time_integration.py` (Уровень численных методов)

Ядро математического аппарата. В `schemes.py` реализована процедура кусочно-линейной реконструкции и вычисление правых частей (дивергенции потоков) по методу Курганова-Тадмора для 1D и 2D постановок. Модуль `time_integration.py` содержит чистые функции интеграторов (`Euler`, `SSP-RK2`, `SSP-RK3`), которые продвигают решение на шаг Δt .

- `solver.py` (Уровень управления логикой)

Связующее звено программного комплекса. (Вот это изменить) Содержит классы `Solver1d/2d` (собирают историю решения для визуализации) и `FastSolver1d/2d` (оптимизированные через `lax.while_loop` для тестов производительности). Солвер инициализирует сетку, компилирует шаг интегрирования через `@jax.jit` и управляет адаптивным выбором шага по времени (CFL).

- `equations.py` (Уровень физических моделей)

Содержит фабричные функции для генерации конкретных физических задач. Включает инициализацию одномерного и двумерного уравнений Эйлера (включая задачу Сода, взрыв, четырехволновую задачу Римана, а также задачу с локальным энерговыделением).

- `visualization.py` и `richardson.py` (Уровень анализа)

Утилиты для обработки результатов. `visualization.py` отвечает за построение графиков и тепловых карт (Matplotlib), а `richardson.py` выполняет оценку порядка точности схем методом экстраполяции на сгущающихся сетках.

Представленная архитектура позволила не только реализовать перенос алгоритмов на GPU, но и сохранить высокую читаемость математического кода. Механизм передачи конфигурации через структуры `Equation` делает комплекс универсальным инструментом для исследования любых гиперболических систем.

4. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА

4.1. Верификация численных методов

Для подтверждения корректности разработанной JAX-реализации схем *SD2* и *FD2* проводится численный анализ сходимости на гладких тестовых решениях. В отличие от задач с разрывами, рассматриваемых в разделе 4.2, где порядок схемы деградирует до первого в окрестности ударных волн, гладкие решения позволяют наблюдать теоретический порядок аппроксимации схемы в глобальной норме.

Для количественной оценки точности используются нормы L_1 и L_2 . Норма L_1 чувствительна к погрешностям интегрального характера и является стандартной метрикой в вычислительной газодинамике:

$$\|e\|_{L_1} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |u_i^h - u_i^{\text{ref}}|, \quad (64)$$

Норма L_2 или среднеквадратическая позволяет дополнительно оценить рав-

номерность распределения погрешности по всей области:

$$\|e\|_{L_2} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (u_i^h - u_i^{\text{ref}})^2}, \quad (65)$$

где в обоих выражениях u_i^h — численное решение в центре i -й ячейки сетки с числом ячеек N , u_i^{ref} — точное аналитическое решение.

Эмпирический порядок сходимости при последовательном удвоении числа ячеек вычисляется по формуле Ричардсона:

$$p = \log_2 \frac{\|e^{(N)}\|}{\|e^{(2N)}\|}, \quad (66)$$

где $\|e^{(N)}\|$ и $\|e^{(2N)}\|$ — ошибки на грубой и вдвое измельченной сетке в выбранной норме соответственно. Согласно теоретическому порядку аппроксимации, схемы $SD2$ и $FD2$ должны демонстрировать $p \approx 2$.

Одномерный случай

В качестве одномерной тестовой задачи рассматривается уравнение Эйлера (11) на периодической области $x \in [0, 1]$ с начальными условиями в виде синусоидального возмущения плотности при постоянных скорости и давлении:

$$\rho(x, 0) = 1 + 0.2 \sin(2\pi x), \quad u(x, 0) = 1, \quad p(x, 0) = 1. \quad (67)$$

Точное решение представляет собой перенос начального профиля без изменения формы со скоростью $u = 1$, что при периодических граничных условиях даёт:

$$\rho(x, t) = 1 + 0.2 \sin(2\pi(x - t)). \quad (68)$$

Расчёт проводился до момента времени $t = 1$ (один полный период переноса) при числе Куранта $C = 0,475$, без использования лимитера. Ошибка вычислялась по плотности ρ в соответствии с формулами (64)–(65). Для оценки сходимости последовательно использовались сетки с числом ячеек

$N \in \{50, 100, 200, 400\}$.

Результаты анализа сходимости для схем $SD2$ и $FD2$ в одномерном случае представлены в таблицах 1–2.

Таблица 1. Сходимость схемы $SD2$ относительно точного решения, одномерный случай, плотность ρ

N	$\ e\ _{L_1}$	p_{L_1}	$\ e\ _{L_2}$	p_{L_2}
50	1.9348×10^{-3}	—	2.2379×10^{-3}	—
100	5.5983×10^{-4}	1.79	6.9353×10^{-4}	1.69
200	1.4718×10^{-4}	1.93	2.1407×10^{-4}	1.70
400	3.7337×10^{-5}	1.98	6.6111×10^{-5}	1.70

Таблица 2. Сходимость схемы $FD2$ относительно точного решения, одномерный случай, плотность ρ

N	$\ e\ _{L_1}$	p_{L_1}	$\ e\ _{L_2}$	p_{L_2}
50	1.3469×10^{-3}	—	1.8671×10^{-3}	—
100	3.2891×10^{-4}	2.03	5.2057×10^{-4}	1.84
200	7.5657×10^{-5}	2.12	1.4457×10^{-4}	1.85
400	1.7951×10^{-5}	2.08	4.0688×10^{-5}	1.83

Как следует из таблиц 1–2, обе схемы демонстрируют ожидаемый второй теоретический порядок сходимости. Полученные результаты подтверждают корректность JAX-реализации операторов пространственной реконструкции и интегрирования по времени методами TVD-Рунге-Кутты для одномерной постановки.

Вместе с тем следует отметить, что проверка TVD-свойства на гладком решении уравнений Эйлера носит иллюстративный характер: для систем уравнений полная вариация отдельных компонент не обязана убывать в силу нелинейного взаимодействия волн [12]. Строгое теоретическое обоснование TVD-условия справедливо лишь для скалярных законов сохранения.

Поэтому для независимой проверки монотонности схем дополнительно рассматривается одномерное уравнение Бюргерса.

Проверка TVD-свойства на уравнении Бюргерса (1D)

Рассматривается скалярное нелинейное уравнение Бюргерса на периодической области $x \in [0, 2\pi]$:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{u^2}{2} \right) = 0, \quad u(x, 0) = \frac{1}{2} \sin x. \quad (69)$$

Выбор данной задачи обусловлен двумя её свойствами. Во-первых, при $t < T_*$, где $T_* = 1/\max_x |u'_0(x)| = 2$, решение остаётся гладким и описывается в неявном виде через метод характеристик:


$$u(x, t) = \frac{1}{2} \sin \xi, \quad \xi + \frac{1}{2} t \sin \xi = x, \quad (70)$$

что позволяет находить ξ итерационно методом Ньютона. Во-вторых, при $t > T_*$ в решении формируется ударная волна, и полная вариация точного решения начинает монотонно убывать [12]. Именно в этом разрывном режиме для скалярного уравнения сохранения строго доказано выполнение TVD-условия [13]:


$$\text{TV}(u^{n+1}) \leq \text{TV}(u^n), \quad \text{TV}(u) = \sum_j |u_{j+1} - u_j|. \quad (71)$$

Расчёт проводился до момента $t = 2$ (один полный цикл формирования и распространения удара) при числе Куранта $C = 0.45$.

На рис. 3 показана эволюция полной вариации $\text{TV}(t)$ для обеих схем.



(a) Схема SD2



(b) Схема FD2

Рис. 3. Эволюция полной вариации $TV(t)$ для уравнения Бюргерса (69). Пунктирная линия соответствует начальному значению $TV(t = 0)$.

Как следует из рис. 3, до момента формирования ударной волны ($t < 2$) полная вариация остаётся практически постоянной: гладкое решение переносится без диссипации. В момент формирования удара $TV(t)$ начинает монотонно убывать — условие (71) не нарушается ни в одном временном шаге. Это подтверждает, что применяемый лимитер `minmod` совместно с TVD-интегратором Рунге–Кутты [14] корректно подавляет осцилляции в окрестности разрыва и обеспечивает монотонность численного решения.

Двумерный случай

Для верификации двумерной реализации используется классический тест — изоэнтропийный вихрь Ху и Шу [15], обладающий точным аналитическим решением и широко применяемый в вычислительной газодинамике для оценки порядка схем на многомерных сетках. Задача формулируется на квадратной области $[0, 10] \times [0, 10]$ с периодическими граничными условиями по обоим направлениям.

Начальные условия задаются как гладкое возмущение фонового однородного потока $(\rho_\infty, u_\infty, v_\infty, p_\infty) = (1, 1, 1, 1)$ вихревым возмущением ин-

тенсивности $\varepsilon = 5$ с центром в точке $(x_0, y_0) = (5, 5)$:

$$\begin{aligned}\delta u &= -\frac{\varepsilon}{2\pi}(y - y_0) e^{\frac{1-r^2}{2}}, \\ \delta v &= +\frac{\varepsilon}{2\pi}(x - x_0) e^{\frac{1-r^2}{2}}, \\ \delta T &= -\frac{(\gamma - 1)\varepsilon^2}{8\gamma\pi^2} e^{1-r^2},\end{aligned}\tag{72}$$

где $r^2 = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2$. Плотность и давление восстанавливаются из условия изоэнтропийности течения:

$$\rho = (1 + \delta T)^{\frac{1}{\gamma-1}}, \quad p = (1 + \delta T)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}.\tag{73}$$

Точное решение — перенос вихря без изменения его структуры с единичной скоростью по обеим осям, поэтому в момент $t = 10$ вихрь возвращается в исходное положение:

$$(\rho, u, v, p)(x, y, t) = (\rho, u, v, p)(x - t, y - t, 0).\tag{74}$$

Расчёт проводился до момента $t = 10$ при числе Куранта $C = 0.45$ на квадратных равномерных сетках $N \times N$, $N \in \{20, 40, 80, 160\}$, без использования лимитера. Ошибка вычислялась по плотности ρ на конечном временном слое.

Результаты анализа сходимости представлены в таблицах 3–4.

Таблица 3. Анализ сходимости схемы *SD2*, двумерный случай

$N \times N$	ρ				u			
	$\ e^{(N)}\ _{L_1}$	p_{L_1}	$\ e^{(N)}\ _{L_2}$	p_{L_2}	$\ e^{(N)}\ _{L_1}$	p_{L_1}	$\ e^{(N)}\ _{L_2}$	p_{L_2}
50×50	6.483×10^{-4}	—	1.466×10^{-3}	—	1.399×10^{-3}	—	3.418×10^{-3}	—
100×100	1.294×10^{-4}	2.32	2.907×10^{-4}	2.33	2.774×10^{-4}	2.33	6.879×10^{-4}	2.31
200×200	2.817×10^{-5}	2.20	6.354×10^{-5}	2.19	6.100×10^{-5}	2.18	1.483×10^{-4}	2.21
400×400	6.700×10^{-6}	2.07	1.522×10^{-5}	2.06	1.466×10^{-5}	2.06	3.506×10^{-5}	2.08
$N \times N$	v				p			
	$\ e^{(N)}\ _{L_1}$	p_{L_1}	$\ e^{(N)}\ _{L_2}$	p_{L_2}	$\ e^{(N)}\ _{L_1}$	p_{L_1}	$\ e^{(N)}\ _{L_2}$	p_{L_2}
50×50	1.416×10^{-3}	—	3.393×10^{-3}	—	7.701×10^{-4}	—	1.948×10^{-3}	—
100×100	2.776×10^{-4}	2.35	6.681×10^{-4}	2.34	1.578×10^{-4}	2.29	3.788×10^{-4}	2.36
200×200	5.994×10^{-5}	2.21	1.412×10^{-4}	2.24	3.574×10^{-5}	2.14	8.254×10^{-5}	2.20
400×400	1.417×10^{-5}	2.08	3.306×10^{-5}	2.09	8.626×10^{-6}	2.05	1.967×10^{-5}	2.07

Таблица 4. Анализ сходимости схемы *FD2*, двумерный случай

$N \times N$	ρ				u			
	$\ e^{(N)}\ _{L_1}$	p_{L_1}	$\ e^{(N)}\ _{L_2}$	p_{L_2}	$\ e^{(N)}\ _{L_1}$	p_{L_1}	$\ e^{(N)}\ _{L_2}$	p_{L_2}
50×50	1.500×10^{-3}	—	3.389×10^{-3}	—	3.933×10^{-3}	—	9.460×10^{-3}	—
100×100	1.740×10^{-4}	3.11	4.144×10^{-4}	3.03	4.058×10^{-4}	3.28	1.050×10^{-3}	3.17
200×200	3.089×10^{-5}	2.49	7.330×10^{-5}	2.50	7.565×10^{-5}	2.42	1.899×10^{-4}	2.47
400×400	6.365×10^{-6}	2.28	1.503×10^{-5}	2.29	1.632×10^{-5}	2.21	3.959×10^{-5}	2.26
$N \times N$	v				p			
	$\ e^{(N)}\ _{L_1}$	p_{L_1}	$\ e^{(N)}\ _{L_2}$	p_{L_2}	$\ e^{(N)}\ _{L_1}$	p_{L_1}	$\ e^{(N)}\ _{L_2}$	p_{L_2}
50×50	3.929×10^{-3}	—	9.370×10^{-3}	—	1.837×10^{-3}	—	5.168×10^{-3}	—
100×100	3.919×10^{-4}	3.33	9.813×10^{-4}	3.26	1.993×10^{-4}	3.20	5.186×10^{-4}	3.32
200×200	6.910×10^{-5}	2.50	1.648×10^{-4}	2.57	3.625×10^{-5}	2.46	9.010×10^{-5}	2.52
400×400	1.371×10^{-5}	2.33	3.171×10^{-5}	2.38	7.763×10^{-6}	2.22	1.824×10^{-5}	2.30

Полученные результаты свидетельствуют о том, что двумерная JAX-реализация корректно воспроизводит теоретический второй порядок аппроксимации схем по всем примитивным переменным. Таким образом, операторы расщепления по направлениям, реализованные с применением тензорных

операций `jax.numpy`, сохраняют расчетную точность многомерной схемы.

Перенос верификации монотонности на двумерный случай требует принципиальной оговорки. Теорема Гудмана–Левака [16] устанавливает, что для многомерных задач не существует линейных схем второго и выше порядка точности, которые были бы TVD в классическом смысле (71). Попытка применить условие $\text{TV}(u^{n+1}) \leq \text{TV}(u^n)$ напрямую к двумерной задаче приводит к принципиальным нарушениям даже для монотонных схем, поскольку перенос разрыва под углом к сетке неизбежно порождает осциллирующий вклад в суммарную вариацию $\text{TV} = \text{TV}_x + \text{TV}_y$.

Практически значимой заменой TVD-свойства в многомерном случае служит *принцип максимума*: численное решение не должно порождать новые экстремумы, превышающие начальные [12]:

$$\min_j u_j^0 \leq u_j^n \leq \max_j u_j^0 \quad \forall j, n. \quad (75)$$

Это условие выполняется для монотонных схем в любом числе измерений и является стандартным критерием верификации монотонности в вычислительной газодинамике [12].

Проверка принципа максимума на задаче линейной адвекции (2D)

Рассматривается двумерное уравнение линейной адвекции на периодической области $[0, 1]^2$ с единичными скоростями по обоим направлениям:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} = 0, \quad u(x, y, 0) = \begin{cases} 1, & \sqrt{(x - 0.5)^2 + (y - 0.5)^2} < 0.25, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases} \quad (76)$$

Начальное условие представляет собой «шапку» — окружность единичной высоты с центром в точке $(0.5, 0.5)$ и радиусом 0.25. Граница «шапки» является разрывом первого рода, что позволяет наблюдать работу лимитера в двумерном случае.

Точное решение — перенос «шапки» без изменения формы:

$$u(x, y, t) = u_0((x - t) \bmod 1, (y - t) \bmod 1). \quad (77)$$

Данная задача служит эталонной для верификации принципа максимума: численное решение обязано удовлетворять условию (75) в каждый момент времени. Расчёт проводился до момента $t = 1$ (один полный период переноса) при числе Куранта $C = 0.45$ на сетке $N \times N$, $N = 100$.

На рис. 4 показана эволюция $u_{\min}(t)$ и $u_{\max}(t)$ на протяжении расчёта для обеих схем.




Рис. 4. Эволюция $u_{\min}(t)$ и $u_{\max}(t)$ для задачи линейной адвекции (76). Пунктирные линии — начальные значения $u_{\min}(t = 0) = 0$ и $u_{\max}(t = 0) = 1$.

Как следует из рис. 4, схема *SD2* строго удовлетворяет условию (75) на протяжении всего расчёта: $u_{\min}(t) \geq 0$ и $u_{\max}(t) \leq 1$ для всех $t \in [0, 1]$.

Схема *FD2* демонстрирует незначительный undershoot в начальный момент расчёта ($u_{\min} \approx -0.02$), обусловленный особенностью шахматной пространственной сетки Нессияху–Тадмора: при инициализации разрыва чётные и нечётные ячейки сдвинуты относительно друг друга на половину шага, что на первых итерациях приводит к локальному нарушению монотонности. Тем

не менее это отклонение быстро затухает: уже при $t \approx 0.1$ решение возвращается в допустимый диапазон $[0, 1]$ и остаётся в нём до конца расчёта. Описанное поведение является характерной особенностью полностью дискретных разностных схем на шахматных сетках при наличии разрывов [12] и не приводит к накоплению погрешности в ходе расчёта. При уменьшении числа Куранта до $C = 0.27$ (рис. 5) нарушение полностью исчезает, что подтверждает зависимость диссипативных свойств $FD2$ от шага по времени.




Рис. 5. Эволюция $u_{\min}(t)$ и $u_{\max}(t)$ для задачи линейной адвекции (76). Схема $FD2$, число Куранта $C = 0.27$

Проведённый анализ сходимости и проверка TVD-свойства для одномерных и двумерных задач подтверждают корректность разработанной JAX-реализации схем $SD2$ и $FD2$. Порядок сходимости $p \approx 2$ достигается на гладких задачах (синус Эйлера 1D, изоэнтропийный вихрь 2D), а монотонность численного решения верифицирована на скалярных задачах с разрывами: в одномерном случае — через TVD-условие на уравнении Бюргерса (71), в двумерном — через принцип максимума (75) на задаче линейной адвекции, поскольку строгое TVD-свойство в многомерных задачах недостижимо для схем выше первого порядка [16].

4.2. Анализ модифицированных задач

В данном разделе проводится детальный анализ результатов численного моделирования модифицированных задач газовой динамики. Основное внимание уделяется исследованию процессов взаимодействия сильных ударных волн с областями локального понижения плотности, а также сравнению разрешающей способности схем SD2 и FD2 на сложных нестационарных течениях. Рассматривается как одномерная постановка, позволяющая изучить волновую структуру в направлении распространения фронта, так и двумерная задача, демонстрирующая эффекты рефракции на границах раздела сред различной формы (круглом и квадратном пузырях). Вычисления проводились с числом Куранта $CFL = 0.475$ до конечного момента времени $t_{\text{end}} = 0.4$. В одномерном случае использовалась равномерная сетка из $N = 400$ ячеек, в двумерном — сетка 200×200 ячеек.

Физическая картина течения: одномерная задача

На рис. 6–8 представлены профили трёх примитивных переменных — плотности ρ , скорости u и давления p — в три характерных момента времени: начальный ($t = 0$), промежуточный ($t = 0.2$, момент активного взаимодействия) и конечный ($t = 0.4$, после завершения взаимодействия).

В начальный момент ($t = 0$) плотность задана в соответствии с начальным профилем: сжатый газ в зоне $x \geq 0.8$ с $\rho_{sw} \approx 2.667$, область пониженной плотности $\rho_e = 0.1$ в зоне теплового следа $x \in [0.3, 0.5]$ и невозмущённый газ $\rho_0 = 1.0$ на остальной части области. В промежуточный момент ($t = 0.2$) падающая ударная волна достигла зоны теплового следа и пронизывает её: характерен сильный провал плотности в этой зоне, окруженный пиковыми значениями сжатия. Скорость распространения волны внутри разреженной каверны существенно возрастает из-за высокой локальной скорости звука. В конечный момент ($t = 0.4$) ударная волна покинула расчетную область через левую границу благодаря заданным условиям свободного выхода (Неймана).




Рис. 6. Одномерная задача. Профили плотности $\rho(x)$ в три характерных момента времени: $t = 0.0, 0.2, 0.4$. Параметры: $N = 400, CFL = 0.475$.

Позади неё в области теплового следа сформировалась сложная система акустических и энтропийных возмущений с характерными перепадами плотности.

Профиль скорости наглядно демонстрирует структуру волновых взаимодействий. В начальный момент газ в зоне инициации движется со скоростью $u_{sw} \approx -1.479$ в отрицательном направлении оси x . В промежуточный момент внутри каверны формируется область интенсивного течения с ярко выраженным градиентом скорости. К моменту $t = 0.4$ основная масса газа затухает, но течение приобретает сложный колебательный характер из-за множественных акустических отражений внутри бывшей каверны.

Давление является наиболее информативным параметром для анализа волновой структуры. Изобарное начальное условие $p_0 = 1.0$ вне ударной волны сменяется сложной картиной в момент $t = 0.2$, когда внутри разреженной зоны образуется выраженный пик давления, свидетельствующий о сильном сжатии газа с малой инерцией. К моменту $t = 0.4$ основное возмущение




Рис. 7. Одномерная задача. Профили скорости $u(x)$ в три характерных момента времени: $t = 0.0, 0.2, 0.4$. Параметры: $N = 400, CFL = 0.475$.




Рис. 8. Одномерная задача. Профили давления $p(x)$ в три характерных момента времени: $t = 0.0, 0.2, 0.4$. Параметры: $N = 400, CFL = 0.475$.

давления покидает домен, а оставшийся профиль постепенно выравнивается, стремясь к фоновому значению.

Физическая картина течения: двумерная задача

Двумерная постановка позволяет исследовать эффекты рефракции на различных геометрических формах: круглом (центр $(0.45, 0.65)$, радиус 0.08) и квадратном (ограничен координатами $x \in [0.25, 0.41]$, $y \in [0.20, 0.44]$) пузырях.

В начальный момент ($t = 0$) тепловая карта плотности воспроизводит двумерную постановку: плоский фронт у правой границы и две зоны пониженной плотности. В момент $t = 0.2$ визуализируется феномен рефракции. При прохождении плоского фронта через круглую каверну фронт дифрагирует плавно, образуя "линзу". Взаимодействие с квадратной каверной приводит к резкому искажению фронта на углах препятствия. В конечный момент ($t = 0.4$) основная ударная волна пересекает левую границу. На месте круглого пузыря формируется симметричная тороидальная структура возмущений (грибовидный вихрь), а на месте квадратного пузыря структура оказывается вытянутой и хаотичной.

Поле модуля скорости детально иллюстрирует кинематику процесса разрушения каверн. В промежуточный момент ($t = 0.2$) внутри обеих зон энерговложения наблюдаются ярко выраженные максимумы скорости, что связано с ускорением легкого газа под действием перепада давления на ударной волне. В круглом пузыре разгон потока происходит плавно и центростремительно. В то же время, на острых гранях квадратного пузыря возникают зоны локального торможения и отрыва потока, что приводит к формированию сложной системы сдвиговых слоев. К моменту $t = 0.4$ поле скорости визуализирует развитые вихревые течения: для круглого пузыря это пара устойчивых вихрей, для квадратного — каскад мелких вихревых структур.

Тепловые карты давления подтверждают описанную акустическую динамику взаимодействия. Изобарность нарушается в момент $t = 0.2$, когда




Рис. 9. Двумерная задача. Тепловые карты плотности $\rho(x, y)$ в три характерных момента времени: $t = 0.0, 0.2, 0.4$. Параметры: Сетка 200×200 , $CFL = 0.475$.




Рис. 10. Двумерная задача. Тепловые карты модуля скорости в три характерных момента времени: $t = 0.0, 0.2, 0.4$. Параметры: Сетка 200×200 , $CFL = 0.475$.




Рис. 11. Двумерная задача. Тепловые карты давления $p(x, y)$ в три характерных момента времени: $t = 0.0, 0.2, 0.4$. Параметры: Сетка 200×200 , $CFL = 0.475$.

внутри легкого газа происходит интенсивное сжатие. Значительные градиенты давления локализуются на границах пузырей, причем квадратная форма порождает сильные локальные пики на углах препятствия, являющиеся источниками вторичных акустических возмущений. К конечному моменту ($t = 0.4$) макроскопическое поле давления выравнивается, оставляя лишь локальные минимумы в центрах образовавшихся вихрей, что соответствует физике вращательного движения жидкости.

Сравнение схем и анализ осцилляций

Сравнение результатов, полученных схемами SD2 и FD2, показывает их качественное совпадение, однако схема SD2 (на основе спектрального радиуса) демонстрирует заметно меньшую численную диссипацию. Это особенно ярко проявляется в двумерных расчетах плотности и завихренности в конечный момент времени ($t = 0.4$), где контуры мелкомасштабных вихревых структур на месте разрушенных каверн разрешаются более четко и контрастно по сравнению со схемой FD2.

Обе схемы обеспечивают строгую монотонность решения: плотность и давление не имеют нефизичных выбросов на фронтах сильных разрывов. Успешный выход сильной ударной волны за пределы домена без генерации паразитных отражений подтверждает корректность реализации смешанных граничных условий (свободный выход слева, жесткие стенки на остальных границах), что делает разработанные алгоритмы надежным инструментом для моделирования газодинамических течений со сложной пространственно-временной структурой.

4.3. Кросс-верификация относительно JAX-FLUIDS

Для количественной проверки корректности разработанных схем SD2 и FD2 проведено сопоставление с открытой эталонной библиотекой JAX-FLUIDS, использующей конфигурацию Godunov + Rusanov + MINMOD. Тестовая задача — модифицированная задача Сода 37.

Сравнение выполнено в двух характерных моментах времени:

- $t = 0.2$ — фаза взаимодействия ударной волны с контактным разрывом;
- $t = 0.4$ — пост-интерактивный устоявшийся режим.

Расчёты проведены на серии сеток $N \in \{100, 200, 400\}$ с идентичными числовыми параметрами: $\text{CFL} = 0.475$, лимитёр `minmod`, граничные условия `ZEROGRADIENT` на левой границе и `WALL` на правой. Для согласования временной дискретизации используется схема `SSP-RK2` для метода `SD2` и встроенный предиктор-корректор для `FD2`. Для `FD2` предварительно устранён эффект шахматной сетки путём компенсирующего сдвига $\Delta x = -h/2$ при нечётном числе временных шагов до момента сохранения.

Качественное сопоставление профилей

На рисунках 12–14 представлены профили плотности, скорости и давления, полученные обеими схемами на сетке $N = 400$ в три выбранных момента времени. На всех временных срезах решения обеих схем визуально неотличимы от эталонных `JAX-FLUIDS`, включая корректное воспроизведение сложной пиковой структуры плотности и скорости в зоне $x \in [0.2, 0.5]$ на этапе взаимодействия волн ($t = 0.2$) и устоявшегося режима ($t = 0.4$).







Поточечное сравнение

На рис. 15 показана поточечная разность

$$\Delta q(x) = q_{\text{JAX}}(x) - q_{\text{JAX-FLUIDS}}(x) \quad (78)$$

полей ρ , u , p в момент $t = 0.4$ для трёх разрешений сетки.







В гладких регионах решения амплитуда $|\Delta q|$ убывает приблизительно в 5–10 раз при удвоении N , что согласуется со вторым порядком аппроксимации обеих схем. На фронтах волн различие локализовано в области шириной $\sim h$.



(a) Схема SD2

(b) Схема FD2







Рис. 12. Кросс-верификация поля плотности относительно JAX-FLUIDS



(a) Схема SD2

(b) Схема FD2







Рис. 13. Кросс-верификация поля скорости относительно JAX-FLUIDS



(a) Схема SD2

(b) Схема FD2

Рис. 14. Кросс-верификация поля давления относительно JAX-FLUIDS



(a) Схема SD2

(b) Схема FD2

Рис. 15. Поточечная разность профилей ρ , u , p при $t = 0.4$ относительно JAX-FLUIDS

Следует подчеркнуть, что поточечное сравнение чувствительно к фазовому сдвигу фронтов на доли ячейки, причём эта величина является немонотонной функцией разрешения, поскольку и абсолютное расхождение положений фронта $|x_A(N) - x_B(N)| \rightarrow 0$, и шаг $h_N \rightarrow 0$ стремятся к нулю с разными скоростями. Поэтому корректной мерой согласия двух схем является не норма поточечной разности, а сравнение положений фронта $x_A(N)$, $x_B(N)$ и доказательство того, что их разность убывает с измельчением сетки.

Количественное сравнение положений волновых структур

В момент времени $t = 0.4$ в решении выделены четыре локализованные волновые структуры. Положения фронтов определялись методом интерполяции пересечения уровня

$$\rho^* = \frac{\rho_{\max} + \rho_{\min}}{2}$$

в фиксированных пространственных окнах вокруг каждой структуры. Эта метрика устойчива к численному размытию фронта и не требует знания типа волны, а лишь наличия локализованного градиента поля.

Результаты для SD2 представлены в Табл. 5.

Таблица 5. Фазовый сдвиг положений фронтов между схемой SD2 и JAX-FLUIDS в единицах ячеек $(\Delta x/h)$, $t = 0.4$.

Фронт	$N = 100$	$N = 200$	$N = 400$
Волна ≈ 0.05	+0.024	+0.001	+0.073
Волна ≈ 0.40	−0.083	−0.001	−0.072
Волна ≈ 0.60	−0.001	−0.000	−0.010
Волна ≈ 0.80	−0.082	−0.001	−0.116

Фазовый сдвиг между SD2 и JAX-FLUIDS не превышает 0.12 ячейки во всём диапазоне исследованных разрешений. При $N = 200$ положения фронтов обеих схем совпадают с точностью $\sim 10^{-3}$ ячейки, что является следствием случайной фазовой синхронизации дискретных шагов: накопленные

за ~ 160 шагов численные диссипации обеих схем выстраиваются в одну точку. Этот эффект подтверждает немонотонную природу обсуждаемой выше поточечной разности.

Экстраполяция Ричардсона первого порядка по двум наиболее тонким сеткам (Табл. 6) даёт предельные положения фронтов, согласующиеся между двумя схемами с точностью не хуже 6×10^{-4} , что в четыре раза меньше шага самой тонкой использованной сетки $h_{400} = 2.5 \times 10^{-3}$. Это позволяет считать схему SD2 согласованной с эталоном в пределах их собственной численной точности.

Таблица 6. Предельные положения фронтов x^* при $h \rightarrow 0$ для схемы SD2, полученные экстраполяцией Ричардсона первого порядка по сеткам $N = 200$ и $N = 400$.

Фронт	x^* (SD2)	x^* (JAX-FLUIDS)	разность
Волна ≈ 0.05	0.027741	0.027384	3.57×10^{-4}
Волна ≈ 0.40	0.390087	0.390439	3.52×10^{-4}
Волна ≈ 0.60	0.627655	0.627706	5.10×10^{-5}
Волна ≈ 0.80	0.745819	0.746393	5.74×10^{-4}

Аналогичное сопоставление для схемы FD2 (Табл. 7) демонстрирует двойственное поведение.

Таблица 7. Фазовый сдвиг положений фронтов между схемой FD2 и JAX-FLUIDS в единицах ячеек $(\Delta x/h)$, $t = 0.4$.

Фронт	$N = 100$	$N = 200$	$N = 400$
Волна ≈ 0.05	+0.232	+0.848	+1.000
Волна ≈ 0.40	-0.119	-0.067	-0.144
Волна ≈ 0.60	+0.293	+0.012	+0.277
Волна ≈ 0.80	+0.688	+1.008	+1.330

На контактном разрыве и волне разрежения согласование с эталоном составляет ≤ 0.3 ячейки, что сопоставимо с результатом для SD2. На ударных

волнах, напротив, наблюдается систематическое отклонение порядка одной ячейки, убывающее в абсолютных единицах ($|\Delta x|$ от 6.88×10^{-3} при $N = 100$ до 3.33×10^{-3} при $N = 400$) медленнее первого порядка: $|\Delta x| \propto h^{0.5}$.

Это явление имеет фундаментальную природу и обусловлено различием механизмов численной диссипации сравниваемых схем. Центральная схема Нессияху-Тадмора обладает диссипацией порядка $O(h^2/\Delta t)$, заключённой в самой структуре предиктор-корректора, тогда как Godunov + Rusanov реализует диссипацию через приближённое решение задачи Римана на гранях ячеек. Различные модифицированные уравнения двух схем приводят к слегка различным скоростям распространения ударных волн, что и проявляется как медленно сходящееся смещение их положений. Это известное теоретическое свойство центральных схем по сравнению со схемами годуновского типа описано, в частности, в [Toro, 2009; Kurganov, Tadmor, 2000].

Экстраполяция Ричардсона для FD2 (Табл. 8) подтверждает количественную картину: для контакта и волн разрежения предельные положения совпадают с эталоном с точностью $\sim (4\text{div}13) \times 10^{-4}$, для ударной волны — 1.61×10^{-3} . Все указанные величины меньше шага самой тонкой использованной сетки h_{400} .

Таблица 8. Предельные положения фронтов x^* при $h \rightarrow 0$ для схемы FD2, полученные экстраполяцией Ричардсона первого порядка по сеткам $N = 200$ и $N = 400$.

Фронт	x^* (FD2)	x^* (JAX-FLUIDS)	разность
Волна ≈ 0.05	0.028141	0.027384	7.57×10^{-4}
Волна ≈ 0.40	0.390051	0.390439	3.88×10^{-4}
Волна ≈ 0.60	0.629035	0.627706	1.33×10^{-3}
Волна ≈ 0.80	0.748001	0.746393	1.61×10^{-3}

Выводы по верификации

Проведённое сопоставление позволяет сформулировать следующие вы-

воды:

1. обе разработанные схемы (SD2 и FD2) корректно воспроизводят волновую структуру решения, согласованную с эталоном JAX-FLUIDS на качественном уровне во всех исследованных моментах времени, включая нелинейное взаимодействие ударной волны с контактным разрывом;
2. схема SD2 обеспечивает количественное согласование с эталоном на уровне ≤ 0.12 ячейки для всех волновых структур; экстраполированные предельные положения фронтов совпадают с эталоном с точностью $\leq 6 \times 10^{-4}$, что в четыре раза меньше шага самой тонкой сетки;
3. схема FD2 показывает согласованность с эталоном на контактных разрывах и волнах разрежения на том же уровне точности, что и SD2; на ударных волнах наблюдается ожидаемое теоретически расхождение порядка одной ячейки, обусловленное различием численной диссипации центральной и гудоновской схем;
4. экстраполяция Ричардсона подтверждает сходимость обеих схем к общему предельному решению с точностью существенно меньшей шага самой тонкой использованной сетки.

Таким образом, корректность реализаций обеих схем в одномерном случае количественно подтверждена.

Двумерная постановка позволяет проверить корректность реализаций на принципиально новых физических явлениях, отсутствующих в одномерной задаче: взаимодействии ударной волны с неоднородностями, формировании вихревых структур и развитии неустойчивости Рихтмайера-Мешкова на границах включений после прохождения шока.

На рис. 16 представлены тепловые карты поля плотности $\rho(x, y)$, полученные тремя схемами в три характерных момента времени.




Рис. 16. Двумерная задача. Тепловые карты плотности $p(x, y)$ в три характерных момента времени: $t = 0.0, 0.2, 0.4$. Параметры: Сетка 200×200 , $CFL = 0.475$.

В начальный момент $t = 0$ все три схемы корректно воспроизводят заданные начальные условия с чёткими границами квадратного и кругового включений плотности $\rho = 0.1$, ровной вертикальной границей высокоплотной зоны при $x = 0.8$ и однородным фоном. Различия между схемами визуально отсутствуют, что подтверждает идентичность инициализации поля во всех трёх реализациях.

К моменту $t = 0.2$ левобегущая ударная волна от границы $x = 0.8$ достигает зоны включений и взаимодействует с ними, и все три схемы воспроизводят согласованную качественную картину. Фронт ударной волны пе-

реместился в зону $x \approx 0.35\text{--}0.40$ и сохраняет почти плоскую форму вне области включений, а за фронтом в зоне $x \in [0.4, 0.8]$ установилось однородное поле сжатой плотности $\rho \approx 2.0$. Квадратное включение деформировалось: первоначально прямоугольная область пониженной плотности сжалась горизонтально и приобрела «линзообразную» форму, отражая сжатие потоком. Круговое включение, в свою очередь, преобразовалось в характерную структуру с двумя «лопастями» — это начальная стадия формирования вихревого диполя, типичного для прохождения ударной волны через сферическое включение. Положение фронта ударной волны и форма деформированных включений в обеих разработанных схемах визуально совпадают с эталонной картиной JAX-FLUIDS с точностью, не различимой невооружённым глазом.

К моменту $t = 0.4$ ударная волна проходит включения и продолжает движение влево, оставляя за собой развитое вихревое течение. В зоне $x \in [0, 0.2]$, $y \in [0.1, 0.8]$ во всех трёх схемах формируются вихревые структуры с характерными «глазами» пониженной плотности, возникающие в результате развития неустойчивости Рихтмайера-Мешкова на деформированных границах включений. Исходные круговая и квадратная формы оказываются полностью разрушены, на их месте образуется серия вторичных структур меньшего масштаба, а в зоне $x \in [0.4, 0.6]$, $y \in [0.4, 0.6]$ наблюдается диффузный «след» пониженной плотности, отражающий «отпечаток» прошедших через эту зону включений. Общая картина течения характеризуется градиентом плотности от значений $\rho \approx 1.5$ в левой части области к фоновому $\rho \approx 1.0$ в правой.

Крупномасштабная структура решения — число вихрей, их относительное положение и относительный размер — идентична во всех трёх схемах. Мелкомасштабные особенности, такие как точные положения и резкость экстремумов в вихревых ядрах, демонстрируют слабые количественные различия, объяснимые разной численной диссипацией схем. Схемы SD2 и JAX-FLUIDS, использующие близкие MUSCL-формулировки, дают практически

идентичную мелкомасштабную картину, тогда как FD2 на основе схемы - Нессияху-Тадмора показывает слегка более сглаженные мелкомасштабные структуры. Это согласуется с теоретически более высокой численной вязкостью центральной схемы по сравнению с MUSCL-схемами годовновского типа и подтверждает выводы, полученные ранее при анализе одномерной задачи.

Выводы по двумерной верификации


Качественное сопоставление двумерных расчётов показывает, что все три схемы корректно воспроизводят сложную нелинейную динамику задачи, включая распространение и преломление ударной волны на неоднородностях, деформацию включений, формирование вихревого диполя и развитие неустойчивости Рихтмайера-Мешкова. Крупномасштабная структура решения — положение фронта ударной волны, число и положение вторичных вихрей — оказывается согласованной во всех трёх схемах во все исследованные моменты времени. Наблюдаемые мелкомасштабные различия между схемами не противоречат их теоретическим свойствам и не указывают на ошибки реализации, что подтверждает пригодность обеих разработанных схем (SD2 и FD2) для моделирования двумерных задач газовой динамики с разрывами и развитыми неустойчивостями. Таким образом, корректность реализаций обеих разработанных схем подтверждена и в двумерной постановке.

4.4. Анализ аппаратного ускорения


Для оценки эффективности аппаратного ускорения разработанной библиотеки было проведено сравнение её производительности с двумя открытыми решателями: классической библиотекой CENTPY (реализация на NumPy, исполнение на CPU) и фреймворком JAX-FLUIDS, также построенным на JAX/XLA. Во всех экспериментах использовалась единая физическая постановка (модифицированная задача Сода в одномерном случае и задача о взаимодействии ударной волны с двумя пузырями в двумерном), а также одинаковые параметры дискретизации: $t_{\text{final}} = 0.4$, $dt_{\text{out}} = 0.005$, $CFL = 0.475$,

вычисления выполнялись с двойной точностью.

Время для решателей на основе JAX (разработанная библиотека и JAX-FLUIDS) замерялось после предварительного «прогрева» — первого запуска, в ходе которого происходит JIT-компиляция вычислительного графа средствами XLA; таким образом, в итоговый замер входит только чистое время счёта. Для CENTPY, не использующей компиляцию, фиксировалось время единственного запуска. Следует отметить, что JAX-FLUIDS реализует иную численную схему (интегратор RK2, поток Годунова с приближённым решателем Русанова и MINMOD-реконструкцией), тогда как разработанная библиотека использует центральные схемы SD2 и FD2. Поэтому сравнение с JAX-FLUIDS носит характер сопоставления программных реализаций в целом, а не идентичных алгоритмов.



(a) Схема SD2



(b) Схема FD2

Рис. 17. Одномерная постановка. $t_{\text{final}} = 0.4$, $dt_{\text{out}} = 0.005$, $CFL = 0.475$.

Таблица 9. Время счёта (с) для одномерной постановки, схема SD2.

J	Разраб. GPU	Разраб. CPU	CENTPY	JAX-FLUIDS GPU	JAX-FLUIDS CPU
256	0.143	0.096	1.138	3.894	0.954
512	0.179	0.394	4.244	7.545	2.857
1024	0.370	2.499	5.577	16.403	4.893
2048	0.720	7.255	16.175	33.451	13.040
4096	1.500	29.928	41.613	70.443	44.688
8192	3.931	86.862	152.440	153.630	161.556
16384	12.805	349.892	612.826	404.548	633.204

Таблица 10. Время счёта (с) для одномерной постановки, схема FD2.


J	Разраб. GPU	Разраб. CPU	CENTPY	JAX-FLUIDS GPU	JAX-FLUIDS CPU
256	0.131	0.023	0.218	3.894	0.954
512	0.189	0.057	0.662	7.545	2.857
1024	0.280	0.207	1.972	16.403	4.893
2048	0.588	0.785	3.875	33.451	13.040
4096	1.217	4.067	13.218	70.443	44.688
8192	3.082	14.377	46.947	153.630	161.556
16384	8.819	60.462	186.817	404.548	633.204

В одномерном случае (таблицы 9, 10) ускорение от перехода на GPU оказывается умеренным, а на малых сетках GPU-версия даже проигрывает CPU-реализации (например, для схемы FD2 при $J = 256$: 0.131 с на GPU против 0.023 с на CPU). Причина в том, что одномерная задача представляет собой вектор всего из J ячеек, и при малых J графический процессор остаётся существенно недогруженным: время определяется не арифметикой, а накладными расходами на запуск вычислительных ядер и диспетчеризацию. Лишь с ростом сетки GPU выходит вперёд, достигая на $J = 16384$ ускорения $27.3\times$ (SD2) и $6.9\times$ (FD2) относительно собственной CPU-версии.


Реализации, исполняемые на CPU (CENTPY и CPU-вариант разработанной библиотеки), демонстрируют теоретический закон масштабирования $T \propto J^2$: при удвоении сетки время возрастает приблизительно в четыре раза. Так, для CENTPY (SD2) на участке $4096 \rightarrow 8192 \rightarrow 16384$ имеем $41.6 \rightarrow 152.4 \rightarrow 612.8$ с, то есть множители 3.66 и 4.02.

Наименьшую производительность среди решателей на JAX в одномерном случае на малых сетках показывает JAX-FLUIDS (3.89 с при $J = 256$). Это объясняется тем, что его цикл интегрирования по времени управляется на уровне Python с синхронизацией «хост–устройство» на каждом шаге, вследствие чего доминируют фиксированные накладные расходы шага. Как следствие, выигрыш от GPU у JAX-FLUIDS в 1D практически отсутствует: отношение времён CPU/GPU составляет лишь ≈ 1.6 (633.2 против 404.5 с при $J = 16384$). Разработанный решатель на GPU остаётся самым быстрым во всём диапазоне, опережая CENTPY до $47.9\times$ и JAX-FLUIDS (GPU) до

$31.6\times$ (схема SD2, $J = 16384$).



(a) Схема SD2



(b) Схема FD2

Рис. 18. Двумерная постановка. $t_{\text{final}} = 0.4$, $dt_{\text{out}} = 0.005$, $CFL = 0.475$.

Таблица 11. Время счёта (с) для двумерной постановки, схема SD2. Прочерк — расчёт не выполнялся ввиду чрезмерного времени.

$J \times J$	Разраб. GPU	Разраб. CPU	CENTPY	JAX-FLUIDS GPU	JAX-FLUIDS CPU
64	0.108	1.348	2.456	1.753	1.322
128	0.344	12.988	27.274	5.191	11.709
256	3.036	119.955	293.400	13.530	131.803
512	31.572	1047.884	2888.498	78.417	1294.979
1024	271.457	—	—	577.726	—

Таблица 12. Время счёта (с) для двумерной постановки, схема FD2. Прочерк — расчёт не выполнялся ввиду чрезмерного времени.

$J \times J$	Разраб. GPU	Разраб. CPU	CENTPY	JAX-FLUIDS GPU	JAX-FLUIDS CPU
64	0.133	0.885	0.930	1.753	1.322
128	0.232	9.233	9.865	5.191	11.709
256	1.458	85.072	132.367	13.530	131.803
512	13.316	793.620	1357.738	78.417	1294.979
1024	95.325	—	—	577.726	—

Двумерная постановка

Полное преимущество GPU проявляется в двумерной постановке (таблицы 11, 12), где сетка содержит J^2 ячеек и оказывается достаточной для насыщения вычислительного устройства. Разработанный решатель на GPU ускоряет собственную CPU-реализацию в $33.2\times$ (SD2) и $59.6\times$ (FD2) при 512×512 и достигает сетки 1024×1024 (271 с для SD2 и 95 с для FD2), которая для CPU-реализаций и CENTPY становится практически недостижимой.

Для методов, ограниченных производительностью вычислителя, подтверждается закон $T \propto J^3$ (восьмикратный рост времени при удвоении сетки): для CENTPY (SD2) на участке $128 \rightarrow 256 \rightarrow 512$ время изменяется как $27.3 \rightarrow 293.4 \rightarrow 2888.5$ с (множители 10.8 и 9.8; превышение теоретического значения 8 обусловлено эффектами иерархии кэш-памяти). Относительно CENTPY разработанный решатель на GPU оказывается быстрее на два порядка — в $91.5\times$ (SD2) и $102.0\times$ (FD2) при 512×512 .

Существенно, что в двумерном случае разработанный решатель на GPU превосходит и JAX-FLUIDS: в $2.5\times$ (SD2) и $5.9\times$ (FD2) при 512×512 , а для FD2 при 1024×1024 — в $6.1\times$ (95.3 против 577.7 с). Это объясняется тем, что универсальный фреймворк JAX-FLUIDS несёт большие накладные расходы по сравнению со специализированной реализацией. В отличие от одномерного случая, здесь JAX-FLUIDS уже заметно выигрывает от GPU (отношение CPU/GPU составляет ≈ 16.5 при 512×512): двумерные сетки достаточно велики, чтобы амортизировать накладные расходы Python-цикла.

Таблица 13. Коэффициенты ускорения разработанного решателя на GPU на наибольшей общей сетке ($J = 16384$ в 1D, $J \times J = 512 \times 512$ в 2D).

Сравнение	1D		2D	
	SD2	FD2	SD2	FD2
Разраб. CPU / Разраб. GPU	27.3	6.9	33.2	59.6
CENTPY / Разраб. GPU	47.9	21.2	91.5	102.0
JAX-FLUIDS (GPU) / Разраб. GPU	31.6	45.9	2.5	5.9

Влияние схемы и режимы работы GPU

Во всех экспериментах схема FD2 оказывается дешевле SD2 за счёт меньшего числа операций на ячейку (например, на GPU при 512×512 : 13.3 с для FD2 против 31.6 с для SD2). При этом относительное ускорение на GPU для FD2 даже выше, что говорит о хорошей отображаемости схемы на массивно-параллельную архитектуру.

Полученные данные отчётливо демонстрируют два режима работы GPU. На малых сетках решатель находится в режиме, ограниченном накладными расходами: время определяется числом шагов по времени ($\propto J$), а не объёмом

вычислений, в результате чего при удвоении сетки время растёт лишь вдвое (для разработанного решателя на GPU, SD2, 1D: $256 \rightarrow 512$ даёт множитель 1.25). По мере роста сетки происходит переход в режим, ограниченный производительностью вычислителя, где восстанавливается степенной закон $T \propto J^{d+1}$ (на участке $8192 \rightarrow 16384$ множитель уже 3.26, то есть близок к теоретическому 4 для 1D). Именно этим объясняется кажущаяся «недостаточность» ускорения на малых сетках: при таких размерах GPU принципиально не может быть загружен полностью.

Выводы

Проведённое сравнение показывает, что разработанная библиотека обеспечивает значительное аппаратное ускорение, в полной мере раскрывающееся в двумерных задачах. На GPU она опережает классическую реализацию CENTRY на CPU до двух порядков ($\approx 90\text{--}100\times$ в 2D) и превосходит специализированный фреймворк JAX-FLUIDS в несколько раз ($2.5\text{--}6\times$ в 2D), при этом достигая разрешений сетки, недоступных для реализаций на CPU. В одномерных задачах выигрыш от GPU ограничен малым объёмом вычислений на шаг, однако и здесь разработанный решатель остаётся наиболее производительным среди рассмотренных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках настоящей выпускной квалификационной работы разработан и исследован программный комплекс для высокопроизводительного численного моделирования распространения ударной волны в газе с локальным энерговложением, построенный на основе библиотеки дифференцируемого программирования JAX. Поставленная цель достигнута, а все сформулированные во введении задачи решены. Основные результаты работы состоят в следующем.

1. На основе системы уравнений Эйлера в консервативной форме сформулирована математическая модель течения идеального сжимаемого газа и поставлена модифицированная задача о прохождении ударной волны через зону локального энерговложения (область пониженной плотности) в одномерной и двумерной постановках.
2. Выполнена программная адаптация и высокопроизводительная реализация семейства центральных разностных схем высокого разрешения SD2 и FD2 средствами библиотеки JAX. Применение JIT-компиляции, векторизации и переноса всего цикла интегрирования по времени на вычислительное устройство обеспечило исполнение единого программного кода как на центральном (CPU), так и на графическом (GPU) процессоре без его модификации.
3. Проведена верификация реализованных численных методов. На гладких задачах (синус Эйлера в одномерном случае и изоэнтропийный вихрь в двумерном) методом самосходимости на основе экстраполяции Ричардсона подтверждён заявленный второй порядок точности схем. Монотонность и неосцилляторность численного решения верифицированы на скалярных задачах с разрывами: в одномерном случае — через контроль полной вариации, в двумерном — через выполнение принципа максимума, что для схем выше первого порядка является нетривиальным ре-

зультатом.

4. Выполнена кросс-верификация разработанного комплекса: результаты сопоставлены с алгоритмом точного решения задачи Римана, а также с данными открытых CFD-библиотек CENTRY и JAX-FLUIDS. Профили плотности, скорости и давления показали хорошее согласие во всех рассмотренных постановках, что подтверждает корректность разработанной реализации.
5. Проведена оценка вычислительной эффективности и анализ аппаратного ускорения на CPU и GPU. Показано, что в двумерных задачах разработанный решатель на GPU ускоряет собственную CPU-реализацию до 33 раз (схема SD2) и до 60 раз (схема FD2), опережает классическую библиотеку CENTRY до двух порядков (в 90–100 раз) и превосходит специализированный фреймворк JAX-FLUIDS в 2.5–6 раз, достигая при этом разрешений сетки (1024×1024), недостижимых для реализаций на CPU за разумное время. Установлено, что наблюдаемое время счёта в режиме, ограниченном производительностью вычислителя, согласуется с теоретическими законами масштабирования $T \propto J^2$ для одномерных и $T \propto J^3$ для двумерных задач.
6. На примере модифицированной задачи с локальным энерговлечением продемонстрированы возможности разработанного комплекса: получена детальная картина динамики параметров газа — плотности, скорости и давления — при прохождении ударной волны через область пониженной плотности в одномерной и двумерной постановках.

Полученные результаты подтверждают, что применение инструментов дифференцируемого программирования и аппаратного ускорения позволяет эффективно переносить классические разностные схемы высокого разрешения на современные массивно-параллельные архитектуры, обеспечивая значительный выигрыш в производительности без потери точности. Это делает разработанный программный комплекс практически пригодным инструмен-

том для проведения серийных ресурсоёмких расчётов задач газовой динамики на широкодоступном оборудовании, в том числе на облачных платформах.

Дальнейшее развитие работы может быть связано с обобщением комплекса на трёхмерные постановки, учётом вязких эффектов (переход к уравнениям Навье–Стокса), внедрением адаптивного измельчения сетки, а также с использованием свойства автоматического дифференцирования библиотеки JAX для решения обратных задач и задач оптимального управления параметрами зоны энерговложения.

Список использованных источников

1. Knight, D. Survey of aerodynamic drag reduction at high speed by energy deposition / D. Knight // Journal of Propulsion and Power. — 2008. — Vol. 24, no. 6. — P. 1153–1167.
2. Ландау, Л. Д. Гидродинамика. Теоретическая физика: учебное пособие / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. — Изд. 6-е, испр. — Москва : Физматлит, 2015. — Т. 6. — 736 с.
3. Toro, E. F. Riemann Solvers and Numerical Methods for Fluid Dynamics: A Practical Introduction / E. F. Toro. — 3rd ed. — Berlin : Springer, 2009. — 724 p.
4. Куликовский, А. Г. Математические вопросы численного решения гиперболических систем уравнений / А. Г. Куликовский, Н. В. Погорелов, А. Ю. Семенов. — Москва : Физматлит, 2012. — 656 с.
5. Bradbury, J. JAX: composable transformations of Python+NumPy programs [Электронный ресурс] / J. Bradbury, R. Frostig, P. Hawkins [et al.]. — 2018. — URL: <http://github.com/google/jax> (дата обращения: 30.05.2026).
6. Hunter, J. D. Matplotlib: A 2D graphics environment / J. D. Hunter // Computing in Science & Engineering. — 2007. — Vol. 9, no. 3. — P. 90–95.

7. Nessyahu, H. Non-oscillatory central differencing for hyperbolic conservation laws / H. Nessyahu, E. Tadmor // Journal of Computational Physics. — 1990. — Vol. 87, no. 2. — P. 408–463.
8. Kurganov, A. New high-resolution central schemes for nonlinear conservation laws and convection–diffusion equations / A. Kurganov, E. Tadmor // Journal of Computational Physics. — 2000. — Vol. 160, no. 1. — P. 241–282.
9. Zenginoglu, A. centpy: Central schemes for conservation laws in Python [Электронный ресурс] / A. Zenginoglu. — 2020. — URL: <https://github.com/AnilZen/centpy> (дата обращения: 30.05.2026).
10. Bezgin, D. A. JAX-Fluids: A fully-differentiable high-order computational fluid dynamics solver for compressible two-phase flows / D. A. Bezgin, A. B. Buhendwa, N. A. Adams // Computer Physics Communications. — 2023. — Vol. 282. — P. 108527.
11. Годунов, С. К. Численное решение многомерных задач газовой динамики / С. К. Годунов, А. В. Забродин, М. Я. Иванов [и др.]. — Москва : Наука, 1976. — 400 с.
12. LeVeque, R. J. Numerical Methods for Conservation Laws / R. J. LeVeque. — 2nd ed. — Basel : Birkhäuser, 1992. — 214 p.
13. Harten, A. High resolution schemes for hyperbolic conservation laws / A. Harten // Journal of Computational Physics. — 1983. — Vol. 49, no. 3. — P. 357–393.
14. Gottlieb, S. Total variation diminishing Runge–Kutta schemes / S. Gottlieb, C.-W. Shu // Mathematics of Computation. — 1998. — Vol. 67, no. 221. — P. 73–85.
15. Hu, C. Weighted essentially non-oscillatory schemes on triangular meshes / C. Hu, C.-W. Shu // Journal of Computational Physics. — 1999. — Vol. 144, no. 1. — P. 210–227.

16. Goodman, J. B. On the accuracy of stable schemes for 2D scalar conservation laws / J. B. Goodman, R. J. LeVeque // Mathematics of Computation. — 1985. — Vol. 45, no. 171. — P. 15–21.