

Technologie de systèmes ordinés (Électronique programmable et robotique)

247-4B6-GG Réaliser un projet de logiciel appliqué à la robotique

> <u>Lab 2:</u> Dépendances et comprendre le API

> > Enseigné par Rachid Benali

Laboratoires et programmation réalisés par Félix Chenette-Stewart

<u>Téléchargement de la librairie</u>

Dans la console écrire :

Git clone https://github.com/filoucool/Labos_Python_Rachid.git

Puis se rendre dans le nouveau dossier en écrivant : cd Labos Python Rachid

<u>Dépendances</u>

Tous vos projets et scripts devront contenir le code suivant au début afin d'assurer le bon fonctionnement des librairies pour les AX-12.

```
from pyax12.connection import Connection
from pyax12.argparse_default import common_argument_parser
import pyax12.packet as pk
import RPi.GPIO as gpio
import time
```

Option de déroutage de paramètres et debugging

Utilisé principalement pour le debugging mais est aussi utilisé pour contourner certains paramètres par défaut. Il n'est pas nécessaire de l'utiliser si le projet fonctionne bien mais le code suivant doit être présent dans votre script pour assurer la présence des paramètres par défaut.

```
parser = common_argument_parser(desc=main.__doc__)
args = parser.parse_args()
```

Connection au moteurs AX-12

Identification du moteur AX-12

Convertir son numéro de moteur en hexadécimal et rajouter 0x devant

Ex : moteur no 14 = E en hexadécimal

Votre ligne de code : dynamixel id = 0x0E

*args.dynamixel_id est utilisé comme broadcasting id pour communiquer avec tous les moteurs AX-12.

API

def set_cw_angle_limit(self, dynamixel_id, angle_limit, degrees=False):
et

def set ccw angle limit(self, dynamixel id, angle limit, degrees=False):

<u>Utilisation</u>: Limite l'angle de rotation sens horaire(cw) et anti-horaire (ccw) à l'angle spécifié (angle limit).

<u>:param int dynamixel_id:</u> No. d'identification du AX-12 (0x00 à 0xFD).

:param int angle_limit: et :param bool degrees:

Si "Degrees" = True, la valeur en degré (angle_limit) doit être entre -150 et 150. Si "Degrees" = False, le moteur sera en rotation libre. Les valeurs possibles (angle_limit) seront de 0x00 à 0x3FF pour le sens horaire et de 0x3FF à 0x7FF pour le sens antihoraire.

*Si on spécifie une limite de ''0'' degrés pour ''CW'' <u>et</u> ''CCW'', et que ''degrees''=False, les AX-12 seront en mode moteur ou ''Wheel mode'' et tourneront tant et aussi longtemps que la commande sera en exécution. Pour limiter le temps d'exécution, on peut utiliser time.sleep(*temps en secondes*) pour suspendre l'exécution du code. Par exemple, time.sleep(5) va suspendre les opérations pour 5 secondes. Pour quitter le mode moteur ou ''Wheel mode'' et revenir au mode stepper, il faut donner à angle_limit, une valeur supérieure à 0. Exemple, on peut faire la ligne de code suivante :

serial_connection.set_ccw_angle_limit(dynamixel_id, 1023, degrees=False)

Puisque CCW et CW n'ont pas tous les deux un angle_limit de 0, le AX-12 reviendras en mode stepper.

def set speed(self, dynamixel id, speed):

Utilisation: Détermine la Vitesse de rotation du AX-12

:param int dynamixel_id: No. d'identification du AX-12 (0x00 à 0xFD).

:param int speed: Vitesse de rotation. (0 à 1023) ou (0x00 à 0x3FF).

def goto(self, dynamixel_id, position, speed=None, degrees=False):

<u>Utilisation:</u> Fait tourner le moteur (dynamixel_id) jusqu'à un angle déterminé (position), à une certaine vitesse (speed).

<u>:param int dynamixel_id:</u> No. d'identification du AX-12 (0x00 à 0xFD)

<u>:param int speed:</u> Vitesse de rotation. (0 à 1023) ou (0x00 à 0x3FF).

:param int position: et :param bool degrees:

Si "Degrees" = True, la valeur en degré (angle_limit) doit être entre -150 et 150. Si "Degrees" = False, le moteur sera en rotation libre. Les valeurs possibles (angle_limit) seront de 0x00 à 0x3FF pour le sens horaire et de 0x3FF à 0x7FF pour le sens antihoraire.

Exercices

Dans un document séparé, répondre aux questions suivantes :

Manipulation 1: faire un code pour mettre les DEUX moteurs en mode stepper

Manipulation 2: faire un code pour mettre les DEUX moteurs en mode moteur (wheel mode)

Manipulation 3: faire un code pour faire...

- 1.Avancer le robot
- 2.Reculer le robot.
- 3. Tourner le robot sur lui-même.
- 4. Tourner les roues à 30, 90, 150 degrés et les faire revenir a 0 degrés.

Manipulation 4: tester le code suivant :

```
From pyax12.connection import Connection
rom pyax12.argparse_default import common argument parser
  ort pyax12.packet as pk
ort RPi.GPIO as gpio
mport time
def main():
   parser = common_argument_parser(desc=main.__doc__)
   args = parser.parse_args()
   serial connection = Connection(port='/dev/ttyS0',
                                     baudrate=1000000,
                                     timeout=0.01,
                                     rpi_gpio=18)
   dynamixel id = args.dynamixel id
   serial connection.goto(dynamixel id, 0, speed=200, degrees=True)
   time.sleep(1)
   serial connection.goto(dynamixel id, -150, speed=150, degrees=True)
   time.sleep(1)
   serial connection.goto(dynamixel id, 150, speed=300, degrees=True)
   serial_connection.goto(dynamixel_id, 0, speed=512, degrees=True)
   ##
   time.sleep(5)
   ###
   serial_connection.set_cw_angle_limit(dynamixel_id, 0, degrees=False)
   serial_connection.set_ccw_angle_limit(dynamixel_id, 0, degrees=Fals
serial_connection.set_speed(dynamixel_id, 512)
   time.sleep(2)
   serial_connection.set_speed(dynamixel_id, 0)
   serial connection.set ccw angle limit(dynamixel_id, 1023, degrees=False)
   serial_connection.goto(dynamixel_id, 0, speed=512, degrees=True)
   serial connection.close()
    name == ' main ':
   main()
```

Manipulation 5:

- 1.Expliquez le fonctionnement en détail du bloc de code entre les "##".
- 2. Expliquez le fonctionnement en détail du bloc de code entre les "###".

Ex : Pour "serial_connection.goto(dynamixel_id, 0, speed=50, degrees=True)", le moteur AX-12 se déplacera à la position 0 à une vitesse de 50.