

CSS-Module — Dokumentation

Dieses Dokument beschreibt alle CSS-Dateien des Projekts: ihren Zweck, die verwendeten Variablen und was jede Klasse steuert.

Deutsche Version

1. `css/base.css` — Grundlayout, Variablen, Schriftarten, Animationen

Zweck: Definiert das visuelle Fundament der gesamten Anwendung — CSS-Variablen, Hintergrundbild, lokale Schriftarten und globale Animationen.

CSS-Variablen

```
:root {  
  --glass-bg: rgba(255, 255, 255, 0.6);  
  --glass-border: rgba(255, 255, 255, 0.3);  
  --primary-blue: #00529b;  
  --text-dark: #1d1d1f;  
}
```

Variable	Wert	Verwendung
<code>--glass-bg</code>	<code>rgba(255, 255, 255, 0.6)</code>	Hintergrund für Glasmorphismus-Elemente (halbtransparentes Weiß)
<code>--glass-border</code>	<code>rgba(255, 255, 255, 0.3)</code>	Rahmen für Karten, Buttons, Wetter-Items — erzeugt den Glaseffekt
<code>--primary-blue</code>	<code>#00529b</code>	Hauptakzentfarbe — aktive Buttons, Links, Überschriften, Wetter-Text
<code>--text-dark</code>	<code>#1d1d1f</code>	Standard-Textfarbe (fast schwarz, leicht weicher als reines <code>#000</code>)

Diese Variablen werden in **allen** CSS-Dateien verwendet. Um das gesamte Farbschema

zu ändern, reicht es, diese vier Werte anzupassen.

Body & Hintergrundbild

```
body {
  font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, Helvetica
  margin: 0;
  color: var(--text-dark);
  min-height: 100vh;
}

body::before {
  content: "";
  position: fixed;
  inset: 0;
  z-index: -1;
  background: linear-gradient(rgba(255,255,255,0.1), rgba(255,255,255,0.1)),
              url('../img/654f7cla-...-776.jpeg') no-repeat center center;
  background-size: cover;
}
```

- **body::before** — Pseudoelement für das fixierte Hintergrundbild. Es bleibt beim Scrollen an Ort und Stelle (`position: fixed`)
- **linear-gradient -Overlay** — ein leicht weißer Schleier über dem Bild, damit Text besser lesbar ist
- **z-index: -1** — hinter allen Inhalten

Lokale Schriftarten (kein Google Fonts CDN)

```
@font-face {
  font-family: 'Montserrat';
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
  src: url('../fonts/montserrat-v31-latin-regular.woff2') format('woff2');
}

/* Ebenso für 600, 700, 800 */
```

- **font-display: swap** — Text wird sofort mit Fallback-Schrift angezeigt, bis Montserrat geladen ist (kein unsichtbarer Text)

- **DSGVO-relevant:** Keine externen Requests an Google-Server beim Seitenaufruf

Animationen

```
@keyframes fadeInUp {
  from { opacity: 0; transform: translateY(16px); }
  to   { opacity: 1; transform: translateY(0); }
}
```

```
@keyframes fadeIn {
  from { opacity: 0; }
  to   { opacity: 1; }
}
```

Animation	Effekt	Verwendet in
fadeInUp	Element gleitet von unten ein und wird sichtbar	.card, .tab-content.active
fadeIn	Element wird eingeblendet (nur Transparenz)	Verschiedene UI-Elemente

2. css/topbar.css — Top-Bar mit Uhr, Wetter und Seitentitel

Zweck: Gestaltet die obere Leiste mit Datum/Uhrzeit, Wetter-Scroll-Bereich und dem Seitentitel mit Sprachumschalter.

Top-Bar (sticky, Glasmorphismus)

```
.top-bar {
  background: rgba(255, 255, 255, 0.15);
  backdrop-filter: blur(10px);
  -webkit-backdrop-filter: blur(10px);
  border-bottom: 1px solid var(--glass-border);
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 1100;
  padding: 12px 0;
}
```

Eigenschaft	Wirkung
-------------	---------

<code>background: rgba(..., 0.15)</code>	Sehr leichtes Weiß — lässt den Hintergrund durchscheinen
<code>backdrop-filter: blur(10px)</code>	Unschärfe-Effekt hinter dem Element (Glaseffekt)
<code>-webkit-backdrop-filter</code>	Safari-Kompatibilität
<code>position: sticky; top: 0</code>	Bleibt oben fixiert beim Scrollen
<code>z-index: 1100</code>	Über allen anderen Elementen (Navbar hat 1000)

Datum-und-Zeit-Block

```
.date-time-block {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  background: rgba(255, 255, 255, 0.7);
  border-radius: 6px;
  box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.05);
  position: relative;
  transform: translate(-10px, -12px);
  width: 65px;
  height: 40px;
  flex-shrink: 0;
}
```

- **Kompakter Block** (65×40px) — zeigt Datum oben, Uhrzeit unten
- `transform: translate(-10px, -12px)` — Feinpositionierung innerhalb der Top-Bar
- `flex-shrink: 0` — wird bei engem Platz nicht zusammengedrückt

Datum- und Uhrzeit-Texte

```
#current-date,
#current-time {
  color: #003366;
  text-shadow: 0 0 1px rgba(0, 51, 102, 0.25);
  font-weight: 700;
  text-align: center;
  font-variant-numeric: tabular-nums;
  white-space: nowrap;
```

```
}
```

```
#current-date { font-size: 0.65rem; text-transform: uppercase; }
```

```
#current-time { font-size: 0.65rem; letter-spacing: -0.2px; }
```

- **font-variant-numeric: tabular-nums** — Ziffern haben gleiche Breite, damit die Uhr nicht „springt“
- **text-shadow** — leichter Schatten für bessere Lesbarkeit auf hellem Hintergrund

Wetter-Scroll-Container

```
.weather-scroll-container {  
  display: flex;  
  overflow-x: auto;  
  -webkit-overflow-scrolling: touch;  
  flex-grow: 1;  
  transform: translateY(-10px);  
}
```

```
.weather-scroll-container::-webkit-scrollbar {  
  display: none;  
}
```

- **overflow-x: auto** — horizontales Scrollen aktiviert
- **-webkit-overflow-scrolling: touch** — flüssiges Scrollen auf iOS
- **Scrollbar ausgeblendet** — sauberer Look, Scroll funktioniert per Touch/Swipe

Wetter-Items

```
.w-item {  
  white-space: nowrap;  
  background: rgba(255, 255, 255, 0.2);  
  border: 1px solid var(--glass-border);  
  padding: 4px 8px;  
  border-radius: 10px;  
  font-size: 0.85rem;  
  color: var(--primary-blue);  
  flex-shrink: 0;  
  transition: transform 0.2s ease;  
  font-weight: 500;  
  display: flex;  
  align-items: center;
```

```

    gap: 4px;
}

.w-item:active {
    transform: scale(0.95);
}

```

- **flex-shrink: 0** — Items behalten ihre volle Breite im Scroll-Container
- **transform: scale(0.95)** bei `:active` — visuelles Feedback beim Antippen (leichtes Schrumpfen)

Divider zwischen Wetter-Items

```

.divider {
    color: rgba(0, 0, 0, 0.2);
    margin: 0 2px;
}

```

- Dünner vertikaler Strich `|` als visueller Trenner zwischen Temperatur, Luftfeuchtigkeit, AQI etc.

Seitentitel & Untertitel

```

.site-title {
    text-align: center;
    color: #f0f8ff;
    text-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.4),
                0 0 15px rgba(100, 180, 255, 0.5);
    font-size: 1.55rem;
    font-weight: 700;
}

.site-subtitle {
    text-align: center;
    color: #e6f0ff;
    font-size: 1.05rem;
    font-weight: 500;
    text-shadow: 0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.35);
}

```

- **Doppelter text-shadow** auf dem Titel — Schlagschatten + blauer Leuchteffekt für Tiefenwirkung

3. `css/navbar.css` — Tab-Navigation

Zweck: Gestaltet die zwei Zeilen der Tab-Navigation mit Glasmorphismus-Buttons.

Navbar (sticky, unter der Top-Bar)

```
.navbar {  
  background: rgba(255, 255, 255, 0.3);  
  backdrop-filter: blur(20px);  
  -webkit-backdrop-filter: blur(20px);  
  border-bottom: 1px solid var(--glass-border);  
  padding: 12px 0;  
  position: sticky;  
  top: 45px;  
  z-index: 1000;  
}
```

- **top: 45px** — klebt direkt unter der Top-Bar (die `top: 0` mit Höhe ~45px hat)
- **backdrop-filter: blur(20px)** — stärkerer Blur als in der Top-Bar (20 vs. 10) für mehr Abgrenzung
- **z-index: 1000** — unter der Top-Bar (1100), aber über dem Seiteninhalt

Tab-Buttons

```
.nav-btn {  
  background: rgba(255, 255, 255, 0.3);  
  border: 1px solid var(--glass-border);  
  padding: 10px 18px;  
  border-radius: 14px;  
  white-space: nowrap;  
  color: var(--primary-blue);  
  font-weight: 600;  
  cursor: pointer;  
  transition: all 0.3s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);  
}  
  
.nav-btn.active {  
  background: var(--primary-blue);  
  color: white;  
  box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 82, 155, 0.2);  
}
```

Zustand	Erscheinungsbild
Normal	Halbtransparenter Glas-Button, blauer Text
Aktiv (<code>.active</code>)	Voller blauer Hintergrund, weißer Text, Schatten

- `transition: all 0.3s cubic-bezier(...)` — weiche Animation beim Zustandswechsel
- `border-radius: 14px` — stark abgerundete Ecken (Pillenform)

Zweite Tab-Zeile

```
.nav-row-2 {
  margin-top: 8px;
  display: flex;
  gap: 10px;
  padding-top: 10px;
  border-top: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1);
}
```

- `border-top` — feine Linie als visueller Trenner zwischen den zwei Zeilen

4. `css/components.css` — Karten, Buttons, Tabs, Videos, Nachrichten, Consent

Zweck: Gestaltet alle inhaltlichen Elemente der Seite — Karten, Hauptbuttons, Tab-Inhalte, iFrame-Wrapper, Nachrichten-Karten und Cookie-Consent-Placeholder.

Container (Hauptbereich)

```
.container {
  padding: 15px;
  max-width: 800px;
  margin: 0 auto;
  position: relative;
  z-index: 1;
}
```

- `max-width: 800px` — begrenzt die Breite auf Desktop, zentriert den Inhalt

Glasmorphismus-Karten


```
.card {
  background: rgba(255, 255, 255, 0.2) !important;
  backdrop-filter: blur(15px);
  -webkit-backdrop-filter: blur(15px);
  border: 1px solid var(--glass-border);
  border-radius: 28px;
  padding: 25px;
  margin-bottom: 20px;
  box-shadow: 0 8px 32px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  animation: fadeInUp 0.8s ease-out forwards;
}
```

- **border-radius: 28px** — sehr stark abgerundete Ecken (modernes iOS-Design)
- **box-shadow: 0 8px 32px ...** — tiefer Schatten für „schwebenden“ Effekt
- **animation: fadeInUp** — Karte gleitet beim Erscheinen von unten ein

Hauptbutton

```
.btn-main {
  background: rgba(0, 82, 155, 0.7) !important;
  border: 1px solid rgba(255,255,255,0.2) !important;
  color: white !important;
  padding: 18px;
  font-size: 1.1rem;
  font-weight: 600;
  border-radius: 18px;
  width: 100%;
  cursor: pointer;
  transition: all 0.3s ease;
  backdrop-filter: blur(5px);
  display: block;
  box-sizing: border-box;
  text-align: center;
}

.btn-main:active {
  transform: scale(0.97);
}
```

- **rgba(0, 82, 155, 0.7)** — halbtransparente Version von `--primary-blue`
- **backdrop-filter: blur(5px)** — leichter Glaseffekt auch auf den Buttons

- **transform: scale(0.97)** bei :active — Button schrumpft leicht beim Drücken

Tab-Inhalte mit Animation

```
.tab-content {
    font-size: 1.0rem;
    display: none;
}

.tab-content.active {
    display: block;
    animation: fadeInUp 0.6s cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1) forwards;
    -webkit-animation: fadeInUp 0.6s cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1) forwards;
    transform-origin: bottom center;
}
```

- **cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1)** — individuelle Kurve für natürliche Bewegung (schneller Start, weiches Ende)

Video-Wrapper (16:9 und 9:16)

```
.video-wrapper {
    position: relative;
    width: 100%;
    overflow: hidden;
    border-radius: 15px;
    margin: 15px 0;
    background: rgba(0, 0, 0, 0.1);
    box-shadow: 0 4px 15px rgba(0, 0, 0, 0.2);
}

.video-wrapper.horizontal {
    aspect-ratio: 16 / 9;
}

.video-wrapper.vertical {
    max-width: 350px;
    aspect-ratio: 9 / 16;
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
}
```

Klasse	Format	Anwendung

<code>.horizontal</code>	16:9	Standard-YouTube-Videos
<code>.vertical</code>	9:16, max 350px breit	Hochformat-Videos (Shorts/Reels), zentriert

Nachrichten-Karten

```
.news-item {
  background: rgba(255, 255, 255, 0.3);
  border-left: 4px solid #00529b;
  padding: 12px;
  margin-bottom: 15px;
  border-radius: 0 12px 12px 0;
}
```

```
.news-title {
  font-weight: bold;
  font-size: 0.95rem;
  display: block;
  color: #1d1d1f;
  text-decoration: none;
}
```

- **`border-left: 4px solid #00529b`** — blauer Akzentstreifen links als visueller Marker

Consent-Placeholder

```
.consent-placeholder {
  background: #f8f9fa;
  padding: 30px 20px;
  border-radius: 12px;
  text-align: center;
  border: 2px dashed #6c757d;
}
```

```
.load-tool-btn {
  padding: 12px 30px;
  font-size: 16px;
  background: #007bff;
  color: white;
  border: none;
  border-radius: 8px;
  cursor: pointer;
  transition: background 0.3s;
}
```

```
.load-tool-btn:hover {  
    background: #0056b3;  
}
```

- **border: 2px dashed** — gestrichelte Umrandung signalisiert „hier fehlt noch etwas“
 - Wird angezeigt, bis der Nutzer den Cookie-Consent erteilt oder den Button klickt
-

Zusammenspiel der CSS-Module

```
base.css  
| Variablen: --glass-bg, --glass-border, --primary-blue, --text-dark  
| Hintergrund, Schriftarten, Animationen (fadeInUp, fadeIn)  
|  
| → topbar.css (nutzt --glass-border, --primary-blue)  
|    Top-Bar, Datum/Uhrzeit, Wetter-Items, Divider, Seitentitel  
|  
| → navbar.css (nutzt --glass-border, --primary-blue)  
|    Tab-Buttons (normal / aktiv), Navbar-Container, Zweite Zeile  
|  
| → components.css (nutzt --glass-border, --primary-blue, --text-dark)  
|    Karten, Hauptbuttons, Tab-Inhalte, Video-Wrapper,  
|    Nachrichten, Consent-Placeholder
```

Русская версия

1. css/base.css — Базовая разметка, переменные, шрифты, анимации

Назначение: Определяет визуальный фундамент всего приложения — CSS-переменные, фоновое изображение, локальные шрифты и глобальные анимации.

CSS-переменные

```
:root {  
    --glass-bg: rgba(255, 255, 255, 0.6);  
    --glass-border: rgba(255, 255, 255, 0.3);  
    --primary-blue: #00529b;
```

```
--text-dark: #1d1d1f;  
}
```

Переменная	Значение	Где используется
--glass-bg	rgba(255, 255, 255, 0.6)	Фон для элементов в стиле стекломорфизма (полупрозрачный белый)
--glass-border	rgba(255, 255, 255, 0.3)	Рамки карточек, кнопок, элементов погоды — создаёт эффект стекла
--primary-blue	#00529b	Основной акцентный цвет — активные кнопки, ссылки, заголовки, текст погоды
--text-dark	#1d1d1f	Стандартный цвет текста (почти чёрный, чуть мягче чистого #000)

Эти переменные используются во **всех** CSS-файлах. Чтобы изменить всю цветовую схему, достаточно поменять эти четыре значения.

Body и фоновое изображение

```
body {  
  font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, Helvetica  
  margin: 0;  
  color: var(--text-dark);  
  min-height: 100vh;  
}  
  
body::before {  
  content: "";  
  position: fixed;  
  inset: 0;  
  z-index: -1;  
  background: linear-gradient(rgba(255,255,255,0.1), rgba(255,255,255,0.1)),  
              url('../img/654f7cla-...-776.jpeg') no-repeat center center;  
  background-size: cover;  
}
```

- **body::before** — псевдоэлемент для фиксированного фонового изображения. Остаётся на месте при прокрутке (`position: fixed`)
- **linear-gradient -оверлей** — лёгкая белая вуаль поверх картинки для лучшей

ЧИТАЕМОСТИ ТЕКСТА

- **z-index: -1** — за всем контентом

Локальные шрифты (без Google Fonts CDN)

```
@font-face {
  font-family: 'Montserrat';
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
  src: url('../fonts/montserrat-v31-latin-regular.woff2') format('woff2');
}
```

/* Также для 600, 700, 800 */

- **font-display: swap** — текст сразу показывается с системным шрифтом, пока Montserrat загружается (нет невидимого текста)
- **Важно для DSGVO:** Нет внешних запросов к серверам Google при загрузке страницы

Анимации

```
@keyframes fadeInUp {
  from { opacity: 0; transform: translateY(16px); }
  to   { opacity: 1; transform: translateY(0); }
}
```

```
@keyframes fadeIn {
  from { opacity: 0; }
  to   { opacity: 1; }
}
```

Анимация	Эффект	Где используется
fadeInUp	Элемент выезжает снизу и становится видимым	.card, .tab-content.active
fadeIn	Элемент проявляется (только прозрачность)	Различные UI-элементы

2. `css/topbar.css` — **Топ-Бар с часами, погодой и заголовком сайта**

Назначение: Оформляет верхнюю панель с датой/временем, скролл-зоной погоды и заголовком сайта с переключателем языка.

Топ-Бар (sticky, стекломорфизм)

```
.top-bar {
  background: rgba(255, 255, 255, 0.15);
  backdrop-filter: blur(10px);
  -webkit-backdrop-filter: blur(10px);
  border-bottom: 1px solid var(--glass-border);
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 1100;
  padding: 12px 0;
}
```

Свойство	Действие
<code>background: rgba(..., 0.15)</code>	Очень лёгкий белый — фон просвечивает
<code>backdrop-filter: blur(10px)</code>	Эффект размытия за элементом (стекло)
<code>-webkit-backdrop-filter</code>	Совместимость с Safari
<code>position: sticky; top: 0</code>	Фиксируется вверху при прокрутке
<code>z-index: 1100</code>	Поверх всех элементов (навбар имеет 1000)

Блок даты и времени

```
.date-time-block {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  background: rgba(255, 255, 255, 0.7);
  border-radius: 6px;
  box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.05);
  position: relative;
  transform: translate(-10px, -12px);
  width: 65px;
  height: 40px;
  flex-shrink: 0;
}
```

```
}
```

- **Компактный блок** (65×40px) — дата сверху, время снизу
- **transform: translate(-10px, -12px)** — точная позиция внутри Top-Bar
- **flex-shrink: 0** — не сжимается при нехватке места

Тексты даты и времени

```
#current-date,  
#current-time {  
    color: #003366;  
    text-shadow: 0 0 1px rgba(0, 51, 102, 0.25);  
    font-weight: 700;  
    text-align: center;  
    font-variant-numeric: tabular-nums;  
    white-space: nowrap;  
}  
  
#current-date { font-size: 0.65rem; text-transform: uppercase; }  
#current-time { font-size: 0.65rem; letter-spacing: -0.2px; }
```

- **font-variant-numeric: tabular-nums** — цифры имеют одинаковую ширину, часы не «прыгают»
- **text-shadow** — лёгкая тень для лучшей читаемости на светлом фоне

Контейнер прокрутки погоды

```
.weather-scroll-container {  
    display: flex;  
    overflow-x: auto;  
    -webkit-overflow-scrolling: touch;  
    flex-grow: 1;  
    transform: translateY(-10px);  
}  
  
.weather-scroll-container::-webkit-scrollbar {  
    display: none;  
}
```

- **overflow-x: auto** — горизонтальная прокрутка включена

- **-webkit-overflow-scrolling: touch** — плавная прокрутка на iOS
- **Скроллбар скрыт** — чистый вид, прокрутка работает через тач/свайп

Элементы погоды

```
.w-item {
  white-space: nowrap;
  background: rgba(255, 255, 255, 0.2);
  border: 1px solid var(--glass-border);
  padding: 4px 8px;
  border-radius: 10px;
  font-size: 0.85rem;
  color: var(--primary-blue);
  flex-shrink: 0;
  transition: transform 0.2s ease;
  font-weight: 500;
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 4px;
}

.w-item:active {
  transform: scale(0.95);
}
```

- **flex-shrink: 0** — элементы сохраняют полную ширину в скролл-контейнере
- **transform: scale(0.95)** при **:active** — визуальный отклик при нажатии (лёгкое сжатие)

Разделители между элементами погоды

```
.divider {
  color: rgba(0, 0, 0, 0.2);
  margin: 0 2px;
}
```

- Тонкая вертикальная черта | как визуальный разделитель между температурой, влажностью, AQI и т.д.

Заголовок и подзаголовок сайта

```
.site-title {
```

```

    text-align: center;
    color: #f0f8ff;
    text-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.4),
                 0 0 15px rgba(100, 180, 255, 0.5);
    font-size: 1.55rem;
    font-weight: 700;
}

```

```

.site-subtitle {
    text-align: center;
    color: #e6f0ff;
    font-size: 1.05rem;
    font-weight: 500;
    text-shadow: 0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.35);
}

```

- **Двойной text-shadow** на заголовке — тень + голубое свечение для эффекта глубины

3. css/navbar.css — Навигация по вкладкам

Назначение: Оформляет два ряда навигационных вкладок с кнопками в стиле стекломорфизма.

Navbar (sticky, под Top-Bar)

```

.navbar {
    background: rgba(255, 255, 255, 0.3);
    backdrop-filter: blur(20px);
    -webkit-backdrop-filter: blur(20px);
    border-bottom: 1px solid var(--glass-border);
    padding: 12px 0;
    position: sticky;
    top: 45px;
    z-index: 1000;
}

```

- **top: 45px** — приклеивается прямо под Top-Bar (у которой `top: 0` и высота ~45px)
- **backdrop-filter: blur(20px)** — более сильное размытие, чем у Top-Bar (20 vs. 10) для визуального разделения
- **z-index: 1000** — под Top-Bar (1100), но над контентом страницы

Кнопки вкладок

```
.nav-btn {
  background: rgba(255, 255, 255, 0.3);
  border: 1px solid var(--glass-border);
  padding: 10px 18px;
  border-radius: 14px;
  white-space: nowrap;
  color: var(--primary-blue);
  font-weight: 600;
  cursor: pointer;
  transition: all 0.3s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);
}

.nav-btn.active {
  background: var(--primary-blue);
  color: white;
  box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 82, 155, 0.2);
}
```

Состояние	Внешний вид
Обычное	Полупрозрачная стеклянная кнопка, синий текст
Активное (<code>.active</code>)	Полный синий фон, белый текст, тень

- `transition: all 0.3s cubic-bezier(...)` — плавная анимация при смене состояния
- `border-radius: 14px` — сильно скруглённые углы (форма таблетки)

Второй ряд вкладок

```
.nav-row-2 {
  margin-top: 8px;
  display: flex;
  gap: 10px;
  padding-top: 10px;
  border-top: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1);
}
```

- `border-top` — тонкая линия как визуальный разделитель между двумя рядами
-

4. `css/components.css` — Карточки, кнопки, вкладки, видео, новости, Consent

Назначение: Оформляет все содержательные элементы страницы — карточки, основные кнопки, контент вкладок, обёртки iFrame, карточки новостей и Cookie-Consent-placeholder.

Контейнер (основная область)

```
.container {  
    padding: 15px;  
    max-width: 800px;  
    margin: 0 auto;  
    position: relative;  
    z-index: 1;  
}
```

- **`max-width: 800px`** — ограничивает ширину на десктопе, центрирует контент

Карточки в стиле стекломорфизма

```
.card {  
    background: rgba(255, 255, 255, 0.2) !important;  
    backdrop-filter: blur(15px);  
    -webkit-backdrop-filter: blur(15px);  
    border: 1px solid var(--glass-border);  
    border-radius: 28px;  
    padding: 25px;  
    margin-bottom: 20px;  
    box-shadow: 0 8px 32px rgba(0, 0, 0, 0.1);  
    animation: fadeInUp 0.8s ease-out forwards;  
}
```

- **`border-radius: 28px`** — очень сильно скруглённые углы (современный iOS-дизайн)
- **`box-shadow: 0 8px 32px ...`** — глубокая тень для эффекта «парения»
- **`animation: fadeInUp`** — карточка выезжает снизу при появлении

Основная кнопка

```
.btn-main {  
    background: rgba(0, 82, 155, 0.7) !important;
```

```

border: 1px solid rgba(255,255,255,0.2) !important;
color: white !important;
padding: 18px;
font-size: 1.1rem;
font-weight: 600;
border-radius: 18px;
width: 100%;
cursor: pointer;
transition: all 0.3s ease;
backdrop-filter: blur(5px);
display: block;
box-sizing: border-box;
text-align: center;
}

.btn-main:active {
  transform: scale(0.97);
}

```

- **rgba(0, 82, 155, 0.7)** — полупрозрачная версия `--primary-blue`
- **backdrop-filter: blur(5px)** — лёгкий эффект стекла и на кнопках тоже
- **transform: scale(0.97)** при `:active` — кнопка слегка сжимается при нажатии

Содержимое вкладок с анимацией

```

.tab-content {
  font-size: 1.0rem;
  display: none;
}

.tab-content.active {
  display: block;
  animation: fadeInUp 0.6s cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1) forwards;
  -webkit-animation: fadeInUp 0.6s cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1) forwards;
  transform-origin: bottom center;
}

```

- **cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1)** — индивидуальная кривая для естественного движения (быстрый старт, мягкое завершение)

Обёртка видео (16:9 и 9:16)

```

.video-wrapper {

```

```

    position: relative;
    width: 100%;
    overflow: hidden;
    border-radius: 15px;
    margin: 15px 0;
    background: rgba(0, 0, 0, 0.1);
    box-shadow: 0 4px 15px rgba(0, 0, 0, 0.2);
}

.video-wrapper.horizontal {
    aspect-ratio: 16 / 9;
}

.video-wrapper.vertical {
    max-width: 350px;
    aspect-ratio: 9 / 16;
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
}

```

Класс	Формат	Применение
.horizontal	16:9	Стандартные YouTube-видео
.vertical	9:16, макс. 350px	Вертикальные видео (Shorts/Reels), по центру

Карточки новостей

```

.news-item {
    background: rgba(255, 255, 255, 0.3);
    border-left: 4px solid #00529b;
    padding: 12px;
    margin-bottom: 15px;
    border-radius: 0 12px 12px 0;
}

.news-title {
    font-weight: bold;
    font-size: 0.95rem;
    display: block;
    color: #1d1d1f;
    text-decoration: none;
}

```

- **border-left: 4px solid #00529b** — синяя акцентная полоска слева как визуальный маркер

Consent-Placeholder

```
.consent-placeholder {
  background: #f8f9fa;
  padding: 30px 20px;
  border-radius: 12px;
  text-align: center;
  border: 2px dashed #6c757d;
}

.load-tool-btn {
  padding: 12px 30px;
  font-size: 16px;
  background: #007bff;
  color: white;
  border: none;
  border-radius: 8px;
  cursor: pointer;
  transition: background 0.3s;
}

.load-tool-btn:hover {
  background: #0056b3;
}
```

- **border: 2px dashed** — пунктирная рамка сигнализирует «здесь чего-то не хватает»
- Отображается, пока пользователь не даст согласие на cookies или не нажмёт кнопку

Взаимодействие CSS-модулей

```
base.css
| Переменные: --glass-bg, --glass-border, --primary-blue, --text-dark
| Фон, шрифты, анимации (fadeInUp, fadeIn)
|
| → topbar.css (использует --glass-border, --primary-blue)
|   Топ-Бар, дата/время, элементы погоды, разделители, заголовок сайта
|
```

- └─> navbar.css (использует --glass-border, --primary-blue)
| Кнопки вкладок (обычные / активные), контейнер навбара, второй ряд
|
└─> components.css (использует --glass-border, --primary-blue, --text-dark)
 Карточки, основные кнопки, содержимое вкладок, обёртки видео,
 новости, Consent-Placeholder