

CSS-Module — Dokumentation

Digital & Mobil in Deutschland

Dieses Dokument beschreibt alle CSS-Dateien des Projekts: ihren Zweck, die verwendeten Variablen und was jede Klasse steuert.

DE DEUTSCHE VERSION

1. css/base.css — Grundlayout, Variablen, Schriftarten, Animationen

Definiert das visuelle Fundament der gesamten Anwendung — CSS-Variablen, Hintergrundbild, lokale Schriftarten und globale Animationen.

CSS-Variablen

```
:root {
  --glass-bg: rgba(255, 255, 255, 0.6);
  --glass-border: rgba(255, 255, 255, 0.3);
  --primary-blue: #00529b;
  --text-dark: #1d1d1f;
}
```

Variable	Wert	Verwendung
--glass-bg	rgba(255,255,255, 0.6)	Hintergrund für Glasmorphismus-Elemente (halbtransparentes Weiß)
--glass-border	rgba(255,255,255, 0.3)	Rahmen für Karten, Buttons, Wetter-Items — erzeugt den Glaseffekt
--primary-blue	#00529b	Hauptakzentfarbe — aktive Buttons, Links, Überschriften, Wetter-Text
--text-dark	#1d1d1f	Standard-Textfarbe (fast schwarz, leicht weicher als reines #000)

Diese Variablen werden in allen CSS-Dateien verwendet. Um das gesamte Farbschema zu ändern, reicht es, diese vier Werte anzupassen.

Body & Hintergrundbild

```
body::before {
  content: "";
  position: fixed;
  inset: 0;
  z-index: -1;
  background: linear-gradient(rgba(255,255,255,0.1), rgba(255,255,255,0.1)),
    url('../img/...jpeg') no-repeat center center;
  background-size: cover;
}
```

body::before — Pseudelement für das fixierte Hintergrundbild. Es bleibt beim Scrollen an Ort und Stelle (position: fixed). Der linear-gradient-Overlay legt einen leichten weißen Schleier über das Bild für bessere Lesbarkeit.

Lokale Schriftarten (kein Google Fonts CDN)

```
@font-face {  
  font-family: 'Montserrat';  
  font-weight: 400;  
  font-display: swap;  
  src: url('../fonts/montserrat-v31-latin-regular.woff2') format('woff2');  
}  
/* + Gewichtungen 600, 700, 800 */
```

font-display: swap — Text wird sofort mit Fallback-Schrift angezeigt. DSGVO-relevant: Keine externen Requests an Google-Server.

Animationen

```
@keyframes fadeInUp {  
  from { opacity: 0; transform: translateY(16px); }  
  to   { opacity: 1; transform: translateY(0); }  
}
```

Animation	Effekt	Verwendet in
fadeInUp	Element gleitet von unten ein und wird sichtbar	.card, .tab-content.active
fadeIn	Element wird eingeblendet (nur Transparenz)	Verschiedene UI-Elemente

2. css/topbar.css — Top-Bar mit Uhr, Wetter und Seitentitel

Gestaltet die obere Leiste mit Datum/Uhrzeit, Wetter-Scroll-Bereich und dem Seitentitel mit Sprachumschalter.

Top-Bar (sticky, Glasmorphismus)

```
.top-bar {
  background: rgba(255, 255, 255, 0.15);
  backdrop-filter: blur(10px);
  -webkit-backdrop-filter: blur(10px);
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 1100;
}
```

Eigenschaft	Wirkung
background: rgba(..., 0.15)	Sehr leichtes Weiß — lässt den Hintergrund durchscheinen
backdrop-filter: blur(10px)	Unschärfe-Effekt hinter dem Element (Glaseffekt)
-webkit-backdrop-filter	Safari-Kompatibilität
position: sticky; top: 0	Bleibt oben fixiert beim Scrollen
z-index: 1100	Über allen anderen Elementen (Navbar hat 1000)

Datum-und-Zeit-Block

```
.date-time-block {
  background: rgba(255, 255, 255, 0.7);
  width: 65px; height: 40px;
  transform: translate(-10px, -12px);
  flex-shrink: 0;
}
```

Kompakter Block (65×40px) — Datum oben, Uhrzeit unten. flex-shrink: 0 verhindert Zusammendrücken.

Datum- und Uhrzeit-Texte

```
#current-date, #current-time {
  font-variant-numeric: tabular-nums;
  /* Ziffern gleicher Breite – Uhr springt nicht */
}
```

Wetter-Scroll-Container

```
.weather-scroll-container {
  overflow-x: auto;
  -webkit-overflow-scrolling: touch; /* flüssig auf iOS */
}

.weather-scroll-container::-webkit-scrollbar {
  display: none; /* Scrollbar ausgeblendet */
}
```

Wetter-Items & Divider

```
.w-item {  
  background: rgba(255, 255, 255, 0.2);  
  border: 1px solid var(--glass-border);  
  border-radius: 10px;  
  flex-shrink: 0;  
  transition: transform 0.2s ease;  
}  
.w-item:active { transform: scale(0.95); }
```

```
.divider { color: rgba(0, 0, 0, 0.2); }
```

scale(0.95) bei :active — visuelles Feedback beim Antippen. Divider: dünner Strich „|“ als Trenner.

Seitentitel

```
.site-title {  
  color: #f0f8ff;  
  text-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.4),  
              0 0 15px rgba(100,180,255,0.5);  
}
```

Doppelter text-shadow — Schlagschatten + blauer Leuchteffekt für Tiefenwirkung.

3. css/navbar.css — Tab-Navigation

Gestaltet die zwei Zeilen der Tab-Navigation mit Glasmorphismus-Buttons.

Navbar (sticky, unter der Top-Bar)

```
.navbar {  
  background: rgba(255, 255, 255, 0.3);  
  backdrop-filter: blur(20px);  
  position: sticky;  
  top: 45px; /* unter der Top-Bar */  
  z-index: 1000;  
}
```

backdrop-filter: blur(20px) — stärkerer Blur als in der Top-Bar (20 vs. 10) für mehr Abgrenzung.

Tab-Buttons

```
.nav-btn {  
  background: rgba(255, 255, 255, 0.3);  
  border-radius: 14px;  
  color: var(--primary-blue);  
  transition: all 0.3s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);  
}  
  
.nav-btn.active {  
  background: var(--primary-blue);  
  color: white;  
  box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 82, 155, 0.2);  
}
```

Zustand	Erscheinungsbild
Normal	Halbtransparenter Glas-Button, blauer Text
Aktiv (.active)	Voller blauer Hintergrund, weißer Text, Schatten

4. css/components.css — Karten, Buttons, Tabs, Videos, Nachrichten, Consent

Gestaltet alle inhaltlichen Elemente der Seite.

Glasmorphismus-Karten

```
.card {  
  background: rgba(255, 255, 255, 0.2) !important;  
  backdrop-filter: blur(15px);  
  border-radius: 28px;  
  box-shadow: 0 8px 32px rgba(0, 0, 0, 0.1);  
  animation: fadeInUp 0.8s ease-out forwards;  
}
```

border-radius: 28px — modernes iOS-Design. box-shadow — „schwebender“ Effekt. fadeInUp — Karte gleitet von unten ein.

Hauptbutton

```
.btn-main {  
  background: rgba(0, 82, 155, 0.7) !important;  
  border-radius: 18px;  
  backdrop-filter: blur(5px);  
}  
.btn-main:active { transform: scale(0.97); }
```

Halbtransparente Version von --primary-blue mit Glaseffekt. Schrumpft leicht beim Drücken.

Tab-Inhalte mit Animation

```
.tab-content { display: none; }  
.tab-content.active {  
  display: block;  
  animation: fadeInUp 0.6s cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1) forwards;  
}
```

cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1) — individuelle Kurve: schneller Start, weiches Ende.

Video-Wrapper

```
.video-wrapper.horizontal { aspect-ratio: 16 / 9; }  
.video-wrapper.vertical {  
  max-width: 350px;  
  aspect-ratio: 9 / 16;  
  margin: 0 auto;  
}
```

Klasse	Format	Anwendung
.horizontal	16:9	Standard-YouTube-Videos
.vertical	9:16, max 350px	Hochformat-Videos (Shorts/Reels)

Nachrichten-Karten

```
.news-item {
  background: rgba(255, 255, 255, 0.3);
  border-left: 4px solid #00529b;
  border-radius: 0 12px 12px 0;
}
```

`border-left: 4px solid #00529b` — blauer Akzentstreifen links als visueller Marker.

Consent-Placeholder

```
.consent-placeholder {
  border: 2px dashed #6c757d;
  /* gestrichelt – signalisiert „hier fehlt etwas“ */
}

.load-tool-btn {
  background: #007bff;
  border-radius: 8px;
}
```

Zusammenspiel der CSS-Module

```
base.css
| Variablen: --glass-bg, --glass-border, --primary-blue, --text-dark
| Hintergrund, Schriftarten, Animationen
|
|→ topbar.css      (nutzt --glass-border, --primary-blue)
|→ navbar.css      (nutzt --glass-border, --primary-blue)
|→ components.css  (nutzt --glass-border, --primary-blue, --text-dark)
```

1. css/base.css — Базовая разметка, переменные, шрифты, анимации

Определяет визуальный фундамент всего приложения — CSS-переменные, фоновое изображение, локальные шрифты и глобальные анимации.

CSS-переменные

Переменная	Значение	Где используется
--glass-bg	rgba(255,255,255, 0.6)	Фон для элементов в стиле стекломорфизма
--glass-border	rgba(255,255,255, 0.3)	Рамки карточек, кнопок, элементов погоды — эффект стекла
--primary-blue	#00529b	Основной акцентный цвет — активные кнопки, ссылки, заголовки
--text-dark	#1d1d1f	Стандартный цвет текста (почти чёрный)

Эти переменные используются во всех CSS-файлах. Чтобы изменить всю цветовую схему, достаточно поменять эти четыре значения.

Body и фоновое изображение

body::before — псевдоэлемент для фиксированного фона. Остаётся на месте при прокрутке (position: fixed). linear-gradient-оверлей — лёгкая белая вуаль для читаемости.

Локальные шрифты (без Google Fonts CDN)

font-display: swap — текст сразу показывается с системным шрифтом. Важно для DSGVO: нет внешних запросов к серверам Google.

Анимации

Анимация	Эффект	Где используется
fadeInUp	Элемент выезжает снизу и становится видимым	.card, .tab-content.active
fadeIn	Элемент проявляется (только прозрачность)	Различные UI-элементы

2. css/topbar.css — Top-Bar с часами, погодой и заголовком

Оформляет верхнюю панель с датой/временем, скролл-зоной погоды и заголовком сайта.

Свойство	Действие
background: rgba(..., 0.15)	Очень лёгкий белый — фон просвечивает
backdrop-filter: blur(10px)	Эффект размытия за элементом (стекло)
position: sticky; top: 0	Фиксируется вверху при прокрутке
z-index: 1100	Поверх всех элементов (навбар = 1000)

font-variant-numeric: tabular-nums — цифры одинаковой ширины, часы не «прыгают».

-webkit-overflow-scrolling: touch — плавная прокрутка на iOS. Скроллбар скрыт.

transform: scale(0.95) при :active — визуальный отклик при нажатии.

Двойной text-shadow на заголовке — тень + голубое свечение для эффекта глубины.

3. css/navbar.css — Навигация по вкладкам

Оформляет два ряда навигационных вкладок с кнопками в стиле стекломорфизма.

top: 45px — приклеивается под Top-Bar. backdrop-filter: blur(20px) — более сильное размытие (20 vs 10) для визуального разделения.

Состояние	Внешний вид
Обычное	Полупрозрачная стеклянная кнопка, синий текст
Активное (.active)	Полный синий фон, белый текст, тень

4. css/components.css — Карточки, кнопки, вкладки, видео, новости, Consent

Оформляет все содержательные элементы страницы.

`border-radius: 28px` — современный iOS-дизайн. `box-shadow` — эффект «парения». `fadeInUp` — карточка выезжает снизу.

`rgba(0, 82, 155, 0.7)` — полупрозрачная версия `--primary-blue` с эффектом стекла. Сжимается при нажатии (`scale 0.97`).

`cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1)` — индивидуальная кривая: быстрый старт, мягкое завершение.

Класс	Формат	Применение
<code>.horizontal</code>	16:9	Стандартные YouTube-видео
<code>.vertical</code>	9:16, макс. 350px	Вертикальные видео (Shorts/Reels)

`border-left: 4px solid #00529b` — синяя акцентная полоска слева как визуальный маркер новостей.

`border: 2px dashed` — пунктирная рамка сигнализирует «здесь чего-то не хватает» (Consent-Placeholder).

Взаимодействие CSS-модулей

```
base.css
├─ Переменные: --glass-bg, --glass-border, --primary-blue, --text-dark
├─ Фон, шрифты, анимации
├─
├─┬─ topbar.css      (использует --glass-border, --primary-blue)
├─┬─ navbar.css      (использует --glass-border, --primary-blue)
├─└─ components.css  (использует --glass-border, --primary-blue, --text-dark)
```