

Plano de Testes

Migração `flutter_bloc 7 → 9` e unificação `abstract/impl`

Versão: 1.0

Data: 12/07/2026

Repositório: `app-lello-morar`

Branch: `feature/bloc-9-migration`

Flavor: `lelloMorar`

Escopo: ~27 features tocadas, ~34 blocs migrados / unificados

Status: pronto para execução manual + regressão

Responsável: Equipe Mobile Lello

Sumário

1. Contexto e objetivos
2. Pontos de atenção do bloc 9
3. Pré-checks (build + analyzer + testes automatizados)
4. Cenários P0 — fluxos críticos (sessão, home, boletos)
5. Cenários P1 — fluxos importantes (reservas, IA, reports, docs, preferências)
6. Cenários P2 — fluxos secundários
7. Testes cruzados
8. Testes automatizados recomendados
9. Checklist de release
10. Riscos residuais

1. Contexto e objetivos

Este documento cobre a validação das mudanças realizadas na branch `feature/bloc-9-migration` do **app-lello-morar**. As alterações estão em *working tree*, ainda sem commit, e envolvem:

- **Migração do `flutter_bloc`**: versão `^7.3.3` para `^9.1.1`.
- **Reescrita dos handlers de bloc**: `mapEventToState` → `on<Event>(_handler)`, `yield` → `emit()`, `async*` → `async`.
- **Unificação de pares abstract/impl**: vários blocs que tinham `FooBloc` (abstract) + `FooBlocImpl` foram consolidados em uma única classe concreta `FooBloc`.
- **Ajustes de DI**: `application_container.dart` atualizado.

Objetivo: garantir que nenhum fluxo do usuário quebrou com a migração, com foco em regressão funcional, ordem de emissão de estados e concorrência de eventos (que mudou entre bloc 7 e 9).

2. Pontos de atenção do bloc 9

Mudança de semântica que motivou o plano:

- **Concorrência de handlers**: bloc 9 processa handlers em paralelo por padrão. Se um handler `async` dispara outro `add()` e espera resposta encadeada, o comportamento pode diferir do bloc 7.
- **`emit()` fora do handler ativo dá erro em runtime**: se algum bloc emite estado em callback assíncrono após o handler concluir, quebra. O analyzer **não** pega isso.
- **`super.close()` em blocs unificados**: garantir que não vazem streams.
- **Ordem dos `emit()`**: sequência de estados intermediários (Loading → Loaded) precisa ser mantida idêntica ao comportamento anterior.

3. Pré-checks

CHECKPOINT	COMANDO	CRITÉRIO
Morar builda em debug	<code>flutter build apk --flavor lelloMorar --debug</code>	Sem erros
Analyzer verde	<code>flutter analyze</code>	0 erros
Testes unitários	<code>flutter test</code>	Sem regressão vs baseline
Build bundle	<code>flutter build bundle</code>	Kernel gerado
Build release (opcional)	<code>flutter build apk --flavor lelloMorar --release</code>	APK gerado

4. Cenários P0 — Fluxos críticos

Se algum destes falhar, **bloqueia release**.

T-MORAR-001 · Sessão / Login / Logout

P0

Bloc afetado: `session_bloc` (unificado a partir de `session_bloc_impl`)

- Login com condômino ativo → estado `SessionAuthenticatedState` → home carrega.
- Login com credencial inválida → estado `SessionErrorState` → mensagem exibida.
- Login com biometria (quando habilitado no aparelho).
- Logout → estado `SessionUnauthenticatedState` → volta pra tela de login.
- Login em conta com múltiplas unidades → seletor aparece.
- Refresh de token expirado durante sessão ativa → renova sem deslogar.
- **Regressão:** fechar app após login e reabrir → sessão persiste.

T-MORAR-002 · Home / Dashboard

P0

Blocs afetados: `home_bloc` , `home_dialogs_bloc` (ambos unificados)

- Abrir app logado → home aparece com cards da preferência do usuário.
- Puxar pra atualizar → recarrega dados sem duplicar entradas.
- Modal de comunicado (dialog) abre uma vez e não reabre até novo trigger.
- Trocar de unidade → home recarrega com dados da nova unidade.
- **Regressão:** cards escondidos em Preferências realmente não aparecem.

T-MORAR-003 · Boletos

P0

Bloc afetado: `billets_bloc`

- Lista de boletos carrega com status corretos (pago, aberto, vencido).
- Abrir detalhe do boleto → PDF ou linha digitável exibida.
- Copiar linha digitável → área de transferência recebe o valor.
- Pagar via app (se integrado) → estado transiciona corretamente.
- **Regressão:** filtro por período retorna resultados esperados.

5. Cenários P1 — Fluxos importantes

T-MORAR-004 · Reserva de espaços

P1

Bloc afetado: `reservation_bloc` (unificado)

- Listar espaços disponíveis.
- Selecionar data/horário → estado atualiza sem duplicar seleção.
- Confirmar reserva → estado `ReservationCreatedState` → aparece nas "minhas reservas".
- Cancelar reserva → some da lista.
- Reserva em espaço com fila de espera → estado de fila corretamente refletido.
- **Regressão bloc 9:** sequência rápida "confirmar → voltar → confirmar" não gera reserva duplicada.

T-MORAR-005 · IA Bella

P1

Bloc afetado: `ia_bella_bloc`

- Abrir chat → estado inicial vazio.
- Enviar mensagem → estado `IaBellaLoadingState` → resposta chega.
- Enviar 3 mensagens rápidas → todas ordenadas na conversa.
- Erro de rede → estado `IaBellaErrorState` com retry.
- **Regressão bloc 9:** mensagens não chegam fora de ordem.

T-MORAR-006 · Livro de Ocorrências

P1

Bloc afetado: `reports_bloc` (unificado) + 6 páginas mexidas

- Abrir "meus reports" → lista carrega.
- Registrar novo report com texto e foto anexada → tela de sucesso.
- Responder report existente → estado atualiza, tela reply-success aparece.
- Review antes de enviar → dados batem com o formulário.
- **Regressão:** navegação completa entre as 6 telas (register → review → success → my_reports → reply → reply_success).

T-MORAR-007 · Documentos digitais

P1

Blocs afetados: `digital_meeting_bloc`, `agreements_bloc`, `change_ownership_bloc`

- **Assembleia digital:** listar assembleias, entrar em uma ativa, votar.
- **Acordos:** listar acordos pendentes, aceitar/recusar.
- **Troca de titularidade:** iniciar fluxo, subir documento, confirmar.

T-MORAR-008 · Easy Fix — CND e Change Address

P1

Blocs afetados: `cnd_bloc`, `change_address_bloc` (refatorado — event/state novos)

- **CND:** solicitar CND, download quando disponível.
- **Troca de endereço:** preencher form → validação → confirmação. Controller foi tocado, atenção a scroll / foco de campos.
- **Rodar:** flutter test test/feature/easy_fix/ (o arquivo `change_address_controller_test.dart` foi modificado).

T-MORAR-009 · Preferências (múltiplas telas)

P1

Blocs afetados: `preferences_home_cards_bloc` , `preferences_notification_bloc` , `preferences_zero_paper_bloc` , `receiving_documents_bloc` , `in_care_bloc`

- **Cards da home:** ligar / desligar cards → refletir na Home (T-MORAR-002).
- **Notificações:** ligar / desligar canais → notificação real chega / não chega.
- **Zero papel:** ligar → confirmar não recebe mais boleto físico.
- **Receber documentos:** alterar preferência (email / WhatsApp).
- **In Care:** ativar / desativar recurso, ver histórico.
- **Regressão importante:** cada toggle persiste após reabrir o app.

T-MORAR-010 · Prestação de contas

P1

Bloc afetado: `accountability_bloc`

- Listar prestações mensais.
- Abrir uma → PDF / detalhes carregam.
- Filtro por ano funcionando.

T-MORAR-011 · Mailing / Correspondências

P1

Bloc afetado: `mailing_bloc`

- Ver correspondências recebidas.
- Marcar como retirada.
- Filtros de status.

T-MORAR-012 · Sub-usuários

P1

Bloc afetado: `sub_users_bloc` + `sub_user_store.dart` (MobX)

- Listar sub-usuários vinculados.
- Página de pendências → aceitar / rejeitar pedido.
- **Atenção:** única feature do morar que mistura bloc + MobX store. Testar navegação entre a página de pendências e a lista principal.

6. Cenários P2 — Fluxos secundários

Testar apenas o **happy path** (listar + criar + editar + deletar quando aplicável):

ID	FEATURE	BLOC
T-MORAR-013	Access Control (controle de acesso)	<code>access_control_bloc</code>
T-MORAR-014	Insurance (seguros contratados)	<code>insurance_bloc</code>
T-MORAR-015	TDB (declarações de imposto)	<code>tdb_bloc</code>
T-MORAR-016	Vehicles (cadastro de veículos)	<code>vehicle_bloc</code>

7. Testes cruzados

T-CROSS-001 · DI / `application_container.dart`

CROSS

O container foi atualizado. Se algum registro de bloc estiver quebrado, o crash é imediato na abertura da tela que usa aquele bloc.

- Abrir **cada tela** do app pelo menos 1 vez → não pode dar `ServiceLocator not found` nem `BlocProvider: no Bloc<X> found`.
- Sugestão: fazer um "smoke test tour" percorrendo todas as telas listadas em P0/P1.

T-CROSS-002 · Cold e warm start

CROSS

- **Cold start** (app fechado no gerenciador de tarefas → abre): tempo até home $\leq 3s$.
- **Warm start** (app minimizado → abre): tempo $\leq 500ms$.
- Se algum bloc tem `on<X>(_h, transformer: sequential())` faltando, pode ter latência inesperada.

T-CROSS-003 · Rotação de tela / background / foreground

CROSS

- Rotacionar durante loading de qualquer bloc → estado se mantém correto.
- App em background por 5 min → foreground: estados críticos (session, home) permanecem coerentes.

T-CROSS-004 · Deep links

CROSS

- Testar cada deep link cadastrado do morar (`morar://accountability/123`, `morar://billet/456`, etc.).
- Deep link deve levar direto à tela e o bloc daquela feature carregar o dado correto.

T-CROSS-005 · Regressão de concorrência (bloc 9)

CROSS

Em telas com múltiplas ações rápidas (T-MORAR-004 reservas, T-MORAR-005 IA Bella, T-MORAR-006 reports), executar taps múltiplos deliberadamente em botões de ação. Objetivo: pegar bugs onde bloc 9 processa handlers concorrentemente e o bloc 7 antigo processava em ordem.

8. Testes automatizados recomendados

Sugestão de criar / atualizar teste unitário para os blocs P0 usando `bloc_test` (já está no pubspec).
Template:

```
blocTest<SessionBloc, SessionState>(  
  'emite Authenticated ao receber LoginEvent válido',  
  build: () => SessionBloc(mockLoginUseCase),  
  act: (bloc) => bloc.add(LoginEvent(email: 'x@y.com', password: '123')),  
  expect: () => [  
    isA<SessionLoadingState>(),  
    isA<SessionAuthenticatedState>(),  
  ],  
)
```

```
],  
);
```

Prioridade de cobertura no morar

1. session_bloc
2. home_bloc
3. billets_bloc
4. reservation_bloc

9. Checklist de release

ITEM	OK
<code>flutter analyze</code> verde	☐
<code>flutter test</code> verde	☐
Build APK gerado (debug + release)	☐
Todos os P0 testados manualmente	☐
P1 testados manualmente (mínimo happy path)	☐
Deep links validados	☐
Smoke test em todas as telas (T-CROSS-001)	☐
Cold / warm start dentro do target (T-CROSS-002)	☐
Regressão de concorrência (T-CROSS-005)	☐
Interação bloc + MobX no sub-usuários (T-MORAR-012)	☐
Screenshots dos fluxos críticos anexados ao PR	☐

10. Riscos residuais

1. Concorrência do bloc 9

Se algum handler `on<X>` depender de ordem de eventos, pode falhar em condições de rede lenta. Mapeado em T-CROSS-005.

2. `sub_user_store.dart` (MobX)

Mistura de bloc + MobX. Pode ter efeito colateral não previsto na interação entre a página de pendências e a listagem principal (T-MORAR-012).

Nota final

Todas as mudanças estão em working tree, sem commit. Após aprovação nos testes, criar PR a partir da branch `feature/bloc-9-migration`. Não fazer squash — manter histórico da migração explícito.