

NS Network Spain

Agentic Business Referral Network · Resumen de todo lo construido hasta ahora, para el programador que continúe el trabajo.

Un club privado de empresas donde un Agente de IA representa a cada una y trabaja 24/7 con los Agentes de las demás para descubrir, cualificar y ceder negocio entre ellas. Una empresa por especialidad. La IA descubre; las personas deciden.

Estado en una línea. Aplicación web completa, ejecutable en local con un comando, con la primera Sala de demostración (NS Cumbre, Sevilla, diez empresas ficticias), el protocolo NS-ARP implementado de principio a fin, portada pública en modo beta, demo protegida por contraseña, y 64 pruebas automáticas más un recorrido de navegador de 26 comprobaciones. Lista para publicarse como demo en **networkspain.com**. No lista para empresas reales (faltan tres condiciones, sección 11).

Contenido

1. Qué es NS y qué no es
2. Vocabulario que verás en el código (léxico NS)
3. Repositorio, stack y cómo arrancar
4. Arquitectura de carpetas
5. Modelo de datos
6. El protocolo NS-ARP en el código
7. Los Agentes y el contrato del proveedor de razonamiento
8. Pantallas y rutas
9. Tareas de fondo: la Ronda
10. Seguridad, privacidad y reglas inmutables
11. Pruebas y calidad
12. Despliegue y variables de entorno
13. Decisiones registradas (D-001 a D-040)
14. Lo que falta y en qué orden

Fuentes de verdad en el repositorio: `CLAUDE.md` (constitución del producto), `docs/DECISIONS.md` (toda decisión con contexto, opciones y consecuencias; prevalece sobre la constitución cuando entran en conflicto), `docs/02_NS_AGENTIC_REFERRAL_PROTOCOL.md` (el protocolo), `docs/13_LEXICO_NS.md` (vocabulario), `docs/17_DESPLIEGUE.md` (cómo publicar).

1. Qué es NS y qué no es

NS no es un CRM, ni un directorio, ni un marketplace de leads, ni una red social. Es una infraestructura de cooperación comercial B2B: cada empresa miembro de una **Sala** (círculo privado de 12 a 35 empresas, una por especialidad) tiene un **Agente** que conoce su negocio a fondo (el **ADN de Empresa**) y se reúne permanentemente con los Agentes de las demás para encontrar oportunidades que sus dueños no habrían visto tan rápido.

El circuito central es la **Cesión** (referido): un miembro cuenta a su Agente algo que sabe (un **Indicio**), los Agentes lo analizan, cualifican y puntúan (una **Pista** con su **Encaje** explicado), Compliance da su **Salvoconducto**, y las personas deciden: el cedente da el visto bueno, el cesionario acepta, el cedente hace la **Apertura** (revela identidad) y tiende el **Puente** (presentación cálida). Después, seguimiento, **Veredicto** y valor contrastado. Nada llega a un tercero sin decisión humana.

Principio que gobierna todo el diseño: el Timonel manda. La persona que representa a la empresa se llama Timonel (D-027). El Agente rema y vigila; el Timonel decide. Cualquier pantalla que convierta al Timonel en espectador de su Agente es un error de producto.

2. Vocabulario que verás en el código

Término NS	Qué es	En el código
Sala	Círculo privado de empresas; unidad de exclusividad. Varias por zona (NS Sevilla). No es territorial.	<code>chapters</code>
Plaza	Puesto exclusivo por especialidad (NS-CAT, base CNAE) en una Sala.	<code>category_seats</code> , <code>specialties</code> , <code>db/nscat.ts</code>
Titular / Timonel	La empresa que ocupa una plaza / la persona que decide por ella.	<code>companies</code> / <code>members.is_primary</code>
Directiva	Presidencia de la Sala. Ve la Antesala y las excepciones.	<code>members.is_director</code>
ADN de Empresa	Conocimiento estructurado del negocio (oferta, cliente ideal, señales, ticket, referido perfecto, permisos).	<code>business_dna</code> , <code>zod BusinessDNA</code>
Indicio	Señal de negocio que un Timonel entrega a su Agente. Se estructura en cuatro capas de privacidad.	<code>business_signals</code> + <code>opportunity_signals</code> (<code>SignalEnvelope</code>)
Apunte	Captura móvil de un posible referido en 30 segundos; entra como Indicio en borrador.	<code>fuelle APUNTE</code> , <code>services/apunte.ts</code>
Pista	Candidato de Cesión que los Agentes proponen, con Encaje y Fundamento.	<code>match_candidates</code>
Encaje / Fundamento	NS Match Score explicable (por qué, evidencia, incógnitas).	<code>core/scoring.ts</code> , <code>Explanation</code>

Salvoconducto	Veredicto del Trust & Compliance Agent.	<code>core/compliance.ts</code>
Cesión	El referido en curso, con máquina de estados y plazos.	<code>referrals</code> , <code>core/state-machine.ts</code>
Apertura / Puente	Revelar identidad / presentación que envía el cedente.	<code>introductions</code> , <code>IntroPackage</code>
Promesa / Veredicto / Distinción / Mérito	Valor a priori, valoración a posteriori en tres ejes, reconocimiento escaso, reputación.	<code>core/merit.ts</code> , <code>verdicts</code> , <code>recognitions</code> , <code>trust_events</code>
Balanza / Brújula	Lo dado y recibido, público en la Sala / guía privada del Agente.	<code>services/today.ts</code> <code>balance()</code> / pendiente
Encargo	Lo que un titular busca ahora; los Agentes lo usan para priorizar.	<code>demands</code>
Rastreo / Fuente propia	Prospección en fuentes públicas / direcciones RSS que añade el Timonel.	<code>agents/rastreo.ts</code> , <code>agent_sources</code> , <code>agents/feeds.ts</code>
Reloj de la Sala / Ronda	Plazos y empujones / pasada de cada mañana (Reloj + Rastreo) para todas las Salas.	<code>services/clock.ts</code> , <code>services/ronda.ts</code> , <code>GET /api/clock</code>
Mesa Permanente	La reunión 24/7 de los Agentes, visible como línea de tiempo de eventos significativos.	<code>audit_events.significant</code>
Antesala / Candidatura	Lista de espera y proceso de admisión que despacha la Directiva.	<code>beta_requests</code> , <code>services/antesala.ts</code>
Entrevista	Conversación del Agente con su Timonel para construir el ADN.	<code>dna_interviews</code> , <code>services/entrevista.ts</code>

3. Repositorio, stack y cómo arrancar

Repositorio: `github.com/fincax/NS-NETWORK-SPAIN`, rama principal `main` (37 commits). Trabajo mediante ramas y pull requests; cada PR se ha fusionado con las pruebas en verde.

Pieza	Elección (D-026)
Lenguaje	TypeScript 5.9, ESM (<code>"type": "module"</code>)
Framework	Next.js 16.3 (App Router, Server Components, Server Functions, <code>proxy.ts</code> en lugar de <code>middleware</code>), React 19.2
Base de datos	PostgreSQL vía Drizzle ORM 0.45. En local y en pruebas, PGLite (Postgres embebido en <code>.data/ns.pglite</code> , o en memoria con <code>PGLITE_DATA_DIR=memory</code>). En servidor, <code>DATABASE_URL</code> con <code>node-postgres</code> . Migraciones SQL en <code>drizzle/</code> (0000 a 0005), aplicadas automáticamente al abrir la conexión.
Validación	zod 4.6: todos los primitivos de dominio y las salidas del modelo se validan.
IA	<code>@anthropic-ai/sdk</code> 0.125, salidas estructuradas con <code>messages.parse</code> + <code>zodOutputFormat</code> , modelo por defecto <code>claude-opus-5</code> . Opcional: sin clave, proveedor determinista.

Pruebas	Vitest 5 (unitarias e integración sobre PGLite en memoria) y Playwright 1.56 (recorrido de navegador contra <code>next dev</code>).
Monorepo	pnpm workspace; la app vive en <code>apps/web</code> .

```
git clone git@github.com:fincax/NS-NETWORK-SPAIN.git
cd NS-NETWORK-SPAIN/apps/web
pnpm install
pnpm db:seed          # crea NS Cumbre, 10 empresas con ADN, escenarios A/C/D,
                      # candidaturas, Rastreo
pnpm dev              # http://localhost:3000  · portada pública en /, demo en /acceso
                      # (demo / nscumbre)

pnpm test             # 64 pruebas (Vitest, PGLite en memoria)
pnpm typecheck && pnpm lint
pnpm e2e              # con `next dev -p 3113` levantado: 26 comprobaciones de navegador
pnpm db:reset         # borra .data y vuelve a sembrar
pnpm clock            # ejecuta la Ronda (Reloj + Rastreo) a mano
pnpm demo             # imprime Cesiones y Mesa por consola
pnpm icons            # regenera los PNG de la app instalable desde public/icon.svg
pnpm db:generate --name x  # tras cambiar src/db/schema.ts
```

Persona en la demo: el Timonel activo se elige en el selector de la cabecera (cookie `ns_member`); no hay usuarios reales todavía. Inés Domínguez (Bufete Alameda) es Directiva.

4. Arquitectura de carpetas (`apps/web/src`)

Carpeta	Qué contiene	Regla
<code>core/</code>	<code>types.ts</code> (zod: BusinessDNA, SignalEnvelope de cuatro capas, NeedDraft, NSMatchScore, Explanation, ComplianceVerdict, ReferralState, Promise, Verdict, IntroPackage, AuditEventInput), <code>scoring.ts</code> (puertas duras + Match Score ponderado + explicación), <code>compliance.ts</code> (diez comprobaciones, detector de contraprestación D-010), <code>state-machine.ts</code> (transiciones por actor, plazos), <code>merit.ts</code> (Promesa, Veredicto, Mérito, prima de Embajada).	Puro. Sin base de datos ni red. Es donde vive la propiedad intelectual.
<code>agents/</code>	<code>provider.ts</code> (contrato LLMProvider y <code>getProvider()</code>), <code>deterministic.ts</code> (reglas), <code>anthropic.ts</code> (Claude), <code>interview-script.ts</code> (guion de la entrevista), <code>mesa.ts</code> (orquestador NS-ARP S4 a S9), <code>rastreo.ts</code> (fuentes públicas), <code>feeds.ts</code> (lector RSS/Atom).	Los LLM razonan; el sistema mantiene el estado. Ninguna salida del modelo cambia estado sin validar.
<code>services/</code>	Casos de uso con base de datos: <code>onboarding</code> , <code>signals</code> (S0 a S3), <code>referrals</code> (puertas humanas), <code>today</code> (Hoy, Mesa, Balanza, pendientes), <code>clock</code> , <code>ronda</code> , <code>demands</code> , <code>antesala</code> , <code>apunte</code> , <code>sources</code> , <code>entrevista</code> .	Cada acción significativa escribe un <code>audit_event</code> .

db/	<code>schema.ts</code> (22 tablas), <code>client.ts</code> (PGLite o pg, migraciones al abrir), <code>nscat.ts</code> (15 especialidades), <code>seed-data.ts</code> y <code>seed.ts</code> (datos de demostración verosímiles).	Nunca "Company A": empresas ficticias creíbles de Sevilla.
app/	Rutas Next: portada pública <code>/</code> , <code>/acceso</code> , grupo (app) con todas las pantallas privadas, <code>api/clock</code> , <code>api/pending</code> , <code>manifest.ts</code> .	Server Components + Server Functions (formularios). Muy poco JavaScript en cliente (selector de persona, botón flotante, número del icono, invitación a instalar).
lib/	<code>auth.ts</code> (puerta de la demo, HMAC), <code>session.ts</code> (Timonel activo, <code>requireDemo</code> , <code>requireMember</code> , <code>requireDirector</code>), <code>audit.ts</code> , <code>format.ts</code> , <code>website.ts</code> .	
components/	<code>brand.tsx</code> (monograma, avatar del Agente), <code>ui.tsx</code> (badges, Encaje, vacío).	Diseño: obsidian/porcelain/azul institucional/verde señal/ámbar oportunidad. Sin degradados "IA".

5. Modelo de datos (22 tablas)

Grupo	Tablas	Notas
Estructura	<code>zones</code> , <code>chapters</code> , <code>specialties</code> , <code>category_seats</code> , <code>companies</code> , <code>members</code>	Jerarquía Global → País → Zona → Sala → Empresa → Persona. <code>category_seats</code> tiene índice único (sala, especialidad): una empresa por plaza.
Conocimiento	<code>business_dna</code> , <code>capabilities</code> , <code>agents</code> , <code>dna_interviews</code> , <code>agent_sources</code>	ADN versionado con <code>validated_by/at</code> . Agentes por empresa (COMPANY) y de Sala (MATCHMAKER, COMPLIANCE, CHAPTER_INTELLIGENCE, BRIEFING).
Flujo NS-ARP	<code>business_signals</code> , <code>opportunity_signals</code> , <code>needs</code> , <code>interest_claims</code> , <code>qualifications</code> , <code>match_candidates</code> , <code>referrals</code> , <code>referral_transitions</code> , <code>human_decisions</code> , <code>introductions</code>	Nunca se mezclan señal, pista, cesión, puente y oportunidad. Toda transición de estado se registra.
Reputación	<code>verdicts</code> , <code>recognitions</code> , <code>trust_events</code>	Reputación basada en hechos verificables, nunca un número opaco.
Operación	<code>audit_events</code> , <code>agent_interactions</code> , <code>public_records</code> , <code>demands</code> , <code>beta_requests</code>	<code>audit_events.significant</code> alimenta la Mesa; <code>company_ids</code> limita quién lo ve.

Multi-tenancy: todas las tablas de negocio llevan `chapter_id`. Hoy la demo tiene una Sala; el diseño soporta muchas. Las consultas deben filtrar siempre por Sala y por empresa en el servidor, nunca solo en la interfaz.

6. El protocolo NS-ARP en el código

```
S0 business_signals      Indicio en bruto (fuente: MEMBER_INPUT | APUNTE |  
PUBLIC_RECORD | ...)    services/signals.ts createSignal  
S1 extracción           provider.extractSignal → SignalEnvelope (capas 0-3) +  
NeedDraft[]            agents/provider.ts  
S2 privacidad           personas físicas nunca en capa 0/1; visibilidad CHAPTER o  
COMPANY_ONLY           services/signals.ts  
S3 publicación          el Timonel previsualiza y publica (o autoriza búsqueda  
interna)               publishSignal  
S4 discovery            qué plazas de la Sala cubren cada necesidad; plaza propia =  
SELF                   agents/mesa.ts  
S5 puertas duras        geografía, ticket mínimo, capacidad, exclusiones, Encargos  
abiertos               core/scoring.ts hardGates  
S6 cualificación        tres preguntas fijas agente-a-agente sobre capa 1  
provider.answerQualification  
S7 Encaje              NS Match Score ponderado + Explanation  
(why/evidence/unknowns/next) computeNSMatchScore  
S8 Salvoconducto        diez comprobaciones de compliance; D-010 bloquea  
core/compliance.ts  
S9 Cesión              referrals en ORIGINATOR_PENDING → RECEIVER_PENDING → ... →  
VALUE_CONFIRMED        services/referrals.ts
```

Estados de la Cesión: ORIGINATOR_PENDING, RECEIVER_PENDING, DIRECTOR_PENDING (solo excepciones), APPROVED, INTRO_AUTHORIZED, INTRODUCED, MEETING, COMMERCIAL_OPPORTUNITY, WON / LOST / NO_DECISION, VALUE_CONFIRMED; terminales BLOCKED, REJECTED_BY_MEMBER, DISQUALIFIED, EXPIRED. **Plazos** (TIMEOUTS): recordatorio 72 h, caducidad 7 días, respuesta al Interesado 48 h tras el Puente, check-in cada 14 días.

Encaje: suma ponderada (pesos en `WEIGHTS`, suman 1,00) de semántica, señal, geografía, sector, perfil de cliente, tamaño de operación, momento, capacidad, relación (sube a 0,85 o más si el Interesado está avisado, D-029), reputación, histórico, calidad del camino y prioridad estratégica (máxima si responde a un Encargo, D-032); menos penalizaciones por conflicto, privacidad, duplicado y descalificación. Bandas HIGH / GOOD / PARTIAL / LOW. La interfaz nunca muestra un porcentaje sin su explicación.

Escenarios de referencia sembrados: A (nueva sede, Guadalquivir → Híspalis, Interesado avisado), C (falso positivo por ticket mínimo: Mobiliario Delta, 120.000 €), D (confidencialidad COMPANY_ONLY: búsqueda interna sin publicar). E (conflicto de categoría) vive en la Antesala.

7. Los Agentes y el contrato del proveedor

Todo razonamiento pasa por `LLMProvider` (`agents/provider.ts`) con cuatro métodos y salidas validadas con zod:

- `extractSignal`: Indicio en bruto → envelope de cuatro capas, necesidades por especialidad con plausibilidad, evidencia e incógnitas, señales.
- `answerQualification`: responde a una pregunta de otro Agente solo con lo que hay en la capa 1 y las notas privadas; puede decir `insufficient`.
- `draftIntro`: redacta el Puente que el cedente envía desde su propio correo. Nunca menciona dinero.

- `interview`: entrevista del ADN; devuelve pregunta, tema, ADN completo actualizado, lo aprendido y progreso.

`getProvider()` elige **Anthropic** si hay `ANTHROPIC_API_KEY` (o `NS_LLM_PROVIDER=anthropic`) y, si no, el **determinista** (`NS_LLM_PROVIDER=deterministic` lo fuerza; las pruebas lo usan). El determinista son reglas explícitas (expresiones regulares de señales, sectores, ciudades, cifras) que nunca inventan: lo que no está en el texto sale como insuficiente. La interfaz es idéntica con ambos, por eso la demo funciona sin red.

Regla de oro: los Agentes pueden analizar, cualificar, puntuar y redactar solos; revelar identidad, contactar a un tercero, enviar el Puente y todo lo que afecte a dinero o reputación exige acción humana. En el MVP ningún Agente envía nada a nadie fuera de NS.

8. Pantallas y rutas

Ruta	Quién	Qué hace
<code>/</code>	Público	Portada en modo beta: narrativa, disponibilidad real de plazas, candidatura ("Solicitar plaza en la beta") → <code>beta_requests</code> .
<code>/acceso</code>	Público	Puerta de la demo: usuario y contraseña compartidos; cookie <code>ns_demo</code> firmada con HMAC. Todo lo demás la exige (<code>proxy.ts</code> + <code>requireDemo</code>).
<code>/hoy</code>	Timonel	"Mientras estabas fuera": KPIs de 7 días, Cesiones que esperan tu toque, Apuntes, Rastreo, Solo para ti, En marcha. Avisos: instalar la app, ADN sin validar, Antesala (Directiva). Ejecuta el Reloj como máximo cada 10 minutos (red de seguridad).
<code>/mesa</code>	Timonel	Mesa Permanente: línea de tiempo de eventos significativos visibles para la empresa.
<code>/indicio/nuevo</code> , <code>/indicio/[id]</code>	Timonel	Entregar un Indicio al Agente; previsualizar exactamente lo que verá la Sala; publicar o retirar.
<code>/apunte</code>	Timonel (móvil)	Captura en 30 segundos; botón flotante en toda la app; atajo en el icono instalado.
<code>/cesiones</code> , <code>/cesiones/[id]</code>	Timonel	Tarjeta de Cesión a dos caras (D-024): cara A del cedente, cara B del cesionario, Promesa, seguimiento, Puente, Veredicto y Distinción.
<code>/sala</code> , <code>/sala/alta</code>	Timonel / Directiva	Plazas, Encargos abiertos, Balanza. Alta en dos tiempos que desemboca en la entrevista.
<code>/empresa/[slug]</code>	Timonel	Dossier: ADN, Balanza, Encargos, fuentes propias del Agente, enlace a la entrevista.
<code>/entrevista</code>	Timonel	Conversación con el Agente que construye el ADN a la vista; validación al final.
<code>/antesala</code>	Directiva	Candidaturas con veredicto de plaza automático; despacho con un toque; nunca se aprueba una plaza ocupada.
<code>GET /api/clock</code>	Cron	Lanza la Ronda. Protegida con <code>CRON_SECRET</code> ; 503 en producción sin secreto.
<code>GET /api/pending</code>	Sesión	Número de decisiones pendientes para el icono de la app.

<code>/manifest.webmanifest</code>	Público	App instalable: iconos, arranque en Hoy, atajo "Apuntar un referido".
------------------------------------	---------	---

9. Tareas de fondo: la Ronda

`services/ronda.ts` ejecuta cada mañana, para todas las Salas: (1) el Reloj (recordatorios, caducidades, respuestas tardías, check-ins); (2) el Rastreo con el Agente de cada empresa activa, repartiendo los registros nuevos empezando por el Agente que menos ha rastreado; (3) las fuentes propias de cada Agente (RSS/Atom); (4) un evento RONDA por Sala si hubo trabajo. Es idempotente. `vercel.json` la programa a las 06:00 UTC; `pnpm clock` la ejecuta a mano.

Hoy la fuente pública es un lote de ejemplo (`SAMPLE_FEED`). Los adaptadores reales (BORME vía `datos.gob.es`, PLACE, licencias municipales, empleo) implementan la misma interfaz `PublicFeed` y se añaden uno a uno.

10. Seguridad, privacidad y reglas inmutables

- **Cuatro capas del Indicio:** capa 0 (Sala, sin identidad ni personas), capa 1 (contexto para Agentes con interés declarado), capa 2 (identidad, solo tras Apertura), capa 3 (nunca sale de la empresa). El código separa *conocer* de *poder usar*: permisos `READ` / `INFER` / `STORE` / `SHARE` / `REVEAL_IDENTITY` / `CONTACT` por señal.
- **D-010, regla inmutable en código:** `detectsReferralFee` bloquea cualquier texto con comisión o contraprestación en Indicios, Apuntes, notas, Puentes y Veredictos. No es configurable.
- **Auditoría:** qué agente actuó, con qué entradas, qué política aplicó, qué resultado produjo, quién aprobó y cuándo. Nunca razonamientos internos.
- **Demo:** puerta compartida (cookie HMAC del secreto y la contraseña vigente: cambiar la contraseña expulsa a todos). Sin usuarios reales ni RBAC todavía: **no meter datos reales**.
- **GDPR:** diseñado para minimización, finalidad y trazabilidad; falta el documento `docs/08_SECURITY_PRIVACY_GDPR.md` y los textos legales (sección 14).

11. Pruebas y calidad

Archivo	Cubre
<code>tests/core.test.ts</code> (20)	Puertas duras, Match Score, explicación, compliance, máquina de estados, Promesa y Mérito.
<code>tests/slice.test.ts</code> (12)	Recorrido completo sobre PGLite: alta y exclusividad, Indicio → Pista → Cesión → vistos buenos → Puente → Veredicto; escenarios A, C, D; Reloj; Rastreo; Encargos.
<code>tests/antesala.test.ts</code> (10)	Veredicto de plaza (vacante, ocupada, solapada, sin clasificar, duplicado, fuera de zona), transiciones, auditoría, alta desde candidatura.
<code>tests/ronda.test.ts</code> (5)	Ronda, reparto, idempotencia, <code>/api/clock</code> con y sin secreto.

<code>tests/apunte.test.ts</code> (4), <code>fuentes.test.ts</code> (5), <code>pending.test.ts</code> (2), <code>entrevista.test.ts</code> (8)	Apunte y D-010, lector RSS/Atom y fuentes propias, número pendiente, entrevista completa con validación.
<code>scripts/e2e-demo.mjs</code> (26)	Playwright: portada, candidatura, puerta, Hoy, tarjeta, app instalable, Apunte en móvil, fuentes, entrevista, Antesala, alta en dos tiempos, salida.

Convenciones: `pnpm typecheck` y `pnpm lint` limpios antes de cada PR; ESLint con las reglas de React 19 (sin `useState` síncrono en efectos, sin `Date.now()` en componentes de servidor: usar `lib/format.ts`). Playwright debe ser la versión 1.56.1 (coincide con el Chromium preinstalado en el entorno de desarrollo remoto).

12. Despliegue y variables de entorno

Guía completa para no programadores en `docs/17_DESPLIEGUE.md`. Resumen: Vercel (Root Directory `apps/web`, región Frankfurt) + Neon PostgreSQL (UE) + dominio `networkspain.com`. Primera vez: entrar en `/acceso` y pulsar "Preparar NS Cumbre (demo)" en Hoy.

Variable	Uso
<code>DATABASE_URL</code>	Postgres en servidor. Sin ella, PGLite en <code>.data/</code> .
<code>DEMO_USER</code> , <code>DEMO_PASSWORD</code> , <code>DEMO_SESSION_SECRET</code>	Puerta de la demo. En local, por defecto <code>demo / nscumbre</code> . Obligatorias en producción.
<code>CRON_SECRET</code>	Autoriza <code>GET /api/clock</code> (Vercel lo envía como <code>Authorization: Bearer</code>).
<code>ANTHROPIC_API_KEY</code> , <code>NS_LLM_MODEL</code> , <code>NS_LLM_PROVIDER</code>	Razonamiento con Claude (opcional); modelo por defecto <code>claude-opus-5</code> ; <code>deterministic</code> fuerza las reglas.
<code>NS_PUBLIC_URL</code>	Dirección pública para metadatos (<code>https://networkspain.com</code>).
<code>PGLITE_DATA_DIR</code>	<code>memory</code> en pruebas.

13. Decisiones registradas

Las cuarenta decisiones están en `docs/DECISIONS.md` con contexto, opciones, elección, motivo, consecuencias y cuándo revisar. Las que más condicionan el código:

- **D-001, D-011, D-013, D-014:** exclusividad por especialidad y por Sala; la Sala no es territorial; NS-CAT con base CNAE.
- **D-005, D-025:** NS cobra cuota (incorporación + membresía por Tramos), nunca porcentaje ni cargo por Cesión; el Tramo sube solo con valor contrastado recibido.
- **D-010:** reglas inmutables (nunca se cobra por un referido; aportación mínima; calidad sobre cantidad; Comunicado semanal; Balanza pública).
- **D-015:** Embajada (cesión a otra Sala con plaza vacante, prima de Mérito x2,5).
- **D-016, D-027, D-028:** léxico NS; Timonel; solo NS Network Spain es marca registrada.

- **D-018, D-019:** tres protocolos de Sala (Generar Negocio, Dar a Conocer, Cuentas Claras). II y III especificados en docs/14 , pendientes de implementar.
- **D-020, D-021, D-024:** Veredicto en tres ejes, Distinción, Promesa a priori, tarjeta de Cesión a dos caras.
- **D-026:** stack. **D-029 a D-032:** Interesado avisado, Reloj, Rastreo, Encargo (mejoras sobre la competencia, docs/16).
- **D-033 a D-040:** beta privada, marca fuera de España, Antesala, Ronda, Apunte, fuentes propias, app instalable, entrevista del Agente.

Decisiones que siguen esperando al fundador: tipografía (D-023), importes y Tramos de la cuota y si existe cuota de incorporación (D-025), parámetros del Compromiso (D-010), lista definitiva de especialidades fundadoras de NS Cumbre, Ritmo por defecto y calendario de la Gaceta.

14. Lo que falta y en qué orden

#	Qué	Por qué	Estimación
1	Usuarios con contraseña y permisos por Sala y empresa (sustituye la puerta compartida y el selector de persona; RBAC: Timonel, suplente, Directiva, NS)	Sin ello no pueden entrar empresas reales.	1 semana
2	Copias de seguridad diarias y registro de accesos	NS promete trazabilidad.	2 días
3	Textos legales y GDPR (docs/08 , aviso de privacidad, condiciones de la plaza, base jurídica de datos de terceros, retención y borrado)	Con un abogado.	1 semana
4	Notificaciones push ("Tu Agente tiene una Cesión para ti"): service worker, suscripciones, política de avisos, envío desde la Ronda y la Mesa	Decidido en D-039; exige el dominio publicado.	2-3 días
5	Mesa en segundo plano con Claude: cola de trabajo y reintentos para que la extracción y la cualificación no bloqueen la pantalla	Hoy la Mesa corre al publicar, en segundos, con reglas.	1 semana
6	Protocolo II (Comunicado semanal y Gaceta) y Brújula (Protocolo III privado)	Reglas inmutables 4 y 5 aún sin producto.	1-2 semanas
7	Fuentes reales de Rastreo: BORME, PLACE, licencias, empleo, con límites de volumen por Agente	Misma interfaz PublicFeed .	Por fuente
8	NS Radar (visualización útil de la actividad), Embajada en la interfaz, varias Salas por zona, Command Center de Directiva	Fases 2 y 3 del roadmap.	Después

Cómo trabajar en este repositorio. Antes de tocar algo, leer CLAUDE.md y la decisión correspondiente en docs/DECISIONS.md ; si una petición contradice una decisión, la decisión registrada más reciente prevalece y toda decisión nueva se registra con el mismo formato. Primitives antes que pantallas; recorridos verticales completos antes que capas; cada pantalla con sus estados vacío, error, carga y sin permiso; cada acción significativa con su evento de auditoría; cada PR con tipos, lint, pruebas y recorrido de navegador en verde. El léxico NS se respeta en interfaz, código y documentación.

Generado el 13 de septiembre de 2026 a partir del estado de la rama `main` tras la solicitud de fusión #7. Contacto del fundador: fincaxsevilla@gmail.com.