
Algorithm 1 CAPO: Context-Aware Prompt Optimization

Require: Dataset $\mathcal{D} = \{(X_i, y_i)\}_{i=1}^n$, Meta-LLM $\Phi(x)$, Downstream LLM $\phi(x)$, Cost function $\ell(y, \hat{y})$, Initial prompts ν , Population size p , Block size b , Number of iterations

n

- 1: Divide dataset \mathcal{D} into blocks $\mathcal{B} = \{B_1, \dots, B_k\}$ where $|B_i| = b$
 - 2: Create $d \in \mathbb{R}^x$ for fewshot examples
 - 3: **for** $i = 1$ to n **do**
 - 4: $P \leftarrow \text{random_selection}(\nu)$
 - 5: $O \leftarrow \text{cross_over}(P)$
 - 6: $\nu \leftarrow \nu.\text{update}(O)$
 - 7: $\nu \leftarrow \text{mutate}(\nu)$
 - 8: prepend few-shot examples to ν
 - 9: $\nu \leftarrow \text{do_racing}(\nu, \text{top_k} = p)$
 - 10: **end for**
 - 11: $\text{best_prompt} \leftarrow \text{do_racing}(\nu, \text{top_k} = 1)$
 - 12: **return** best_prompt
-

Algorithm 2 do_racing

Require: Prompts ν , Top- k p , cost function $\ell(y, \hat{y})$, blocks \mathcal{B} , Downstream LLM $\phi(x)$

```
1: survivors  $\leftarrow \nu$ 
2:  $i \leftarrow 0$ 
3: scores  $\leftarrow [0] * \text{len}(\nu)$ 
4: shuffle  $\mathcal{B}$ 
5: while  $\text{len}(\text{survivors}) > \text{top\_k} \wedge i < \text{len}(\mathcal{B})$  do
6:    $i \leftarrow i + 1$ 
7:   scores  $\leftarrow \frac{1}{i} (\text{evaluate}(\nu, B_i) + (i - 1) * \text{scores})$ 
8:   survivors  $\leftarrow \text{racing\_elimination}(\nu, \text{scores}, i * b, \alpha, k)$ 
9: end while
10: return survivors
```

Algorithm 3 Confidence-based Racing Elimination

Require: Prompts P , scores S , number of evaluations a , confidence level α , total blocks

B , top k

```
1:  $z_\alpha \leftarrow \Phi^{-1}(1 - \alpha/2)$   $\triangleright$  Critical value
2: survivors  $\leftarrow P$ 
3: for  $p_i \in P$  do
4:   if  $\sum_{j \neq i} \mathbf{1}_{(s_j - s_i)\sqrt{a} > z_\alpha} \geq k$  then  $\triangleright$  # prompts better than  $p_i$  exceeds  $k$ 
5:     survivors  $\leftarrow \text{survivors} \setminus \{p_i\}$   $\triangleright$  Eliminate  $p_i$ 
6:   end if
7: end for
8: return survivors
```
