هيكلة الواجهات مع لوحة الألوان المعتمدة (الإصدار 2.1) — FirOb

الأساس التقني: Laravel 12 + Livewire + Alpine.js + Tailwind 4 · LTR/RTL (وضع داكن) · CRUD عبر Modals/Slide-overs · التنبيهات عبر SweetAlert2 · كل النصوص بمفاتيح ترجمة.

> **ما الجديد في 2.1 (يحل محل 2):** صفحة «الهيكل الأكاديمي» (ADM-09) بدل تبويب في `TenantSettingsForm`، وتعديل شاشات المحتوى CNT-01 إلى CNT-04 لتقرأ إعدادات الهيكل، ومكوّنات الهيكل الأكاديمي، وحالات الشارات الجديدة، وعقد قراءة الإعدادات، وملاحظات النموذجين الأوليين `AcademicStructure.html` و`CoursesManagement.html`. المرجع: `ACADEMIC_STRUCTURE_AR.md` (القسم 9 و9.1). **ملاحظة:** أُعيدت كتابة هذا الملف من النص المستخرج من الـ PDF. **القسمان 0 (لوحة الألوان والرموز) و3.2 (مصفوفة الألوان × الحالات) بلا تغيير في هذا الإصدار** وقيمهما اللونية وصلت مشوّهة في الاستخراج، لذلك تبقى المرجعية فيهما للإصدار 2 الأصلي (PDF) حتى تُعاد كتابتهما. (الرموز المستخدمة فعليًا في النموذجين الأوليين: `primary-500 #0E80A1`، `accent-500` `#F7D933`، وخلفية `#F1EDE7`، مع رموز دلالية `success/warning/error/info`.)

---

1) خريطة الواجهات (UI Sitemap)

الأدوار (تثبيت `UserRoleEnum`): Super Admin (5) · Tenant Admin (4) · Content Reviewer (3) · Teacher/Editor (2) · Student (1) · Guest (0). الأولوية: P0 أساسي → P4 أخير.

1.1 المصادقة (Guest)

المعرّف	الشاشة	الجداول	الأولوية
AUTH-01	تسجيل الدخول	users, sessions	P0
AUTH-02	تحقق 2FA / رمز الاسترداد	users	P0
AUTH-03	نسيت/إعادة تعيين كلمة المرور	password_reset_tokens	P0
AUTH-04	قبول الدعوة وإنشاء الحساب	users, user_invitations	P1
AUTH-05	التحقق من البريد	users	P2
AUTH-06	بوابة إلزام 2FA	users, tenant_settings	P2
AUTH-07 (تعديل)	معالج تسجيل مستأجر `TenantOnboardingWizard` — **يتضمن خطوة «اختر هيكلك الأكاديمي»** بقوالب جاهزة (مقررات فقط · صفوف + مقررات · مقررات + وحدات + دروس · هيكل كامل · مخصص)، وهي قابلة للتخطي (= «مقررات فقط»)	tenants, plans, subscriptions, users, **tenant_settings**	P2

1.2 Super Admin (Landlord)

المعرّف	الشاشة	الجداول	الأولوية
LND-01	لوحة المنصة (KPIs)	tenants, subscriptions, ai_usage_logs	P2
LND-02	قائمة المستأجرين + Slide-over	tenants	P1
LND-03	تفاصيل المستأجر + انتحال الهوية	tenants, subscriptions, activity_log	P1
LND-04	إدارة الباقات	plans	P1
LND-05	الاشتراكات	subscriptions	P3
LND-06	الفواتير والمدفوعات	invoices, payments	P4
LND-07	إعدادات النظام	system_settings	P3
LND-08	سجل النشاط العام	activity_log	P3
LND-09	تحليلات AI العامة	ai_usage_logs	P4

1.3 Tenant Admin

المعرّف	الشاشة	الجداول	الأولوية
ADM-01	لوحة المنظمة (الحصص + المراجعات المعلّقة)	tenants (cached_*), plans, concepts	P1
ADM-02	المستخدمون	users, model_has_roles	P0
ADM-03	الدعوات	user_invitations	P1
ADM-04	RoleMatrixEditor	roles, permissions, role_has_permissions	P0
ADM-05 (تعديل)	`TenantSettingsForm` — إعدادات المنظمة (عام / هوية / نشر / أمان). **لا يحتوي تبويب الهيكل الأكاديمي**؛ يكتفي برابط إلى ADM-09	tenant_settings	P0
ADM-06	ActivityTimeline (قراءة فقط)	activity_log	P0
ADM-07	الاشتراك والفوترة	invoices, subscriptions, payments	P3
ADM-08	تحليلات استهلاك AI	ai_usage_logs	P4
ADM-09 (جديد)	**الهيكل الأكاديمي** — صفحة واحدة (واجهة معتمدة: `AcademicStructure.html`) تغطي إعدادات الهيكل (كان يُشار إليها بـ «ADM-05 تعديل») وإدارة الصفوف (ADM-09): KPIs · حالة فارغة · إعدادات المستويات + القوالب · معاينة شجرة حية · قائمة الصفوف	tenant_settings, grades, subjects, units, lessons, concepts	P1

1.4 المحتوى (Editor / Reviewer / Admin)

المعرّف	الشاشة	الجداول	الأولوية
CNT-01 (تعديل)	**قائمة المقررات** (واجهة معتمدة: `CoursesManagement.html`) — بطاقات/جدول، بحث، فلتر الصف (من جدول `grades`، يظهر فقط إن فُعّل)، فلتر المجال، فلتر الحالة، KPI «غير مسندة» (فقط إن فُعّل الصف)، معاينة شجرة الوحدات والدروس داخل البطاقة/الصف، **إضافة سريعة** لوحدة/درس، تكرار/تعطيل/حذف بحارس. حقل الصف في الدرج مخفي/اختياري/إلزامي حسب الإعدادات	subjects, grades, units, lessons	P1
CNT-02 (تعديل)	تفاصيل المقرر: تبويبات **«الوحدات»** و**«الدروس»** (حسب الإعدادات) للإدارة الكاملة — تعديل/ترتيب/إعادة تعيين — تُكمل الإضافة السريعة ولا تكررها؛ + المفاهيم والاختبارات	subjects, units, lessons, concepts, quizzes	P1
CNT-03 (تعديل)	قائمة المفاهيم: فلاتر مقرر/وحدة/درس، شارة «تصنيف ناقص» مع إجراء «استكمال التصنيف» وفلتر «ناقص التصنيف»	concepts	P1
CNT-04 (تعديل)	محرر المفهوم (+ مساعد اقتراحات AI): قوائم متسلسلة **مقرر (إلزامي) ← وحدة ← درس** تظهر حسب الإعدادات وتُفرَّغ التابعة عند تغيير الأب؛ الاقتراحات مبنية على كتب/ملفات المؤسسة المرفقة (القرار 5، تفاصيلها مفتوحة (و))	concepts, units, lessons	**P0**
CNT-05	ResourceSection (رفع/توليد، إلغاء، معاينة)	concept_media, ai_generation_jobs	P2
CNT-06	الكائنات التعليمية (SCORM/HTML5، is_public)	learning_objects	P3
CNT-07	طابور المراجعة (اعتماد/رفض بسبب) — يمنع إرسال المفهوم ناقص التصنيف	concepts, learning_objects, quizzes	P2
CNT-08	مولّد المحتوى والأسئلة العام	ai_usage_logs, questions	P4

1.5 الاختبارات

المعرّف	الشاشة	الجداول	الأولوية
QZ-01	قائمة الاختبارات	quizzes	P3
QZ-02	منشئ الاختبار (+ توليد أسئلة AI)	quizzes, questions, question_options	P3
QZ-03	نتائج الاختبار	quiz_attempts, quiz_answers	P4
QZ-04	تفاصيل محاولة وتصحيح	quiz_answers	P4

1.6 الطالب

المعرّف	الشاشة	الجداول	الأولوية
STU-01	الرئيسية	subjects, quiz_attempts	P3
STU-02 (تعديل)	تصفح المقررات: تنقّل هرمي صف ← مقرر ← وحدة ← درس ← مفاهيم، يعرض المستويات المفعّلة فقط، وللمنشور فقط (PUBLISHED)	subjects, units, lessons, concepts	P3
STU-03	عارض المفهوم	concepts, concept_media, learning_objects	P3
STU-04	عارض الكائن التعليمي (Sandbox)	learning_objects	P3
STU-05	مشغّل الاختبار QuizPlayer	quiz_attempts, quiz_answers	P3
STU-06	نتيجة المحاولة	quiz_attempts, quiz_answers	P3
STU-07	سجل محاولاتي	quiz_attempts	P4

1.7 مشتركة (كل مستخدم مسجّل)

المعرّف	الشاشة	الجداول	الأولوية
COM-01	الملف الشخصي	users	P0
COM-02	الأمان (2FA الطوعي، رموز الاسترداد)	users	P0
COM-03	مركز الإشعارات	notifications	P2
COM-04	مساعد الدردشة (Widget)	chat_conversations, chat_messages	P4
COM-05	صفحات الأخطاء والحالات (403/404/419/429/500، تجاوز الحصة، حساب معلّق)	—	P0

1.8 البوابة العامة (Guest)

المعرّف	الشاشة	الجداول	الأولوية
PUB-01 (تعديل)	الكتالوج العام (تجميع اختياري حسب الصف/المقرر)	learning_objects	P4
PUB-02	العارض العام (Sandbox)	learning_objects	P4
PUB-03	الباقات والتسجيل (اختيارية)	plans	P4

---

2) هيكل الملاحة

2.1 القائمة الجانبية (Sidebar)

تُعرض البنود حسب الصلاحية فقط، والوصول المباشر محمي بـ Policy على الخادم.

- **Super Admin:** لوحة المنصة · المستأجرون · الباقات والاشتراكات · الفواتير والمدفوعات · سجل النشاط العام · إعدادات النظام · تحليلات AI
- **Tenant Admin** (مجموعات النموذج الأولي):
  - **نظرة عامة:** لوحة المؤسسة
  - **الإدارة:** المستخدمون · الدعوات · مصفوفة الصلاحيات · سجل النشاط
  - **المحتوى: الهيكل الأكاديمي** (صفحة واحدة: الإعدادات + الصفوف إن فُعّلت) · **إدارة المقررات** · المفاهيم · الكائنات التعليمية · طابور المراجعة (بعدّاد)
  - **أدوات الذكاء الاصطناعي:** مولّد الأسئلة · تحليلات AI
  - **النظام:** الاشتراك والفوترة · إعدادات المؤسسة
  - الاختبارات ضمن «المحتوى» أو مجموعة مستقلة حسب قرار لاحق (لم تُرسم في النموذج الأولي).
- **Content Reviewer:** طابور المراجعة (بعدّاد) · المحتوى · الاختبارات
- **Editor/Teacher:** · لوحتي · المحتوى (بما فيه إدارة الوحدات والدروس عبر `manage-academic-structure`) · الاختبارات (القائمة، النتائج) · مولّد المحتوى والأسئلة
- **Student:** الرئيسية · موادي · محاولاتي

رابط «الهيكل الأكاديمي» ظاهر لمن يملك `view-academic-structure`؛ الإعدادات والصفوف داخله تتطلب `configure-academic-structure`؛ إخفاء الأزرار UX فقط والتحقق في Policy.

2.2 الشريط العلوي (Topbar) — خلفية Primary ونص/أيقونات بيضاء

العنصر	السلوك
زر القائمة ☰	يفتح الدرج على الجوال، ويطوي القائمة على سطح المكتب
فتات الخبز	الرئيسية ▸ إدارة المؤسسة ▸ المحتوى ▸ الصفحة الحالية
شريط الانتحال	شريط Accent تحت الـ Topbar (Super Admin فقط): اسم المستأجر + «إنهاء الانتحال»
مبدّل المستأجر	Super Admin: اختيار مستأجر للانتحال. غيره: حسب قرار العضوية المتعددة
مبدّل اللغة	ar/en مع قلب الاتجاه فورًا
الوضع الداكن	تبديل (Alpine.js)
جرس الإشعارات	آخر الإشعارات + عدّاد غير مقروء (شارة Accent) + رابط COM-03
قائمة المستخدم	الملف الشخصي · الأمان · الاشتراك (للأدمن) · تسجيل الخروج
بحث عام	Ctrl+K

2.3 القوائم الفرعية

- إجراءات الصف (⋯): عرض · تعديل · تكرار · حذف (تأكيد SweetAlert2)، وتُخفى غير المصرَّح بها. **قائمة الصف (Kebab)** عنصر واحد بموضع ثابت لمنع القص.
- التبويبات: الحالة تُحفظ في الرابط.
- شارات النشر: موحّدة في كل الشاشات (القسم 3.3).

3) المكونات المشتركة وتوزيع الألوان على حالاتها

3.1 حصر المكونات

المجموعة	المكونات
الهيكل	AppShell (Sidebar + Topbar + Content)، PageHeader، Breadcrumb، Tabs، ImpersonationBanner
عرض البيانات	KPI Card، QuotaMeter، DataTable، StatusBadge، ActivityTimeline، RoleMatrixEditor، MediaPreview، Chart، EmptyState، **StructureTree**، **LevelChip**
الإدخال	FormField + InlineError، TranslatableField (ar/en)، RichTextEditor، SlideOver/Modal، FileUploader (Presigned → R2)، ProviderSelector، TenantSettingsForm، TenantOnboardingWizard (مفتاح تفعيل)، TwoFactorSetup، QuestionBuilder، **LevelSettingsCard** (مفتاح إلزام + تسمية AR/EN)، **CascadingSelect** (مقرر ← وحدة ← درس)، **PresetChips**، **ComboboxFilter** (قائمة اختيار مخصصة)
التغذية الراجعة	Toast/ConfirmDialog (SweetAlert2)، InlineBanner، Skeleton/Spinner، GenerationJobCard، ReviewPanel، QuizPlayer + Timer، ChatWidget، **StructureDeletionGuard** (نافذة منع/تأكيد حذف)، **QuickAddModal** (وحدة/درس)، **IncompleteClassificationBadge**

3.2 مصفوفة الألوان × الحالات

بلا تغيير في هذا الإصدار — راجع الإصدار 2 الأصلي (انظر الملاحظة في أعلى الملف).

3.3 ربط الحالات بالألوان (StatusBadge)

الشارة: خلفية خفيفة + نص داكن (وليس نصًا ملوّنًا على خلفية) لضمان التباين.

المجال	الحالة	اللون
النشر	DRAFT	محايد (neutral-200، نص ink)
النشر	PENDING	Accent (accent-500، نص ink)
النشر	PUBLISHED	success
النشر	REJECTED	danger (مع عرض السبب)
الاشتراك	trialing / active / past_due / cancelled / expired	محايد / primary / success / Accent / danger
الفاتورة	draft / open / paid / void / uncollectible	محايد / success / Accent / محايد / danger
المحاولة	in_progress / submitted / graded / expired	primary / Accent / success / danger
المستأجر	active / suspended / archived	محايد / success / Accent
الصف/المقرر (جديد)	نشط / معطّل (`is_active`)	success / danger
المستوى المعطّل (جديد)	«مستوى معطّل — البيانات محفوظة»	muted (محايد)
الدرس (جديد)	منشور / مسودة (انظر القرار المفتوح (ي))	success / warning
التصنيف (جديد)	«تصنيف ناقص»	danger (مع أيقونة تحذير)
عدّادات الهيكل (جديد)	عدد المقررات / الوحدات / المفاهيم	primary / accent / info

3.4 حالات الصفحة العامة (Empty / Loading / Error / Validation / Forbidden)

الحالة	السلوك واللون
Loading	Skeleton بلون neutral-200 مطابق للتخطيط؛ الأزرار تعرض Spinner وتُعطَّل
Empty	«لا بيانات بعد» مع زر الإنشاء (إن وُجدت الصلاحية)، و«لا نتائج للفلاتر» مع «مسح الفلاتر». **الهيكل الأكاديمي:** «مؤسستك تعمل بالمقررات فقط — فعّل الصفوف أو الوحدات أو الدروس من الإعدادات» مع زر «الذهاب إلى الإعدادات»
Error	بانر danger خفيف + زر «إعادة المحاولة»، بلا تفاصيل تقنية
Validation	حدّ ورسالة danger تحت الحقل باللغة النشطة (wire:model.blur)
Forbidden	إخفاء العنصر (UX فقط) أو 403 عند الوصول المباشر
Quota Exceeded	بانر accent-100 مع رابط للترقية، وتعطيل الإجراء؛ الرفض النهائي من الخادم
حارس الحذف (جديد)	نافذة بأيقونة درع: «لا يمكن حذف صف مرتبط بمقررات» (أو «هذا المقرر لا يمكن حذفه مباشرة» مع اقتراح الأرشفة)، زر «فهمت» فقط

3.5 عقد قراءة الإعدادات في شاشات المحتوى (جديد)

مستخلص من تحليل الواجهتين: `AcademicStructure.html` تتفاعل مع الإعدادات، أما `CoursesManagement.html` فكانت ثابتة. **كل شاشة محتوى تقرأ `AcademicStructureConfig` ولا تعتمد قيمًا ثابتة.**

العنصر	المستوى معطّل	مفعّل (اختياري)	مفعّل + إلزامي
فلتر/عمود/حقل الصف + KPI «غير مسندة»	مخفي	ظاهر مع خيار «بدون صف»	ظاهر، بلا «بدون صف»، والحقل إلزامي، والمقرر بلا صف «تصنيف ناقص»
«إضافة وحدة» وشجرة الوحدات	مخفي، وتُلحق الدروس بالمقرر مباشرة	ظاهر	ظاهر، ويطلب الدرس وحدة
«إضافة درس» وقائمة الدروس	مخفي	ظاهر	ظاهر، ويطلب المفهوم درسًا

- خيارات فلتر الصف تُبنى من جدول `grades` (لا قائمة ثابتة).
- التسميات (الصف/الوحدة/الدرس) في الأعمدة والشارات والأزرار والنوافذ والعدّادات تأتي من `label` في الإعدادات لا من مفاتيح ثابتة.
- تعطيل مستوى يخفي عناصره فورًا دون حذف بيانات.
- مفتاح «تفعيل الوحدات والدروس لهذا المقرر» يُحذف من درج المقرر (وراثة من المؤسسة — القرار (هـ)).

3.6 سلوك صفحة الهيكل الأكاديمي (ADM-09)

- **القوالب:** تطبيق قالب يغيّر `enabled/required` فقط؛ والقالب النشط مُشتق ولا يُخزَّن. تعطيل مستوى يصفّر مفتاح «إلزامي» تلقائيًا.

- **الشجرة الحية:** تُظهر المستويات المفعّلة فقط، وتعرض الصف المعطّل (`is_active = false`) بشفافية مخفّضة وشارة «معطل»، وتلميح «مخفي من واجهات الإدخال وبياناته محفوظة».
- **قائمة الصفوف:** جدول (xl+) وبطاقات (أصغر)، أعمدة: الرمز · الاسم · عدد المقررات · الحالة · إجراءات؛ أيقونة السحب لإعادة الترتيب (الترتيب الفعلي مؤجَّل في النموذج الأولي).
- **درج الصف (Slide-over):** الرمز (فريد، LTR)، الاسم AR/EN (إلزاميان)، الوصف AR/EN (اختياري)، ترتيب العرض، «صف نشط».

---

4) خطة التنفيذ حسب الأولوية

يبدأ التصميم بمجموعة الـ Tokens والمكونات المشتركة (القسمان 0 و3) لأن كل الشاشات تستهلكها، ثم الترتيب التالي (الطبقة الحاكمة قبل المحتوى).

الموجة 0 — الأساس (Sprint 2-3): Topbar + Sidebar + AppShell (1) (مبدّل اللغة والوضع الداكن) ... (باقي بنود الموجة مقطوعة في النص المستخرج — يُعاد إدراجها من الـ *PDF* الأصلي.)

الموجة (Sprint 4) — الهيكل الأكاديمي والمحتوى (جديد):

1. `AcademicStructure` (ADM-09) أولًا — هي مصدر `AcademicStructureConfig`.
2. `TenantOnboardingWizard` خطوة الهيكل في (AUTH-07).
3. ربط `CoursesManagement` بالإعدادات (القسم 3.5)، ثم (CNT-01) CNT-02.
4. CNT-04 (P0): القوائم المتسلسلة + CNT-03: تصنيف ناقص «الفلاتر وشارة».
5. STU-02 / PUB-01 في موجاتهما (P3/P4).

ملحق: ملاحظات من تحليل النموذجين الأوليين (تُصحَّح عند التحويل إلى Laravel)

- رابط التنقل إلى صفحة المقررات في `AcademicStructure.html` هو `CoursesManagement_2.html` بينما الملف المرفق `CoursesManagement.html`.
- بنود التنقل «المفاهيم» و«الكيانات التعليمية» و«طابور المراجعة» و«مولّد الأسئلة» بلا صفحات بعد.
- بيانات الشجرة والصفوف وعدّادات KPI ثابتة (Mock)، والإعدادات حالة Alpine محلية بلا حفظ.
- ترتيب الصفوف بالسحب أيقونة فقط، وخيار «إعادة الترتيب» في القائمة معطّل.
- فلتر الصف في صفحة المقررات مثبَّت (G7–G10) ويغفل G11/G12 في جدول الصفوف.
- لون/أيقونة المقرر وحالة نشر الدرس والمجال المعرفي حقول في الواجهة غير موجودة في المخطط (انظر «فجوات الواجهة مقابل المخطط» في ملف هيكل قاعدة البيانات).
- المصطلح: النموذج الأولي يستخدم «المقررات» بينما الوثائق القديمة «المواد»؛ يُوحَّد بـ «المقررات» (`Subject`).