GitHub Trending 日报

日期：2026-10-15 | 数据时间：2026-10-15 19:00:43 | 来源：GitHub Trending (https://github.com/trending)

一句话概括

AI 编码代理生态霸榜，省 token 与插件市场成主线

趋势要点

- 代理开发方法论与技能框架主导榜单，superpowers、ECC 单日涨星最高。
- 省 token 成为共同卖点：caveman 让代理短答，xerj 用索引替代 grep。
- 插件生态走强：Anthropic 官方插件目录与两个跨工具插件市场同时上榜。
- 推理与搜索基础设施上榜：Python 的 tokenspeed、Rust 的 xerj 引人注目。
- 垂直工具同样亮眼：UniFi 网络管理面板与 Blender 的 MCP 控制插件上榜。

今日榜单几乎被 AI 编码代理的周边生态占据：方法论与技能框架（superpowers、ECC、claude-plugins-official、wshobson/agents）是绝对主线，围绕省 token 的效率工具（caveman、xerj）紧随其后。语言上 Python

占据半数，Go、Shell、TypeScript、JavaScript、Rust 各有一席，整体偏应用与集成层。值得注意的是基础设施侧也有新进展，推理引擎 tokenspeed 与本地搜索 xerj 登榜，UniFi 网络面板、Blender 控制插件则说明垂直领域的工具仍有空间。

上榜项目简介

2 anthropics/claude-plugins-official

https://github.com/anthropics/claude-plugins-official

Python | ★ 38,212 | 4,284 | 今日 +181

Claude Code 官方插件目录

Anthropic 官方维护并托管的 Claude Code 插件市场，收录团队自研的内部插件与合作伙伴、社区提交的外部插件。用户可通过 `/plugin install 插件名@claude-plugins-official` 或插件发现界面直接安装，插件内可包含 MCP 配置、斜杠命令、子代理与技能定义。项目以 Python 编写，规定插件名一旦发布即为不可变标识、改名需通过 renames 映射自动迁移，同时提醒用户在安装前自行确认第三方插件的可信度。

4 JuliusBrussee/caveman

https://github.com/JuliusBrussee/caveman

Go | ★ 112,037 | 6,500 | 今日 +398

极简口吻省 token 的代理技能

一个面向编码代理的省 token 工具，由技能与本地代理两部分组成，让模型用极简短句回答问题，而代码、命令与路径保持逐字不变。README 称整场会话的输入 token 可减少约三分之一，4.0 版进一步拆成六个可独立开关的模块，包括自动选择模型、压缩工具输出、复用已写脚本等。项目用 Go 编写，一条 npx 命令即可安装，兼容 Claude Code、Codex、Gemini CLI 等三十多种代理工具，采用 Apache-2.0 协议。

6 obra/superpowers

https://github.com/obra/superpowers

Shell | ★ 299,408 | 26,746 | 今日 +534

编码代理的技能化开发方法论

一套面向编码代理的完整软件开发方法论与可组合技能框架，以 Shell 实现。它会让代理在动手前先问清真实需求、分块呈现设计供用户确认，再产出强调红绿 TDD、YAGNI 与 DRY 的实现计划，随后由子代理分工执行、互相审查，可连续自主工作数小时而不偏离计划。技能会自动触发，无需额外操作，支持 Claude Code、Codex、Cursor、Gemini CLI、OpenCode、Pi 等众多工具，可经各工具的插件市场安装，README 还提供了企业级商业支持的联系方式。

7 ruvnet/ruflo

https://github.com/ruvnet/ruflo

TypeScript | ★ 74,749 | 8,895 | 今日 +146

多代理协同的元级 harness

TypeScript 编写的智能体元级框架，定位为 Claude Code 与 Codex 之上的执行层，提供上百个专业代理、可编排的代理集群、跨会话自学习记忆、跨机器联邦通信以及向量检索与安全护栏。通过插件市场可安装 Core、Console、Mods 三个插件，也能以本地 stdio MCP 服务器的方式接入各类客户端，另有可选的终端控制台界面与 ruOS 桌面。核心理念是模型负责写代码，harness 负责工具、记忆、循环与管控，让代理之间真正协作起来。

10 affaan-m/ECC

https://github.com/affaan-m/ECC

JavaScript | ★ 279,826 | 41,628 | 今日 +1,015

代理工程化流程与工具箱

面向编码代理的工程化性能优化系统，以 JavaScript 实现并长期保持 MIT 开源。它把规划、测试、实现、自查、验证、记忆、改进固化为一套流程，提供 71 个代理、311 个技能，以及记忆、持续学习与 AgentShield 安全扫描等能力。在 Claude Code 上功能最完整，同时为 Codex、Cursor、OpenCode、GitHub Copilot 等多种工具提供适配路径；开源部分永久免费，面向私有仓库的托管 GitHub App 则是付费服务。

11 lightseekorg/tokenspeed

https://github.com/lightseekorg/tokenspeed

Python | ★ 2,266 | 330 | 今日 +25

面向智能体负载的推理引擎

Python 实现的大模型推理引擎，主打智能体场景的高吞吐与易用性，目标是兼顾 TensorRT-LLM 级性能与 vLLM 级使用体验。架构上的首创是把控制面与执行面分离：控制面用 C++ 实现为有限状态机，在编译期用类型系统保证请求生命周期与 KV 缓存安全，执行面用 Python 方便快速迭代，内核则作为带统一注册表的可插拔子系统。项目由非营利的 LightSeek Foundation 支持，获得 NVIDIA、AMD 等厂商的硬件与工程支持，并已加入 PyTorch 生态。

12 xerj-org/xerj

https://github.com/xerj-org/xerj

Rust | ★ 4,725 | 295 | 今日 +725

本地自动索引的 AI 搜索

Rust 编写的本地 AI 数据搜索工具，一条命令即可索引代码、文档、日志与 PDF，供搜索、RAG、安全审计和代理记忆使用，主张取代 grep、sed 式的 token 消耗。主打场景是参考式编码：让代理先检索最接近的开源实现再动手写代码，官方研究称在同等解题率下输出 token 可比 grep 驱动少约 2.7 倍。对外宣称兼容 Elasticsearch，现有客户端可直接使用，采用 Apache-2.0 协议发布，并以提交一篇简短使用反馈作为加入社区的门槛。

13 Crosstalk-Solutions/unifi-toolkit

https://github.com/Crosstalk-Solutions/unifi-toolkit

Python | ★ 634 | 64 | 今日 +48

UniFi 网络管理监控面板

一套用于 UniFi 网络管理与监控的工具集，以 Python 编写、推荐用 Docker 部署。功能涵盖实时系统仪表盘、按 MAC 追踪客户端漫游与信号的 Wi-Fi Stalker、IDS/IPS 威胁事件监控、基于区域防火墙的设备网络封锁，以及带图表与实时推送的网络监控面板，并支持向 Slack、Discord、n8n 发送 webhook 告警。面向 UniFi OS 控制器（UDM、UCG、Cloud Key 等），提供本地无认证与公网 HTTPS 两种部署模式；项目与 Ubiquiti 官方无任何关联。

14 wshobson/agents

https://github.com/wshobson/agents

Python | ★ 40,825 | 4,335 | 今日 +118

跨工具多代理插件市场

面向多种 AI 编码工具的插件、代理与技能合集，以 Python 项目形式维护，组件统一用 Markdown 撰写，再按各工具适配安装。目录收录 94 个插件，本地源码提供 202 个代理、184 个技能与 105 条命令，覆盖 Python 与 JavaScript 开发、代码审查、测试、基础设施和安全等场景。支持 Claude Code、Codex CLI、Cursor、OpenCode、Antigravity、GitHub Copilot 与 Pi，也可用 skills-only 安装器单独挑选某个技能装入所用工具。

15 ahujasid/mcp-for-blender

https://github.com/ahujasid/mcp-for-blender

Python | ★ 30,891 | 2,804 | 今日 +141

用任意 LLM 控制 Blender

让任意 LLM 通过 MCP 控制 Blender 的第三方社区插件，原名 blender-mcp，PyPI 包已更名为 mcp-for-blender，旧配置无需改动。基于 Python 实现，一条安装命令可自动发现本机的 Claude Desktop、Claude Code、Codex、Cursor 等 MCP 客户端并写入配置，同时安装 Blender 插件，之后即可用自然语言完成建模、场景创建与操作。插件会在 Blender 打开时自动启动本地服务器，README 另提供 uv 手动配置与 Docker 运行方式；项目声明与 Blender 官方无隶属关系。

共 10 个上榜项目，取到 README 10 个。

本日报由 Ember 自动生成，简介由 AI 依据各项目 README 概括，仅供参考。