

 벽체 내화채움구조 제품검사 성적서	결 재	작 성	검 토	승 인

상 품 명	EZ-덕트내화채움구조	검사일자	202 년 월 일	검 사 자	
규 격		로트수량		검사주기	매로트
구 조 명	EZ-F.B-POSMAC Duct-				
로트번호					

품질항목		검사항목		기준 및 허용차	검사방법	측정치			결과	
						n1	n2	n3	적합	부적합
내화채움구조		겉모양		구조상 또는 마감에 있어서 해로운 흠, 비틀림, 구부러짐, 휨 등의 결함이 없어야 하며 한도 견본 이상 이어야 한다.	육안				☐	☐
				품질인정마크 부착상태	육안				☐	☐
EZ F.B Duct 방화소켓	☐ HTG300C	겉모양 / 브라켓 결함 상태		파손 유무 흠, 비틀림, 구부러짐 유무	육안				☐	☐
	☐ HMG200	치수 (mm) (외부)	가로(mm)	이상	줄자				☐	☐
	☐ HMG200C		세로(mm)	이상					☐	☐
			높이(mm)	이상					☐	☐
세라믹울 차열재 / 차열시트		겉모양 / 결함 상태		색상, 부착상태 확인 파손 유무 / 밀착 여부	육안				☐	☐
틈새복합시트 200H		겉모양 / 결함 상태		색상, 부착상태 확인 파손 유무 결함 상태	육안				☐	☐
EZ F.B 방화플래싱	☐ I형	겉모양 / 결함 상태		파손 유무 / 차열시트 결함 상태	육안				☐	☐
	☐ Z형 ☐ L형			품질인정마크 부착상태					☐	☐
단열재	그라스울	겉모양		파손 유무	육안				☐	☐
	세라믹울	겉모양		파손 유무	육안				☐	☐

항 목	로트 번호
EZ F.B Duct 방화소켓 조립품	
그라스울 단열재 (K T L)	
세라믹울 단열재 (K T L)	
세라믹울 차열재 (K T L)	
EZ F.B 방화플래싱	

판 정	☐ 합 격	비고	
	☐ 불합격		