

	부자재	인수검사 성적서	결	작 성	검 토	승 인
			재			

품 명	카플링 캡 세트		검 사 자		입고일자	202 년 월 일	
입 고 처			검사주기	매로트	검사일자	202 년 월 일	
모 델 명	C-190L		규 격		입 고 처 로트번호	카플링	
인수검사 로트번호	카플링		로트 수량	카플링			
	캡			캡			

검사항목	기준 및 허용차			검사방법	검사 조건	측정치			결과	
						n1	n2	n3	적합	부적합
카플링 겉모양	한도견본을 기준으로 힘 비틀림 깨짐이 없어야 한다.			육 안	n=3 c=0				☐	☐
카플링 치수 (mm)	높이	190 이상		줄 자					☐	☐
	내경	☐ 100A	94 이상						☐	☐
		☐ 125A	119 이상							
		☐ 150A	144 이상							
		☐ 200A	194 이상							
		☐ 250A	244 이상							
		☐ 300A	294 이상							
		☐ 350A	344 이상							
	외경	☐ 100A	97 이상						☐	☐
		☐ 125A	122 이상							
		☐ 150A	147 이상							
		☐ 200A	197 이상							
		☐ 250A	247 이상							
		☐ 300A	297 이상							
		☐ 350A	347 이상							
	두께	0.40 이상		버니어 캘리퍼스				☐	☐	
캡 겉모양	한도견본을 기준으로 힘, 비틀림, 깨짐이 없어야한다			육 안				☐	☐	
	카플링 안으로 삽입이 가능할 것							☐	☐	
캡 치수(mm)	두께	0.40 이상		버니어 캘리퍼스					☐	☐
항복강도(N/mm²)	205 이상			제조사 시험 성적서	n=1 c=0				☐	☐
인장강도(N/mm²)	270 이상								☐	☐
항복강도(N/mm²)	205 이상			공인 기관 의뢰	n=1 c=0	공인시험 성적서 참조			☐	☐
인장강도(N/mm²)	270 이상								☐	☐

판 정	☐ 합 격	비 고	※ 성적서 정보 (인장강도, 항복강도) - KCL 한국건설생활환경시험연구원 - 발행일 : 2025년 5월 13일 - 시험결과 : 인장강도 - 353 N/mm² 항복강도 - 276 N/mm²
	☐ 불합격		

 부자재 인수검사 성적서	결 재	작 성	검 토	승 인

품 명	직관 캡 세트		검 사 자		입고일자	202 년 월 일	
입 고 처			검사주기	매로트	검사일자	202 년 월 일	
모 델 명	520L		규 격		입 고 처 로트번호	직관	
						캡	
인수검사 로트번호	직관			로트 수량	직관		
	캡				캡		

검사항목	기준 및 허용차			검사방법	검사 조건	측정치			결과	
						n1	n2	n3	적합	부적합
직관 겉모양	한도견본을 기준으로 힘 비틀림 깨짐이 없어야 한다.			육 안	n=3 c=0				☐	☐
직관 치수 (mm)	높이	520 이상		줄 자					☐	☐
	내경	☐ 100A	97 이상					☐	☐	
		☐ 125A	123 이상							
		☐ 150A	147 이상							
		☐ 200A	199 이상							
		☐ 250A	247 이상							
		☐ 300A	297 이상							
		☐ 350A	347 이상							
		☐ 400A	397 이상							
		☐ 450A	447 이상							
		☐ 500A	497 이상							
	외경	☐ 100A	100 이상					☐	☐	
		☐ 125A	125 이상							
		☐ 150A	150 이상							
		☐ 200A	200 이상							
		☐ 250A	250 이상							
		☐ 300A	300 이상							
		☐ 350A	350 이상							
		☐ 400A	400 이상							
	☐ 450A	450 이상								
	☐ 500A	500 이상								
	두께	0.40 이상		버니어 캘리퍼스					☐	☐
캡 겉모양	한도견본을 기준으로 힘, 비틀림, 깨짐이 없어야한다			육 안					☐	☐
	직관 안으로 삽입이 가능할 것								☐	☐
캡 치수(mm)	두께	0.40 이상		버니어 캘리퍼스					☐	☐
항복강도(N/mm²)	205 이상			제조사 시험 성적서	n=1 c=0				☐	☐
인장강도(N/mm²)	270 이상								☐	☐
항복강도(N/mm²)	205 이상			공인 기관 의뢰	n=1 c=0	공인시험 성적서 참조			☐	☐
인장강도(N/mm²)	270 이상								☐	☐

판 정	☐ 합 격	비 고	※ 성적서 정보 - KCL 한국건설생활환경시험연구원 - 성적서 발행일 : 2024년 6월 12일 - 시험결과 : 인장강도 - 428 N/mm² 항복강도 - 401 N/mm²
	☐ 불합격		