

 부자재 인수검사 성적서	결	작 성	검 토	승 인
	재			

품 명	세 라 미 울 (120K)	입고일자	202 년 월 일	검 사 자	
입 고 처		검사일자	202 년 월 일	검사주기	매로트
입 고 처 로트번호		인수검사 로트번호		로트 수량	

검사항목	기준 및 허용차		검사방법	검사 주기	검사 조건	측정치			결과	
						n1	n2	n3	적합	부적합
겉모양	한도견본을 기준으로 색상, 수지부착상태 파손등이 없어야 한다.		육안	매로트	n = 3 c = 0				☐	☐
치수 (mm)	두께	☐ 25 이상	줄 자						☐	☐
		☐ 50 이상							☐	☐
	너비	☐ 200 이상							☐	☐
		☐ 400 이상							☐	☐
		☐ 600 이상							☐	☐
밀도 (kg/m³)	120 이상		계산식 따라 검사 한다. 밀도 (kg/m³) = 질량(kg) 부피(m³)							☐
밀도 (kg/m³)	120 이상		제조사 시험 성적서	1회 /입고	n = 1 c = 0				☐	☐
숏 함유량 (%)	25% 이하						☐	☐		
가열선수축율 (1,100℃, 8h)	3% 이하						☐	☐		
밀도 (kg/m³)	120 이상		공인 기관 의뢰	1회/년	n = 1 c = 0	공인시험 성적서 참조			☐	☐
숏 함유량 (%)	25% 이하								☐	☐
가열선수축율 (1,100℃, 8h)	3% 이하								☐	☐

판 정	☐ 합 격	비 고	※ 성적서 정보 - KTR 한국화학융합시험연구원 - 성적서 발행일 : 2025년 4월 24일 - 시험결과 : 밀도 - 122 kg/m³ 숏 함유량 - 7 % 가열선수축율(1,100℃, 8h) : 1.1%
	☐ 불합격		