

 부자재 인수검사 성적서	결 재	작 성	검 토	승 인

품 명	실 리 콘 실 란 트	입고일자	202 년 월 일	검 사 자	
입 고 처		검사일자	202 년 월 일	검사주기	매로트
입 고 처 로트번호		인수검사 로트번호		로트 수량	

검사항목	기준 및 허용차	검사방법	검사주기	검사조건	측정치			결과	
					n1	n2	n3	적합	부적합
겉모양	외관의 오염, 찌그러짐, 파손이 없어야 함	육 안	매로트	n = 3 c = 0				☐	☐
색 상	주문색상	육 안						☐	☐
지촉 건조 시간(TFT) KS F 2490 (min)	Max. 20 (min)	제조사 시험 성적서	1회 /입고	n = 1 c = 0				☐	☐
슬럼프 (세로,가로) KS F 2492 (mm)	Max. 3 (mm)							☐	☐
비중 KS M 0004	1.43 ± 0.05							☐	☐
토출량 KS F 2491 (g)	50~110g							☐	☐
탄성 복원성	60% 이상	공인시험 성적서	1회/입고	n = 1 c = 0				☐	☐

판 정	☐ 합 격	비 고	※ 성적서 정보 - KTR 한국화학융합시험연구원 - 공인 시험성적서 참조
	☐ 불합격		