

	부자재	인수검사 성적서	EZ-FN-P100	결	작 성	검 토	승 인
				재			

품 명	일체형 슬리브	입고일자	2026 년 월 일	검 사 자	
입고처	에프엔테크	제 조 처 로트번호		검사주기	매로트
규 격		인수검사 로트번호		로트 수량	

검사항목	기준 및 허용오차			검사방법	검사 주기	검사 조건	측정치			결과			
							n1	n2	n3	적합	부적합		
겉모양	한도견본을 기준으로 힘 비틀림 깨짐이 없어야 한다.			육안	매로트	n=3 c=0				☐	☐		
치수 (mm)	50 ☐	외경	145 (±1.0)	줄자						☐	☐		
		내경	88 (±1.0)							☐	☐		
		두께	3.5 (±0.5)	버니어캘리퍼스						☐	☐		
	75 ☐	외경	174 (±1.0)	줄자						☐	☐		
		내경	117 (±1.0)							☐	☐		
		두께	3.5 (±0.5)	버니어캘리퍼스						☐	☐		
	100 ☐	외경	200 (±1.0)	줄자						☐	☐		
		내경	141 (±1.0)							☐	☐		
		두께	3.5 (±0.5)	버니어캘리퍼스						☐	☐		
Melt Volume Rate (㎤/10 min)	20 ~ 50			제조사 시험 성적서			1회 /입고	n=1 c=0	31			☐	☐
Izod Notched Impact Strength, 23°C (kJ/m²)	15 ~ 25								19			☐	☐
항복강도 (Mpa)	20 ~ 60				35				☐	☐			

판 정	☐ 합 격	비 고	
	☐ 불합격		