

	부자재	인수검사 성적서 EZ-FN-P100	결	작 성	검 토	승 인
			재			

품 명	보호철 판	입고일자	2026 년 월 일	검 사 자	
입고처	에프엔테크	제 조 처 로트번호		검사주기	매로트
규 격		인수검사 로트번호		로트 수량	

검사항목	기준 및 허용오차			검사방법	검사 조건	측정치			결과	
						n1	n2	n3	적합	부적합
겉모양	한도견본을 기준으로 휨 비틀림 깨짐이 없어야 한다.			육안	n=3 c=0				☐	☐
치수 (mm)	50 ☐	외경	135 (±1.0)	줄자					☐	☐
		내경	67 (±1.0)						☐	☐
		두께	1.5 이상			버니어캘리퍼스/ 마이크로미터				☐
	75 ☐	외경	165 (±1.0)	줄자					☐	☐
		내경	95 (±1.0)						☐	☐
		두께	1.5 이상			버니어캘리퍼스/ 마이크로미터				☐
	100 ☐	외경	190 (±1.0)	줄자					☐	☐
		내경	122 (±1.0)						☐	☐
		두께	1.5 이상			버니어캘리퍼스/ 마이크로미터				☐
항복강도(N/mm²)	205 이상			제조사 시험 성적서		n=1 c=0	제조처 성적서 참조		☐	☐
인장강도(N/mm²)	270 이상								☐	☐
항복강도(N/mm²)	205 이상			공인 기관의뢰	n=1 c=0	공인시험 성적서 참조		☐	☐	
인장강도(N/mm²)	270 이상							☐	☐	

판 정	☐ 합 격	비 고	※ 성적서 정보 - KCL 한국건설생활환경시험연구원 - 성적서 발행일 : 2025년 5월 13일 - 시험결과 : 인장강도 - 353 N/mm² 항복강도 - 276 N/mm²
	☐ 불합격		