

服务消费者引用服务配置。对应的配置

类:org.apache.dubbo.config.ReferenceConfig

属性	对应URL参数	类型	是否必填	缺省值	
id		string	必填		配置
interface		class	必填		服务
version	version	string	可选		服务
group	group	string	可选		服务
timeout	timeout	long	可选	缺省使用<dubbo:consumer>的timeout	属性
retries	retries	int	可选	缺省使用<dubbo:consumer>的retries	属性
connections	connections	int	可选	缺省使用<dubbo:consumer>的connections	属性
loadbalance	loadbalance	string	可选	缺省使用<dubbo:consumer>的loadbalance	属性
async	async	boolean	可选	缺省使用<dubbo:consumer>的async	属性
generic	generic	boolean	可选	缺省使用<dubbo:consumer>的generic	服务
check	check	boolean	可选	缺省使用<dubbo:consumer>的check	服务
url	url	string	可选		服务
stub	stub	class/boolean	可选		服务
mock	mock	class/boolean	可选		服务
cache	cache	string/boolean	可选		服务
validation	validation	boolean	可选		服务
proxy	proxy	boolean	可选	javassist	属性
client	client	string	可选		属性
registry		string	可选	缺省将从所有注册中心获服务列表后合并结果	配置
owner	owner	string	可选		服务
actives	actives	int	可选	0	属性

cluster	cluster	string	可选	failover	性
filter	reference.filter	string	可选	default	性
listener	invoker.listener	string	可选	default	性
layer	layer	string	可选		服
init	init	boolean	可选	false	性
protocol	protocol	string	可选		服
<div><div></div></div>					