

服务消费者缺省值配置。配置类：`org.apache.dubbo.config.ConsumerConfig`。同时该标签为<dubbo:reference>标签的缺省值设置。

属性	对应URL参数	类型	是否必填	缺省值	作用	
timeout	default.timeout	int	可选	1000	性能调优	远程服务调
retries	default.retries	int	可选	2	性能调优	远程服务调
loadbalance	default.loadbalance	string	可选	random	性能调优	负载均衡策
async	default.async	boolean	可选	false	性能调优	是否缺省异
connections	default.connections	int	可选	100	性能调优	每个服务对此配置
generic	generic	boolean	可选	false	服务治理	是否缺省泛
check	check	boolean	可选	true	服务治理	启动时检查
proxy	proxy	string	可选	javassist	性能调优	生成动态代
owner	owner	string	可选		服务治理	调用服务负
actives	default.actives	int	可选	0	性能调优	每服务消费
cluster	default.cluster	string	可选	failover	性能调优	集群方式，
filter	reference.filter	string	可选		性能调优	服务消费方
listener	invoker.listener	string	可选		性能调优	服务消费方
registry		string	可选	缺省向所有registry注册	配置关联	向指定注册 如果不想将
layer	layer	string	可选		服务治理	服务调用者
init	init	boolean	可选	false	性能调优	是否在afte
cache	cache	string/boolean	可选		服务治理	以调用参数
validation	validation	boolean	可选		服务治理	是否启用JS