

类:org.apache.dubbo.config.ServiceConfig

属性	对应URL参数	类型	是否必填	缺省值	作用	
interface		class	必填		服务发现	服务接口名
ref		object	必填		服务发现	服务对象实现
version	version	string	可选	0.0.0	服务发现	服务版本，兼容时版本
group	group	string	可选		服务发现	服务分组，
path	<path>	string	可选	缺省为接口名	服务发现	服务路径（如果有1.0.0版本，则使用1.0.0版本的路径）
delay	delay	int	可选	0	性能调优	延迟注册服务器初始化完成
timeout	timeout	int	可选	1000	性能调优	远程服务调用超时时间
retries	retries	int	可选	2	性能调优	远程服务调用失败重试次数，设置为0
connections	connections	int	可选	100	性能调优	对每个提供协议表示限制连接个数
loadbalance	loadbalance	string	可选	random	性能调优	负载均衡策略，支持random,roundrobin,leastactive,weight,最少活跃数
async	async	boolean	可选	false	性能调优	是否缺省异步执行线程
stub	stub	class/boolean	可选	false	服务治理	设为true，表示使用本地实现，否则，服务接口实现逻辑，如本地没有实现，则通过远程代理XxxService实现
mock	mock	class/boolean	可选	false	服务治理	设为true，表示使用本地实现，否则，服务接口实现逻辑，如本地没有实现，则通过远程代理XxxService实现
token	token	string/boolean	可选	false	服务治理	令牌验证，true表示使用令牌，false表示不使用令牌，注册中心直连调用点调
registry		string	可选	缺省向所有registry注册	配置关联	向指定注册中心注册，<dubbo:registry>配置，如果不配置，则默认为N/A
provider		string	可选	缺使用第一个	配置关联	指定provider

				provider配置		
deprecated	deprecated	boolean	可选	false	服务治理	服务是否过时警告errc
dynamic	dynamic	boolean	可选	true	服务治理	服务是否动态disable状态自动取消册
accesslog	accesslog	string/boolean	可选	false	服务治理	设为true，文件路径，
owner	owner	string	可选		服务治理	服务负责人
document	document	string	可选		服务治理	服务文档U
weight	weight	int	可选		性能调优	服务权重
executes	executes	int	可选	0	性能调优	服务提供者
proxy	proxy	string	可选	javassist	性能调优	生成动态代
cluster	cluster	string	可选	failover	性能调优	集群方式，failover/fa
filter	service.filter	string	可选	default	性能调优	服务提供方
listener	exporter.listener	string	可选	default	性能调优	服务提供方
protocol		string	可选		配置关联	使用指定的<dubbo:p
layer	layer	string	可选		服务治理	服务提供者china:acto
register	register	boolean	可选	true	服务治理	该协议的服