

方法级配置。对应的配置类:org.apache.dubbo.config.MethodConfig。同时该标签<dubbo:service>为或<dubbo:reference>的子标签，用于控制到方法级。

属性	对应URL参数	类型	是否必填	缺省值	作用	
name		string	必填		标识	方法名
timeout	<metodName>.timeout	int	可选	缺省为的timeout	性能调优	方法调用超
retries	<metodName>.retries	int	可选	缺省为<dubbo:reference>的retries	性能调优	远程服务调
loadbalance	<metodName>.loadbalance	string	可选	缺省为的loadbalance	性能调优	负载均衡策用
async	<metodName>.async	boolean	可选	缺省为<dubbo:reference>的async	性能调优	是否异步执
sent	<methodName>.sent	boolean	可选	true	性能调优	异步调用时
actives	<metodName>.actives	int	可选	0	性能调优	每服务消费
executes	<metodName>.executes	int	可选	0	性能调优	每服务每方签时有效
deprecated	<methodName>.deprecated	boolean	可选	false	服务治理	服务方法是
sticky	<methodName>.sticky	boolean	可选	false	服务治理	设置true 该
return	<methodName>.return	boolean	可选	true	性能调优	方法调用是onreturn等
oninvoke	attribute属性，不在URL中体现	String	可选		性能调优	方法执行前
onreturn	attribute属性，不在URL中体现	String	可选		性能调优	方法执行返
onthrow	attribute属性，不在URL中体现	String	可选		性能调优	方法执行有
cache	<methodName>.cache	string/boolean	可选		服务治理	以调用参数
validation	<methodName>.validation	boolean	可选		服务治理	是否启用JS

