

注册中心配置。对应的配置类:org.apache.dubbo.config.RegistryConfig。同时如果有多个不同的注册中心，可以声明多个<dubbo:registry> 标签，并在<dubbo:service>或<dubbo:reference>的 registry属性指定使用的注册中心。

属性	对应URL参数	类型	是否必填	缺省值	作用	
id		string	可选		配置关联	注册中心引
address	<host:port>	string	必填		服务发现	注册中心服 ip:port,ip:port
protocol	<protocol>	string	可选	dubbo	服务发现	注册中心地
port	<port>	int	可选	9090	服务发现	注册中心缺
username	<username>	string	可选		服务治理	登录注册中
password	<password>	string	可选		服务治理	登录注册中
transport	registry.trans porter	string	可选	netty	性能调优	网络传输方
timeout	registry.timeo ut	int	可选	5000	性能调优	注册中心请
session	registry.sessi on	int	可选	60000	性能调优	注册中心会 跳间隔，不
file	registry.file	string	可选		服务治理	使用文件缓 用同一文件
wait	registry.wait	int	可选	0	性能调优	停止时等待
check	check	boolean	可选	true	服务治理	注册中心不
register	register	boolean	可选	true	服务治理	是否向此注
subscribe	subscribe	boolean	可选	true	服务治理	是否向此注
dynamic	dynamic	boolean	可选	true	服务治理	服务是否动 会自动取消
group	group	string	可选	dubbo	服务治理	服务注册分