

服务提供者缺省值配置。对应的配置类:org.apache.dubbo.config.ProviderConfig。同时该标签为<dubbo:service> 和<dubbo:protocol>标签的缺省值设置。

属性	对应URL参数	类型	是否必填	缺省值	作用	
id		string	可选	dubbo	配置关联	协议BeanId
protocol	<protocol>	string	可选	dubbo	性能调优	协议名称
host	<host>	string	可选	自动查找本机IP	服务发现	服务主机名 自动获取本
threads	threads	int	可选	200	性能调优	服务线程池
payload	payload	int	可选	8388608(=8M)	性能调优	请求及响应
path	<path>	string	可选		服务发现	提供者上下
server	server	string	可选	dubbo协议缺省为netty， http协议缺省为servlet	性能调优	协议的服务
client	client	string	可选	dubbo协议缺省为netty	性能调优	协议的客户
codec	codec	string	可选	dubbo	性能调优	协议编码方
serialization	serialization	string	可选	dubbo协议缺省为hessian2， rmi协议缺省为java，http协议缺省为json	性能调优	协议序列化 dubbo,he
default		boolean	可选	false	配置关联	是否为缺省
filter	service.filter	string	可选		性能调优	服务提供方
listener	exporter.listener	string	可选		性能调优	服务提供方
threadpool	threadpool	string	可选	fixed	性能调优	线程池类型
accepts	accepts	int	可选	0	性能调优	服务提供者
version	version	string	可选	0.0.0	服务发现	服务版本，
group	group	string	可选		服务发现	服务分组，
delay	delay	int	可选	0	性能调优	延迟注册服

timeout	default.timeout	int	可选	1000	性能调优	远程服务调
retries	default.retries	int	可选	2	性能调优	远程服务调
connections	default.connections	int	可选	0	性能调优	对每个提供表示建立的
loadbalance	default.loadbalance	string	可选	random	性能调优	负载均衡策
async	default.async	boolean	可选	false	性能调优	是否缺省异
stub	stub	boolean	可选	false	服务治理	设为true，
mock	mock	boolean	可选	false	服务治理	设为true，
token	token	boolean	可选	false	服务治理	令牌验证，
registry	registry	string	可选	缺省向所有registry注册	配置关联	向指定注册逗号分隔，
dynamic	dynamic	boolean	可选	true	服务治理	服务是否动时，也不会
accesslog	accesslog	string/boolean	可选	false	服务治理	设为true，
owner	owner	string	可选		服务治理	服务负责人
document	document	string	可选		服务治理	服务文档U
weight	weight	int	可选		性能调优	服务权重
executes	executes	int	可选	0	性能调优	服务提供者
actives	default.actives	int	可选	0	性能调优	每服务消费
proxy	proxy	string	可选	javassist	性能调优	生成动态代
cluster	default.cluster	string	可选	failover	性能调优	集群方式，
deprecated	deprecated	boolean	可选	false	服务治理	服务是否过
queues	queues	int	可选	0	性能调优	线程池队列败，重试其
charset	charset	string	可选	UTF-8	性能调优	序列化编码
buffer	buffer	int	可选	8192	性能调优	网络读写缓
iothreads	iothreads	int	可选	CPU + 1	性能调优	IO线程池，此线程池和
telnet	telnet	string	可选		服务治理	所支持的te

<dubbo:service>	contextpath	contextpath	String	可选	缺省为空串	服务治理
layer	layer	string	可选		服务治理	服务提供者