

AI Usage

1. 使用 ChatGPT(主要用於修改主程式), Claude(收尾時用於整理雜亂的縮排以及檢查程式碼)
2. 使用範圍: public/private、邀請連結、emoji、reply、UI

1. Public/private room

- a) Prompt: 幫我實作聊天室的權限控制，分成公開和私人，私人的需要密碼
- b) AI 版本: 結構較雜亂，在 JSX 中寫死寫死三元運算子判斷來決定 UI、樣式

```
<span
  className={
    room.visibility === "private"
      ? "roomBadge privateBadge"
      : "roomBadge publicBadge"
  }
>
  {room.visibility === "private" ? "Private" : "Public"}
</span>
```

- i.
- c) 改後: 新增 isPublicRoom、visibilityLabel、visibilityBadgeClass 等，讓結構變得較整潔

```
const isPublicRoom = (room) => room.visibility !== "private";
const visibilityLabel = (room) => (isPublicRoom(room) ? "Public" : "Private");
const visibilityBadgeClass = (room) =>
  isPublicRoom(room) ? "roomBadge publicBadge" : "roomBadge privateBadge";
```

2. 邀請連結

- a) Prompt: 怎麼做邀請連結
- b) AI 版本: 將網址的字串拼接寫死

```
const copyInviteLink = async () => {
  if (!selectedRoomId) return;
  const inviteLink = `${window.location.origin}${window.location.pathname}invite/${selectedRoomId}`;
  await navigator.clipboard.writeText(inviteLink);
};
```

- i.
- c) 改後: 使用 roomInviteUrl、pushRoomToUrl、clearRoomFromUrl 來讓結構更整齊。

3. emoji

- a) Prompt: 怎麼加入表情符號
- b) AI 版本: 直接把表情符號寫死在 JSX 陣列裡

```
<div className="reactionBar">
  {["👍", "❤️", "😂", "😭"].map((emoji) => ( ... ))}
</div>
```

- i.
- c) 改後: 把表情符號陣列寫在外部並宣告為常數

```
const REACTION_EMOJIS = ["👍", "❤️", "😂", "😭"];
```

i.

4. 封鎖

- a) Prompt: 封鎖功能能怎麼做
- b) AI 版本: 將解除封鎖有關的邏輯(檢查、呼叫資料庫、關閉 modal)都寫在<button onClick={async () => { ... }}>裡面

```
<button
  type="button"
  className="unlockAllButton"
  onClick={async () => {
    if (!user || !selectedRoomId) return;
    await updateDoc(doc(db, "chatrooms", selectedRoomId), {
      [`blocks.${user.uid}`]: [],
    });
    setShowBlockedList(false);
  }}
>
```

i.

全部解除封鎖

- c) 改後: 將這段程式拆分，維持整潔度，整理成獨立的 unlockAll

```
const unlockAll = async () => {
  if (!user || !selectedRoomId) return;
  await updateDoc(doc(db, "chatrooms", selectedRoomId), {
    [`blocks.${user.uid}`]: [],
  });
  setShowBlockedList(false);
};
```

i.

5. Reply

- a) Prompt: 回復功能能怎麼做
- b) AI 版本: 將回覆內容的顯示邏輯寫死，且部分變數命名較模糊

```
<span>
  {message.replyTo.type === "image" ? "圖片" : message.replyTo.text}
</span>
```

i.

- c) 改後: 新增 replyPreviewText 輔助管理，修改模糊命名的變數

```
const replyPreviewText = (msg) =>
  msg.type === "image" ? "圖片" : msg.text;
```

i.

6. UI

- a) Prompt: 幫我把介面做成現代簡潔風
- b) AI 版本: 把按鈕全部都調成很醜的實心正藍色, emoji 按鈕太過擁擠

c) 改後: 把部分按鈕調整成僅有邊框、修改顏色以及 emoji 間隔