

Étape 1 : Ouvrir la console de gestion des stratégies de groupe (GPMC)

1. Connectez-vous à votre **contrôleur de domaine** avec des droits d'administrateur.
2. Cliquez sur **Démarrer** et tapez **gpmc.msc**, puis appuyez sur **Entrée** pour ouvrir la **console de gestion des stratégies de groupe (GPMC)**.

Étape 2 : Créer une nouvelle GPO

1. Dans **GPMC**, développez votre domaine en allant dans :
 - **Forêt** → **Domaines** → **[Nom de votre domaine]**.
2. Faites un clic droit sur **[Nom de votre domaine]**, puis sélectionnez **Créer un objet GPO dans ce domaine et le lier ici**.
3. Nommez cette nouvelle GPO **Session utilisateur** et cliquez sur **OK**.

Étape 3 : Configurer les paramètres de la GPO

1. **Verrouiller la barre des tâches :**
 - Dans la fenêtre de modification de la GPO, accédez à : **Configuration utilisateur** → **Modèles d'administration** → **Menu Démarrer et barre des tâches**.
 - Double-cliquez sur **Verrouiller la barre des tâches**.
 - Sélectionnez **Activé**, puis cliquez sur **OK**.
2. **Ne pas afficher le menu Exécuter dans le menu démarrer :**
 - Toujours dans **Menu Démarrer et barre des tâches**, double-cliquez sur **Supprimer le menu Exécuter du menu Démarrer**.
 - Sélectionnez **Activé**, puis cliquez sur **OK**.
3. **Ne pas afficher la zone de notification :**
 - Toujours dans **Menu Démarrer et barre des tâches**, double-cliquez sur **Masquer la zone de notification**.
 - Sélectionnez **Activé**, puis cliquez sur **OK**.
4. **Bloquer le déplacement de la barre des tâches :**
 - Toujours dans **Menu Démarrer et barre des tâches**, double-cliquez sur **Empêcher le déplacement de la barre des tâches**.
 - Sélectionnez **Activé**, puis cliquez sur **OK**.
5. **Interdire la configuration avancée de TCP/IP :**

- Accédez à :
Configuration utilisateur → Modèles d'administration → Réseau → Connexions réseau.
- Double-cliquez sur **Propriétés avancées TCP/IP.**
- Sélectionnez **Activé**, puis cliquez sur **OK.**

6. Ne pas afficher de fond d'écran :

- Accédez à :
Configuration utilisateur → Modèles d'administration → Bureau → Active Desktop.
- Double-cliquez sur **Ne pas afficher de fond d'écran.**
- Sélectionnez **Activé**, puis cliquez sur **OK.**

7. Bloquer la modification de l'arrière-plan du bureau :

- Accédez à :
Configuration utilisateur → Modèles d'administration → Bureau → Bureau.
- Double-cliquez sur **Empêcher la modification de l'arrière-plan du bureau.**
- Sélectionnez **Activé**, puis cliquez sur **OK.**

8. Bloquer la modification de l'écran de veille :

- Toujours dans **Bureau**, double-cliquez sur **Empêcher la modification de l'écran de veille.**
- Sélectionnez **Activé**, puis cliquez sur **OK.**

9. Ne rien afficher sur le bureau :

- Accédez à :
Configuration utilisateur → Modèles d'administration → Bureau.
- Double-cliquez sur **Masquer et désactiver tous les éléments du Bureau.**
- Sélectionnez **Activé**, puis cliquez sur **OK.**

10. Supprimer les options « connecter un lecteur réseau » et « déconnecter un lecteur réseau » :

- Accédez à :
Configuration utilisateur → Modèles d'administration → Composants Windows → Explorateur de fichiers.
- Double-cliquez sur **Supprimer les connexions de lecteur réseau et les déconnexions.**
- Sélectionnez **Activé**, puis cliquez sur **OK**.

11. Verrouiller la session au bout de 2h d'inactivité :

- Accédez à :
Configuration utilisateur → Modèles d'administration → Panneau de configuration → Personnalisation.
- Double-cliquez sur **Verrouiller l'ordinateur après une période d'inactivité.**
- Sélectionnez **Activé**, puis définissez la période d'inactivité à **120 minutes** (2 heures).
- Cliquez sur **OK**.

12. Désactiver l'accès à l'invite de commande :

- Accédez à :
Configuration utilisateur → Modèles d'administration → Système.
- Double-cliquez sur **Empêcher l'accès à l'invite de commandes.**
- Sélectionnez **Activé**, puis cliquez sur **OK**.

13. Définir une page d'accueil par défaut pour Internet Explorer :

- Accédez à :
Configuration utilisateur → Modèles d'administration → Composants Windows → Internet Explorer.
- Double-cliquez sur **Définir la page d'accueil.**
- Sélectionnez **Activé**, puis dans le champ URL, tapez www.google.fr.
- Cliquez sur **OK**.

14. Interdire "Rendre disponible hors connexion" :

- Accédez à :
Configuration utilisateur → Modèles d'administration → Composants Windows → Explorateur de fichiers.

- Double-cliquez sur **Supprimer l'option "Rendre disponible hors connexion"**.
- Sélectionnez **Activé**, puis cliquez sur **OK**.

Étape 4 : Appliquer la GPO aux utilisateurs

1. Lier la GPO au domaine :

- Dans **GPMC**, faites un clic droit sur votre domaine (**contoso.local**), puis sélectionnez **Lier une GPO existante**.
- Choisissez **Session utilisateur**, puis cliquez sur **OK**.

Étape 5 : Valider la configuration

1. Forcer la mise à jour des stratégies de groupe :

- Ouvrez une **Invite de commandes** ou **PowerShell** sur une machine du domaine et tapez la commande suivante pour appliquer immédiatement la GPO :

****powershell****

gpupdate /force

2. Tester la GPO :

- Connectez-vous en tant qu'utilisateur du domaine et vérifiez les points suivants :
 - Barre des tâches verrouillée.
 - Menu **Exécuter** désactivé.
 - Zone de notification masquée.
 - Fond d'écran non modifiable.
 - Session verrouillée après 2 heures d'inactivité, etc.