

HTML 5: CSS

Tema 3. CSS

- Opciones de presentación en pantalla
- Elemento DIV
- Propiedades float y clear
- Imágenes en CSS

HTML significa: HyperText Markup Language (lenguaje de marcas de hipertexto)

HTML5 se basa en HTML4, por lo que para conocer HTML5 primero tenemos que ver HTML4.

También CSS3 amplía los componentes anteriores en CSS, por lo que empezaremos por los conceptos básicos de CSS.

HTML 5: CSS

Opciones de presentación en pantalla

- Uso de tablas para estructura visual
- Archivo reset CSS
- Decidir anchura: fija o variable

Al principio, los diseñadores utilizaban las tablas para estructurar visualmente el contenido: tablas anidadas, fusione celdas, cabecera de tablas **(ver ejercicio1)**. No es buena solución porque son estructuras complicadas cuando van creciendo. Difícil mantenimiento.

Por defecto, todos los elementos tienen unos estilos por defecto de cada navegador web. Para homogeneizar la presentación en los distintos navegadores web, utilizaremos el fichero reset CSS **(ver ejercicio2)**

Existen 2 opciones al iniciar nuestra web: anchura fija o variable. Con la anchura fija tendremos un contenedor con unos píxeles fijos. Las estructuras flexibles son útiles para el acceso desde dispositivos con resoluciones muy distintas como tenemos hoy en día => Diseño web adaptable (Responsive Design).

HTML 5: CSS

Etiqueta DIV

- Cambio de <table> a <div>
- Cada parte del documento será un div:
 - Cabecera
 - Menú de navegación
 - Contenido principal
 - Pie

Actualmente la estructura del diseño se realiza mediante etiquetas DIV, en vez de las antiguas etiquetas TABLE.

Es muy común encontrar un DIV padre que suele recubrir el resto del contenido, el cual establece el ancho de la página. Comúnmente suele llevar el ID “wrap” o “wrapper”.

Cada parte estructural del documento será un DIV con un ID. Las reglas CSS que estableceremos serán con la #ID. Diferenciar SELECTORES de clase, etiqueta e id. **(ver ejercicio3 y ejercicio4)**

HTML 5: CSS

Propiedades float y clear

- Float permite rodear una imagen por texto.
- Varios elementos flotantes en un mismo contenedor
- Clear indica que no permite elementos flotantes al lado

La propiedad float permite que tengamos una imagen a la izquierda o a la derecha y que esté rodeada por texto.

También podemos tener varios elementos dentro de un mismo contenedor flotando, con lo que conseguimos que estén alineados. Esto se utiliza normalmente en los menús horizontales. **(ver ejercicio5 nav)**

Si superamos el ancho del contenedor, saltará a la siguiente fila, por lo que sería un problema en los menús horizontales.

Con la propiedad clear le indicamos al navegador que no queremos que haya elementos flotantes a nuestro lado, ya sea a la izquierda, a la derecha o a ambos lados. **(ver ejercicio5 footer)**

HTML 5: CSS

Márgenes

- Margin: margen desde el elemento hasta el elemento vecino
- Padding: margen interno entre el contenido y el contenedor

Para separar los elementos, podemos usar los márgenes. Para ello en CSS tenemos margin y padding.

El margin se refiere al espacio entre los distintos elementos vecinos, mientras que el padding se refiere al margen que hay entre un contenido y el contenedor que lo contiene.

HTML 5: CSS

Imágenes

- Añadir imágenes de fondo con CSS:
background-image:
url(<http://img.irtve.es/logoRTVE.png>);
- Sin repetición:
background-repeat: no-repeat;

CSS permite añadir imágenes de fondo.

A tener en cuenta las propiedades background-image y background-repeat.