专升本 Java 小红书发题题库（第一阶段）

适用方向：专升本学生 | 图文发题 | 题目 + 解析版 | 可用于早题晚解析

使用方式：每一节可单独作为 1 篇小红书笔记发布

使用说明

本题库为“小红书解析版”，每组题控制在 3～4 题，便于做成图文轮播。
本文件**包含答案和解析**，可直接用于晚间解析发布。

fifine 专升本

笔记 1：Java 基础概念查漏补缺

封面标题建议：
专升本 Java ｜基础概念这 4 题，能看出你底子稳不稳
副标题建议：
别小看基础题，很多同学就丢在这

题目 1

在 Java 中，以下哪个关键字用于定义常量？

A. `final`

B. `static`

C. `abstract`

D. `interface`

答案：A. final
解析：Java 中没有 const 关键字，使用 final 修饰变量表示”常量”，即赋值后不可修改。final 可以修饰变量、方法和类：
- 修饰变量：定义常量，必须在声明时或构造器中初始化
- 修饰方法：方法不可被重写
- 修饰类：类不可被继承
易错点：static 表示类级别变量，可被修改（除非加 final）；abstract 用于抽象类或方法；interface 是定义接口的关键字。

ifine 专升本

题目 2

以下哪个是 Java 中的合法标识符？

A. `123abc`

B. `@abc`

C. `_abc`

D. `class`

答案：C. _abc
解析：Java 标识符规则：
- 可以使用字母、数字、$、_ 开头
- 不能以数字开头
- 不能使用 Java 关键字（如 class、if、while 等）
- 标识符区分大小写

易错点：123abc 以数字开头，非法；@abc 中 @ 是注解专用字符，非法；class 是 Java 关键字，非法；_abc 虽然可以但不推荐单独使用。

题目 3

Java 中用于声明整数类型变量的关键字是

A. `int`

B. `float`

C. `double`

D. `boolean`

答案：A. int
解析：Java 有 8 种基本数据类型：
- 整数类型：byte(1 字节)、short(2 字节)、int(4 字节)、long(8 字节)
- 浮点类型：float(4 字节)、double(8 字节)
- 字符类型：char(2 字节)
- 布尔类型：boolean

易错点：int 是最常用的 32 位整数类型，是默认的整数类型；float 和 double 是浮点类型；boolean 是布尔类型。

fine 专升本

题目 4

以下哪个是 Java 中的逻辑与运算符？

A. `&&`

B. `||`

C. `!`

D. `&`

答案：A. &&
解析：Java 中的逻辑运算符：
- &&：逻辑与（短路与），两边都为 true 结果才为 true
- ||：逻辑或（短路或），一边为 true 结果就为 true
- !：逻辑非，取反

易错点：& 是按位与（非短路），也可以用于布尔运算但不推荐；|| 是逻辑或，不是与。

fifine 专升本

笔记 2：整数运算最容易错的地方

封面标题建议：
专升本 Java ｜整数除法这 3 题，很多人第一眼就错
副标题建议：
先别急着算，先看数据类型

题目 1

以下代码的输出结果是

```java
int a = 5;
int b = 2;
System.out.println(a / b);
```

A. 2.5

B. 2

C. 3

D. 2.0

答案：B. 2
解析：两个整数相除，结果为整数，小数部分被截断（向零取整）。$5/2 = 2$（余数 1 被丢弃）。
易错点：这不是四舍五入；如果要得到小数，需要使用浮点除法：a / (double) b 或 a * 1.0 / b

firne 专升本

题目 2

以下代码的输出结果是

```java
int a = 7;
int b = 3;
System.out.println(a % b);
```

A. 1

B. 2

C. 3

D. 0

答案：A. 1
解析：取模运算（%）返回余数。7 除以 3 得 2 余 1，所以 7%3 = 1。
易错点：注意负数的取模：-7%3 = -1（结果的符号与被除数相同）

题目 3

以下代码的输出结果是

```
int a = 8;
int b = 3;
System.out.println(a / b + a % b);
```

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

答案：D. 5
解析：先计算除法和取模：
- a / b = 8 / 3 = 2（整数除法截断）
- a % b = 8 % 3 = 2（8 = 3×2 + 2）
- 2 + 2 = 4

易错点：不是 3+2=5，注意 8/3=2 而非 3

fffne 专升本

笔记 3：类和对象第一组母题

封面标题建议：
专升本 Java ｜类和对象这 3 题，别只会背概念
副标题建议：
看懂这组，后面面向对象才不容易乱

题目 1

以下关于类和对象的说法正确的是

A. 类是对象的实例

B. 对象是类的模板

C. 一个类只能创建一个对象

D. 对象是类的具体实例

答案：D. 对象是类的具体实例
解析：类与对象的关系：
- **类：**抽象的模板/蓝图，定义对象的属性和行为
- **对象**: 类的具体实例，根据类这个模板创建出来的具体个体
易错点：类不是对象的实例（关系颠倒）；对象也不是类的模板（也是颠倒）；一个类可以创建多个对象（单例模式除外）。

fifine 专升本

题目 2

以下哪个说法更符合 Java 中对象作为参数传递的特点？

A. 传递的是对象本身

B. 传递的是对象的引用

C. 传递的是对象成员变量的值

D. 传递的是对象类型

答案：B. 传递的是对象的引用
解析：Java 中参数传递方式：
- 基本类型：传递值的副本（值传递）
- 对象类型：传递引用地址的副本（本质也是值传递，但表现像引用传递）
易错点：传递的不是对象本身，而是在栈上复制了一份引用（地址），通过这个引用可以访问堆中的对象。

题目 3

下列说法中正确的是

A. 一个对象可以脱离类单独存在

B. 类用于描述一组对象的共同特征和行为

C. 对象和类在 Java 中没有区别

D. 对象只能包含属性，不能包含行为

答案：B. 类用于描述一组对象的共同特征和行为
解析：类的定义：类是对一组对象的共同特征和行为的抽象描述，包括：
- **属性（字段）**：描述对象的特征
- **方法**: 描述对象的行为

易错点：对象不能脱离类单独存在；对象和类有本质区别；对象既包含属性也包含行为（方法）。

fifine 专升本

笔记 4：继承、抽象类、接口辨析题

封面标题建议：
专升本 Java ｜ extends、abstract、interface 总混？这 4 题测一下
副标题建议：
这组题特别适合做一轮查漏补缺

题目 1

在 Java 中，以下哪个关键字用于实现继承？

A. `extends`

B. `implements`

C. `interface`

D. `abstract`

答案：A. extends
解析：Java 中的继承实现：
- **类继承类**: 使用 extends 关键字（单继承）
- **类实现接口**: 使用 implements 关键字（可多实现）
易错点：extends 用于继承类；implements 用于实现接口；interface 是定义接口的关键字；abstract 是抽象修饰符。

fifine 专升本

题目 2

以下关于抽象类的说法错误的是

A. 抽象类可以有抽象方法

B. 抽象类不能被实例化

C. 抽象类的子类必须实现所有抽象方法

D. 抽象类中可以有非抽象方法

答案：C. 抽象类的子类必须实现所有抽象方法
解析：抽象类的特点：
- 抽象类可以有抽象方法（没有方法体的方法）
- 抽象类不能被实例化（不能 new）
- 抽象类中可以有非抽象方法（普通方法）
- 如果子类是抽象类，可以不实现抽象方法
易错点：如果子类是具体类（非抽象类），则必须实现所有抽象方法。

题目 3

以下哪个关键字用于定义接口？

A. `interface`

B. `abstarct class`

C. `class`

D. `extends`

答案：A. interface
解析：接口的定义：使用 interface 关键字定义接口，接口中的方法默认是抽象方法（Java 8 之前）。
易错点：abstract class 是抽象类；class 是定义类；extends 用于类继承，不能用于定义接口。

题目 4

以下关于接口的说法错误的是

A. 接口中的方法默认是 `public abstract` 修饰的

B. 接口中的变量默认是 `public static final` 修饰的

C. 一个类可以实现多个接口

D. 接口可以继承类

ffine 专升本

答案：D. 接口可以继承类
解析：接口的特点：
- 方法默认：public abstract（抽象方法）
- 变量默认：public static final（常量）
- 多实现：一个类可实现多个接口
- 接口可以继承接口（多继承）

易错点：接口不能继承类；类只能继承一个父类，但可以实现多个接口。

笔记 5：字符串 API 高频题

封面标题建议：
专升本 Java ｜ String 这 4 题别再凭感觉做了
副标题建议：
方法名会背，不等于题能做对

题目 1

以下哪个方法可以将字符串转换为整数？

A. `parseInt()`

B. `valueOf()`

C. `toString()`

D. `toInteger()`

答案：A. parseInt()
解析：字符串转整数的方法：
- **Integer.parseInt(String)**: 返回基本类型 int
- **Integer.valueOf(String)**: 返回包装类 Integer 对象
易错点：valueOf 返回的是 Integer 对象，不是 int 基本类型；toString() 是反向转换（整数转字符串）。

fifine 专升本

题目 2

在 Java 中，以下哪个方法用于获取字符串的长度？

A. `length()`

B. `size()`

C. `count()`

D. `getLength()`

答案：A. length()
解析：String 获取长度：str.length() 返回字符串中的字符数。
易错点：size() 用于集合（如 List、Set）；String 没有 size() 方法；count 和 getLength() 不是 String 类的方法。

题目 3

以下哪个方法用于将字符串转换为大写？

A. `toUpperCase()`

B. `upperCase()`

C. `makeUpperCase()`

D. `convertToUpperCase()`

答案：A. toUpperCase()
解析：String 的大小写转换：
- toUpperCase(): 转大写
- toLowerCase(): 转小写
易错点：其他选项都不是 String 类的方法；注意方法名的拼写。

题目 4

以下哪个方法用于截取字符串？

A. `substring()`

B. `cut()`

C. `slice()`

D. `truncate()`

答案：A. substring()
解析：String 截取子串：str.substring(beginIndex, endIndex) 返回指定范围的子串。
易错点：cut、slice、truncate 都不是 String 类的方法；substring 是 Java 中截取字符串的标准方法。

hfine 专升本

笔记 6：异常处理核心考点

封面标题建议：
专升本 Java ｜异常处理最容易考的 4 题，先做一遍
副标题建议：
finally、catch、常见异常别混了

题目 1

以下哪个异常类用于处理数组下标越界异常？

A. `ArrayIndexOutOfBoundsException`

B. `NullPointerException`

C. `ArithmeticException`

D. `ClassCastException`

答案：A. ArrayIndexOutOfBoundsException
解析：常见异常类型：
- ArrayIndexOutOfBoundsException: 数组下标越界
- NullPointerException: 空指针异常
- ArithmeticException: 算术异常（如除零）
- ClassCastException: 类型转换异常

易错点：数组下标 <0 或 $>=$ 数组长度时抛出此异常。

fine 专升本

题目 2

在 Java 中，以下哪个关键字用于捕获异常？

A. `try`

B. `catch`

C. `throw`

D. `throws`

答案：B. catch
解析：异常处理关键字：
- try: 包裹可能抛出异常的代码
- catch: 捕获并处理异常
- throw: 抛出异常（用于方法内）
- throws: 声明异常（用于方法声明）

易错点：try 用于包裹代码块，catch 用于捕获处理异常，throw 和 throws 用于抛出异常。

题目 3

以下关于 Java 中异常处理中 `finally` 块的说法正确的是

A. 无论是否发生异常都会执行

B. 只有发生异常才会执行

C. 只有不发生异常才会执行

D. 只有在 `try` 块中有 `return` 语句时才会执行

答案：A. 无论是否发生异常都会执行
解析：finally 块的特点：
- 无论 try 块中是否发生异常，finally 块都会执行
- 通常用于释放资源（如关闭文件、数据库连接）
- 即使 try 或 catch 中有 return，finally 仍会执行

易错点：finally 唯一不执行的情况是 System.exit() 终止 JVM。

fffme专升本

题目 4

以下哪种情况更容易导致 `OutOfMemoryError`？

A. 数组越界

B. 除数为 0

C. 内存长期无法释放

D. 空指针异常

答案：C. 内存长期无法释放
解析：OutOfMemoryError（内存溢出）的原因：
- 创建对象过多，内存无法回收
- 内存泄漏导致内存耗尽
- 虚拟机堆内存设置过小

易错点：数组越界是 ArrayIndexOutOfBoundsException；除数为 0 是 ArithmeticException；空指针是 NullPointerException，都不是 OutOfMemoryError。

fifine 专升本

笔记 7：集合框架第一组母题

封面标题建议：
专升本 Java ｜ List、Set、Map 这 4 题你能全对吗
副标题建议：
集合题最怕概念一知半解

题目 1

以下关于 Java 集合框架的说法正确的是

A. List 允许重复元素

B. Set 允许重复元素

C. Map 存储键值对，键可以重复

D. 以上都不对

答案：A. List 允许重复元素
解析：三大集合的特性：
- List（有序）：允许重复元素，可通过索引访问
- Set（无序）：不允许重复元素
- Map: 键值对存储，键不允许重复，值可以重复
易错点：Set 不允许重复；Map 键不能重复，值可以重复。

fifine 专升本

题目 2

在 Java 中，以下哪个集合实现了链表结构？

A. `ArrayList`

B. `LinkedList`

C. `HashSet`

D. `HashMap`

答案：B. LinkedList
解析：集合底层实现：
- ArrayList: 动态数组（连续内存）
- LinkedList: 双向链表（非连续内存）
- HashSet: 哈希表
- HashMap: 哈希表
易错点：ArrayList 是数组实现，LinkedList 是链表实现。

题目 3

以下哪个集合是无序且不允许重复元素的？

A. `ArrayList`

B. `HashSet`

C. `LinkedHashSet`

D. `TreeSet`

答案：B. HashSet
解析：集合的有序性：
- HashSet: 无序，不允许重复
- LinkedHashSet: 有序（按插入顺序），不允许重复
- TreeSet: 有序（按自然顺序），不允许重复
- ArrayList: 有序，允许重复

易错点：HashSet 底层是哈希表，所以无序；TreeSet 底层是红黑树，有序。

题目 4

以下关于 `HashMap` 的说法错误的是

A. 存储键值对

B. 键不允许重复

C. 是线程安全的

D. 基于哈希表实现

fifine 专升本

答案：C. 是线程安全的
解析：HashMap 的特点：
- 存储键值对（key-value）
- 键不允许重复（重复会覆盖）
- 基于哈希表实现
- **非线程安全**（线程不安全）

易错点：HashMap 是线程不安全的；Hashtable 是线程安全的；ConcurrentHashMap 是线程安全且高效的。

笔记 8：泛型高频辨析题

封面标题建议：
专升本 Java ｜泛型别只会背”提高安全性”，这 3 题试试
副标题建议：
一到擦除和边界就开始乱了

题目 1

以下关于 Java 中泛型的说法错误的是

A. 可以提高代码的安全性

B. 可以减少类型转换

C. 泛型类型在运行时会被擦除

D. 泛型可以直接用于基本数据类型

答案：D. 泛型可以直接用于基本数据类型
解析：泛型的特性：
- 提高安全性：编译时检查类型
- 减少类型转换：不需要强制类型转换
- 类型擦除：运行时泛型信息被擦除
易错点：泛型不能用于基本数据类型，必须使用包装类。例如：List<int> 错误，List<Integer> 正确。

fifine 专升本

题目 2

以下哪个是正确的 Java 泛型声明？

A. `class MyClass<T extends Number>`

B. `class MyClass<T super Number>`

C. `class MyClass<T implements Number>`

D. `class MyClass<T>`

答案：A. class MyClass<T extends Number>
解析：泛型的边界：
- extends: 上界，表示 T 必须是 Number 或 Number 的子类
- super: 下界（只用于泛型方法）
- implements 不用于泛型声明
易错点：泛型声明使用 extends 指定上界；implements 用于类实现接口，不用于泛型。

题目 3

关于泛型和包装类的说法正确的是

A. `List<int>` 是合法写法

B. 泛型中通常应使用包装类而不是基本类型

C. Java 泛型只支持字符串类型

D. 泛型和集合无关

答案：B. 泛型中通常应使用包装类而不是基本类型
解析：泛型与包装类：
- List<int> 非法，必须用 List<Integer>
- 泛型支持各种引用类型，不限于 String
- 泛型和集合密切相关，集合是泛型的主要应用场景

易错点：基本类型不能用于泛型，必须用对应的包装类；自动装箱/拆箱使得使用包装类像使用基本类型一样方便。

fifine 专升本

笔记 9：反射机制第一轮筛错题

封面标题建议：
专升本 Java ｜反射机制这 3 题，先别被概念绕进去
副标题建议：
这部分最适合做”筛错题”

题目 1

以下关于 Java 中反射机制的说法错误的是

A. 可以在运行时获取类的信息

B. 可以动态创建对象

C. 不能调用对象的私有方法

D. 反射机制会降低程序性能

答案：C. 不能调用对象的私有方法
解析：反射的能力：
- 获取类信息：Class 对象、字段、方法、构造器
- 动态创建对象：newInstance()
- 调用私有成员：setAccessible(true) 后可访问
- 性能：反射有额外开销，会降低性能

易错点：通过 setAccessible(true) 可以访问私有方法；反射会降低性能，因为需要额外的安全检查。

fine 专升本

题目 2

以下关于 Java 中 `ClassLoader` 的说法错误的是

A. 用于加载类文件

B. 可以自定义 `ClassLoader`

C. 只有一个默认的 `ClassLoader`

D. 不同的 `ClassLoader` 可以加载同名类

答案：C. 只有一个默认的 `ClassLoader`
解析：ClassLoader 的特点：
- 负责加载类文件（.class）
- 可以自定义 ClassLoader 实现特殊加载逻辑
- JVM 有多个 ClassLoader（引导、扩展、应用）
- 不同 ClassLoader 可以加载同名的类

易错点：JVM 有多个 ClassLoader，不是只有一个；不同的 ClassLoader 加载的类是不同的。

题目 3

关于反射机制，下列说法正确的是

A. 只能在编译期获取类信息

B. 运行时也可以操作类的成员

C. 反射只能用于接口

D. 反射和普通代码执行效率完全相同

答案：B. 运行时也可以操作类的成员
解析：反射的特点：
- 可以在运行时获取和操作类的信息
- 可以动态创建对象、调用方法、访问字段
- 不仅用于接口，也用于类

易错点：反射是运行时特性；反射比普通代码慢；反射可以用于任何类。

fffne 专升本

笔记 10：I/O 流和 File 高频题

封面标题建议：
专升本 Java ｜ IO 和 File 这 4 题，很多人做题顺序就错了
副标题建议：
先分清”读写”和”字节字符”

题目 1

以下哪个类用于实现文件读取？

A. `FileReader`

B. `FileWriter`

C. `BufferedReader`

D. `BufferedWriter`

答案：A. FileReader
解析：字符流文件操作：
- FileReader: 文件字符输入流（读）
- FileWriter: 文件字符输出流（写）
- BufferedReader: 缓冲字符输入流
- BufferedWriter: 缓冲字符输出流

易错点：Reader 是读，Writer 是写；Buffered 是缓冲流。

ffme 专升本

题目 2

以下哪个类用于实现文件写入？

A. `FileReader`

B. `FileWriter`

C. `BufferedReader`

D. `BufferedWriter`

答案：B. FileWriter
解析：见上题解析。
易错点：Writer 用于写，Reader 用于读。

题目 3

以下关于 Java 中流的说法错误的是

A. 分为字节流和字符流

B. 字节流以字节为单位处理数据

C. 字符流以字符为单位处理数据

D. 字节流和字符流可以直接随意互换

答案：D. 字节流和字符流可以直接随意互换
解析：IO 流的分类：
- 字节流：InputStream/OutputStream，以字节为单位
- 字符流：Reader/Writer，以字符为单位
- 字节流和字符流需要通过转换流转换：InputStreamReader、OutputStreamWriter

易错点：字节流和字符流不能直接互换，需要使用转换流。

题目 4

以下哪个方法用于创建一个新文件？

A. `createNewFile()`

B. `mkdir()`

C. `mkdirs()`

D. `exists()`

nfine 专升本

答案：A. createNewFile()
解析：File 类的常用方法：
- createNewFile(): 创建新文件
- mkdir(): 创建单层目录
- mkdirs(): 创建多层目录
- exists(): 判断文件/目录是否存在

易错点：createNewFile 用于文件，mkdir/mkdirs 用于目录。

笔记 11：JDBC 最容易考的核心题

封面标题建议：
专升本 Java ｜ JDBC 这 4 题不熟，后面很容易整章混
副标题建议：
连接、查询、预编译、事务一次测一下

题目 1

以下关于 Java 中 JDBC 的说法错误的是

A. 用于连接数据库

B. 不同数据库有不同驱动

C. 执行 SQL 语句可以通过 `Statement` 对象

D. 不需要关闭连接资源

答案：D. 不需要关闭连接资源
解析：JDBC 的核心概念：
- JDBC: Java Database Connectivity，Java 数据库连接
- 不同数据库需要不同的 JDBC 驱动
- Statement 对象用于执行 SQL 语句
- 必须关闭 Connection、Statement、ResultSet 等资源

易错点：JDBC 资源必须手动关闭，通常在 finally 块中关闭。

fffme 专升本

题目 2

以下哪个方法用于执行查询语句？

A. `executeQuery()`

B. `executeUpdate()`

C. `execute()`

D. `runQuery()`

答案：A. executeQuery()
解析：Statement 的方法：
- executeQuery(): 执行 SELECT 查询，返回 ResultSet
- executeUpdate(): 执行 INSERT/UPDATE/DELETE，返回影响行数
- execute(): 执行任何 SQL 语句，返回 boolean

易错点：查询用 executeQuery；增删改用 executeUpdate。

题目 3

以下关于 Java 中 `PreparedStatement` 的说法正确的是

A. 性能比 `Statement` 差

B. 不能防止 SQL 注入

C. 可以设置参数

D. 不支持批量操作

答案：C. 可以设置参数
解析：PreparedStatement 的特点：
- 性能更好（预编译）
- 防止 SQL 注入（参数化查询）
- 可以通过 setXxx() 设置参数
- 支持批量操作（addBatch/executeBatch）

易错点：PreparedStatement 性能更好；能防止 SQL 注入；支持批量操作。

题目 4

以下关于 Java 中事务的说法错误的是

A. 保证数据的一致性

B. 可以通过 `commit()` 提交

C. 可以通过 `rollback()` 回滚

D. 事务中的操作一定能成功

答案：D. 事务中的操作一定能成功
解析：事务的特性：
- 原子性：要么全部成功，要么全部失败
- 一致性：事务执行前后数据保持一致
- 隔离性：并发事务互不干扰
- 持久性：事务提交后修改永久生效

易错点：事务中的操作可能失败，失败时需要 rollback 回滚。

fifine 专升本

笔记 12：多线程高频辨析题

封面标题建议：
专升本 Java ｜多线程这 4 题，很多人学过但还是会混
副标题建议：
start、run、sleep、同步一次区分

题目 1

以下关于线程的说法错误的是

A. 多线程可以提高程序执行效率

B. 线程之间完全共享所有内存

C. 实现线程的方式有继承 `Thread` 类和实现 `Runnable` 接口

D. 线程是进程的一部分

答案：B. 线程之间完全共享所有内存
解析：线程的特点：
- 多线程可提高效率（充分利用 CPU 多核）
- 线程共享堆内存，私有栈内存
- 两种创建方式：继承 Thread、实现 Runnable
- 线程是进程的组成部分

易错点：线程共享堆内存，但不共享栈内存；每个线程有自己的虚拟机栈。

fffine 专升本

题目 2

在 Java 中，以下哪个方法用于启动线程？

A. `start()`

B. `run()`

C. `sleep()`

D. `yield()`

答案：A. start()
解析：线程相关方法：
- start(): 启动线程（真正创建新线程）
- run(): 线程执行的内容（普通方法）
- sleep(): 休眠（暂停执行）
- yield(): 礼让（暂停让出 CPU）

易错点：调用 start() 才会创建新线程；直接调用 run() 只是普通方法调用。

题目 3

以下关于同步的说法中，正确的是

A. 只能在普通方法上使用

B. 可以使用 `synchronized` 实现同步

C. 同步一定会提高程序效率

D. 同步和线程安全无关

答案：B. 可以使用 `synchronized` 实现同步
解析：synchronized 关键字：
- 可修饰方法、代码块
- 保证同一时刻只有一个线程执行
- 实现线程同步，避免线程安全问题

易错点：synchronized 可以修饰方法、静态方法、代码块；同步会降低效率，但保证线程安全。

fffme 专升本

题目 4

以下哪个方法用于暂停当前线程指定的时间？

A. `sleep()`

B. `wait()`

C. `yield()`

D. `stop()`

答案：A. sleep()
解析：线程控制方法：
- sleep(): 休眠指定毫秒数（静态方法）
- wait(): 等待（需配合 notify）
- yield(): 礼让（暂停让出 CPU）
- stop(): 已废弃（不安全）

易错点：sleep 是 Thread 类的静态方法；wait 是 Object 的方法；yield 只是让出 CPU，不阻塞。

fifine 专升本

笔记 13：网络编程基础题

封面标题建议：
专升本 Java ｜ Socket 和 URL 这 4 题，先把基础拿稳
副标题建议：
网络编程别一上来就被名词吓住

题目 1

以下关于 Java 中 Socket 编程的说法错误的是

A. 用于网络通信

B. `ServerSocket` 用于服务器端

C. `Socket` 用于客户端

D. 不需要处理异常

答案：D. 不需要处理异常
解析：Socket 编程：
- Socket 用于网络通信（TCP/UDP）
- ServerSocket 用于服务器端监听
- Socket 用于客户端连接
- 网络编程必须处理异常（IOException）

易错点：网络编程涉及 IO 操作，必须处理异常；所有网络操作都可能抛出 IOException。

fffme 专升本

题目 2

以下哪个方法更常用于向输出流发送数据？

A. `send()`

B. `write()` output()

C.

`transmit()`

答案：B. write()
解析：IO 流的方法：
- write() 是 OutputStream/Writer 的基本写方法
- Socket 的 OutputStream 使用 write() 方法发送数据

易错点：send、output、transmit 都不是 IO 流的标准方法。

题目 3

以下关于 Java 中 `URL` 类的说法错误的是

A. 用于表示统一资源定位符

B. 可以获取网络资源

C. 不能解析 URL

D. 可以获取 URL 的各个部分

答案：C. 不能解析 URL
解析：URL 类的方法：
- URL 表示统一资源定位符
- 可以通过 openStream() 获取网络资源
- 可以解析 URL 的各个部分（协议、主机、路径等）
- getProtocol()、getHost()、getPath() 等

易错点：URL 类可以解析 URL，提供 getXxx() 方法获取各部分。

题目 4

以下哪个方法用于获取 URL 的协议部分？

A. `getProtocol()`

B. `getScheme()`

C. `getType()`

D. `getProtocolType()`

答案：A. getProtocol()
解析：URL 类的常用方法：
- getProtocol(): 获取协议（http、https 等）
- getHost(): 获取主机名
- getPort(): 获取端口号
- getPath(): 获取路径

易错点：其他选项都不是 URL 类的方法；注意方法名的拼写。

fifine 专升本