# AUT02\_02. Calendario Web

## 1. Objetivo.

Crear un calendario Web, que consistirá en una página HTML que "renderizará" un mes por defecto (el actual) o escogido por el usuario. En este último caso el mes será pasado como argumento en la query string:

http://localhost:8080/calApellidoNombre/vercalendario?mes=octubre

El calendario deberá ser similar al mostrado. Es decir deberá tener siempre 6 filas para los días del mes y 7 columnas para los días de la semana.

octubre de 2016					^	<b>\</b>
L	М	Х	J	٧	s	D
26		28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31					5	6

#### 2. Desarrollo de la actividad

Se creará un **proyecto** Maven con arquetipo Web, de nombre CalendarioApellidoNombre y se creará un servlet **VerCalendarioServlet**, mapeado contra el patrón de URL /**vercalendario**.

 El servlet deberá responder con una página donde se muestre el calendario, como una tabla HTML.



Actividades UT02. Servlets



CIFP César Manrique

- 2. Para obtener el número de días del mes, día de la semana, etc. deberán utilizarse objetos de tipo Calendar y/o el subtipo GregorianCalendar: https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/Calendar.html
- 3. El calendario mostrado deberá tener aplicado algún tipo de estilo CSS, según una hoja CSS externa, referenciada por un elemento <link>.

ó

#### 3. Criterios de evaluación de la actividad

I. Creación del servlet, mapeado correcto contra la URL pedida y generación de una página HTML donde se lea, simplemente, el mes pasado como Hasta 5 puntos argumento de query String o, en su defecto, el texto "<MES SIN DEFINIR"

II.a. Mostrar una tabla (o lista) únicamente con los días del mes seleccionado Hasta 2 puntos (en el ejemplo la tabla de octubre comenzaría en día 1 y finalizaría en el 31) (tabla) 1 punto (lista)

II.b. Mostrar correctamente la tabla, con los días del mes precedente y el posterior, de forma que siempre se muestra la primera semana comenzando en Hasta 4 puntos lunes

III. Aplicar una hoja de estilos CSS externa, que defina cualquier estilo para Hasta 1 punto elementos de la página, y enlazarla correctamente desde el HTML resultante.

### **NOTA:**

## Se penalizará:

- -2 punto Si no está correctamente creado y mapeado el servlet
- -1 punto Si no se cumplen las reglas de nomenclatura Java para nombres de clases, variables, paquetes...
  - -1 punto Si los nombres de paquetes, servlet, proyecto o .zip no se respetan.

# El proyecto se subirá con el nombre AUT02 02 Apellido1Apellido2Nombre.zip

#### Se bonificará:

- +1 punto Si se muestran en color gris atenuado, los días que no pertenecen al mes pedido.
- +0,5 punto Si se muestra el día actual del mes actual resaltado.